Informe: Knowledge Bases y Evaluación en Azure AI Foundry

TICS867 (IA MultiCloud)

Grupo 19: Benjamín Canales, Fernanda Peralta y Max Lastra.

Proyecto Kiosco Escolar Saludable.

El Kiosco Escolar Saludable es un sistema que ayuda al kiosco de un colegio a cumplir la Ley 20.606, que prohíbe vender dentro de los establecimientos educacionales los alimentos con sellos "ALTO EN". El encargado pone el producto frente a una cámara y un modelo de visión (YOLOv8 más OCR), que corre localmente en el colegio, detecta los sellos y aplica la regla del artículo 110 bis para decidir si el producto está APTO o NO APTO. Además, un asistente conversacional responde dudas sobre la normativa citando las fuentes, por ejemplo qué pasa con la venta a granel o con los personajes infantiles en los envases. En el Proyecto 2 esta solución se amplía a una arquitectura multi-agente en la nube, con los modelos y las knowledge bases en Azure AI Foundry y los agentes construidos con Google ADK. Esta actividad prepara justamente esa parte: crear las dos knowledge bases y evaluar con preguntas si los modelos responden bien a partir de ellas.

Las dos knowledge bases

Creamos dos knowledge bases en Azure AI Foundry, cada una con su knowledge source.


Knowledge base	Fuentes	Para qué sirve
kb-normativa	3 archivos de texto: Ley 20.606, Decreto 13/2015 y la Guía de Kioscos Saludables del MINSAL	Responder qué dice la normativa: límites, fechas, excepciones, publicidad y reglas del kiosco
kb-catalogo	14 archivos markdown generados desde un catálogo de 1.561 productos envasados de Jumbo.cl, con SKU, nombre, categoría y si se detectó sello	Responder por productos concretos y sugerir alternativas sin sello de la misma categoría

Un detalle de preparación: para kb-normativa usamos los textos planos en vez de los PDF originales, porque en el PDF del Decreto 13 la tabla con los límites es una imagen y el indexador no la puede leer.


Limitación de kb-catalogo: la marca de "sello detectado" viene de una heurística automática que busca octágonos oscuros en la foto del producto, sin revisión manual. A veces se equivoca (marca con sello productos light y deja pasar otros que sí lo tienen) y no distingue qué nutriente

es. Por eso el catálogo sirve para orientar y sugerir alternativas, pero el veredicto de venta lo da la cámara leyendo el envase real.


El proyecto `kiosco-saludable-g19` se creó en la suscripción del curso, sobre el grupo de recursos `rg-kiosco-g19`.




Las dos knowledge bases quedaron activas sobre la conexión de búsqueda `kiosco-g19-search`.




En la configuración de cada una se ve la fuente cargada y las instrucciones de recuperación. Las dos usan `gpt-5.4-mini` para planificar la búsqueda y quedaron con el retrieval reasoning effort en Low.






El agente evaluado

Las preguntas no se le hacen directamente al modelo sino al agente `kiosco-eval`, que corre sobre `gpt-5.4-mini` y tiene conectadas las dos knowledge bases. Su system prompt le exige responder solo con información de las fuentes, citar el documento y el artículo o la tabla, usar los límites de la etapa 3 salvo que le pregunten por otra, y responder exactamente "No encuentro esa información en las fuentes disponibles" cuando el dato no esté en el corpus. Esa última regla es la que miden las preguntas trampa.





Cómo se armaron las preguntas


Escribimos 70 preguntas de evaluación con su respuesta esperada, guardadas en formato JSONL para poder reutilizarlas después en el golden set del Proyecto 2.

Grupo	Cantidad	Qué evalúan
Normativa	40	Límites por etapa, sellos y rotulación, publicidad, fechas y reglas del kiosco (kb-normativa)
Catálogo	16	Datos de productos concretos: sello detectado, SKU, subcategoría, conteos (kb-catalogo)
Cruzadas	8	Casos que combinan las dos KB, por ejemplo si un producto del catálogo se puede vender y qué alternativa ofrecer
Trampa	6	Preguntas sin respuesta en las fuentes, donde lo correcto es decir "no lo sé" (multa exacta, precios, horarios)

Los criterios que usamos fueron estos. Primero, variar la dificultad (16 fáciles, 33 medias y 21 difíciles) y la redacción, con preguntas parecidas pero no iguales, para que el porcentaje de score no se repita entre corridas. Segundo, incluir casos numéricos al límite, como un jugo con los azúcares justo en el borde, que obligan al modelo a comparar contra la tabla correcta. Tercero, usar los límites vigentes de la etapa 3 (desde junio de 2019) y marcar explícitamente cuáles preguntas se refieren a etapas anteriores. Y cuarto, las preguntas trampa castigan al modelo que inventa en vez de reconocer que la información no está en las fuentes.

La evaluación oficial en Foundry se corrió con las 40 preguntas de normativa, que son las que interrogan a `kb-normativa`. Las 30 restantes, que consultan el catálogo o mezclan las dos fuentes, quedaron preparadas como dataset aparte y su comportamiento está documentado en la corrida de referencia que se describe en el análisis de errores. Las separamos porque las preguntas de catálogo dependen de coincidencias de nombre de producto, que es un problema distinto al de la normativa y conviene analizar por su cuenta.

Además del set de 70, dejamos 24 preguntas extra ya depuradas como avance hacia el golden set de 300 casos.



Resultados de las corridas

Corrimos la evaluación en Azure AI Foundry sobre el agente `kiosco-eval`, que tiene conectadas las dos knowledge bases y usa el modelo `gpt-5.4-mini`. El dataset fueron las 40 preguntas de normativa, con scope de turnos individuales. Repetimos la misma configuración en tres corridas para comprobar que los porcentajes varían.

Corrida	Overall score	OutputQuality	ToolUseQuality	Aciertos de contenido
1	92%	68% (27/40)	83% (33/40)	38/40
2	91%	58% (23/40)	90% (36/40)	40/40
3	93%	70% (28/40)	85% (34/40)	39/40

Los tres porcentajes son distintos, que es lo que pedía la actividad.

El Overall score que muestra Foundry promedia todos los evaluadores, incluidos los de seguridad (violencia, contenido sexual, autolesiones y odio), que dan 100% en las tres corridas porque las preguntas son sobre normativa alimentaria y no tienen nada que esos evaluadores puedan detectar. Por eso el promedio general queda alto y conviene mirar el desglose.

Las submétricas que efectivamente se mueven son estas:

Submétrica	Corrida 1	Corrida 2	Corrida 3
groundedness	68%	58%	70%
tool_output_utilization	82%	92%	85%


Submétrica	Corrida 1	Corrida 2	Corrida 3
task_completion	95%	95%	100%
tool_call_accuracy	95%	95%	100%
tool_input_accuracy	98%	98%	100%
fluency, coherence, intent_resolution, task_adherence	100%	100%	100%
tool_call_success, tool_selection	100%	100%	100%
violence, sexual, self_harm, hate_unfairness	100%	100%	100%


La columna de aciertos de contenido no la entrega Foundry: la calculamos revisando a mano las 40 respuestas contra la respuesta esperada de cada pregunta. La latencia media por pregunta fue de 7,1 segundos y la del percentil 95 de 11,8 segundos.

Foundry también permite comparar las corridas entre sí con una prueba estadística. Al comparar las tres con un T-test, tomando la corrida 3 como línea base, el resultado sale **inconclusive en todas las métricas**: con 40 preguntas por corrida, las diferencias observadas no alcanzan significancia estadística. En la escala de 1 a 5 que usa el evaluador, groundedness dio 3,83 en la corrida 3, 3,48 en la 2 y 3,77 en la 1.

Esto refuerza lo que vimos revisando las respuestas a mano: las diferencias entre corridas son ruido del evaluador y no un cambio real en la calidad del agente. Para la actividad el resultado igual sirve, porque lo que pedía era justamente que el porcentaje no se repitiera entre ejecuciones.

A continuación, la pantalla de resultados de la corrida 1 con el desglose por evaluador, y la comparación estadística de las tres corridas.





Dónde falla y por qué

Revisamos a mano las 40 respuestas de cada corrida contra la respuesta esperada y encontramos cuatro cosas distintas, que conviene separar porque no todas son errores del agente.

1. El veredicto contradice el cálculo. En la corrida 1, ante un jugo con 5,5 g de azúcares por 100 ml, el agente explicó correctamente que ese valor supera el límite de 5 g de la etapa 3 y aun así concluyó que sí se podía vender. El dato estaba bien y la conclusión al revés. Esta

pregunta volvió a fallar en la corrida 3, esta vez por otro motivo: aplicó el límite de 6 g de la etapa 1 en lugar de los 5 g vigentes. Solo en la corrida 2 salió bien. Es la pregunta más frágil de las 40 y por eso vale la pena conservarla en el golden set.

2. Confusión entre etapas. También en la corrida 1, ante un yogur líquido de 80 kcal por 100 ml, usó el límite de 100 kcal, que corresponde a la etapa 1, en vez de los 70 kcal vigentes de la etapa 3. Es justo el error que la instrucción 3 del system prompt busca evitar, y también se corrigió en la corrida 2. Los dos errores aparecieron en preguntas numéricas con valores cercanos al límite, que son las que escribimos a propósito para tensionar al modelo.

3. La métrica de groundedness es inestable y castiga respuestas correctas. Este es el hallazgo principal. De las 13 preguntas que la corrida 1 marcó como no fundamentadas, revisamos una por una y las respuestas eran correctas y citaban su fuente: 400 mg de sodio, 800 mg de la etapa 1, 10 g de azúcares, 70 kcal. El evaluador justifica el rechazo diciendo que no encuentra en la traza el resultado de la herramienta que respalde la cifra, es decir, no alcanza a ver el contenido que devolvió la knowledge base. Más claro todavía: 21 de las 40 preguntas cambiaron de veredicto en esta métrica entre una corrida y otra, con preguntas idénticas y respuestas igual de correctas. Solo entre la corrida 1 y la 2 cambiaron 16, diez que pasaron a fallar y seis que pasaron a aprobar. El caso extremo es que la corrida 2 acertó 40 de 40 en contenido, mejor que la corrida 1, y sin embargo su groundedness bajó de 68% a 58%.

4. Búsqueda de productos por nombre exacto. En la corrida de referencia que Max hizo sobre los agentes ADK con las mismas knowledge bases, las dos únicas fallas reales fueron productos buscados por nombre exacto: al preguntar por la Mermelada Vivo Berries respondió sobre una Watt's, y al preguntar por el Manjar Río Bueno respondió sobre uno Soprole. La causa probable es que `kb-catalogo` tiene el parámetro de retrieval reasoning effort en Low, por lo que la búsqueda semántica devuelve el producto más parecido en vez de reconocer que no encontró el exacto. Para el Proyecto 2 se puede subir ese parámetro y pedirle al agente que verifique que el nombre y el SKU coincidan antes de responder.

Una nota sobre esa cuarta falla: la corrida de Max no es la evaluación oficial de esta actividad. Él corrió las 70 preguntas contra los agentes ADK y las calificó con un LLM juez más revisión manual, obteniendo 68 de 70. La incluimos porque aporta un modo de falla que nuestras 40 preguntas de normativa no alcanzan a cubrir, ya que no consultan el catálogo.