

# COR 70 HO



- ✓ profondeur du châssis 70 mm
- ✓ épaisseur maximale du paquet vitrage 46 mm
- ✓ épaisseur de la rupture de pont thermique de 35 mm
- ✓ 3 types de meneaux mobiles
- ✓ poignée standard, centrée ou encastrée
- ✓ Poudré dans toutes les couleurs de la palette RAL

**1,0**

Uw pour un châssis de 1000 x 2200 mm  
et un vitrage Ug 0,6 (variante HI+)

**2**

Joint

**3**

Chambres

Les fenêtres COR 70 HO en aluminium se distinguent par leurs profils extrêmement fins et robustes, qui permettent un excellent rapport vitrage/fenêtre.

Le vitrage peut présenter jusqu'à 85 % de la surface du châssis, et fait ainsi pénétrer 1 grande quantité de lumière à l'intérieur.

Le COR 70 HO est un système à ouvrant caché, ce qui signifie, que vue de l'extérieur, il est presque impossible de distinguer les ouvrants d'un châssis fixe. Ce qui nous donne une façade impressionnante et uniforme pour un bâtiment moderne.

Le design du COR 70 HO le distingue des nombreux autres concurrents. Il peut être équipé d'une poignée centrée ou d'une poignée décentrée encastrée à peine visible, si l'on ne sait pas où la chercher.

En outre, les charnières peuvent être cachées également et s'il on prend un ferrage approprié on peut aller jusqu'à 3500 mm de haut pour 1 ouvrant.

