

Etiquetas HTML para la construcción de formularios web

Investigación y aplicación práctica de elementos de formulario

HTML | FORMS

ESTUDIANTE	BOOTCAMP	FECHA
Juan Andrés Suárez Gaviria	Bootcamp en Desarrollo Web Fullstack	23 de julio de 2026

Documento académico · Nivel introductorio con enfoque profesional

¿Qué es un formulario HTML?

Un formulario HTML es una sección de una página web destinada a capturar información proporcionada por el usuario. Su elemento principal es `<form>`, que funciona como contenedor de los diferentes controles, entre ellos campos de texto, listas, áreas de escritura y botones.

Un formulario puede enviar la información a un servidor mediante los atributos `action` y `method`. El atributo `action` indica la dirección que procesará los datos, mientras que `method` define el método HTTP utilizado, normalmente `get` o `post`.

Para que los datos puedan enviarse correctamente, los controles deben tener un atributo `name`. Este atributo actúa como la clave con la que el servidor identificará cada valor recibido.

Flujo básico de un formulario

```
Usuario completa los campos
↓
El navegador valida la información
↓
El formulario envía los datos
↓
El servidor procesa la solicitud
↓
La aplicación devuelve una respuesta
```

Etiquetas investigadas

A continuación se explica cada una de las etiquetas solicitadas, teniendo en cuenta su propósito, los atributos que suelen acompañarla y su aplicación dentro de un proyecto web.

1. `<form>`

<code><form></code>	Es el contenedor que agrupa los controles de entrada y define cómo se enviará la información capturada.
Atributos importantes	<code>action</code> : dirección que procesa los datos; <code>method</code> : método HTTP; <code>autocomplete</code> : controla el autocompletado; <code>novalidate</code> : desactiva la validación automática.
Ejemplo	<code><form action="/registro" method="post"></code>
Uso en desarrollo web	Se utiliza en registros, inicios de sesión, búsquedas, encuestas, pagos y cualquier funcionalidad que requiera recibir datos del usuario.

2. `<input>`

<input>	Permite capturar información mediante diferentes tipos de control. Es una etiqueta de tipo vacío, por lo que no necesita una etiqueta de cierre.
Atributos importantes	type: define el tipo de dato; name: nombre del dato enviado; id: identificador; value: valor inicial; placeholder: ayuda visual; required: campo obligatorio; min, max y minlength: restricciones de validación.
Ejemplo	<code><input type="email" id="correo" name="correo" required></code>
Uso en desarrollo web	Permite capturar nombres, correos, contraseñas, números, fechas, archivos, opciones booleanas y otros datos.

3. <label>

<label>	Proporciona un texto descriptivo para un control del formulario. Su asociación explícita mejora la accesibilidad y facilita la interacción.
Atributos importantes	for: debe coincidir con el id del control relacionado; también puede envolver directamente al control.
Ejemplo	<code><label for="nombre">Nombre completo</label></code>
Uso en desarrollo web	Ayuda a las personas a comprender qué información debe introducirse y permite enfocar el campo al hacer clic sobre el texto.

4. <textarea>

<textarea>	Crea un área de texto de varias líneas para introducir contenido más extenso que el habitual en un campo de entrada.
Atributos importantes	name: identifica el valor enviado; rows: cantidad visible de filas; cols: ancho aproximado; maxlength: cantidad máxima de caracteres; required: obliga a completarlo.
Ejemplo	<code><textarea id="mensaje" name="mensaje" rows="5"></textarea></code>
Uso en desarrollo web	Se usa para comentarios, descripciones, solicitudes, observaciones y mensajes.

5. <select>

<select>	Genera una lista desplegable que permite elegir una o varias alternativas predefinidas.
Atributos importantes	name: identifica el valor; id: permite asociar el label; multiple: permite varias opciones; required: exige una selección; size: define opciones visibles.
Ejemplo	<code><select id="ciudad" name="ciudad"></code>
Uso en desarrollo web	Es útil cuando las opciones son conocidas y se desea evitar respuestas inconsistentes, por ejemplo, una ciudad, categoría o tipo de servicio.

6. <option>

<option>	Define cada alternativa disponible dentro de un elemento select.
Atributos importantes	value: valor que se enviará; selected: opción seleccionada inicialmente; disabled: opción no seleccionable; label: texto alternativo de la opción.
Ejemplo	<code><option value="monteria">Montería</option></code>
Uso en desarrollo web	Permite presentar listas controladas y facilita que el servidor reciba valores previamente definidos.

7. <button>

<button>	Crea un botón que puede enviar el formulario, reiniciar sus datos o ejecutar una acción mediante JavaScript.
Atributos importantes	type: submit, reset o button; name y value: datos asociados al botón; disabled: desactiva la interacción.
Ejemplo	<code><button type="submit">Guardar</button></code>
Uso en desarrollo web	Se utiliza para confirmar, cancelar, limpiar o ejecutar acciones relacionadas con la interfaz.

8. <fieldset>

<fieldset>	Agrupar controles relacionados dentro de un formulario, creando una estructura más comprensible.
Atributos importantes	disabled: desactiva todos los controles del grupo; name: permite identificar el conjunto en algunos contextos.
Ejemplo	<code><fieldset> ... </fieldset></code>
Uso en desarrollo web	Es especialmente útil en formularios extensos, porque permite separar datos personales, contacto, preferencias o información de pago.

9. <legend>

<legend>	Proporciona el título o descripción de un grupo creado mediante fieldset.
Atributos importantes	No tiene muchos atributos propios de uso frecuente; su valor está en identificar semánticamente el grupo.
Ejemplo	<code><legend>Información de contacto</legend></code>
Uso en desarrollo web	Mejora la organización visual y semántica del formulario, especialmente para usuarios que utilizan lectores de pantalla.

Formulario integrador

El siguiente ejemplo simula un formulario de contacto para una plataforma de servicios. Su diseño combina las nueve etiquetas investigadas y aplica una estructura semántica básica. El código no incluye CSS ni JavaScript, porque el objetivo de esta actividad es concentrarse en la estructura HTML.

Código HTML

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Formulario de contacto</title>
</head>
<body>
  <main>
    <h1>Solicita información</h1>
    <p>Completa los siguientes datos y nos pondremos en contacto contigo.</p>

    <form action="/contacto" method="post">
      <fieldset>
        <legend>Datos personales</legend>

        <label for="nombre">Nombre completo:</label>
        <input type="text" id="nombre" name="nombre"
          placeholder="Escribe tu nombre" required>

        <label for="correo">Correo electrónico:</label>
        <input type="email" id="correo" name="correo"
          placeholder="usuario@ejemplo.com" required>
      </fieldset>

      <fieldset>
        <legend>Información de la solicitud</legend>

        <label for="servicio">Servicio de interés:</label>
        <select id="servicio" name="servicio" required>
          <option value="">Selecciona una opción</option>
          <option value="desarrollo">Desarrollo web</option>
          <option value="consultoria">Consultoría tecnológica</option>
          <option value="soporte">Soporte técnico</option>
        </select>

        <label for="mensaje">Mensaje:</label>
        <textarea id="mensaje" name="mensaje" rows="5"
          placeholder="Cuéntanos cómo podemos ayudarte"
          required></textarea>
      </fieldset>

      <button type="submit">Enviar solicitud</button>
      <button type="reset">Limpiar formulario</button>
    </form>
  </main>
</body>
</html>

```

Lectura del ejemplo

El elemento `form` define el punto de entrada del formulario y especifica que los datos se enviarán mediante `post`. Los elementos `fieldset` y `legend` organizan los campos en dos grupos temáticos. Cada control tiene un `label` asociado mediante los atributos `for` e `id`, mientras que el atributo `name` permite identificar los valores cuando se envía la solicitud.

La validación básica se apoya en `required` y en el tipo `email`. Esto no reemplaza la validación del servidor, pero mejora la experiencia inicial del usuario y evita enviar formularios evidentemente incompletos.

Buenas prácticas para formularios HTML

Asociar siempre los labels

Cada campo debe tener una etiqueta descriptiva. La relación explícita entre for e id permite que el usuario entienda el propósito del control y mejora la navegación con teclado o lector de pantalla.

Usar el tipo de input correcto

No es igual utilizar text que email, date, number o password. Elegir el tipo adecuado facilita la validación, activa teclados apropiados en dispositivos móviles y comunica mejor la intención del campo.

Incluir el atributo name

Un campo sin name puede mostrarse correctamente, pero su valor no será identificado de forma adecuada al enviar el formulario. Por esta razón debe incluirse en los controles que envían información.

Validar en el navegador y en el servidor

required, minlength, maxlength, min, max y pattern ayudan con la validación del lado del cliente. Sin embargo, la información recibida siempre debe validarse nuevamente en el servidor, porque las validaciones del navegador pueden evadirse.

Agrupar la información de forma lógica

fieldset y legend hacen que los formularios largos sean más fáciles de leer. Los grupos pueden representar datos personales, contacto, preferencias o información de facturación.

No depender únicamente del placeholder

El placeholder es una ayuda temporal y desaparece cuando el usuario escribe. No debe utilizarse como reemplazo del label, porque puede afectar la comprensión y la accesibilidad.

Definir botones con type

En un formulario, un button sin type puede comportarse como submit. Es mejor declarar explícitamente submit, reset o button para evitar acciones inesperadas.

Ejemplo de validación complementaria

```
<label for="edad">Edad:</label>
<input type="number" id="edad" name="edad"
      min="18" max="100" required>

<label for="clave">Contraseña:</label>
<input type="password" id="clave" name="clave"
      minlength="8" required>
```