

documents

欄位	型態	空值	預設值	備註
id (主鍵)	int(10)	否		
document_name	varchar(255)	否		
text_name	varchar(255)	否		
due_date	datetime	否		
original_language	varchar(255)	否		
translated_language	varchar(255)	否		
upload_user_id	int(10)	否		
translator1_id	int(10)	是	NULL	
translation_type	int(10)	否		
payment_type	int(10)	否		
translator2_id	int(10)	是	NULL	
translator3_id	int(10)	是	NULL	
translator4_id	int(10)	是	NULL	
document_type	int(10)	否		

索引

鍵名	型態	唯一	緊湊	欄位	基數	編碼與排序	空值	說明
PRIMARY	BTREE	是	否	id	0	A	否	
documents_text_name_unique	BTREE	是	否	text_name	0	A	否	
documents_upload_user_id_foreign	BTREE	否	否	upload_user_id	0	A	否	
documents_translator1_id_foreign	BTREE	否	否	translator1_id	0	A	是	
documents_translation_type_index	BTREE	否	否	translation_type	0	A	否	
documents_payment_type_index	BTREE	否	否	payment_type	0	A	否	
documents_translator2_id_foreign	BTREE	否	否	translator2_id	0	A	是	
documents_translator3_id_foreign	BTREE	否	否	translator3_id	0	A	是	
documents_translator4_id_foreign	BTREE	否	否	translator4_id	0	A	是	
documents_document_type_index	BTREE	否	否	document_type	0	A	否	

migrations

欄位	型態	空值	預設值	備註
id (主鍵)	int(10)	否		
migration	varchar(255)	否		
batch	int(11)	否		

索引

鍵名	型態	唯一	緊湊	欄位	基數	編碼與排序	空值	說明
PRIMARY	BTREE	是	否	id	8	A	否	

password_resets

欄位	型態	空值	預設值	備註
email	varchar(255)	否		
token	varchar(255)	否		
created_at	timestamp	是	NULL	

索引

鍵名	型態	唯一	緊湊	欄位	基數	編碼與排序	空值	說明
password_resets_email_index	BTREE	否	否	email	0	A	否	
password_resets_token_index	BTREE	否	否	token	0	A	否	

users

欄位	型態	空值	預設值	備註
id (主鍵)	int(10)	否		
account	varchar(255)	否		
password	varchar(255)	否		
name	varchar(255)	否		
role	int(10)	否		
phone_number	varchar(255)	否		
email	varchar(255)	否		
ssn	varchar(255)	否		
remember_token	varchar(100)	是	NULL	
created_at	timestamp	是	NULL	
updated_at	timestamp	是	NULL	

索引

鍵名	型態	唯一	緊湊	欄位	基數	編碼與排序	空值	說明
PRIMARY	BTREE	是	否	id	0	A	否	
users_account_unique	BTREE	是	否	account	0	A	否	
users_email_unique	BTREE	是	否	email	0	A	否	
users_role_index	BTREE	否	否	role	0	A	否	
users_remember_token_index	BTREE	否	否	remember_token	0	A	是	