PRÁCTICA DE USUARIOS E GRUPOS EN GNU/LINUX

ls -l para comprobar los permisos del usuario.

```
root@debian:~# ls -l
total 8
-rw-r--r-- 1 root root   13 Nov 26 20:39 ficheroecho.txt
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Nov 26 18:25 pruebas
```

3 caracteres cada uno, propietario, grupo y otros.

La d delante significa directorio. b en caso de dispositivo, l para el caso de enlace.

En este caso: **propietario** -rw: permiso read y write.

grupo: read.

otros: read.

w: write.

x: execute.

r: read.

Ficheros para consultar usuarios:

nano /etc/passwd

nano /etc/shadow

nano /etc/group

deluser: borrar usuario.

delgroup: borrar grupo.

1.- Creación de usuarios locais

Create os seguintes usuarios no sistema. Podedes usar o comando useradd ou adduser.

• carlos • maria • raul• sofia

Estes usuarios terán aceso ao sistema e un directorio persoal en /home co seu mesmo nome.

creados con adduser.

```
root@debian:~# adduser sofia
Engadindo usuario «sofia» ...
Engadindo novo grupo «sofia» (1005) ...
Engadindo novo usuario «sofia» (1005) con grupo «sofia (1005)» ...
Creando cartafol persoal «/home/sofia» ...
Copiando ficheiros dende «/etc/skel» ...
New password:
Retype new password:
passwd: o contrasinal actualizouse con éxito
A cambiar a información de usuario de sofia
Introduza o novo valor ou prema Intro para o valor por defecto
        Nome completo []:
        Número de cuarto []:
        Teléfono do traballo []:
        Teléfono da casa []:
        Outro []: y
Esta información é correcta? [S/n] y
```

```
maria:x:1002:1002:,,,:/home/maria:/bin/bash
carlos:x:1003:1003:,,,:/home/carlos:/bin/bash
raul:x:1004:1004:,,,:/home/raul:/bin/bash
sofia:x:1005:1005:,,,,y:/home/sofia:/bin/bash
```

Para añadir con el grupo ya creado **useradd** usuario1 **-d** /home/usuario1 **-g** grupo1 **-G** gruposecundario **-s** /bin/bash usuario1.

Si quisieramos añadir un directorio **mkdir.**

2.- Creación de grupos de seguridade

Creade os seguintes grupos locais:

- administrativos
- desarrolladores

```
root@debian:~# addgroup administrativos
Engadindo grupo «administrativos» (GID 1001) ...
Feito.
root@debian:~# addgroup desarrolladores
Engadindo grupo «desarrolladores» (GID 1006) ...
Feito.
```

Os requisitos dos grupos serían:

- carlos e maria terán como grupo principal administrativos e raul e sofia terán como grupo principal desarrolladores.

```
root@debian:~# usermod -g administrativos maria
root@debian:~# usermod -g administrativos carlos
root@debian:~# usermod -g desarrolladores raul
root@debian:~# usermod -g desarrolladores sofia
```

- Engadide os usuarios carlos e maria ao grupo desarrolladores e raul e sofia ao grupo administrativos.

```
root@debian:~# usermod -a -G desarrolladores maria
root@debian:~# usermod -a -G desarrolladores carlos
root@debian:~# usermod -a -G administrativos raul
root@debian:~# usermod -a -G administrativos sofia
```

- a -G añadir a grupos secundarios, para que no lo quite de su grupo principal.

```
id maria
 gid=1001(administrativos) grupos=1001(administrativos),100(users),1006(desarrollador

id carlos
s) gid=1001(administrativos) grupos=1001(administrativos),100(users),1006(desarrollado

id raul
gid=1006(desarrolladores) grupos=1006(desarrolladores),100(users),1001(administrativo

id sofia
 gid=1006(desarrolladores) grupos=1006(desarrolladores),100(users),1001(administrativ
```

id usuario para consultar datos de grupos y permisos de cada usuario.

3.- Repetición do anterior dende a interfaz gráfica

Dende unha máquina con escritorio (Debian o Ubuntu desktop) realizade os pasos dos apartados anteriores utilizando as ferramentas do contorno gráfico.

<u>Creación de directorios e permisos:</u>

Create os directorios
- /home/administrativos
- /home/desarrolladores

```
root@debian:~# mkdir /home/administrivos
root@debian:~# mkdir /home/desarrolladores
```

- Cambiar o propietario do directorio /home/administrativos e /home/desarrolladores a uadmin. Agora volve a poñer o root.

```
root@debian:~# chown ladmin /home/administrivos/
root@debian:~# chown ladmin /home/desarrolladores/
root@debian:~# stat /home/administrivos/
  File: /home/administrivos/
  Size: 4096            Blocks: 8          IO Block: 4096   directorio
Device: 8,1     Inode: 2883613     Links: 2
Access: (0755/drwxr-xr-x)  Uid: ( 1000/  ladmin)   Gid: (    0/    root)
```

```
root@debian:~# chown root /home/desarrolladores/
root@debian:~# chown root /home/administrivos/
root@debian:~# stat /home/desarrolladores/
  File: /home/desarrolladores/
  Size: 4096            Blocks: 8          IO Block: 4096   directorio
Device: 8,1     Inode: 2883614     Links: 2
Access: (0755/drwxr-xr-x)  Uid: (    0/    root)   Gid: (    0/    root)
```

- Establecer o grupo propietario do directorio /home/administrativos ao grupo administrativos

- Establecer o grupo propietario do directorio /home/desarrolladores ao grupo desarrolladores

```
root@debian:~# chgrp administrativos /home/administrivos/
root@debian:~# chgrp desarrolladores /home/desarrolladores/
```

```
root@debian:~# ls -ld /home/desarrolladores/
drwxr-xr-x 2 root desarrolladores 4096 Dec  1 19:59 /home/desarrolladores/
root@debian:~# ls -ld /home/administrivos/
drwxr-xr-x 2 root administrativos 4096 Dec  1 19:59 /home/administrivos/
```

• Conceder todos os permisos ao propietario e ao grupo propietario para os directorios anteriores. Ao resto de usuarios só se lle dará permiso de lectura (facedeo en notación simbólica e con máscaras de permisos)

```
root@debian:~# chmod 774 /home/administrivos/
```

```
root@debian:~# chmod u+rwx /home/desarrolladores/
root@debian:~# chmod g+rwx /home/desarrolladores/
root@debian:~# chmod o+r /home/desarrolladores/
```

```
root@debian:~# ls -ld /home/desarrolladores/
drwxrwxr-x 2 root desarrolladores 4096 Dec  1 19:59 /home/desarrolladores/
root@debian:~# ls -ld /home/administrivos/
drwxrwxr-- 2 root administrativos 4096 Dec  1 19:59 /home/administrivos/
```

• Eliminar o permiso de lectura dos outros usuarios do sistema en ambos directorios. Que pasa se entras como uadmin/ladmin?

```
root@debian:~# chmod 770 /home/administrivos/
root@debian:~# chmod o-r /home/desarrolladores/
```

```
root@debian:~# exit
logout
ladmin@debian:~$ su - ladmin
Password:
ladmin@debian:~$ pwd
/home/ladmin
ladmin@debian:~$ cd /home/administrivos/
-bash: cd: /home/administrivos/: Permiso denegado
ladmin@debian:~$
```

• Eliminar o permiso de escritura aos membros do grupo propietario en ambos directorios.

```
root@debian:~# chmod 750 /home/administrivos/
root@debian:~# chmod g-w /home/desarrolladores/
```

5: lectura y ejecución.

• Volver a conceder o permiso de escritura aos membros do grupo propietario.

```
root@debian:~# chmod 770 /home/administrivos/
root@debian:~# chmod g+w /home/desarrolladores/
```

• Entrar como cada un dos catro usuarios creados e crear un arquivo txt co seu nome para cada un deles no seu directorio correspondente (onde teñan o seu grupo principal)

```
ladmin@debian:~$ su - carlos
Password:
carlos@debian:~$ pwd
/home/carlos
carlos@debian:~$ echo creacion Fichero > /home/administrivos/carlos.txt
```

```
raul@debian:~$ cd /home/desarrolladores/
raul@debian:/home/desarrolladores$ ls
raul.txt  sofia.txt
raul@debian:/home/desarrolladores$ cd /home/administrivos/
raul@debian:/home/administrivos$ ls
carlos.txt  maria.txt
```

• Creade un enlace simbólico co nome administrativos no directorio /home/desarrolladores e viceversa, de modo que dende un directorio se poida aceder ao outro.

```
raul@debian:/home/desarrolladores$ ln -s /home/administrivos/ administrativos
raul@debian:/home/desarrolladores$ ls
administrativos  raul.txt  sofia.txt
raul@debian:/home/desarrolladores$ cd administrativos
raul@debian:/home/desarrolladores/administrativos$ ls
carlos.txt  maria.txt
raul@debian:/home/desarrolladores/administrativos$
```

Deshabilitar usuarios

Indicade como executaríades as accións seguintes:

• Deshabilitar o inicio de sesión do usuario raul sen eliminar o usuario do sistema

```
root@debian:~# chmod 000 /home/raul/
root@debian:~# exit
logout
raul@debian:/home/desarrolladores/administrativos$ su - raul
Password:
su: warning: cannot change directory to /home/raul: Permiso denegado
-bash: /home/raul/.bash_profile: Permiso denegado
raul@debian:/home/administrivos$
```

Este no me vale, porque no me deja entrar a su home, pero si me deja navegar como su usuario y puedo acceder a los directorios donde tiene permiso.

```
ladmin@debian:~$ su -
Password:
root@debian:~# passwd -l raul
passwd: password changed.
root@debian:~# exit
logout
ladmin@debian:~$ su - raul
Password:
1234
su: Authentication failure
ladmin@debian:~$ 1234
-bash: 1234: non se atopou a orde
ladmin@debian:~$
```

passwd -l para desactivar el inicio de sesión. -u para volver a activarla.

•Eliminade todos os arquivos propiedade do usuario maria nos directorios /home/desarrolladores y /home/administrativos (en un comando)

```
root@debian:/home# rm /home/administrivos/maria.txt
root@debian:/home# ls
a_carpeta_orden  archivoJson.json  desarrolladores    ladmin  raul
administrivos    carlos            ficheroPrueba.txt  maria   sofia
root@debian:/home# cd /home/administrivos/
root@debian:/home/administrivos# ls
carlos.txt
root@debian:/home/administrivos# cd /home/desarrolladores/administrativos
root@debian:/home/desarrolladores/administrativos# ls
carlos.txt
root@debian:/home/desarrolladores/administrativos#
```

Solo se hacerlo así, no se indicarle que borre todos los ficheros de texto en los directorios que sean propiedad de maria.

• Eliminade do grupo desarrolladores ao usuario carlos.

```
root@debian:/home/desarrolladores# deluser carlos desarrolladores
Quitando o usuario «carlos» do grupo «desarrolladores» ...
Feito.
```