

## Práctica Docker 5. Repaso

1. Indica os **comandos de terminal** para iniciar un contedor coa imaxe **httpd**, en modo daemon, de nome **servidorhttp**, ao que nos podamos conectar con **localhost:8000**. Debe borrarse cando se apague con docker stop.
2. O contedor anterior ten o **DocumentRoot** está en **/usr/local/apache2/htdocs**. Modifica o ficheiro que está aí para que a mensaxe sexa "Funciona perfecto!". Indica os comandos empregados
3. Indica os comandos de terminal para facer o mesmo empregando a imaxe **ubuntu/apache2**, que escoite esta vez no porto 8001. Modifica esta vez a mensaxe para "**Funciona fantasticamente**", sabendo que apache en ubuntu garda os ficheiros en **/var/www/html**
4. Fai un ficheiro **index.html** no que se mostre unha mensaxe "**Páxina persoal de XXX**", na túa carpeta persoal. Emprega agora Dockerfile para crear unha imaxe propia **apachepropio** empregando **Dockerfile** que faga o anterior:
  - empregará **ubuntu/apache2** como base
  - actualiza os paquetes con **update**
  - copiará ese ficheiro na carpeta do contedor indicada no exercicio anterior.
  - Define o **ENTRYPOINT** para o servizo **apachectl**, como daemon.

Emprega agora **docker build** para crear a túa imaxe propia.

Inicia un contedor de nome **meuapache**, que exponga o porto 8111. Comproba que a apache de inicio mostra "Páxina persoal de XXX".

5. Empregando a imaxe anterior **apachepropio** creada por ti, indica os comandos de terminal para iniciar un contedor que se borre ao pecharse e que corra como servizo, <sup>que significa isto?</sup> que escoite no porto 8001, que monte unha carpeta **www** do equipo real na carpeta **html** de apache. Comproba que agora podes modificar o **index.html** na carpeta **www** e que se actualiza o que se ve no navegador, cada vez que fas cambios ao **index.html**.
6. Crea unha carpeta **ex6**, e dentro dela unha carpeta **www**. Fai na carpeta **ex6** un **compose.yml** que inicie un contedor, a partir da imaxe **apachepropio**, exportando o porto 8001, que monte a carpeta **www** na carpeta de apache. Crea un ficheiro **index.html** e comproba que se mostra en **localhost:8001**.
7. Queremos montar un contedor para facer prácticas en PHP. Quero montar un **Dockerfile** e un **compose.yml** que instale o apache e php. Para iso faremos:
 

<ul style="list-style-type: none"> <li>• a imaxe parte da última de <b>debian</b></li> <li>• actualizamos os paquetes con <b>apt</b></li> <li>• instalamos <b>apache2</b> coa opción <b>-y</b></li> <li>• instalamos <b>php</b> coa opción <b>-y</b></li> <li>• limpamos os paquetes <b>apt</b> coa opción <b>-y</b></li> <li>• definimos no <b>ENTRYPOINT</b> o servizo <b>/usr/sbin/apachectl</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• o servizo chamarase <b>apache2</b></li> <li>• a conexión farase a <b>localhost:5000</b></li> <li>• o apache debe montar unha carpeta <b>www</b>, para a carpeta <b>/var/www/html</b> de debian</li> </ul>
--	--

Dockerfile

compose.yml

8. Cambia o anterior para que en vez de usar debian, o dockerfile empregue alpine. Lembra que había que empregar apk en vez de apt, o servizo chámase httpd (en /usr/sbin/httpd) e a carpeta na que está o html é agora /var/www/localhost/htdocs. Neste caso ademais hai que instalar php-apache2, para poder executar php sobre apache
9. Modifica o compose.yml da clase de DWCS, para ter en conta os seguintes parámetros:
  - O php montará unha carpeta chamada web, e se verá en localhost:6003.
  - O mysql terá como password de root "Cee-2025", debe crear un usuario de nome "Anxo" con password "Compostela25", e exportará no 9100. Traballará cun volume chamado datamysql.
  - Phpmyadmin se verá en localhost:6001
10. Como xa sabemos, ver os índices no navegador non é conveniente para produción, pero a efectos de facer a web pode ser interesante. Trátase por tanto de engadir a /etc/apache2/apache.conf as seguintes liñas:  
[apache2.conf](#)

```
<Directory /var/www/html>
    Options Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride None
    Require all granted
</Directory>
```

Entra no contedor, e engade estas liñas a man, e comproba que podes ver agora o índice da carpeta de DWCS
11. Fai un docker compose down, e comproba que se perdeu a configuración anterior. Temos que automatizar o anterior, facendo isto co DockerFile. Para isto:
  - a) Creamos un ficheiro como **indices.txt** na carpeta do equipo real
  - b) Engadimos no DockerFile unha liña de WORKDIR
  - c) No DockerFile copiaremos ese ficheiro ao contedor (comando COPY)
  - d) Engadimos esas liñas ao final de /etc/apache2/apache.conf (con RUN e o comando cat)[apache2.conf](#)