
















SIMBOLOGIA NECESARIA PARA AUTOMATISMOS CABLEADO

Protecciones

ELEMENTO	SIMBOLO	IMAGEN DEL EQUIPO
Magnetotérmico 2P		
Magnetotérmico 3P+N		
Disyuntor		
Diferencial 2P		
Diferencial 4P		
Relé térmico		
Fusibles		

ELEMENTOS DE MANDO Y SEÑALIZACION

ELEMENTO	SIMBOLO	IMAGEN DEL EQUIPO
Pulsador NO		
Pulsador NC		
Interruptor		
Seta Emergencia		
Selector		
Piloto		
Bocina		
Timbre		

ELEMENTOS DE MANIOBRA

ELEMENTO	SIMBOLO	IMAGEN DEL EQUIPO
CONTACTOR		
RELE AUXILIAR		
TEMPORIZADOR CONEXIÓN ELECTRÓNICO		
TEMPORIZADOR DESCONEXION ELECTRÓNICO		
TEMPORIZADOR CONEXIÓN NEUMÁTICO		
TEMPORIZADOR DESCONEXION NEUMÁTICO		
CÁMARA AUXILIAR CONTACTOR		
Electroválvula		

SENSORES

ELEMENTO	SIMBOLO	IMAGEN DEL EQUIPO
Sensor inductivo		
Sensor capacitivo		
Sensor magnético		
Fotocélula		
Final de carrera		

LOS SENSORES INDUCTIVOS, CAPACITIVOS Y MAGNÉTICOS LOS HAY TANTO A DOS HILOS (ESQUEMA), COMO 3 HILOS EN CONFIGURACIÓN PNP Ó NPN.