

CI/CD Jenkins

Notwendige Befehle für Jenkins DB

```
docker exec -it <jenkins_container_name> bash
docker --version

apt-get update.
apt-get install -y apt-transport-https ca-certificates curl
gnupg lsb-release.
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/debian/gpg | g
pg --dearmor -o /usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.
gpg.
echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/us
r/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg] https://downlo
ad.docker.com/linux/debian $(lsb_release -cs) stable" | tee
/etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null.
apt-get update.
apt-get install -y docker-ce-cli

docker run -u root -d -p 8080:8080 -p 50000:50000 -v jenkins_
s_home:/var/jenkins_home -v /var/run/docker.sock:/var/run/d
ocker.sock jenkins/jenkins:latest
```

Vorgenommene Änderungen im Code

In hello.py

```
return jsonify({
    "message": "Hello Beatris",
    "counter" : counter,
    "status": "success"
})
```

In test_api.py

```
# Test response data
data = response.json()
self.assertEqual(data['message'], 'Hello Beatris')
self.assertEqual(data['status'], 'success')
```

In test_hello.py

```
# Test the actual values
self.assertEqual(data['message'], 'Hello Beatris')
self.assertEqual(data['status'], 'success')
```

In Jenkinsfile

```
environment {
    APP_PORT = '5556'
    GITHUB_REPO = 'https://github.com/Beatris-bit/DEZSYS_JENKINS_HELLOSPENCER.git'
}
```

Ganz wichtig!:

- Auf das Repo im File Jenkinsfile achten
- Immer commiten
- Wenn etwas nicht funktionieren sollte, kann man auch im Repo selbst in GitHub Änderungen vornehmen
- DB muss im Hintergrund laufen
- Repo richtig in Jenkins einbinden