Descrição do Modelo Relacional

```
tbFabrica (cnpj :caracter (11), nome empresa:caracter(30),
numero local:caracter(10),
logradouro:caracter(20),tel contato:caracter(10),
bairro:caracter(20),local: caracter(50), cidade:caracter(20),
cep:caracter(9), estado:caracter(10), resp operação:caracter(30))
tbConcessionaria (cnpj conces:caracter(11),
numero conces:caracter(4),
licenca fabrica:caracter(50),nome conces:caracter(50),logradouro
conces:caracter(20), cidade conces:caracter(20), tel conces:
caracter(10), bairro conces: caracter(20), cep conces: caracter(9),
estado conces:caracter (10))
tbTransportadora(cnpi_transp: caracter(11),
nome transp:caracter(30), cep transp:caracter(9),
cidade transp:caracter(20), numero transp:caracter(4),
bairro transp:caracter(20),logradouro transp:caracter(20),entrega:
data, carros transp: caracter(10), tel contato:caracter(10),
conces destino:caracter(30), data transp:data,
fabrica origem:caracter(20).)
tbVenda(data venda:data, transacao:caracter(10),
total itens:inteiro,
modelo carro:caracter(20),placa:caracter(7),ano fabricacao:caract
er(4),chassi:
carcter(10),cor:caracter(20),nome cliente:caracter(50),
valor pago:inteiro)
tbCliente(cpf,:caracter(11),tel cliente:caracter(10),n
ome completo:caracter(50),email cliente:caracter(5
0), historico compra: caracter,
logradouro cliente:caracter(20),
```

numero_cliente:caracter(4), bairro_cliente:caracter(20), cidade_cliente:caracter(20),estado_cliente:caracter(1 0), cep_cliente:caracter(9))