



Bruno Alexandre Ferreira Pinto Teixeira


2019100036












2 - Ligação por telnet e execução de comando SMTP


```
Administrator: Windows PowerShell
PS C:\Users\Administrator\ telnet 192.168.20.2 25
```


```
Z20 smtp.sr19.pt Kerio Connect 9.3.1 patch 2 ESMTP ready
EHL0
250-smtp.sr19.pt
250-AUTH CRAM-MD5 PLAIN LOGIN DIGEST-MD5 NTLM
250-STARTILS
250-ENHANCEDSTATUSCODES
250-BITMIME
250-PIPELINING
250-ETRN
250-DSN
250-DSN
```

3 - Crie 3 utilizadores locais do Mail Server




4 - Ativar o serviço de WEBMAIL







4 - Ativar o serviço de WEBMAIL




4 - Ativar o serviço de WEBMAIL (MUDAR LOGO)




4 - Ativar o serviço de WEBMAIL (LOGO ALTERADO)




4 - Alterar cor do botão de login e imagem de login



4 - Alterar cor do botão de login e imagem de login




5 - Trocar mensagens entre users




5 - Trocar mensagens entre users




6 - Criar grupo e enviar email para esse grupo




6 - Criar grupo e enviar email para esse grupo




6 - Criar grupo e enviar email para esse grupo




7 - Criação do aliases




7 - Criação do aliases




8 - Ligação à AD




8 - Ligação à AD



8 - Ligação à AD




9 - Enviar mail com user da AD para user local




10- Inibir users de enviarem mail com .EXE e .COm





10- Inibir users de enviarem mail com .EXE e .COm



10- Inibir users de enviarem mail com .EXE e .COm

