

# Redictado de CADP 2020

## Práctica 2 – Funciones y procedimientos

---

1. Dado el siguiente programa, indicar qué imprime.

```
program alcance1;  
var a,b: integer;  
  procedure uno;  
    var b: integer;  
    begin  
      b := 3;  
      writeln(b);  
    end;  
begin  
  a:= 1;  
  b:= 2;  
  uno;  
  writeln(b, a);  
end.
```

2. Dado el siguiente programa, indicar cuál es el error y su causa.

```
program alcance;  
var a: integer;  
  procedure uno;  
    var b: integer;  
    begin  
      b:= 2;  
      writeln(b);  
    end;  
begin  
  a:= 1;  
  uno;  
  writeln(a, b);  
end.
```

3. Dado el siguiente programa:

```
program Ejercicio1;  
  procedure suma(num1: integer; var num2:integer);  
    begin  
      num2 := num1 + num2;  
      num1 := 0;  
    end;  
var  
  i, x : integer;  
begin  
  read(x); { Leo la variable x }
```

```

for i:= 1 to 5 do
  suma(i,x);
write(x); { imprimo las variable x }
end.

```

- ¿Qué imprime si se lee el valor 10 en la variable x ?
- ¿Qué imprime si se lee el valor 10 en la variable x y se cambia el encabezado del *procedure* por:  

```

procedure suma(num1: integer; num2:integer);

```
- ¿Qué sucede si se cambia el encabezado del *procedure* por:  

```

procedure suma(var num1: integer; var num2:integer);

```

4. Dado el siguiente programa:

```

Program ejercicio3;
procedure digParesImpares(num : integer; var par, impar : integer);
var
  dig: integer;
begin
  while (num <> 0) do begin
    dig:= num mod 10;
    if((dig mod 2)= 0) then
      par := par + 1
    else
      impar:= impar +1;
      num := num DIV 10;
    end;
  end;
var
  dato, par, impar, total, cant : integer;
begin
  par := 0;
  impar := 0;
  repeat
    read(dato);
    digParesImpares(dato,par,impar);
  until (dato = 100);
  writeln('Pares: ',par, 'Ímpares:', impar);
end.

```

- ¿Qué imprime si se lee la siguiente secuencia de valores? 250, 35, 100

5. Dado el siguiente programa, encontrar los 6 errores. Utilizar los comentarios entre llaves como guía, indicar en qué línea se encuentra cada error y en qué consiste:

- program** ejercicio4;
- { suma los números entre a y b, y retorna el resultado en c }
- procedure** sumar(a, b, c : integer)
- var**
- suma : integer;
- begin**

```

7.
8.         for i := a to b do
9.             suma := suma + i;
10.          c := c + suma;
11.      end;
12.  var
13.      result : integer;
14.  begin
15.      result := 0;
16.      readln(a); readln(b);
17.      sumar(a, b, 0);
18.      write('La suma total es ',result);
19.      { averigua si el resultado final estuvo entre 10 y 30}
20.      ok := (result >= 10) or (result <= 30);
21.      if (not ok) then
22.          write ('La suma no quedó entre 10 y 30');
23.  end.

```



6. Enunciado: Realice un programa que lea datos de 130 programadores Java de una empresa. De cada programador se lee el número de legajo y el salario actual. El programa debe imprimir el total del dinero destinado por mes al pago de salarios, y **el salario del empleado mayor legajo.**

El siguiente programa intenta resolver dicho enunciado. Sin embargo, el código posee 5 errores. Indicar en qué línea se encuentra cada error y en qué consiste el error.

```

1. program programadores;
2.   procedure leerDatos(var legajo: integer; salario : real);
3.   begin
4.       writeln('Ingrese el nro de legajo y el salario');
5.       read(legajo);
6.       read(salario);
7.   end;
8.   procedure actualizarMaximo(nuevoLegajo:integer; nuevoSalario:real; var maxLegajo:integer);
9.   var
10.      maxSalario : real;
11.  begin
12.      if (nuevoLegajo > maxLegajo) then begin
13.          maxLegajo:= nuevoLegajo;
14.          maxSalario := nuevoSalario;
15.      end;
16.  end;
17. var
18.   legajo, maxLegajo, i : integer;
19.   salario, maxSalario : real;
20. begin
21.   sumaSalarios := 0;
22.   for i := 1 to 130 do begin
23.       leerDatos(salario, legajo);

```

```
24.      actualizarMaximo(legajo, salario, maxLegajo);  
25.      sumaSalarios := sumaSalarios + salario;  
26.      end;  
27.      writeln('En todo el mes se gastan ', sumaSalarios, ' pesos');  
28.      writeln('El salario del empleado más nuevo es ', maxSalario);  
29. end.
```

**7. a.** Realizar un módulo que reciba un par de números (numA,numB) y retorne si numB es el doble de numA.

**b.** Utilizando el módulo realizado en el inciso a., realizar un programa que lea secuencias de pares de números hasta encontrar el par (0,0), e informe la cantidad total de pares de números leídos y la cantidad de pares en las que numB es el doble de numA.

- Por ejemplo, si se lee la siguiente secuencia: (1,2) (3,4) (9,3) (7,14) (0,0) el programa debe informar los valores 4 (cantidad de pares leídos) y 2 (cantidad de pares en los que numB es el doble de numA).

**8.** Realizar un programa modularizado que lea datos de 100 productos de una tienda de ropa. Para cada producto debe leer el precio, código y tipo (pantalón, remera, camisa, medias, campera, etc.). Informar:

- Código de los dos productos más baratos.
- Código del producto de tipo “pantalón” más caro.
- Precio promedio.

**9.** Realizar un módulo que reciba como parámetro un número entero y retorne la cantidad de dígitos que posee y la suma de los mismos.

**a.** Utilizando el módulo anterior, realizar un programa que lea una secuencia de números e imprima la cantidad total de dígitos leídos. La lectura finaliza al leer un número cuyos dígitos suman exactamente 10, el cual debe procesarse.

**10.** Realizar un programa modularizado que lea secuencia de números enteros. La lectura finaliza cuando llega el número 123456, el cual no debe procesarse. Informar en pantalla para cada número la suma de sus dígitos pares y la cantidad de dígitos impares que posee.

**11.** Realizar un programa modularizado que lea información de alumnos de una facultad. Para cada alumno se lee: nro de inscripción, apellido y nombre. La lectura finaliza cuando se ingresa el alumno con nro de inscripción 1200, que debe procesarse. Se pide calcular e informar:

- Apellido de los dos alumnos con nro de inscripción más chico.
- Nombre de los dos alumnos con nro de inscripción más grande.
- Porcentaje de alumnos con nro de inscripción par.

**12.** Realizar un programa modularizado que lea una secuencia de caracteres y verifique si cumple con el patrón **A\$B#**, donde:

- **A** es una secuencia de sólo letras vocales
- **B** es una secuencia de sólo caracteres alfabéticos sin letras vocales
- los caracteres **\$** y **#** seguro existen

Nota: en caso de no cumplir, informar que parte del patrón no se cumplió.

**13.** Realizar un programa modularizado que lea una secuencia de caracteres y verifique si cumple con el patrón **A%B\***, donde:

- **A** es una secuencia de caracteres en la que no exista el carácter '\$'.
- **B** es una secuencia con la misma cantidad de caracteres que aparecieron en **A** y en la que aparezca a lo sumo 3 veces el carácter '@'.
- Los caracteres % y \* seguro existen

Nota: en caso de no cumplir, informar que parte del patrón no se cumplió.

**14. a.** Realizar un módulo que calcule el rendimiento económico de una plantación de soja. El módulo debe recibir la cantidad de hectáreas (ha) sembradas, el tipo de zona de siembra (1: zona muy fértil, 2: zona estándar, 3: zona árida) y el precio en U\$S de la tonelada de soja; y devolver el rendimiento económico esperado de dicha plantación.

Para calcular el rendimiento económico esperado debe considerar el siguiente rendimiento por tipo de zona:

| Tipo de zona | Rendimiento por ha   |
|--------------|----------------------|
| 1            | 6 toneladas por ha   |
| 2            | 2,6 toneladas por ha |
| 3            | 1,4 toneladas por ha |

**b.** ARBA desea procesar información obtenida de imágenes satelitales de campos sembrados con soja en la provincia de Buenos Aires. De cada campo se lee: localidad, cantidad de hectáreas sembradas y el tipo de zona (1, 2 ó 3). La lectura finaliza al leer un campo de 900 ha en la localidad 'Saladillo', que debe procesarse. El precio de la soja es de U\$S320 por tn. Informar:

- La cantidad de campos de la localidad de Tres de Febrero con un rendimiento estimado superior a U\$S 10.000.
- La localidad del campo con mayor rendimiento económico esperado.
- La localidad del campo con menor rendimiento económico esperado.
- El rendimiento económico promedio.

## EJERCICIOS ADICIONALES

- Dado el siguiente programa:

```
program Ejercicio2;
  procedure intercambio(var num1,num2 : integer);
  var
    aux : integer;
  begin
    aux := num1;
    num1 := num2;
    num2 := aux;
  end;
  procedure sumar(num1 : integer; var num2 : integer);
  begin
    num2 := num1 + num2;
  end;
var
  i, num1, num2 : integer;
begin
  read(num1);
  read(num2);
  for i := 1 to 3 do begin
    intercambio(num1,num2);
    sumar(i,num1);
  end;
  writeln(num1);
end.
```

a. ¿Qué imprime si se leen los valores num1=10 y num2=5 ?

b. ¿Qué imprime si se leen los valores num1=5 y num2=10 ?

- Realice un programa modularizado que lea 10 pares de números (X,Y) e informe, para cada par de números, la suma y el producto de todos los números entre X e Y.
  - Por ejemplo, dado el par (3,6), debe informar:  
    **“La suma es 18”** (obtenido de calcular 3+4+5+6)  
    **“El producto es 360”** (obtenido de calcular 3\*4\*5\*6)
- Realizar un programa modularizado que lea información de 200 productos de un supermercado. De cada producto se lee código y precio (cada código es un número entre 1 y 200). Informar en pantalla:
  - Los códigos de los dos productos más baratos.
  - La cantidad de productos de más de 16 pesos con código par.

- Realizar un módulo que reciba como parámetro el radio de un círculo y retorne su diámetro y su perímetro.
  - a. Utilizando el módulo anterior, realizar un programa que analice información de planetas obtenidas del Telescopio Espacial Kepler. De cada planeta se lee su nombre, su radio (medido en kilómetros) y la distancia (medida en años luz) a la Tierra. La lectura finaliza al leer un planeta con radio 0, que no debe procesarse. Informar:
    - Nombre y distancia de los planetas que poseen un diámetro menor o igual que el de la Tierra (12.700 km) y mayor o igual que el de Marte (6.780 km).
    - Cantidad de planetas con un perímetro superior al del planeta Júpiter (439.264 km).