

Python - Chapitre 1

Quiz de révision | 10 questions | Une seule bonne réponse par question

Question 1

Que vaut y à la fin ?

```
x = 4  
y = x + 2  
x = 9
```

- A. 4
- B. 6
- C. 9
- D. 11

Bonne réponse : B. 6

y garde la valeur calculée lors de son affectation. Changer x ne recalcule pas y.

Question 2

Quel est le résultat de 7 // 2 ?

- A. 3.5
- B. 4
- C. 1
- D. 3

Bonne réponse : D. 3

// donne le quotient entier. Ici, 7 / 2 vaut 3.5 et 7 // 2 vaut 3.

Python - Chapitre 1

Quiz de révision | 10 questions | Une seule bonne réponse par question

Question 3

On saisit 12 avec input(). Quel type de valeur reçoit-on ?

- A. Une chaîne de caractères (str)
- B. Un entier (int)
- C. Un nombre décimal (float)
- D. Un booléen (bool)

Bonne réponse : A. Une chaîne de caractères (str)

input() renvoie une chaîne. Il faut une conversion explicite, comme int(), pour obtenir un entier.

Question 4

Quel message s'affiche ?

```
n = 12
if n > 5:
    print("A")
elif n > 10:
    print("B")
else:
    print("C")
```

- A. B
- B. A puis B
- C. A
- D. C

Bonne réponse : C. A

La première condition est vraie. La branche elif n'est donc pas examinée.

Python - Chapitre 1

Quiz de révision | 10 questions | Une seule bonne réponse par question

Question 5

Quel morceau de texte obtient-on ?

```
s = "python"  
print(s[1:4])
```

- A. pyt
- B. yth
- C. ytho
- D. tho

Bonne réponse : B. yth

La tranche prend les indices 1, 2 et 3. La borne 4 est exclue.

Question 6

Quels entiers parcourt range(1, 4) ?

- A. 1, 2, 3
- B. 1, 2, 3, 4
- C. 0, 1, 2, 3
- D. 2, 3, 4

Bonne réponse : A. 1, 2, 3

Le parcours commence à 1 et s'arrête avant 4.

Python - Chapitre 1

Quiz de révision | 10 questions | Une seule bonne réponse par question

Question 7

Combien de « e » sont comptés ?

```
s = "Eleve"
n = 0
for c in s:
    if c == "e":
        n += 1
print(n)
```

- A. 3
- B. 5
- C. 1
- D. 2

Bonne réponse : D. 2

Il y a deux e minuscules. Le E majuscule ne vérifie pas la condition.

Question 8

Avec quelle valeur de n sort-on de la boucle ?

```
n = 5
while n > 0:
    n -= 2
```

- A. 0
- B. 1
- C. -1
- D. La boucle ne s'arrête pas

Bonne réponse : C. -1

n prend les valeurs 5, 3, 1, puis -1. À -1, la condition $n > 0$ devient fausse.

Python - Chapitre 1

Quiz de révision | 10 questions | Une seule bonne réponse par question

Question 9

Que contient total après ce parcours ?

```
total = 0
for n in [2, -1, 3]:
    total = total + n
```

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 6

Bonne réponse : B. 4

On additionne toutes les valeurs, y compris -1 : $2 - 1 + 3 = 4$.

Question 10

Quelle valeur est affichée ?

```
def double(x):
    return 2 * x

print(double(3) + 1)
```

- A. 7
- B. 6
- C. 8
- D. None

Bonne réponse : A. 7

double(3) renvoie 6. Le programme ajoute ensuite 1 et affiche 7.