

Observation	
<ul style="list-style-type: none">• Przechowuje dane pogodowe pobrane z ClimaCell API.• Przelicza parametry kierunku wiatru ze stopni na czytelny format znaków.• Umożliwia serializację klasy do pliku.	<ul style="list-style-type: none">• App

District	
<ul style="list-style-type: none">• Przechowuje informacje o dzielnicach lub dowolnej innej lokalizacji.	<ul style="list-style-type: none">• App

App	
<ul style="list-style-type: none">• Służy do komunikacji z ClimaCell API i z bazą danych.• Pobieranie danych historycznych z API.• Wpis pobranych z API danych do bazy danych.• Tworzenie nowych lokalizacji w API (POST).• Pobieranie aktualnych danych pogodowych.• Zapis danych z bazy danych do pliku.	<ul style="list-style-type: none">• DBManager• Observation• District• Settings

DBManager	
<ul style="list-style-type: none">• Łączenie z bazą danych.• Wpisywanie danych do bazy danych.• Odczyt danych z bazy danych.• Zapis danych z bazy danych do pliku tekstowego.	<ul style="list-style-type: none">• App

Settings	
<ul style="list-style-type: none">• Przechowuje statyczne zmienne aplikacji.• Przechowuje wrażliwe dane aplikacji takie jak klucz API.	<ul style="list-style-type: none">• App