

THUCOURSEWORK: 清华大学课程作业模板*

赵丰[†]

616545598@qq.com

v2.6 (2020/09/09)

摘要

此宏包旨在建立一个简单易用的清华大学课程作业模板，作业主要针对理论物理、数学、信息科学、通信、理论力学等方面。

免责声明

1. 本模板的发布遵守 L^AT_EX Project Public License，使用前请认真阅读协议内容。
2. 任何个人或组织以本模板为基础进行修改、扩展而生成的新的专用模板，请严格遵守 L^AT_EX Project Public License 协议。由于违犯协议而引起的任何纠纷争端均与本模板作者无关。

*本文档在 *xueruini* 的 THUTHESIS 手册基础上进行改动

[†]师兄徐祥祥维护到 v1.4

目录

1 模板介绍	3	3.5 标题	10
2 安装	3	3.6 题目自动编号	10
2.1 模板的组成	3	3.7 证明和解的环境	10
2.2 生成模板 sty 文件和用户手册	3	3.8 常用数学符号	11
2.3 生成作业	4	4 致谢	11
2.3.1 X _Y TeX	4	5 实现细节	12
2.3.2 PDF _{La} TeX	4	5.1 基本信息	12
2.3.3 latexmk	4	5.2 装载宏包	12
2.3.4 make	4	5.3 作业选项	12
2.4 升级	5	5.4 标题	12
3 使用说明	5	5.5 题目自动编号	13
3.1 关于提问	5	5.6 解的环境	14
3.2 示例文件	5	5.7 常用数学符号	14
3.3 作业选项	9	6 修改记录	15
3.4 基本信息	9	7 索引	16

1 模板介绍

THUCOURSEWORK (Tsinghua University L^AT_EX Coursework Template) 是为了帮助清华大学学生撰写课程作业而编写的 L^AT_EX 模板。最初由徐祥祥师兄担任 *Information Inference* 这门课助教期间设计出来，当时命名为 `idef.sty`。后来由赵丰接手进行拓展和完善。本文档将尽量完整的介绍模板的使用方法，如有不清楚之处可以参考示例文档或者根据第 3.1 节说明提问，有兴趣者都可以参与完善此手册，也非常欢迎对代码的贡献。

2 安装

阅读文档可以使用以下命令：

```
$ texdoc thucoursework
```

如果要使用开发版，需自己下载，THUCOURSEWORK 相关链接：

- 主页：[GitHub](#)
- 下载：[CTAN](#)

2.1 模板的组成

下表列出了 THUCOURSEWORK 的主要文件及其功能介绍：

文件（夹）	功能描述
thucoursework.dtx	DocSTRIP 源文件（开发用）
iihw.tex	<i>Xiangxiang</i> 编写的使用模板的英文作业例子
ithw.tex	<i>zhaofeng-shu33</i> 编写的使用模板的中文作业例子
Makefile	Makefile
	latexmk 配置文件
README.md	Readme
thucoursework.pdf	用户手册（本文档）

2.2 生成模板 *sty* 文件和用户手册

提示：若使用 *linux* 操作系统，可在含有 *Makefile* 的目录下直接运行 `make doc` 命令生成模板 *sty* 文件和用户手册

在使用之前可以用下面的代码生成模板 *sty* 文件和用户手册：

```
$ xelatex thucoursework.dtx
$ makeindex -s gind.ist -o thucoursework.ind thucoursework.idx
$ makeindex -s gglo.ist -o thucoursework.gls thucoursework.glo
$ xelatex thucoursework.dtx
$ xelatex thucoursework.dtx % 生成说明文档 thucoursework.pdf
```

2.3 生成作业

本节介绍几种常见的生成作业的方法。用户可根据自己的情况选择，使用前请仿照例子里的 tex 文件，使用

```
\usepackage{iidef}
```

引用宏包。

2.3.1 Xe_{La}TeX

很多用户对 L_AT_EX 命令执行的次数不太清楚。一个基本的原则是多次运行 L_AT_EX 命令直至不再出现警告。下面给出生成示例文档的详细过程（# 开头的行为注释），首先来看推荐的 xelatex 方式：

```
# 1. 发现里面的引用关系，文件后缀 .tex 可以省略
$ xelatex main

# 2. 编译参考文件源文件，生成 bbl 文件
$ bibtex main

# 3. 下面解决引用
$ xelatex main
$ xelatex main # 此时生成完整的 pdf 文件
```

2.3.2 PDF_LA_TE_X

当仅使用英文完成课程作业时，可以使用 PDF_LA_TE_X，编译速度会快很多。按照第 2.3.1 节的顺序执行即可，只是将命令中 xelatex 替换为 pdflatex。

需要注意的是 PDF_LA_TE_X 不能处理常见的 EPS 图形，需要先用 epstopdf 将其转化成 PDF。不过 PDF_LA_TE_X 增加了对 png, jpg 等格式的支持，比较方便。T_EXLive 自从 2010 版本起自动调用 epstopdf 将 EPS 图形转化为 PDF。

2.3.3 latexmk

latexmk 命令支持全自动生成 L_AT_EX 编写的文档，并且支持使用不同的工具链来进行生成，它会自动运行多次工具直到交叉引用都被解决。下面给出了一个用 latexmk 调用 xelatex 生成最终文档的示例：

```
# 一句话就够了！
$ latexmk -xelatex Assignment
```

2.3.4 make

提示：使用 make 编译，需要配合 linux 操作系统。

2.4 升级

3 使用说明

本手册假定用户已经能处理一般的 \LaTeX 文档。如果从来没有接触过 \TeX 和 \LaTeX ，建议先学习相关的基础知识。

3.1 关于提问

按照优先级推荐提问的位置如下：

- [Github Issues](#)
- [ctex 论坛](#)

3.2 示例文件

推荐新用户从模板自带的示例文档入手，里面包括了写作业用到的所有命令及其使用方法，只需要用自己的内容进行相应替换就可以。对于不清楚的命令可以查阅本手册。下面的例子描述了模板中作业的组织形式，来自于示例文档，具体内容可以参考模板附带的 `iihw.tex` 和 `ithw.tex`。

```
% Sample tex file for usage of iidef.sty
% Homework template for Inference and Information
% UPDATE: October 12, 2017 by Xiangxiang
% UPDATE: 22/03/2018 by zhaofeng-shu33
\documentclass[a4paper]{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{amsmath, amssymb, amsthm}
% amsmath: equation*, amssymb: mathbb, amsthm: proof
\usepackage{moreenum}
\usepackage{mathtools}
\usepackage{url}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{subcaption}
\usepackage{booktabs} % toprule
\usepackage[mathcal]{eucal}
\usepackage{dsfont}

\usepackage[numbered, framed]{matlab-prettifier}
\lstset{
  style           = Matlab-editor,
  captionpos      = b,
  basicstyle      = \mlttfamily,
  escapechar      = ",
  mlshowsectionrules = true,
}

\usepackage[thehwcnt = 6]{iidef}
```

```

\thecourseinstitute{Tsinghua-Berkeley Shenzhen Institute}
\thecoursename{Information Inference}
\theterm{Fall 2017}
\hwname{Coursework}
\begin{document}
\courseheader
\name{YOUR NAME}
\rule{\textwidth}{1pt}
\begin{itemize}
\item {\bf Acknowledgments: \/}
    This template takes some materials from course CSE 547/Stat 548, University of Washington:
    \small{\url{https://courses.cs.washington.edu/courses/cse547/17sp/index.html}}.

    If you refer to other materials in your homework, please list here.
\item {\bf Collaborators: \/}
    I finish this template by myself. If you finish your homework all by yourself, make a
    similar statement. If you get help from others in finishing your homework, state like this:
    \begin{itemize}
\item 1.2 (b) was solved with the help from \underline{\hspace{3em}}.
\item Discussion with \underline{\hspace{3em}} helped me finishing 1.3.
\end{itemize}
\end{itemize}
\rule{\textwidth}{1pt}

\vspace{2em}

You may use \texttt{enumerate} to generate answers for each question:

\begin{enumerate}
\setlength{\itemsep}{3\parskip}

\item Type of commonly used notations. Use another \texttt{enumerate} to start generate
answers for sub-questions:
    \begin{enumerate}
\item Use \verb|$ $| to get an inline equation:  $\text{Prob}(A) = \mathbb{E}[\mathbb{1}_A(\omega)]$ .
\item Use \texttt{equation} to have equation in display math mode:
        \begin{equation}
\frac{a + b}{2} \geq \sqrt{ab}
\label{eq:1}
\end{equation}

\item Use \verb|\eqref| to get reference for equations: \eqref{eq:1} holds when  $a \geq 0$ ,  $b \geq 0$ .

\item Now we would introduce some commonly used notations:
        \begin{enumerate}

```

```

\item Use \verb|\mathbb{P}, \mathbb{R}, \mathbb{E}| to type  $\mathbb{P}$ ,  $\mathbb{R}$ ,  $\mathbb{E}$ $.
\item Use \verb|\mathcal{A}, \mathcal{X}, \mathcal{Y}, \mathcal{N}| to type  $\mathcal{A}$ ,  $\mathcal{X}$ ,  $\mathcal{Y}$ ,  $\mathcal{N}$ $.
\item Use \verb|\underline{x}, \underline{y}| to type vectors  $\underline{x}$ ,  $\underline{y}$ $.
\item Use \verb|\mathsf{x}, \mathsf{y}, \mathsf{z}| to type random variables  $\mathsf{x}$ ,  $\mathsf{y}$ ,  $\mathsf{z}$ $. For simplicity, I have defined several macros so you could simply type \verb|\rvx, \rvy, \rvz|. Don't forget \verb|$ $|!
\item Thanks to these macros, we could have  $\mathsf{reals}$ ,  $\mathsf{E}[\mathsf{rvx}]$ ,  $\mathsf{Var}(\mathsf{rvy})$ ,  $\mathsf{Prob}(\mathsf{A})$ ,  $\mathsf{independent}$ ,  $\mathsf{!}$  by typing \verb|\mathsf{reals}, \mathsf{E}[\mathsf{rvx}], \mathsf{Var}(\mathsf{rvy}), \mathsf{Prob}(\mathsf{A}), \mathsf{independent}, | \verb|\mathsf{!}|.
\item Now you can use \verb|\ux, \uy, \uz| to type vectors  $\mathsf{ux}$ ,  $\mathsf{uy}$ ,  $\mathsf{uz}$ $, and use \verb|\urvx, \urvy, \urvz| to type random vectors  $\mathsf{urvx}$ ,  $\mathsf{urvy}$ ,  $\mathsf{urvz}$ $.
\item Remember that  $\mathsf{P}_{\{\mathsf{rvx}|\mathsf{rvy}\}}(\mathsf{x}|\mathsf{y}) \stackrel{\text{defas}}{=} \mathsf{Prob}(\mathsf{rvx} = \mathsf{x} | \mathsf{rvy} = \mathsf{y})$ $.
\begin{enumerate}
\item Writing  $\mathsf{Prob}(\mathsf{x})$  is wrong.  $\mathsf{Prob}$  should only operate on events.
\item  $\mathsf{rvx}$  is a random variable, while  $\mathsf{x}$  is a real number.
\end{enumerate}

\end{enumerate}
\item You may find \url{https://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX} useful.
\item Writing \LaTeX online may be easier for beginners:
\begin{enumerate}
\item ShareLaTeX: \url{https://www.sharelatex.com/}.
\item Overleaf: \url{https://www.overleaf.com/}.
\end{enumerate}
\end{enumerate}
\item You may need aligned equations for your homework, here are several examples:

Total propability rule:
\begin{equation*}
\begin{aligned}
&\mathsf{Prob}(\mathsf{rvx} = \mathsf{x}) \\
&\mathsf{=} \sum_y \mathsf{in} \mathcal{Y} \mathsf{Prob}(\mathsf{rvx} = \mathsf{x}, \mathsf{rvy} = \mathsf{y}) \\
&\mathsf{=} \sum_y \mathsf{in} \mathcal{Y} \mathsf{Prob}(\mathsf{rvx} = \mathsf{x} | \mathsf{rvy} = \mathsf{y}) \mathsf{Prob}(\mathsf{rvy} = \mathsf{y})
\end{aligned}
\end{equation*}
or
\begin{equation*}
\begin{aligned}
&\mathsf{P}_{\{\mathsf{rvx}\}}(\mathsf{x}) \\
&\mathsf{=} \sum_y \mathsf{in} \mathcal{Y} \mathsf{P}_{\{\mathsf{rvx}|\mathsf{rvy}\}}(\mathsf{x}, \mathsf{y}) \\
&\mathsf{=} \sum_y \mathsf{in} \mathcal{Y} \mathsf{P}_{\{\mathsf{rvx}|\mathsf{rvy}\}}(\mathsf{x}|\mathsf{y}) \mathsf{P}_{\{\mathsf{rvy}\}}(\mathsf{y})
\end{aligned}
\end{equation*}

```

Indicator function:

```
\begin{equation*}
  \l_A(\omega)=
  \left\{
  \begin{aligned}
    1, & \text{if } \omega \in A, \\
    0, & \text{if } \omega \notin A.
  \end{aligned}
  \right.
\end{equation*}
```

\item You may need to add figure and source codes in your homework. Figure **\ref{fig:1}** is an example that compares the empirical distribution (histogram) and probability density function of the Gaussian random variable.

```
\begin{figure}[htbp]
  \centering
  \includegraphics[width = 0.8\textwidth]{pdf_normal.pdf}
  \caption{Gaussian PDF and histogram of samples}
  \label{fig:1}
\end{figure}
```

The source code to plot Figure **\ref{fig:1}** could be found in Appendix **\ref{sec:a:code}**. Here are the core codes:

```
\lstinputlisting[firstline=4,lastline=4, firstnumber=4]{matlabscript.m}
\lstinputlisting[firstline=6,lastline=7, firstnumber=6]{matlabscript.m}
```

To understand line 6, note that if we have n samples of rvx denoted by $x^{(i)}$, $i = 1, 2, \dots, n$, then the probability density function p_{rvx} could be estimated as

```
\begin{equation*}
  \begin{aligned}
    p_{\text{rvx}}(x_0) &= \left. \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \text{Prob}(\text{rvx} \leq x) \right|_{x = x_0} \\
    &\approx \frac{\text{Prob}(x_0 - \Delta x < \text{rvx} \leq x_0)}{\Delta x} \\
    &\approx \frac{1}{n \Delta x} \sum_{i=1}^n \mathbb{1}_{\{x^{(i)} \in (x_0 - \Delta x, x_0]\}}.
  \end{aligned}
\end{equation*}
```

\item An example of hypothesis testing:

```
\begin{equation*}
  \log \frac{\text{Prob}(\text{rvH} = H_1 | \text{rvy} = y)}{\text{Prob}(\text{rvH} = H_0 | \text{rvy} = y)}
  \mathop{\gtrless}_{\hat{\text{rvH}}} = H_0^{\hat{\text{rvH}}} = H_1 \quad \gamma
\end{equation*}
```

```
\end{enumerate}
```

```
\newpage
```



```

\appendix
\section{Source code}
\label{sec:a:code}
% \lstlistoflistings
Source code for plotting Figure \ref{fig:1} is shown as follows.
\lstinputlisting[caption=FigurePlot]{matlabscrip.m}

\end{document}
%%% Local Variables:
%%% mode: latex
%%% TeX-master: t
%%% End:

```

3.3 作业选项

thehwcnt 指定作业序号，为可选项。

```

% 使用默认序号1
\usepackage{iidef}

% 指定序号为6
\usepackage[thehwcnt=6]{iidef}

```

3.4 基本信息

指定学校或学院，如果使用中文，请引用 `ctex` 宏包。

`\thecourseinstitute`

```

% 指定学院是TBSI
\thecourseinstitute{Tsinghua-Berkeley Shenzhen Institute}

% 指定中文名
\thecourseinstitute{清华大学电子工程系}

```

指定课程名

`\thecoursename`

```

% 指定课程名是 Information Inference
\thecoursename{Information Inference}

% 指定课程名是 "应用信息论"
\thecoursename{应用信息论}

```

指定学期

`\theterm`

```

% English example
\theterm{Fall 2017}

% 中文示例
\theterm{2018年春季学期}

```

指定作业名，默认是 Homework

`\hwname`

```
% English example
\hwname{Coursework}
% 中文示例
\hwname{作业}
```

3.5 标题

将其放在正文前面生成作业标题

`\courseheader`

提示:使用 `\courseheader` 前需使用 3.4 节描述的宏指定相关基本信息。并且使用了 `\courseheader` 无需再用 $\text{L}^{\text{T}}\text{E}^{\text{X}}$ 里的 `\maketitle`

```
\begin{document}
\courseheader
\name{YOUR NAME}
```

生成姓名、作业名、日期

`\name`

提示:使用 `\name` 会直接在文档中输出姓名、作业名、日期，因此如果需要自定义作业名，需要在使用 `\name` 前用 `\hwname` 指定作业名称

3.6 题目自动编号

建议使用嵌套的 `enumerate` 环境对题目自动编号，可比较好的解决自动缩进的问题。本模板设置了一级列表为作业序号加题目序号，比如第 6 次作业第 3 题会排版成 6.3.，对于某一道题目的不同小问，默认是用 (a),(b),(c) 进行顺序编排。

```
\begin{enumerate}
\item First Problem
\item Second Problem
\begin{enumerate}
\item first question of the second problem
\item second question of the second problem
\end{enumerate}
\end{enumerate}
```

如果需要改变默认的设置，比如不同小问使用罗马数字，则可以在正文开始之前使用

```
\setlist[enumerate,2]{label=\roman*.}
```

进行设置。

3.7 证明和解的环境

证明

`proof`

`proof` 环境是 `amsthm` 宏包提供的，引用本模板后可以直接使用。

```
\begin{proof}
proof contents go here
\end{proof}
```

在中文作业中，引用 `ctex` 宏包后“证明”的环境会变成中文，如果需要改变默认文字，可以在序言中使用 `\ctexset` 配置

```
\ctexset{
  proofname = \heiti{证明}
}
\begin{document}
```

解 `solution` 环境是本模板提供的，用于回答“求解 XXX”之类的问题。

solution

```
\begin{solution}
  solution contents go here
\end{solution}
```

在中文作业中，可能需要将 `solution` 环境默认的 *solution.* 变成中文，为此可以将

sname

```
\sname{\heiti{解}}
```

放在使用 `solution` 环境之前。

3.8 常用数学符号

本文档预先定义了常用的数学符号，在 `iihw.tex` 示例文件中对这些符号的使用有详细说明。

4 致谢

感谢师兄徐祥祥的最初的作业模板设计，THUTHESIS 宏包的文档源码。

5 实现细节

5.1 基本信息

```

1 <*sty>
2 \NeedsTeXFormat{LaTeX2e}[1999/12/01]
3 \ProvidesClass{iidef}
4 [2020/09/09 2.6 Tsinghua University Coursework Template]

```

5.2 装载宏包

引用的宏包和相应的定义。

```

5%% configuration of nested enumerate env
6 \RequirePackage{enumitem}
7%% set hwcount key-value option
8 \RequirePackage{kvoptions}
9%% required by macro DeclareMathOperator
10 \RequirePackage{amsmath}
11%% Set up page headers using with fancyhdr
12 \@ifundefined{lhead}{\RequirePackage{fancyhdr}}
13 {\def\thulhead{thulhead}}
14%define the solution env with amsthm proof
15 \RequirePackage{amsthm}

```

定义学期、学院、课程名，作业名

```

16%% semester
17 \def\@term{term}
18 \newcommand{\theterm}[1]{\renewcommand\@term{#1}}
19%% institute
20 \newcommand{\@courseinstitute}[1]{institute}
21 \newcommand{\thecourseinstitute}[1]{\renewcommand\@courseinstitute{#1}}
22%% coursename
23 \newcommand{\@coursename}[1]{coursename}
24 \newcommand{\thecoursename}[1]{\renewcommand\@coursename{\textsc{#1}}}
25%% user can rewrite homework name
26 \def\@hwname{Homework}
27 \def\hwname#1{\renewcommand\@hwname{#1}}

```

5.3 作业选项

```

28%% \iidef@thehwcnt = 1
29 \DeclareStringOption[1]{thehwcnt}
30 \ProcessKeyvalOptions*
31 \def\thehwcnt{\iidef@thehwcnt}

```

5.4 标题

定义 \courseheader

```

32%% page header setup, distinguish between first page(plain style)
33%% and second page on (runningpage style)
34%%*****
35 \newcommand{\courseheader}{
36 \thispagestyle{plain}%first page use native plain style to suppress header
37 \vspace*{-1in}
38 \begin{center}
39 \@courseinstitute\\
40 \@coursename\\
41 \@term
42 \vspace*{0.1in}
43 \hrule
44 \end{center}
45 \begin{center}
46 \underline{\bf \@hwname\;\@hehwcnt} \\
47 \end{center}
48 }
49 \@ifundefined{@thulhead}{
50 \fancypagestyle{runningpage}
51 {
52 \fancyhead[L]{\small \@coursename}
53 \fancyhead[R]{\small \@courseinstitute}
54 }
55%% use runningpage style from second page on
56 \pagestyle{runningpage}
57 }{}
58%% *****

    定义 \name

59%%name command macro
60%%*****
61 \newcommand{\name}[1]{
62 \begin{flushleft}
63 #1\hfill
64 \today
65 \end{flushleft}
66 \hrule
67
68 \vspace{2em}
69
70 \flushleft
71 }
72%%*****

```

5.5 题目自动编号

```

73%% enumitem related configuration

```

```

74 \setlist[enumerate,1]{label=\thehwcnt.\arabic*}
75 \setlist[enumerate,2]{label=(\alph*)}
76 \setlist[enumerate,3]{label=\roman*}
77 \setlist[enumerate,4]{label=\greek*}

```

5.6 解的环境

包装 `amsthm` 的 `\proof`, 可以通过 `\sname` 对默认”解“的文字进行修改。

```

78 %%*****
79 \def\sname{Solution}
80 \def\sname#1{\renewcommand\sname{#1}}
81
82 \ifundefined{solution}{
83 \newenvironment{solution}
84 {
85 \proof[\sname]
86 }
87 {
88 %% no qed symbol in solution env
89 \renewcommand{\qedsymbol}{}
90 \endproof
91 }
92 }{}
93 %%*****

```

5.7 常用数学符号

```

94 %%common math symbols go here
95 %%*****
96 \def\v#1{\underline{#1}}
97 \newcommand{\uc}{\underline{c}} % c, vec
98 \newcommand{\uv}{\underline{v}} % x, vec
99 \newcommand{\uw}{\underline{w}} % w, vec
100 \newcommand{\ux}{\underline{x}} % x, vec
101 \newcommand{\uy}{\underline{y}} % y, vec
102 \newcommand{\uz}{\underline{z}} % z, vec
103 \newcommand{\um}{\underline{m}} % m, vec
104 \newcommand{\rvx}{\mathsf{x}} % x, r.v.
105 \newcommand{\rvy}{\mathsf{y}} % y, r.v.
106 \newcommand{\rvz}{\mathsf{z}} % z, r.v.
107 \newcommand{\rvw}{\mathsf{w}} % w, r.v.
108 \newcommand{\rvH}{\mathsf{H}} % H, r.v.
109 \newcommand{\urvx}{\underline{\mathsf{x}}} % x, r.v. vec
110 \newcommand{\urvy}{\underline{\mathsf{y}}} % y, r.v. vec
111 \newcommand{\urvz}{\underline{\mathsf{z}}} % z, r.v. vec
112 \newcommand{\urvw}{\underline{\mathsf{w}}} % w, r.v. vec
113

```

```

114 \newcommand{\defas}{\triangleq} %\coloneqq
115 \newcommand{\reals}{\mathbb{R}}
116 \newcommand{\TT}{\mathrm{T}} % transpose
117 \DeclareMathOperator*{\argmax}{arg\,max}
118 \DeclareMathOperator*{\argmin}{arg\,min}
119 \DeclareMathOperator*{\argsup}{arg\,sup}
120 \DeclareMathOperator*{\arginf}{arg\,inf}
121 \DeclareMathOperator{diag}{diag}
122 \DeclareMathOperator{Var}{Var}
123 \DeclareMathOperator{Cov}{Cov}
124 \DeclareMathOperator{MSE}{MSE}
125 \DeclareMathOperator{1}{\mathds{1}}
126 \DeclareMathOperator{In}{\mathbb{I}}
127 \DeclareMathOperator{E}{\mathbb{E}}
128 \DeclareMathOperator{Prob}{\mathbb{P}}
129 \newcommand{\independent}{\protect\mathpalette{\protect\independenT}{\perp}}
130 \def\independent#1#2{\mathrel{\rlap{$\#1\#2$}\mkern2mu{\#1\#2}}}
131 %*****
132 \end{sty}

```

6 修改记录

v1.1	General: [Xiangxiang] Add aligned equations in iihw.tex. 1	v2.1	General: [zhaofeng-shu33] Use kvoptions to set the coursework counter. 12
	[Xiangxiang] Add mathcal and eucal package. 1	v2.2	General: [zhaofeng-shu33] Use fancyhdr to set the coursework user file header. 12
v1.2	General: [Xiangxiang] Add example for figures in iihw.tex 1	v2.3	General: [zhaofeng-shu33] Add solution environment 14
	[Xiangxiang] Add example fro input matlab codes in iihw.tex 1		[zhaofeng-shu33] Add sample file ithw.tex 5
	[Xiangxiang] No need to set counter style manually 1		[zhaofeng-shu33] User configuration of \hwname 12
			[zhaofeng-shu33] user configuration of solution environment name 14
v1.3	General: [Xiangxiang] Add example for vector and random vectors(underline) in iihw.tex 1	v2.4	General: [zhaofeng-shu33] finish the chinese pdf manual 11
v1.4	General: [Xiangxiang] Add an example of hypothesis testing in iihw.tex 1	v2.5	General: [zhaofeng-shu33] make documentation more compact by including dtx-style.sty in the dtx file itself. 11
v2.0	General: [zhaofeng-shu33] Make it a latex package(sty) 12	v2.5.1	General: [zhaofeng-shu33] remove dtx-style

source code from manual	11	document class	12
v2.6			
General: [zhaofeng-shu33] support exam			

7 索引

Symbols	E	O
\, 117, 118, 119, 120	\E 127	option:
\; 46	\endproof 90	thehwcnt 9
\@courseinstitute 20, 21, 39, 53	environments:	
\@coursename 23, 24, 40, 52	proof 10	
\@hwname 26, 27, 46	solution 11	
\@ifundefined 12, 49, 82		
\@slnam 79, 80, 85	F	P
\@term 17, 18, 41	file:	package:
\@thulhead 13	iihw.tex 5, 11	amsthm 10, 14
\\ 39, 40, 46	ithw.tex 5, 15	ctex 9, 11
	Makefile 3	\perp 129
	\flushleft 70	\Prob 128
		\ProcessKeyvalOptions 30
		\proof 85
		proof (environment) 10
Numbers	G	Q
\1 125	\greek 77	\qedsymbol 89
A	H	R
\alph 75	\hwname 9, 27	\reals 115
amsthm (package) 10, 14		\roman 76
\arabic 74	I	\rvH 108
\arginf 120	\iidef@thehwcnt 28, 31	\rvw 107
\argmax 117	iihw.tex (file) 5, 11	\rvx 104
\argmin 118	\In 126	\rvy 105
\argsup 119	\independentT 129, 130	\rvz 106
B	\independent 129	
\bf 46	ithw.tex (file) 5, 15	S
		\slnam 11, 80
C	M	\small 52, 53
\coloneqq 114	Makefile (file) 3	solution (environment) 11
\courseheader 10, 35	\mathbb 115, 126, 127, 128	
\Cov 123	\mathds 125	T
ctex (package) 9, 11	\mathrm 116	\textsc 24
D	\mathsf 104, 105, 106,	\thecourseinstitute 9, 21
\DeclareMathOperator . 117,	107, 108, 109, 110, 111, 112	\thecoursename 9, 24
118, 119, 120, 121, 122,	\MSE 124	\thehwcnt 31, 46, 74
123, 124, 125, 126, 127, 128		thehwcnt (option) 9
\defas 114	N	\theterm 9, 18
\diag 121	\name 10, 61	\today 64
	\newenvironment 83	\triangleq 114

\TT	116	\urvx	109	\uy	101
		\urvy	110	\uz	102
		\urvz	111		
	U				V
\uc	97	\uv	98		
\um	103	\uw	99	\v	96
\urvw	112	\ux	100	\Var	122