

Academy Germain — PARTIE 13 : La Crypto Vue par un Trader

Academy Germain | PARTIE 13 — La Crypto Vue par un Trader | Chapitre 14

Adresse Publique vs Adresse Exchange

Comprendre où sont vraiment tes cryptos

Cette confusion est à l'origine de pertes de milliers de dollars chaque année. Ce chapitre te donnera une compréhension crystal-clear de la différence entre une adresse publique blockchain et un compte sur un exchange.

1. Comment Fonctionne une Blockchain

■ Définition

La blockchain est un grand registre public. Toutes les transactions sont visibles par tout le monde. Chaque 'compte' sur la blockchain est une adresse — une suite de caractères alphanumériques unique.

Il n'y a pas de nom, pas de mot de passe, pas de récupération — juste une adresse et sa clé privée.

N'importe qui peut envoyer des cryptos à une adresse publique. Seul le détenteur de la clé privée peut les dépenser.

Blockchain	Format d'adresse	Exemple (tronqué)	Longueur
Bitcoin	Commence par 1, 3 ou bc1	bc1qxy2kgdygjrsqtzq2n0yrf24...	26-62 caractères
Ethereum / EVM	Commence par 0x	0x742d35Cc6634C0532925a3b844B...	42 caractères (0x + 40 hex)
Solana	Base58, pas de préfixe standard	9WzDXwBbmkg8ZTbNMqUxvQRAyrZt...	32-44 caractères
Ripple (XRP)	Commence par r	rHb9CJAWyB4rj91VRWn96DkukG4b...	25-35 caractères
Cardano (ADA)	Commence par addr1	addr1qy2...	Très long (~103 caractères)

■■ Attention

Une adresse Bitcoin n'est PAS compatible avec une adresse Ethereum — même si elles ressemblent. Envoyer du BTC à une adresse ETH = perte définitive des fonds dans presque tous les cas. Toujours vérifier le réseau sélectionné avant d'envoyer.

2. Adresse Publique Blockchain vs Adresse Exchange

Caractéristique	Adresse publique blockchain	Adresse/compte exchange
Nature	Adresse réelle sur la blockchain	Compte dans la base de données de l'exchange
Qui contrôle les clés ?	TOI (si non-custodial)	L'exchange
Visible sur blockchain ?	OUI — toutes les transactions publiques	NON — transactions internes non visibles
Utilisable sans internet ?	La clé privée existe hors-ligne	Non — le compte dépend des serveurs de l'exchange
Récupérable si perdue ?	OUI avec seed phrase seulement	OUI avec email + KYC
Risque de faillite	Aucun — tes cryptos sont sur la blockchain	Si l'exchange fait faillite, accès potentiellement perdu
Exemple	0x742d35Cc... (MetaMask)	Ton solde sur binance.com

■ Exemple concret

Analogie parfaite :

→ Adresse publique blockchain = compte bancaire dans une banque centrale mondiale (accessible par tous, immuable)

→ Adresse exchange = compte dans une banque privée (ta banque peut fermer, geler ton compte, etc.)

Quand tu envoies des cryptos depuis Binance vers ton Ledger :

1. Binance débite son propre compte blockchain interne
2. La blockchain enregistre la transaction vers ton adresse Ledger
3. Tes cryptos sont maintenant VRAIMENT à toi sur la blockchain

3. Les Réseaux — La Source de Confusion Principale

■ Définition

La même crypto peut exister sur PLUSIEURS réseaux différents.

USDT existe sur Ethereum (ERC-20), BSC (BEP-20), Tron (TRC-20), Solana, Polygon...

Ces USDT ont la même valeur mais vivent sur des blockchains différentes et ne sont PAS interchangeables directement.

Réseau	Ticker	Gas token	Frais typiques	Vitesse
Ethereum (mainnet)	ERC-20	ETH	5\$ à 50\$+ selon congestion	15 secondes
BNB Smart Chain	BEP-20	BNB	0,01\$ à 0,50\$	3 secondes
Polygon	MATIC/POL	MATIC	0,001\$ à 0,10\$	2 secondes
Solana	SPL	SOL	0,00025\$	0,4 secondes
Tron	TRC-20	TRX	0\$ à 1\$	3 secondes
Avalanche	C-Chain	AVAX	0,05\$ à 1\$	2 secondes
Arbitrum	ERC-20 L2	ETH	0,10\$ à 1\$	0,3 secondes

■ Attention

Envoyer des USDT ERC-20 vers une adresse qui attend du TRC-20 = perte définitive.

Toujours demander à la personne ou la plateforme quel réseau ils acceptent AVANT d'envoyer.

Règle : même crypto, même réseau sur les 2 côtés de la transaction.

4. Comment Vérifier une Transaction sur la Blockchain

Blockchain	Explorer	URL	Ce qu'on peut voir
Bitcoin	Blockchain.com	blockchain.com/explorer	Toutes transactions BTC, soldes, frais
Ethereum	Etherscan	etherscan.io	Transactions ETH et tokens ERC-20, smart contracts
BNB Smart Chain	BscScan	bscscan.com	Transactions BNB et BEP-20 tokens
Solana	Solscan	solscan.io	Transactions SOL et SPL tokens
Polygon	PolygonScan	polygonscan.com	Transactions MATIC et tokens Polygon
Tous réseaux	Blockscan	blockscan.com	Recherche multi-chain par adresse

■ Bon à savoir

Tu peux voir en temps réel si une transaction a été envoyée, combien de confirmations elle a, et si elle a réussi.

Sur Etherscan : coller ton adresse → voir tout l'historique de ton wallet → parfaite transparence.

Un exchange peut te dire 'la transaction est en cours' — l'explorer te dit LA VÉRITÉ.

■ À retenir

Règle : copier-coller TOUJOURS les adresses. Ne jamais taper à la main.

Règle : vérifier les 6 premiers et 6 derniers caractères de l'adresse après le copier-coller.

Règle : tester avec un petit montant avant une grosse transaction.

Règle : vérifier sur l'explorer blockchain que la transaction est confirmée avant de considérer un paiement reçu.

■ GLOSSAIRE — Termes Techniques du Chapitre*Vocabulaire anglais essentiel à maîtriser*

Terme anglais	Traduction	Définition
Blockchain explorer	Explorateur de blockchain	Site web permettant de visualiser toutes les transactions publiques sur une blockchain.
Transaction hash (TxID)	Hash de transaction	Identifiant unique d'une transaction blockchain. Permet de la suivre sur l'explorer.
Confirmation	Confirmation	Validation d'une transaction par un nouveau bloc. Plus il y a de confirmations, plus la transaction est sécurisée.
Gas (Ethereum)	Gaz	Unité mesurant la puissance de calcul nécessaire pour une opération sur Ethereum. Prix payé en ETH.
ERC-20	Standard de token Ethereum	Standard technique pour les tokens sur la blockchain Ethereum. La plupart des altcoins sont ERC-20.
BEP-20	Standard de token BNB Chain	Standard technique pour les tokens sur la BNB Smart Chain. Identique à ERC-20 mais sur Binance.
TRC-20	Standard de token Tron	Standard de token sur la blockchain Tron. Souvent utilisé pour les transferts d'USDT à faibles frais.
Bridge	Pont inter-blockchain	Protocole permettant de transférer des tokens d'une blockchain à une autre.
Cross-chain	Inter-chaînes	Se réfère à des opérations impliquant plusieurs blockchains différentes.