Организация разработки

git, gitlab, ci/cd

git

Система контроля версий

https://git-scm.com

git status

Показывает список измененных файлов

```
prodtime@d:~$ git status
On branch master
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git checkout -- <file>..." to discard changes in working directory)
       modified:
                   root/bitrix/components/sibtorg/favourite.count/component.php
                   root/bitrix/components/sibtorg/personal.favourite/component.php
       modified:
                   root/bitrix/components/sibtorg/personal.favourite/templates/.default/template.php
       modified:
                   root/catalog/ajax.php
       modified:
                   root/urlrewrite.php
       modified:
no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
prodtime@d:~$
```


git diff

Показывает список изменений в файлах

```
diff --git a/root/bitrix/components/sibtorg/favourite.count/component.php b/root/bitrix/components/sibtorg/favourite.cou
nt/component.php
index af5fba7..22df08f 100644
--- a/root/bitrix/components/sibtorg/favourite.count/component.php
+++ b/root/bitrix/components/sibtorg/favourite.count/component.php
@@ -48,7 +48,7 @@ if($USER->isAuthorized()){
         '!FAVOURITE_POS_ID'
                                      => NULL
     );
     $obEl = CIBlockElement::GetList(array(), $arFilter, FALSE, array(), array('PROPERTY_FAVOURITE_POS_ID'));
     $obEl = CIBlockElement::GetList(array(), $arFilter, FALSE, false, array('PROPERTY_FAVOURITE_POS_ID'));
     $countElement = 0;
     while($arEl = $obEl->GetNext()) {
diff --git a/root/bitrix/components/sibtorg/personal.favourite/component.php b/root/bitrix/components/sibtorg/personal.f
avourite/component.php
index 8f8165d..9da4ffd 100644
--- a/root/bitrix/components/sibtorg/personal.favourite/component.php
+++ b/root/bitrix/components/sibtorg/personal.favourite/component.php
@@ -7,6 +7,14 @@ \arParams['IBLOCK'] = intval(\arParams['IBLOCK']);
 CModule::IncludeModule("iblock");
 CModule::IncludeModule("catalog");
+$componentPage = CComponentEngine::ParseComponentPath(
     '/personal/favourite/',
     array(
         "page" => 'page/#NUM_PAGER#/'
     $arVariables
```

Интеграция с IDE

Не нужно запускать консольные команды



Интеграция с IDE

Не нужно запускать консольные команды

```
Highlight words ▼ 🚆 👯 🔞
                      Side-by-side viewer ▼
                                            Ignore whitespaces ▼
                                                                                                                                                                              4 differences
1a94202ed762e12fbc5e02d69f19a241c45f4d7a (Read-only)
                                                                                               Your version
              curl_multi_remove_handle($cmh, $ch);
                                                                                                                   curl_multi_remove_handle($cmh, $ch);
                                                                                      71
                                                                                                71
                                                                                      72
                                                                                                72
                                                                                      73
          curl_multi_close($cmh);
                                                                                                73
                                                                                                               curl_multi_close($cmh);
                                                                                      74
                                                                                                74
      return $areas;
                                                                                      75
                                                                                                75
                                                                                                           return $areas;
                                                                                      76
                                                                                                76
                                                                                                77
                                                                                      77
 - function loader($area, $path = '/var/www/sai.vgroup.su/web/') {
                                                                                                78
                                                                                                       function loader($area, $path = '/var/www/sai.vgroup.su/web/') {
                                                                                      78
     //if ((1 == \alpha=-\beta) area->settings['aid']) && ('resume' == \alpha=-\beta)
                                                                                                           //if ((1 == \frac{sarea-settings['aid']}{6}) && ('resume' == \frac{sarea-settings['type']}{6})
                                                                                                79
                                                                                      79
         return load_casperjs($area, $path);
                                                                                                80
                                                                                                               return load_casperjs($area, $path);
     /*} else {
                                                                                      81
                                                                                                81
                                                                                                           /*} else {
          return load_single($area, $path);
                                                                                      82
                                                                                                82
                                                                                                               return load_single($area, $path);
      }*/
                                                                                                83
                                                                                                           }*/
                                                                                                84
                                                                                                85
 function load_casperjs($area, $path = '/var/www/sai.vgroup.su/web/') {
                                                                                      86
                                                                                                86
                                                                                                       function load_casperjs($area, $path = '/var/www/sai.vgroup.su/web/') {
      putenv("PHANTOMJS_EXECUTABLE=" . PATH . "bin/phantomjs");
                                                                                                           putenv( setting: "PHANTOMJS_EXECUTABLE=" . $path . "bin/phantomjs");
                                                                                    >> 87
                                                                                                87
                                                                                                88
                                                                                                           $output = array();
     $output = array();
     $file = $path . 'areas/' . $area->settings['aid'] . '_' . $area->aid . '_ar
                                                                                      89
                                                                                                89
                                                                                                           $file = $path . 'areas/' . $area->settings['aid'] . '_' . $area->aid . '_area-
     $url = 'http://' . str_replace( search: 'http://', replace: '', $area->url);
                                                                                                90
                                                                                                           if (strpos($area->url, needle: "https:") !== false) {
     $text = <<<TEXT
                                                                                   >> 91
                                                                                                91
                                                                                                               $url = $area->url;
                                                                                                           } else {
                                                                                                92
 var casper = require('casper').create({
                                                                                      92
      pageSettings: {
                                                                                      93
                                                                                                               $url = 'http://' . str_replace( search: 'http://', replace: '', $area->url}:
                                                                                                93
                                                                                                94
          loadImages: false,
                                                                                      94
         loadPlugins: false,
                                                                                                95
                                                                                                           $text = <<<TEXT
         userAgent: 'Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit
                                                                                                       var casper = require('casper').create({
                                                                                                96
                                                                                                97
                                                                                                           pageSettings: {
                                                                                      98
                                                                                                98
                                                                                                               loadImages: false,
 var fs = require('fs');
                                                                                      99
                                                                                                99
                                                                                                               loadPlugins: false,
                                                                                                               userAgent: 'Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/53
                                                                                      100
                                                                                               100
 casper.start().open('$url').then(function() {
                                                                                      101
                                                                                               101
     fs.write('$file', this.getPageContent());
                                                                                      102
                                                                                               102
                                                                                                       var fs = require('fs');
                                                                                      103
                                                                                               103
                                                                                                       casper.start().open('$url').then(function() {
 casper.run();
                                                                                      105
                                                                                                           fs.write('$file', this.getPageContent());
                                                                                      106
                                                                                               106
 TEXT;
                                                                                                       });
                                                                                               107
                                                                                      107
                                                                                      108
                                                                                               108
     $filename = '/tmp/php-casperjs-' . uniqid() . '.js';
                                                                                      109
                                                                                               109
                                                                                                       casper.run();
     file put contents($filename, $text);
                                                                                      110
                                                                                               110
     exec( command: '/usr/local/bin/casperjs ' . $filename, $output);
                                                                                                      TEXT;
                                                                                      111
                                                                                               111
     print_r($output);
                                                                                      112
                                                                                               112
```

git commit

Фиксирует изменения

```
prodtime@d:~$ git status
On branch master
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git checkout -- <file>..." to discard changes in working directory)
                   root/bitrix/components/sibtorg/favourite.count/component.php
       modified:
                   root/bitrix/components/sibtorg/personal.favourite/component.php
       modified:
       modified:
                  root/bitrix/components/sibtorg/personal.favourite/templates/.default/template.php
       modified: root/catalog/ajax.php
       modified: root/urlrewrite.php
no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
prodtime@d:~$ git commit -am "Любимые товары refs 2784"
[master 4e1b58b] Любимые товары refs 2784
5 files changed, 52 insertions(+), 12 deletions(-)
prodtime@d:~$ git status
On branch master
nothing to commit, working directory clean
prodtime@d:~$
```

git log

Выводит список коммитов

commit 4e1b58bd06be28a31229c91ea24911bfc3a27125 Author: prodtime.d.deepsign.ru <vladimir@khvorostov.ru>

Date: Thu Jun 1 10:29:37 2017 +0700

Любимые товары refs 2784

commit f940015f40836c223dd0b117a8257cba1c94928f

Author: prodtime.d.deepsign.ru <vladimir@khvorostov.ru>

Date: Wed May 31 10:58:33 2017 +0700

правки в сумме заказа refs 2786

commit 91d06b45f566c560f385f8db0a9a563e972f29d6

Author: prodtime.d.deepsign.ru <vladimir@khvorostov.ru>

Date: Tue May 23 15:46:52 2017 +0700

сменил год в подвале сайта на текущий

commit a13f8e7e6cdb4969b90e301a60a28db60405eec2

Author: prodtime.d.deepsign.ru <vladimir@khvorostov.ru>

Date: Mon May 22 14:50:44 2017 +0700

Уменьшил интервал запуска агента по очистке брошенных корзин до 30 мин refs 3010

commit 8be11174996238d42b06d4d314ccca514ad6ba9d

Author: prodtime.d.deepsign.ru <vladimir@khvorostov.ru>

Date: Fri May 19 23:37:52 2017 +0700

неактивный товар теперь нельзя добавить в корзину refs 2786

Интеграция с IDE

git log в IDE выглядит так

Branch: All 🕈 User: All 🕈 Date: All 🕈 Paths: All 🗘 🖏 🧘 🥥 🔍	€ ∴	
тключил сортировку по адресу в списках объектов refs 3366 🤲 origin & master	vkhvorostov	31.05.17, 14:56
зменить карточку объекта refs 3358	vkhvorostov	30.05.17, 14:15
аг: стрелки слайдера улетают refs 3346	vkhvorostov	30.05.17, 12:49
зменения контента с рабочего сайта	anpalitra.ru	26.05.17, 10:58
обавление ЖК и задержка выпадающего меню refs 2644, 3102	vkhvorostov	26.05.17, 7:41
nks and paragraphs in news and articles fix	vkhvorostov	12.05.17, 16:47
ews title underline fix	vkhvorostov	10.05.17, 23:20
мотреть все fix	vkhvorostov	10.05.17, 22:59
	·	тключил сортировку по адресу в списках объектов refs 3366 зменить карточку объекта refs 3358 аг: стрелки слайдера улетают refs 3346 зменения контента с рабочего сайта обавление ЖК и задержка выпадающего меню refs 2644, 3102 nks and paragraphs in news and articles fix ews title underline fix vkhvorostov vkhvorostov vkhvorostov

git log


и др. команды имеют параметры

```
$ git log --pretty=format:"%h %s" --graph
* 2d3acf9 ignore errors from SIGCHLD on trap
  5e3ee11 Merge branch 'master' of git://github.com/dustin/grit
 * 420eac9 Added a method for getting the current branch.
   30e367c timeout code and tests
   5a09431 add timeout protection to grit
  ell93f8 support for heads with slashes in them
* d6016bc require time for xmlschema
  11d191e Merge branch 'defunkt' into local
```

Системы совместной работы, основанные на git

- https://github.com
- https://gitlab.com
- https://bitbucket.org/

Bitbucket, например, выглядит так



attan. //hith. . alsat aug /. . lah. . augasta. /mlatfauma /m. . ll. uagasta / 4 5 /d a valam /diffit har la and /thumblata /mlatfauma /augusta /hithir/mayasta //hithir/mayasta //hithir/mayasta

<div class="list-2-left"><i class="fa ion-ios-help-outline" aria-hidden="true"></i></div>

<div class="list-2-right">

22 22

23 23

Workflow

- Gitflow: https://habr.com/ru/post/106912/
- Критика gitflow: https://habr.com/ru/company/flant/blog/491320/
- Github flow: https://docs.github.com/en/get-started/quickstart/github-flow
- Gitlab flow: https://habr.com/ru/company/softmart/blog/316686/

CI/CD

Continuous integration / delivery

- Цель CI обеспечить последовательный и автоматизированный способ сборки, упаковки и тестирования приложений.
- Непрерывная поставка начинается там, где заканчивается непрерывная интеграция. Она автоматизирует развертывание приложений в различные окружения (test, staging, production).
- Подробнее см., например, https://habr.com/ru/company/otus/blog/515078/

Пример простого CI/CD в gitlab

```
Pipelines
  Editor
  Jobs
  Schedules
Security & Compliance
Deployments
♠ Infrastructure
Packages & Registries
<u>I</u> Analytics
```

```
☐ Browse templates
         stages:
          deploy
        deploy:
           image: alpine:latest
           stage: deploy
           script:

    apk add --no-cache openssh sshpass npm

            - mkdir -p ~/.ssh
            - echo "$SSH_PRIVATE_KEY" >> ~/.ssh/id_rsa
            - chmod 600 ~/.ssh/id_rsa
   11
            - echo -e "Host *\n\tStrictHostKeyChecking no\n\n" > ~/.ssh/config
            - npm i -g gulp
            npm install
            - gulp build
   15
            - sshpass -p $HOST_PASSWORD scp -r build/* $HOST_USER@$HOST_NAME:public_html/html
   16
           only:
   18
            master
```