

Réfrigérateur à usage Intensif
1 porte vitrée / 1 compartiment

ADN 203B BP



1 poignée verticale

Couleur interne Gris semi-mat
NCS S 6000-H

Couleur externe Noir mat
RAL 9011

- Éclairage interne avec interrupteur
- Roulettes et pieds réglables pour faciliter l'installation et l'utilisation.
- Porte double vitrage. Cadre en aluminium. Poignée intégrée verticale.
- Bande de commande externe placée derrière la porte

Code commercial	ADN 203B BP
Code 12NC	859991715150
Code EAN	8690842989339

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Capacité nette (L)	320
Capacité brute (L)	350
Type de porte	1 porte double vitrage
Température ambiante externe	+16 à +32°C
Gamme de température	-2 à +14°C
Humidité relative (%)	65
Niveau de bruit (dBa)	43
Gaz réfrigérant	R600a
Matériau mousse isolante	Cyclopentane
Classe énergétique	D
Classe climatique	3
Certifications	EN ISO 23953-2:2015 (EU) No. 2019/2018 (EU) No. 2019/2024

ESTHÉTIQUE

Couleur externe / interne	Noir mat / gris semi-mat
Cadre de porte / couleur	Aluminium / noir mat
Poignée	1 / Verticale

Edition 04/2025

Photos non contractuelles

Cet appareil répond aux exigences de la Directive Européenne 2006/42/CE du 17 mai 2006 relative aux machines. Dans le droit du travail, le Décret 2008-1156 du 17/11/2008 impose aux professionnels d'utiliser ou de mettre à disposition de leurs employés des appareils conformes à cette Directive.

RÉFRIGÉRATEUR ADN 203B BP

ÉQUIPEMENTS

Enseigne lumineuse	Non
Éclairage intérieur	Plafonnier / LED
Avec interrupteur	Oui
Écran anti-reflet	Oui
Porte réversible	Non
Verrouillage porte	Oui
Pieds réglables	A l'avant
Roulettes	A l'arrière
Nombre de clayettes	6 réglables
Dimensions clayettes (cm)	35,1 x 52,3
Espace entre grilles (cm)	2
Matériau clayettes	Métal revêtu de zinc
Charge maximale (kg)	50
Capacité bouteilles PET 0,5 l	154
Capacité canettes 0,33 l	322
Technologie	Ventilateur
Commandes	Externes Derrière la porte
Dégivrage	Automatique
Thermomètre	Oui
Témoin d'alimentation électrique	Oui
Thermostat électro-mécanique	Oui
Évaporateur	Roll Bond
Condenseur	Oui - Fil sur tube
Ventilateur tangentiel	Fonctionnement en continu

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Consommation d'énergie (kWh/24h)	2,038
Consommation d'énergie (kWh/année)	744
Ampérage (A)	1,7
Puissance absorbée nominale (W)	230
Puissance absorbée éclairage et enseigne lumineuse (W)	3
Longueur cordon d'alimentation (cm)	180
Réfrigérant	R600a

DIMENSIONS & POIDS

Dimensions externes HxLxP (cm)	173 x 60 x 60
Dimensions internes HxLxP (cm)	151,8 x 50,2 x 45,3
Profondeur porte ouverte (cm)	116
Profondeur étagère (cm)	35,1
Dimensions emballage HxLxP (cm)	179 x 62 x 63
Poids net (kg)	65
Poids brut (kg)	69,5

