

Réfrigérateur à usage Intensif 1 porte vitrée / 1 compartiment

ADN 221S BP



- Éclairage intérieur LED
- Pieds réglables pour faciliter l'installation et l'utilisation.
- Porte double vitrage, réversible. Cadre en aluminium. Poignée intégrée verticale.
- Bandeau de commande interne.

Code commercial	ADN 221S BP
Code 12NC	859991715080
Code EAN	8690842989179

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Capacité nette (L)	455
Capacité brute (L)	480
Type de porte	1 porte double vitrage
Température ambiante externe	+16 à +32°C
Température de fonctionnement	+0 à +10°C
Niveau de bruit (dBa)	60
Technologie	Froid brassé
Gaz réfrigérant	R600a
Matériau mousse isolante	Cyclopentane
Classe énergétique	D
Certifications	ID declaration

CE declaration/ISO9001

EMC Directive 2014/30/EU

Directive Machines 2006/42/EC

RoHS2 Directive 2011/65/EC

ESTHÉTIQUE

Couleur externe / interne	Gris semi-mat
Cadre de porte	Aluminium
Poignée	1 / Verticale



Poignée métallique verticale



Éclairage intérieur

Edition 04/2025

Photos non contractuelles

Cet appareil répond aux exigences de la Directive Européenne 2006/42/CE du 17 mai 2006 relative aux machines. Dans le droit du travail, le Décret 2008-1156 du 17/11/2008 impose aux professionnels d'utiliser ou de mettre à disposition de leurs employés des appareils conformes à cette Directive.

RÉFRIGÉRATEUR ADN 221S BP

ÉQUIPEMENTS

Enseigne lumineuse	Non
Éclairage intérieur	Vertical / LED
avec interrupteur	Oui
Porte réversible	Oui
Verrouillage porte	Oui - Clé
Pieds réglables	A l'avant
Roulettes	A l'arrière
Nombre de clayettes	5 réglables
Dimensions clayettes (cm)	48,7 x 49
Matériau clayettes	Métal
Commandes	Internes
Dégivrage automatique	Oui
Thermomètre	Oui
Témoin d'alimentation électrique	Non
Thermostat électro-mécanique	Oui / Interne
Evaporateur automatique	Oui - Tube
Condensateur	Oui - Plat
Ventilateur tangentiel	Arrêt à l'ouverture de porte

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Consommation lumière allumée (kWh/24h)	2,457
Ampérage (A)	1,6
Puissance absorbée nominale (W)	265
Puissance absorbée éclairage (W)	8
Charge maximale (kg)	60
Longueur cordon d'alimentation (cm)	180

DIMENSIONS & POIDS

Dimensions externes HxLxP (cm)	202,5 x 60 x 68,5
Dimensions internes HxLxP (cm)	178,5 x 49,7 x 54,3
Profondeur porte ouverte (cm)	125
Dimensions emballage HxLxP (cm)	207 x 65 x 76
Poids net (kg)	90
Poids brut (kg)	97



Gris semi-mat
NCS S 6000-H

