

Réfrigérateur à usage Intensif 1 porte pleine / 1 compartiment

ADN 270SE BP



- Eclairage intérieur LED.
- Pieds réglables pour faciliter l'installation et l'utilisation.
- Porte pleine, réversible. Poignée verticale.
- Bandeau de commande interne.



Code commercial	ADN 270SE BP
Code 12NC	859991678290
Code EAN	8003437056222

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Capacité nette (L)	254
Capacité brute (L)	270
Type de porte	1 porte pleine
Température ambiante externe	+16 à +43°C
Température de fonctionnement	+0 à +8°C
Niveau de bruit (dBa)	41
Technologie	Froid statique
Gaz réfrigérant	R600a
Matériau mousse isolante	Cyclopentane
Classe d'efficacité énergétique	E
Certifications	TÜV (Snaige)
	CE declaration/ISO9001
	EMC Directive 2014/30/EU
	Directive Machines 2006/42/EC
	RoHS2 Directive 2011/65/EC

ESTHETIQUE

Couleur externe / interne	Gris semi-mat
Cadre de porte	Gris semi-mat
Poignée	1 / Verticale



Gris semi-mat
NCS S 6000-H

Edition 04/2025
Photos non contractuelles

Cet appareil répond aux exigences de la Directive Européenne 2006/42/CE du 17 mai 2006 relative aux machines. Dans le droit du travail, le Décret 2008-1156 du 17/11/2008 impose aux professionnels d'utiliser ou de mettre à disposition de leurs employés des appareils conformes à cette Directive.

RÉFRIGÉRATEUR ADN 270SE BP

EQUIPEMENTS

Enseigne lumineuse	Non
Éclairage intérieur	Plafonnier / LED
Avec interrupteur	Oui
Porte réversible	Oui
Verrouillage porte	Non
Pieds réglables	Oui
Roulettes	A l'arrière
Nombre de clayettes	4 réglables 1 en bas
Dimensions clayettes (cm)	49,4 x 40,1 & 49,5 x 31,9
Matériau clayettes	Métal
Commandes	Internes
Dégivrage automatique	Oui
Thermomètre	Non
Témoin d'alimentation électrique	Non
Thermostat électro-mécanique	Oui / Interne
Evaporateur automatique	Oui - Tube
Condenseur	Oui - Tube

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tension & fréquence (Hz)	230 V / 50
Consommation lumière éteinte (kWh/24h)	0,359
Ampérage (A)	1
Puissance absorbée nominale (W)	120
Puissance absorbée éclairage (W)	1
Charge maximale (kg)	50
Longueur cordon d'alimentation (cm)	180

DIMENSIONS & POIDS

Dimensions externes HxLxP (cm)	145 x 60 x 65
Dimensions internes HxLxP (cm)	124 x 49,5 x 45,4
Profondeur porte ouverte (cm)	116
Dimensions emballage HxLxP (cm)	149 x 62 x 67
Poids net (kg)	50
Poids brut (kg)	54

