

Réfrigérateur à usage Intensif 1 porte pleine / 1 compartiment

ADN 350S BP



- Eclairage intérieur LED.
- Pieds réglables pour faciliter l'installation et l'utilisation.
- Porte pleine, réversible. Poignée verticale.
- Bandeau de commande interne.



Code commercial	ADN 350S BP
Code 12NC	859991715110
Code EAN	8690842989315
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES	
Capacité nette (L)	230
Capacité brute (L)	350
Type de porte	1 porte pleine Silver
Température ambiante externe	+16 à +30°C
Température de fonctionnement	-2 à +8°C
Niveau de bruit (dBA)	50
Technologie	Froid brassé
Gaz réfrigérant	R600a
Matériau mousse isolante	Cyclopentane
Classe d'efficacité énergétique	D
Certifications	TÜV (Snaige) CE declaration/ISO9001 EMC Directive 2014/30/EU Directive Machines 2006/42/EC RoHS2 Directive 2011/65/EC
ESTHETIQUE	
Couleur externe / interne	Gris semi-mat
Cadre de porte	Gris semi-mat
Poignée	1 / Verticale



Gris semi-mat
NCS S 6000-H

Edition 04/2025
Photos non contractuelles

Cet appareil répond aux exigences de la Directive Européenne 2006/42/CE du 17 mai 2006 relative aux machines. Dans le droit du travail, le Décret 2008-1156 du 17/11/2008 impose aux professionnels d'utiliser ou de mettre à disposition de leurs employés des appareils conformes à cette Directive.

RÉFRIGÉRATEUR ADN 350S BP

EQUIPEMENTS

Enseigne lumineuse	Non
Éclairage intérieur	Plafonnier / LED
Avec interrupteur	Non
Porte réversible	Oui
Verrouillage porte	Non
Pieds réglables	Oui
Roulettes	A l'arrière
Nombre de clayettes	6 réglables
Dimensions clayettes (cm)	50,2 x 35,5
Matériau clayettes	Métal
Commandes	Internes
Dégivrage automatique	Oui
Thermomètre	Non
Témoin d'alimentation électrique	Oui
Thermostat électro-mécanique	Oui / Interne
Evaporateur automatique	Oui - Plat
Condenseur	Oui - Tube
Ventilateur tangentiel	Fonctionnement en continu

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tension & fréquence (Hz)	230 V / 50
Consommation lumière éteinte (kWh/24h)	2,027
Ampérage (A)	1,7
Puissance absorbée nominale (W)	230
Puissance absorbée éclairage (W)	3
Charge maximale (kg)	50
Longueur cordon d'alimentation	180

DIMENSIONS & POIDS

Dimensions externes HxLxP (cm)	173 x 60 x 60
Dimensions internes HxLxP (cm)	151,8 x 50,2 x 45,3
Profondeur porte ouverte (cm)	116
Dimensions emballage HxLxP (cm)	179 x 62 x 63
Poids net (kg)	53
Poids brut (kg)	57,5

