

Réfrigérateur à usage Intensif 1 porte pleine / 1 compartiment

ADN 480S BP



1 poignée métallique verticale



Gris semi-mat
NCS S 6000-H

- Éclairage intérieur LED.
- Pieds réglables pour faciliter l'installation et l'utilisation.
- Porte pleine, réversible. Poignée verticale.
- Bandeau de commande interne.

Code commercial	ADN 480S BP
Code 12NC	859991715140
Code EAN	8690842989322
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES	
Capacité nette (L)	350
Capacité brute (L)	480
Type de porte	1 porte pleine Silver
Température ambiante externe	+16 à +30°C
Température de fonctionnement	-2 à +8°C
	60
Technologie	Froid brassé
Gaz réfrigérant	R600a
Matériau mousse isolante	Cyclopentane
Classe d'efficacité énergétique	D
Certifications	TÜV (Snaige)
	CE declaration/ISO9001
	EMC Directive 2014/30/EU
	Directive Machines 2006/42/EC
	RoHS2 Directive 2011/65/EC
ESTHÉTIQUE	
Couleur externe / interne	Gris semi-mat
Cadre de porte	Gris semi-mat
Poignée	1 / Verticale

Edition 04/2025
Photos non contractuelles

Cet appareil répond aux exigences de la Directive Européenne 2006/42/CE du 17 mai 2006 relative aux machines. Dans le droit du travail, le Décret 2008-1156 du 17/11/2008 impose aux professionnels d'utiliser ou de mettre à disposition de leurs employés des appareils conformes à cette Directive.

European Appliances France S.A.S. - Tour Pacific - 11, 13 Cours Valmy - 92977 Paris La Défense - SAS au capital de 79.903.708€ - RCS Nanterre 325 041 481

RÉFRIGÉRATEUR ADN 480S BP

ÉQUIPEMENTS

Enseigne lumineuse	Non
Éclairage intérieur	Vertical / LED
avec interrupteur	Non
Porte réversible	Oui
Verrouillage porte	Non
Pieds réglables	Oui
Roulettes	A l'arrière
Nombre de clayettes	5 réglables
Dimensions clayettes (cm)	50,2 x 35,5
Matériau clayettes	Métal
Commandes	Internes
Dégivrage automatique	Oui
Thermomètre	Non
Témoin d'alimentation électrique	Non
Thermostat électro-mécanique	Oui / Interne
Evaporateur automatique	Oui - Tube
Condenseur	Oui - Plat
Ventilateur tangentiel	Fonctionnement en continu

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension & fréquence (Hz)	230 V / 50
Consommation lumière éteinte (kWh/24h)	2,432
Ampérage (A)	1,6
Puissance absorbée nominale (W)	265
Puissance absorbée éclairage (W)	8
Charge maximale (kg)	60
Longueur cordon d'alimentation (cm)	180

DIMENSIONS & POIDS

Dimensions externes HxLxP (cm)	202,5 x 60 x 68,5
Dimensions internes HxLxP (cm)	178,5 x 49,7 x 54,3
Profondeur porte ouverte (cm)	125
Dimensions emballage HxLxP (cm)	207 x 64 x 72
Poids net (kg)	76,5
Poids brut (kg)	83,5

