

Froid

Réfrigérateur à usage médical +

Référence : **ADN 385ML DP**

12NC: **859991735580**

EAN : **8690842996559**

***Le nouveau réfrigérateur à usage médical Beko Professional est idéal pour le stockage des vaccins, médicaments et échantillons.**

***Contrôle précis de la température grâce à 3 capteurs internes connectés à un contrôle digital.**

***Système d'alarme acoustique et visuelle en cas de coupure de courant pendant 12 heures.**

***Enregistrement et transfert des données de température via USB.**

***Conforme à la norme DIN 13277 : entrée en vigueur à partir de mai 2026**



DONNÉES TECHNIQUES

Paramètres

Gaz réfrigérant	R600a
Capacité brute/nette (L)	385L /290L
Plage de température	de 2 °C à 8°C

Données électriques

Tension (V) / Fréquence(Hz)	220-240 V /50
Conso. énergétique quotidienne	1,903 kWh
Prise /longueur de câble	Shuko /240cm

Dimensions

Poids brut (kg)	86
Poids net (kg)	94,5
Externes H x L x P (mm)	2025 x 600 x 620
Internes H x L x P (mm)	1645 x 500 x 418

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Thermostat de sécurité pour éviter toute température inférieure à +2°C
- Réglage d'usine : +5°C
- Fluctuation : 0,5°C
- Gradient : 2,9°C
- Bloc de calibration
- Classe climatique : 7
- Protection contre les surfaces froides
- Porte en verre double panneau
- Éclairage LED interne
- Porte verrouillable et réversible
- Poignée ergonomique
- 5 étagères ajustables 38x49,5 cm
- Charge maximale par étagère : 40 kg
- Niveau sonore : 50 dBA

Froid



STABILITÉ DE LA TEMPÉRATURE

Le réfrigérateur est conçu pour garantir une température stable avec des fluctuations minimales.

La variation maximale possible dans l'espace interne est de $+2,9^{\circ}\text{C}$, assurant un microclimat stable pour conserver les médicaments.

AFFICHE DE CONTRÔLE

L'afficheur de contrôle garantit la sécurité des médicaments et vaccins en surveillant en continu la température, qui doit rester entre $+2^{\circ}\text{C}$ et $+8^{\circ}\text{C}$.

Il affiche la température exacte et déclenche des alertes sonores et visuelles en cas de variation (porte ouverte, coupure de courant).

Il enregistre automatiquement l'historique des températures, indispensable pour la traçabilité et la conformité sanitaire.



ENREGISTREUR DE DONNÉES INTÉGRÉES

La mémoire du contrôleur électronique enregistre les 100 dernières alarmes, avec la date précise, la durée de l'alarme et un récapitulatif des mesures de température. Ces données sauvegardées peuvent être transférées vers un dispositif de stockage USB.

CONNEXION BATTERIE

Il est essentiel de maintenir la chaîne du froid. En cas de coupure de courant, la batterie assure l'enregistrement des températures et le fonctionnement des alertes pendant 12 heures. Pour les usages professionnels et pharmaceutiques, l'enregistrement continu de la température est requis par les réglementations HACCP et médicales.



BLOC DE CALIBRATION

Le bloc de calibration permet d'aligner la température mesurée par le contrôleur électronique avec celle des produits médicaux. Contrairement à l'air du réfrigérateur qui varie vite à l'ouverture de la porte, sa masse thermique réagit comme les médicaments, assurant une mesure plus stable et évitant les fausses alertes.