



Câu 02. Tạo ứng dụng web Laravel. Thao tác hiển thị, thêm, xóa, sửa và phân trang dữ liệu với bảng **Products** của cơ sở dữ liệu **Lab14**. Với giao diện ứng dụng web như sau:



Gợi ý:


- **B1.** Tạo **Controllers** cho ứng dụng web Laravel như sau:



+) Sử dụng câu lệnh dưới đây trong **Terminal** để tạo file **ProductController.php**:

```
PS C:\xampp\htdocs\Lab14> php artisan make:controller admin\ProductController --resource
```

- **B2.** Mở file **model: Product.php** định nghĩa một số thuộc tính tương ứng với các trường trong bảng **Products** của csdl **Lab14**.



```
<?php
```

```
namespace App;
```

```
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
```


```
class Product extends Model
```

```
{
    protected $table = 'products';
    protected $primaryKey = 'productID';
    protected $fillable = ['productID', 'categoryID', 'productCode', 'productName',
        'decription', 'productImage', 'listPrice', 'discoutPercent'];
}
?>
```

- **B3.** Mở file **routes\web.php**, bổ sung đoạn mã sau để điều hướng đến các chức năng hiển thị, thêm, xóa, sửa sản phẩm.

```
Route::group(['namespace' => 'admin'], function () {
    Route::resources([
        'category'=>'CategoryController',
        'product'=>'ProductController'
    ]);
});
Route::get('admin',function(){
    return view('admin');
});
```

- **B4.** Cập nhật lại nội dung các file **views**, tạo bố cục ứng dụng web và tạo các file view mới để tạo giao diện cho các chức năng hiển thị, thêm, xóa, sửa sản phẩm bảng Products.



- **B4.1.** File **layout\admin\footer.blade.php**

```
<hr class="border-dark">
<footer>
    <p class="font-weight-bold d-flex justify-content-end">
        &copy; <?php echo date("Y");?> My Laptop Shop.
```

```
</p>
</footer>
```

- B4.2. File `layout\admin\header.blade.php`

```
<header>
    <h4>My Laptop Shop</h4>
</header>
<hr class="border-dark">
```

- B4.3. File `layout\admin\left.blade.php`

```
<h5><a href="{{ route('category.index') }}">Categories</a></h5>
```

- B4.4. File `layout\admin\main.blade.php`

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
    <title>My Laptop Shop</title>
    <link rel="stylesheet" href="{{ asset('css/bootstrap-4.3.1.min.css') }}">
    <style>
        h4, h5 {
            color: #CF8507;
        }
        h5 a {
            color: #CF8507;
            text-decoration: underline;
        }
        h5 a:hover {
            color: #CF8507;
            text-decoration: none;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <div class="container mt-3">
```

```

<div class="row">
    <div class="col-sm-12">
        @include('layout.admin.header')
    </div><!--header-->
</div>

<div class="row">
    <div class="col-sm-3 d-flex justify-content-sm-center">
        @include('layout.admin.left')
    </div><!--left-->
    <div class="col-sm-9">
        {{-- @yield: display content of section --}}
        @yield('content')
        {{-- or use code below: @section('content') @show --}}
    </div><!--content-->
</div>

<div class="row">
    <div class="col-sm-12">
        @include('layout.admin.footer')
    </div><!--footer-->
</div>
</div>
</body>
</html>

```

- B4.5. File `product/index.blade.php` My Laptop Shop

Categories

List Products

Code	Name	Price	Action
n3558	Dell Inspiron N3558	799.00	Edit Delete
v3568	Dell Vostro 3568	617.00	Edit Delete
v7570	Dell Vostro 7570	489.00	Edit Delete

```

@extends('layout.admin.main')

@section('content')

<h5 style="font-weight: bold">List Products</h5>

<div class="container">

    <div class="row">

        <div class="col-sm-10">

            <table class="table table-hover table-border">

                <thead>

                    <tr>

                        <th>Code</th>

                        <th>Name</th>

                        <th>Price</th>

                        <th>Action</th>

                    </tr>

                </thead>

                <tbody>

                    @foreach($products as $product)

                        <tr>

                            <td>{{ $product->productCode }}</td>

                            <td>{{ $product->productName }}</td>

                            <td>{{ $product->listPrice }}</td>

                            <td>

                                <a href="{{ route('product.edit', $product->productID) }}" class="btn btn-
warning btn-sm">Edit</a>

                                <form class="d-inline-block" action="{{ route('product.destroy', $product-
>productID) }}" method="post">

                                    {{ csrf_field() }}

                                    {{-
- csrf_field(): bảo mật dữ liệu đầu vào các input trên form, tránh tấn công giả mạo --}}

                                    @method('DELETE')

                                    <input type="submit" value="Delete" class="btn btn-danger btn-sm">

                                </form>

                            </td>

                        </tr>

                    @endforeach


```

```

        </tbody>
    </table>

    <div class="d-flex justify-content-center">{{ $products->links() }}</div>

    <p class="d-flex justify-content-end">
        <a class="btn btn-info btn-sm" href="{{ route('product.create') }}">Add Product</a>
    </p>
</div>
</div>
</div>
@endsection

```

- B4.6. File `product\create.blade.php`

My Laptop Shop

<p><u>Categories</u></p>	<p>Add Product</p> <p>Category:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> Dell ▼ </div> <p>Code:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; width: 100%;"></div> <p>Name:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; width: 100%;"></div> <p>List Price:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <div style="background-color: #007bff; color: white; padding: 5px 15px; border-radius: 4px; display: inline-block;">Create Product</div> </div>
--------------------------	--

© 2020 My Laptop Shop.

```

@extends('layout.admin.main')

@section('content')
<h5 style="font-weight: bold">Add Product</h5>
<div class="container">
    <div class="row">
        <div class="col-sm-10">
            <form action="{{ route('product.store') }}" method="post">
                {{ csrf_field() }}
                <div class="form-group">
                    <label for="categoryID" style="font-weight: bold">Category:</label>
                    <select name="categoryID" id="categoryID" class="form-control">
                        @foreach($categories as $category)
                            <option value="{{ $category->categoryID }}">

```

```

        {{ $category->categoryName }}
    </option>
    @endforeach
</select>
</div>
<div class="form-group">
    <label for="productCode" style="font-weight: bold">Code:</label>
    <input type="text" name="productCode" id="productCode" class="form-control">
</div>
<div class="form-group">
    <label for="productName" style="font-weight: bold">Name:</label>
    <input type="text" name="productName" id="productName" class="form-control">
</div>
<div class="form-group">
    <label for="listPrice" style="font-weight: bold">List Price:</label>
    <input type="text" name="listPrice" id="listPrice" class="form-control">
</div>
<div class="form-group">
    <input class="btn btn-info btn-sm" type="submit" value="Create Product">
</div>
</form>
</div>
</div>
</div>
@endsection

```

- B4.7. File `product\edit.blade.php`

My Laptop Shop

Categories	Edit Product
	Category: <input type="text" value="Dell"/>
	Code: <input type="text" value="v7570"/>
	Name: <input type="text" value="Dell"/>
	List Price: <input type="text" value="489.00"/>
	<input type="button" value="Save"/>

```

@extends('layout.admin.main')
@section('content')
<h5 style="font-weight: bold">Edit Product</h5>
<div class="container">
    <div class="row">
        <div class="col-sm-10">
            <form action="{{ route('product.update',$product->productID) }}" method="post">
                {{ csrf_field() }}
                @method('PUT')
                <div class="form-group">
                    <label for="categoryID" style="font-weight: bold">Category:</label>
                    <select name="categoryID" id="categoryID" class="form-control">
                        @foreach($categories as $category)
                            <option value="{{ $category->categoryID }}" {{ ($category->categoryID==$product->categoryID)?'selected':'' }}>
                                {{ $category->categoryName }}
                            </option>
                        @endforeach
                    </select>
                </div>
                <div class="form-group">
                    <label for="productCode" style="font-weight: bold">Code:</label>
                    <input type="text" name="productCode" id="productCode" class="form-
control" value="{{ $product->productCode }}">
                </div>
                <div class="form-group">
                    <label for="productName" style="font-weight: bold">Name:</label>
                    <input type="text" name="productName" id="productName" class="form-
control" value="{{ $product->productName }}">
                </div>
                <div class="form-group">
                    <label for="listPrice" style="font-weight: bold">List Price:</label>
                    <input type="text" name="listPrice" id="listPrice" class="form-
control" value="{{ $product->listPrice }}">
                </div>
            </form>
        </div>
    </div>
</div>

```



```
<div class="form-group">
    <input class="btn btn-info btn-sm" type="submit" value="Save">
</div>
</form>
</div>
</div>
</div>
@endsection
```

- **B5.** Mở file **ProductController.php**, viết code cho các **phương thức index(), create(), store(), edit(), update(), destroy()** xử lý các nghiệp vụ hiển thị, thêm, sửa và xóa sản phẩm trong bảng Products.

```
<?php
namespace App\Http\Controllers\admin;
use App\Http\Controllers\Controller;
use App\Category;
use App\Product;
use Illuminate\Http\Request;
class ProductController extends Controller
{
    public function index()
    {
        //use Eloquent ORM
        $products = Product::paginate(3);
        return view('product.index',['products'=>$products]);
    }
    public function create()
    {
        $categories = Category::all();
        return view('product.create',['categories'=>$categories]);
    }
    public function store(Request $request)
    {
        $product = new Product();
        $product->categoryID = $request->categoryID;
        $product->productCode = $request->productCode;
```

```
$product->productName = $request->productName;
$product->listPrice = $request->listPrice;
$product->save();
return redirect()->route('product.index');
}

public function edit($id)
{
    $categories = Category::all();
    $product = Product::find($id);
    return view('product.edit',['categories'=>$categories,'product'=>$product]);
}

public function update(Request $request, $id)
{
    $product = Product::find($id);
    $product->categoryID = $request->categoryID;
    $product->productCode = $request->productCode;
    $product->productName = $request->productName;
    $product->listPrice = $request->listPrice;
    $product->save();
    return redirect()->route('product.index');
}

public function destroy($id)
{
    $product = Product::find($id)->delete();
    return redirect()->route('product.index');
}
}
```