

Задача 9.2

Задача решается весьма просто с использованием «золотого правила механики»: ни один простой механизм не дает выигрыша в работе - во сколько раз выигрываешь в силе, во столько раз проигрываешь в расстоянии. Согласно этому правилу, произведение силы, приложенной к рукоятке на ее смещение равно произведению силы, создаваемой поршнем, на его перемещение. Если винт провернется на один оборот, то поршень сместится на величину, равную шагу поршня, поэтому

$$2F \cdot 2\pi l = F_d h, \quad (1)$$

где $F_d = pS = p\pi R^2$ сила давления, создаваемая поршнем. Из этих выражений находим искомое давление

$$p = \frac{4Fl}{hR^2} \quad (2)$$

Схема оценивания.

Пункт	Содержание	Баллы	Примечания
1.1	Использование «золотого правила»	2	
1.2	Математическое соотношение между силами и смещениями	2	
1.3	Связь между смещениями	1	
1.4	Связь между силой и давлением	1	
1.5	Выражение для давления	2	
1.6	Обоснование, оформление	2	
	ИТОГО	10	

Задача 9.3

Выделим тонкое кольцо протекающей воды толщиной h . Мощность теплоты, выделяемой в этом кольце при прохождении тока, определяется законом Джоуля-Ленца

$$P = \frac{U^2}{R}, \quad (1)$$

где R - электрическое сопротивление слоя воды, которое можно рассчитать по формуле

$$R = \rho \frac{L}{S}. \quad (2)$$

Учитывая, что электрический ток идет перпендикулярно тонкому слою воды, в данном случае

$$L = R_1 - R_2; \quad S = 2\pi R_1 h. \quad (3)$$