

Version 1.0.0

Handbuch Burning Board 4.0

Administration, Moderation, Tipps und
Tricks

WoltLab GmbH
Schmiedegasse 14
D-14469 Potsdam

E-Mail-Adresse: woltlab@woltlab.com

Telefon: +49 331 96595959

Vertretungsberechtigte: Marcel Werk

Register: Amtsgericht Potsdam HRB 26795 P

Umsatzsteuer-ID: DE 231311649

Über das Handbuch

Willkommen im Burning Board 4-Benutzerhandbuch. Dieses Handbuch wird Ihnen die Funktionalität der Software aus der Sicht des Administrators und des Moderators erklären. Es enthält Screenshots und ausführliche Tutorials, so dass Sie mehr Zeit für Ihre Community haben, als dass Sie mit der Verwaltung beschäftigt sind.

Lizenzbestimmungen

Dieses Dokument ist durch eine Creative-Commons-Lizenz geschützt. Die Lizenzbestimmungen können Sie nachlesen unter: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de>

Das Wichtigste in Kürze: Sie dürfen dieses Dokument für nichtkommerzielle Zwecke beliebig verbreiten und verwenden. Bei der Verbreitung oder öffentlichen Aufführung sind die Namen der Autoren anzugeben. Eine kommerzielle Verbreitung oder Verwendung bedarf der Genehmigung durch die Autoren. Den Inhalt dieses Dokuments dürfen Sie nicht ändern. Abweichungen von den Lizenzbestimmungen bedürfen der schriftlichen Genehmigung durch die Autoren.

Inhalt

Über das Handbuch.....	2	System » Wartung » Datenimport ..	28
Neu in Burning Board 4.0	5	System » Protokoll » Sitzungen	28
Systemvoraussetzungen	6	System » Protokoll » Cronjobs	28
Wo bekomme ich Hilfe?	7	System » Protokoll » Fehler	28
Installation	8	Benutzer	29
Installationsvorbereitungen	8	Benutzer » Benutzer » Benutzer suchen	29
Umstieg auf Burning Board 4	9	Benutzer » Benutzer » Benutzer auflisten	30
Installation von Burning Board 4	9	Benutzer » Benutzer » Benutzer hinzufügen	30
Datenimport.....	10	Benutzer » Benutzer » Benutzer- Massenbearbeitung	31
CLI-Import	11	Benutzer » Benutzer » E-Mail an alle Benutzer	31
Voraussetzungen:.....	11	Benutzer » Benutzer » Aktivitätspunkte.....	31
Start des CLI-Imports	11	Benutzer » Benutzergruppen » Benutzergruppen auflisten	32
Angaben im Import-Assistenten	11	Benutzer » Benutzergruppen » Benutzergruppe hinzufügen	32
Administration	13	Benutzer » Benutzergruppen » E-Mail an Gruppenmitglieder	38
System	14	Benutzer » Benutzerränge » Benutzerränge auflisten.....	38
System » Optionen » Module	14	Benutzer » Benutzerränge » Benutzerrang hinzufügen	39
System » Optionen » Allgemein	15	Benutzer » Benutzerprofilfelder » Benutzerprofilfelder auflisten	39
System » Optionen » Benutzer	18	Benutzer » Benutzerprofilfelder » Benutzerprofilfeld hinzufügen	39
System » Optionen » Sicherheit.....	20	Benutzer » Benutzerprofilfelder » Benutzerprofilfeld-Kategorien auflisten	41
System » Optionen » Nachrichten .	21	Benutzer » Benutzerprofilfelder » Benutzerprofilfeld-Kategorie hinzufügen	41
System » Optionen » Dashboard ...	22	Benutzer » <i>Benutzerprofilfelder »</i> <i>Benutzerprofil-Einstellungen</i> <i>verwalten</i>	41
System » Optionen » Forum	22	Benutzer » Verwarnungen » Verwarnungen auflisten.....	42
System » Optionen » Sichern & Wiederherstellen.....	24		
System » Pakete » Anwendungen verwalten	24		
System » Pakete » Pakete auflisten	25		
System » Pakete » Paket installieren	25		
System » Pakete » Server auflisten	25		
System » Cronjobs » Aufgaben auflisten	26		
System » Cronjobs » Aufgabe hinzufügen	26		
System » Wartung » Cache	27		
System » Wartung » Anzeigen aktualisieren.....	27		

Benutzer » Verwarnungen » Vordefinierte Verwarnungen auflisten 43	Inhalt » Smileys » Smiley-Kategorien auflisten 53
Benutzer » Verwarnungen » Vordefinierte Verwarnung hinzufügen 43	Inhalt » Smileys » Smiley-Kategorie hinzufügen 54
Benutzer » Verwarnungen » Sanktionen auflisten 43	Inhalt » Labels » Labels auflisten... 54
Benutzer » Verwarnungen » Vordefinierte Sanktionen auflisten . 44	Inhalt » Labels » Label hinzufügen. 54
Benutzer » Verwarnungen » Vordefinierte Sanktion hinzufügen . 44	Inhalt » Labels » Labelgruppen auflisten 54
Darstellung 45	Inhalt » Labels » Labelgruppen hinzufügen 54
Darstellung » Stile » Stile auflisten. 45	Inhalt » BBCodes » BBCodes auflisten 54
Darstellung » Stile » Stil hinzufügen46	Inhalt » BBCodes » BBCode hinzufügen 54
Darstellung » Stile » Stil importieren 49	Inhalt » BBCodes » Medienanbieter auflisten 56
Darstellung » Seitenmenü » Menüpunkte auflisten 49	Inhalt » BBCodes » Medienanbieter hinzufügen 56
Darstellung » Seitenmenü » Menüpunkt hinzufügen 49	Inhalt » Tags » Tags auflisten 56
Darstellung » Templates » Templates auflisten 50	Inhalt » Tags » Tag hinzufügen..... 56
Darstellung » Templates » Template hinzufügen 50	Inhalt » Dateianhänge » Dateianhänge verwalten..... 57
Darstellung » Templates » Templategruppen auflisten..... 50	Community 58
Darstellung » Templates » Templategruppe hinzufügen..... 50	Community » Dashboard » Konfiguration..... 58
Darstellung » Sprachen » Sprachen auflisten 51	Community » Forum » Foren auflisten 58
Darstellung » Sprachen » Sprache importieren..... 51	Community » Forum » Forum hinzufügen 58
Darstellung » Sprachen » Texte verwalten 51	Community » Themen & Beiträge » Massenverarbeitung von Themen.. 59
Darstellung » Sprachen » Mehrsprachigkeit verwalten..... 52	Community » Themen & Beiträge » Massenverarbeitung von Beiträgen 59
Inhalt..... 53	Moderation 61
Inhalt » Smileys » Smileys auflisten53	Internen Menüpunkt erstellen 65
Inhalt » Smileys » Smiley hinzufügen 53	Übersicht der LESS Variablen in Community Framework 2.0..... 70
	Verzeichnisstruktur nachträglich ändern 79
	Serverumzug..... 80
	Interne Links wieder funktionstüchtig machen 81

Neu in Burning Board 4.0

Benachrichtigungen

Verpassen Sie nie wieder für Sie relevante Ereignisse auf Ihrer Webseite. Sie und Ihre Benutzer können individuell festlegen, ob sie beispielsweise über Antworten in Konversationen oder Antworten in abonnierten Inhalten benachrichtigt werden möchten. Selbstverständlich können Sie und Ihre Benutzer sich per E-Mail über Ereignisse benachrichtigen lassen, auf Wunsch werden alle Ereignisse eines Tages übersichtlich in einer E-Mail zusammengefasst.

Responsive Design

Früher wurde eine Webseite für eine Auflösung konzipiert. Mit der steigenden Anzahl an Zugriffen über mobile Geräte, muss sich ein jeder Administrator auch Gedanken über eine mobile Strategie machen. Ein Responsive Design hat den unschlagbaren Vorteil, dass es alle Geräte und Auflösungen unterstützt. Inhalte müssen nicht mehrfach angelegt werden, sondern sind für alle Geräte verfügbar.

Optimiert für Suchmaschinen

Unsere Produkte zeichnen sich durch semantisch korrekt ausgezeichneten Quellcode aus, wodurch Inhalte durch Suchmaschinen besser indiziert werden, was zu spürbar besseren Platzierungen in den Suchergebnissen führt. Wir nutzen Suchmaschinenfreundliche Links sowie HTML5-Microdata, um die Erfassung relevanter Inhalte zudem weiter zu verbessern.

Hohe Sicherheitsstandards

Wir haben eine Vielzahl an Maßnahmen zur Absicherung unserer Produkte vorgenommen. Passwörter werden mit dem Blowfish-Algorithmus verschlüsselt, wir verwenden Security-Tokens als Schutz gegen CSRF-Angriffe und verhindern Angriffe über die Datenbank mittels Prepared Statements.

Spam-Gegenmaßnahmen

Spam ist im Internet allgegenwärtig und sorgt bei Betreibern und Nutzern gleichermaßen für Unzufriedenheit. Wir begegnen diesem Problem mit dem Einsatz von ReCaptcha, einem eingebauten Honeypot und der Verwendung von rel=nofollow, um Ihre Webseite als Ziel von Spam unattraktiv zu machen.

Mehrsprachigkeit

Alle Texte der Benutzeroberfläche können mehrsprachig hinterlegt werden. Sie können diese Texte ganz einfach individuell verändern oder zusätzliche Sprachen installieren.

Darüber hinaus können Sie Ihren Benutzern die Möglichkeit geben, geschriebene Inhalte - wie z. B. Themen - einer bestimmten Sprache zuzuordnen.

Systemvoraussetzungen

Für den Betrieb der Software wird ein Server bzw. ein Webpace-Paket benötigt, auf dem die Skriptsprache PHP und eine MySQL-Datenbank zur Verfügung steht.

Die Minimalvoraussetzung ist **PHP** in Version **5.3.2** und **MySQL** in Version **5.1.17 mit InnoDB-Unterstützung**. Für bessere Geschwindigkeit, Stabilität und Sicherheit empfiehlt sich der Einsatz der jeweils aktuellen stabilen Version von PHP und MySQL. Für einen einwandfreien Betrieb der Software werden zudem die folgenden PHP-Erweiterungen benötigt:

- mbstring
- libxml
- dom
- zlib
- pdo
- pdo_mysql
- json
- pcre

Es ist zwingend notwendig, dass der PHP-Safemode abgeschaltet ist!

In der Grundinstallation benötigt die Software ca. 20 MB Festplattenspeicher. Mit größeren Benutzeraktivitäten (z. B. das Schreiben von Nachrichten oder Hochladen von Dateien) steigt auch der Speicherplatzverbrauch entsprechend an.

Ob die genannten Voraussetzungen von Ihrem Server bzw. Ihrem Webpace-Paket erfüllt werden, erfragen Sie bitte bei Ihrem Serveradministrator oder Internet Service Provider. Erfahrungsgemäß lässt sich die Software bei allen größeren Webpace-Anbietern einwandfrei installieren und betreiben.

Um die installierte Software im Browser aufrufen und vollständig nutzen zu können, wird zudem eine aktuelle Version der gängigen Internet-Browser mit aktiviertem JavaScript benötigt.

Wo bekomme ich Hilfe?

Es gibt immer mal Probleme, die man einfach nicht selbst lösen kann. In diesem Fall bekommen Sie als Burning Board 4.0 Kunde an folgenden Stellen Hilfe:

WoltLab Community Forum:

<https://www.woltlab.com/forum/index.php/BoardList/>

Das Community Forum auf www.woltlab.com ist ein Kunden helfen Kunden Forum. Freiwillige Moderatoren stehen ebenfalls mit Rat und Tat zur Seite.

Ticket Support:

<https://www.woltlab.com/index.php/TicketAdd/>

Beim Ticket-Support erhalten Sie Hilfe von WoltLab Mitarbeitern innerhalb einer vorgegeben Zeit. Der *Standard-Support* umfasst eine Antwortzeit von max. 48 Stunden, werktags (Mo – Fr).

Der *Professional-Support* umfasst eine schnellere Antwortzeit von max. 24 Stunden, Werktags (Mo – Fr).

Damit Sie möglichst schnell Hilfe bekommen, ist es sinnvoll, die nachstehenden Angaben so vollständig wie möglich bereits in der Anfrage mitzuteilen.

Die nachfolgenden Informationen finden Sie direkt nach dem Login in der Administrationsoberfläche (kurz ACP) im Reiter *System*:

- Exakte Versionsnummer von WoltLab Community Framework
- Exakte Versionsnummer von WoltLab Burning Board
- Verwendete PHP-Version
- Verwendete MySQL-Version
- Webservertyp und -version
- Serverbetriebssystem und -version

Zusätzliche wichtige Informationen:

- Benutzter Browsertyp und -version
- Falls vorhanden, die vollständige Fehlermeldung als *Text* (Kann nachträglich im ACP unter *System* » *Protokoll* » *Fehler* kopiert werden. Alternativ per FTP im Verzeichnis (/wcf/logs/)
- Link zum Forum
- Zur Verdeutlichung kann auch ein Screenshot hilfreich sein. Bei Fehlermeldungen ersetzt der Screenshot aber nicht die Textvariante

Wenn es sich um einen Fehler handelt, der von einem Plugin eines Drittanbieters verursacht wird, wenden Sie sich bitte direkt an den Entwickler des Plugins. Den Link für die Kontaktaufnahme finden Sie direkt im Plugin-Store bei dem jeweiligen Plugin oder in der Paketauflistung im ACP (Entwickler-Link unter *System* » *Pakete* » *Pakete auflisten*).

Plugin-Store: <https://www.woltlab.com/pluginstore/index.php/Filebase/>

Installation

Installationsvorbereitungen

1. Entpacken Sie das Zip-Archiv auf Ihre Festplatte. Sie erhalten folgende Dateien:

- upload/test.php
- upload/install.php
- upload/WCFSetup.tar.gz
- License agreement.txt
- Lies mich.txt
- Lizenzbestimmungen.txt
- Read me.txt

Hinweis: Die WCFSetup.tar.gz im Verzeichnis /upload/ darf auf keinen Fall entpackt werden!

2. Verbinden Sie sich mit Hilfe Ihres FTP-Programms mit Ihrem Server/Webspace und laden Sie alle Dateien aus dem Verzeichnis /upload/ in das Verzeichnis, über das später das Forum erreichbar sein soll. Der Installations-Assistent wird Ihnen erst das Verzeichnis für das Community Framework (wcf) und im weiteren Verlauf dann das aktuelle Verzeichnis direkt für das Forum vorschlagen. Die Zugangsdaten für den FTP-Zugriff erfahren Sie im Kundenbereich Ihres Webhosters.

3. Um sicher zu gehen, dass der Server/Webspace alle Voraussetzungen erfüllt, rufen Sie als nächstes bitte die test.php in Ihrem Webbrowser auf. Beispielsweise:
<http://www.example.com/test.php> (ersetzen Sie: www.example.com durch Ihren eigenen Domainnamen bzw. fügen sie etwaige Unterverzeichnisse hinzu
<http://www.example.com/forum/test.php>). Sollte der Webpace nicht alle Voraussetzungen erfüllen, dann setzen Sie sich bitte mit Ihrem Webhoster in Verbindung, um zu klären, ob Sie auf ein leistungsfähigeres Paket wechseln können. Bei einem dedizierten Server installieren Sie bitte die fehlenden Komponenten selbst nach.

4. Halten Sie bitte für die weitere Installation Ihre MySQL-Zugangsdaten bereit. Diese erfahren Sie im Kundenbereich Ihres Webhosters.

Umstieg auf Burning Board 4

Bei einem Umstieg von einer anderen Softwareversion oder Forensoftware möchte man in der Regel, dass das neue Forum über dieselbe URL aufrufbar ist wie das alte Forum. Hierfür wird folgende Vorgehensweise empfohlen:

Kopieren Sie das alte Forum in ein neues Unterverzeichnis (z. B. backup) oder benennen Sie den bereits vorhandenen Ordner entsprechend um.

Laden Sie die 3 Installationsdateien von Burning Board 4 in das Verzeichnis über das das Forum erreichbar sein soll.

Beispiel 1: Bisher wurde Ihr Forum direkt über Ihre Domain aufgerufen, z. B. example.com. Verbinden Sie sich per FTP mit dem Webspace und erstellen Sie einen Ordner backup. In diesen Ordner verschieben Sie nun alle Dateien und Ordner ihres alten Forums aus dem Hauptverzeichnis. Anschließend installieren Sie Burning Board 4 wieder direkt in Ihr Hauptverzeichnis.

Beispiel 2: Bisher war Ihr Forum über z. B. example.com/forum/ erreichbar. Verbinden Sie sich per FTP mit dem Webspace und benennen Sie den Ordner forum in z. B. backup um. Erstellen Sie nun einen neuen Ordner forum und installieren Sie dort Burning Board 4.

Diese Vorgehensweise hat den Vorteil, dass Sie später weder Ihre Domain umleiten noch Pfadanpassungen in Burning Board 4 vornehmen müssen.

Installation von Burning Board 4

Entpacken Sie das Zip-Archiv auf Ihre Festplatte. Sie erhalten folgende Dateien:

- upload/test.php
- upload/install.php
- upload/WCFSetup.tar.gz
- License agreement.txt
- Lies mich.txt
- Lizenzbestimmungen.txt
- Read me.txt

Hinweis: Die WCFSetup.tar.gz im Verzeichnis /upload/ darf auf keinen Fall entpackt werden!

Laden Sie, wie oben schon erwähnt, die test.php, install.php und WCFSetup.tar.gz in das gewünschte Verzeichnis auf dem Webspace. Rufen Sie nun die test.php in Ihrem Webbrowser auf. Wenn auf Ihrem Webspace erfolgreich PHP 5.3.2 oder höher gefunden wurde, dann starten Sie bitte die Installation.

Folgen Sie bitte den Anweisungen des Installations-Assistenten. Der Installations-Assistent prüft noch einmal zusätzlich den Webspace auf zwingend benötigte Systemvoraussetzungen. Sollte hier etwas nicht grün angezeigt werden, dann setzen Sie sich bitte mit Ihrem Webhoster in Verbindung, ob dies noch geändert werden kann. Ansonsten kann der einwandfreie Betrieb von Burning Board 4 nicht garantiert werden.

Als nächstes werden Sie nach dem Installationsverzeichnis für das Community Framework gefragt. Bitte beachten Sie hier, dass es sich hierbei noch nicht um das eigentliche Forum handelt. Standardmäßig wird Ihnen der Ordner wcf vorgeschlagen. Diesen können Sie so belassen, um spätere Missverständnisse bei Supportanfragen zu vermeiden.

Im weiteren Verlauf der Installation werden Sie nach den MySQL-Zugangsdaten gefragt. Diese finden Sie in der Regel im Kundenbereich Ihres Webhosters. Sollten Sie diese dort nicht finden, dann wenden Sie sich bitte an den Support Ihres Webhosters.

Nun werden erst einmal einige Pakete installiert. Bitte drücken Sie währenddessen nicht F5 oder laden Sie die Seite nicht anderweitig neu.

Als nächstes müssen Sie Ihren Administrator-Account erstellen. Im nächsten Schritt beginnt die eigentliche Installation von Burning Board 4. Sie werden aufgefordert, das Installationsverzeichnis für das Forum anzugeben. Standardmäßig wird Ihnen hier das Verzeichnis vorgeschlagen, in das Sie auch die install.php etc. geladen haben.

Sie haben nun die Möglichkeit, optionale Pakete zu installieren. Bei einer Datenübernahme aus einer anderen Software müssen Sie hier den Importer auswählen.

Datenimport

Nach erfolgreicher Installation finden Sie den Datenimport unter *Administration » System » Wartung » Datenimport*.

Datenbank-Zugang: Hier müssen die Zugangsdaten zur alten Datenbank eingetragen werden. Wenn Sie sich bei dem Tabellenpräfix nicht sicher sind, dann können Sie diesen jeder Zeit in phpMyAdmin nachprüfen. In der Regel stellt jeder Webhoster phpMyAdmin in seinem Kundenbereich zur Verfügung.

Pfad zur Installation: Hier muss der absolute Serverpfad zum Quellforum eingetragen werden. Standardmäßig wird hier der Pfad zum Heimverzeichnis der Domain vorgegeben. Wenn Sie sich an unser Beispiel von oben gehalten haben, dann brauchen Sie nur noch /backup zum Pfad hinzufügen.

Je nach Größe Ihres alten Forums kann der Datenimport eine Zeit lang brauchen. Bitte schließen Sie während der kompletten Laufzeit nicht das Browserfenster oder aktualisieren Sie dieses. Bei großen Foren empfiehlt es sich, den Import per Kommandozeile durchzuführen.

Nach erfolgreichem Datenimport müssen Sie zwingend unter *Administration » System » Wartung* die Anzeigen aktualisieren lassen!

CLI-Import

Bei größeren Foren bietet es sich an, den Import nicht über das ACP zu machen, sondern diesen per Kommandozeile auszuführen.

Voraussetzungen:

- SSH-Zugang wird benötigt
- PHP muss per CLI in der Kommandozeile auf dem Server installiert sein
- Optimalerweise ist (GNU) Screen ebenfalls auf dem Server installiert (Der Prozess läuft weiter, auch wenn die Internetverbindung unterbrochen wird)
- Ein SSH-Client wie z. B. PuTTY wird benötigt (www.putty.org)

Start des CLI-Imports

Verbinden Sie sich per PuTTY mit dem Server und wechseln Sie in das Verzeichnis /wcf/ von Burning Board 4. Wenn Screen auf Ihrem Server installiert ist, dann können Sie den CLI-Import wie folgt starten (die korrekte packageID für Burning Board 4 erfahren Sie unter [System » Pakete » Anwendungen verwalten](#)):

```
screen -S import php cli.php --packageID=4
```

Alternativ benutzen Sie bitte `php cli.php --packageID=4` wenn kein Screen vorhanden ist und Sie das Programm auch nicht installieren wollen.

Wenn Sie (GNU) Screen benutzen, dann können Sie jederzeit mit `screen -x import` in die gestartete Session wechseln, falls die Internetverbindung unterbrochen wurde oder ähnliches.

Angaben im Import-Assistenten

Benutzername: Geben Sie hier den Benutzernamen Ihres Administrator-Accounts vom Forum ein.

Kennwort: Das dazugehörige Passwort

> Nach erfolgreichem Login geben Sie `import` ein.

Datenquelle wählen: Als nächstes wird gefragt, welchen Importer Sie verwenden möchten. Tragen Sie die entsprechende Zahl ein.

Folgende Daten importieren: Nun werden die Daten abgefragt, die Sie importieren möchten. Fangen Sie z.B mit 1 für Benutzer an und geben dann 0 für Alle ein. Danach geht es mit den Foren etc. genauso weiter. Wenn Sie einen Punkt nicht importieren möchten, dann bestätigen Sie die Abfrage mit Enter (ohne Angabe einer Zahl).

Verhalten bei sich überschneidenden Benutzernamen: Je nachdem, ob es sich um eine frische Installation handelt oder bereits Benutzer vorhanden sind, sollten diese ggf. zusammengefügt werden beim Import.

Datenbank-Zugang: Tragen Sie bitte die Zugangsdaten zur Quelldatenbank ein. Diese erfahren Sie z. B. in der Konfigurationsdatei des alten Forums (z. B. config.inc.php).

Tabellenpräfix: Beim Import aus einem Burning Board 3.x ist dieser z. B. *wbb1_1_*. Bei phpBB lautet der Präfix meistens *phpbb_*

Der korrekte Tabellenpräfix kann jederzeit in phpMyAdmin nachgeschaut werden.

Pfad zur Installation: Hier muss der absolute Serverpfad zum alten Forum eingetragen werden.

Nun startet der Import. Je nach Serverkonfiguration und Datengröße kann dies eine Weile dauern.


Anzeigen aktualisieren

Wenn der Import erfolgreich abgeschlossen wurde, müssen noch die Anzeigen aktualisiert werden. Dies können Sie mit den folgenden Befehlen in der CLI-Session machen:

- `worker wcf\system\worker\LikeRebuildDataWorker`
- `worker wcf\system\worker\LikeUserRebuildDataWorker`
- `worker wbb\system\worker\PostRebuildDataWorker`
- `worker wbb\system\worker\ThreadRebuildDataWorker`
- `worker wbb\system\worker\BoardRebuildDataWorker`
- `worker wcf\system\worker\ConversationMessageRebuildDataWorker`
- `worker wcf\system\worker\ConversationRebuildDataWorker`
- `worker wcf\system\worker\UserRebuildDataWorker`
- `worker wcf\system\worker\AttachmentRebuildDataWorker`

Diese Aktualisierung dauert in der Regel etwa noch einmal genauso lange wie der Import selbst.

Administration



Herzlich willkommen in der Administrationsoberfläche, folgend ACP genannt.



Nachrichten

Alle wichtigen Nachrichten werden von uns auf Twitter veröffentlicht. Um Sie über diese Informationen auf dem Laufenden zu halten, werden diese Tweets im ACP eingebunden

System

Dieser Reiter ist wichtig, wenn Sie einmal Probleme mit dem Forum haben sollten. Denn hier erfahren Sie wichtige Informationen, die Ihrem Gegenüber dabei helfen, Ihnen schnell und genau bei Ihrem Problem helfen zu können.

Wichtig sind hier die Versionsnummer des *WoltLab® Burning Board®* (folgend *WBB* genannt) und des *Community Framework™* (folgend *WCF* genannt). Angaben zum *Betriebssystem*, des *Webserver*s, der *PHP*- und *MySQL*-Version sind ebenfalls von Bedeutung. Oftmals kommen vom Helfer Nachfragen wie „Ist auf dem Server `allow_url_fopen` erlaubt?“. Um solche Fragen schnell und einfach beantworten zu können, ist die *PHP*-Versionsangabe mit einem Link zur Konfiguration (`phpinfo`) versehen. Dort können Sie nach der gewünschten Variable suchen und dann die Frage beantworten.

System

› Optionen

Optionen: In diesem Bereich werden alle Grundeinstellungen zur Software getätigt.

› Pakete

Pakete: In diesem Bereich können die Domain-Angaben zu den Anwendungen verwaltet, Pakete installiert und aktualisiert werden.

› Cronjobs

Cronjobs: Hier werden Ihnen alle zeitgesteuerten Aufgaben, die von der Software ausgeführt werden, aufgelistet.

› Wartung

Wartung: Sollten die Anzeigen in der Software einmal nicht aktuell sein, dann können Sie hier den vollständigen Cache leeren oder die Anzeigen für Konversationen, Beitragsanzahl der Benutzer etc. aktualisieren lassen. Des Weiteren finden Sie hier die Importer für die Datenübernahme aus anderen Forensystemen.

› Protokoll

Protokoll: Unter diesem Punkt finden Sie die Übersichten zu den Sitzungen im ACP, Ausführungen der Cronjobs und Fehlermeldungen der Software.

System » Optionen » Module

Manchmal installiert man Funktionen, die man aber nicht sofort braucht. Einige dieser Funktionen lassen sich daher auch wieder deaktivieren.

Unter **System** sind Sicherheitsfunktionen wie das Hauptkennwort, Speicherung von IP-Adressen und Sicherheitsabfragen (reCAPTCHA), sowie Entwicklerfunktionen zur Fehlerbehebung zu finden.

Benutzerfunktionen sind all das, was ein **Benutzer** z. B. in seinem Profil einstellen kann (z. B. Gravatare, Signatur etc.) oder ihn allgemein betrifft (z. B. Verwarnungen, Mitgliederliste usw.).

Unter **Inhalte** können die Dateianhangs-Funktion, die Smileys und das Tagging de-/aktiviert werden.

Community betrifft globale Funktionen wie das Dashboard, Konversationen oder das Like-System.

System » Optionen » Allgemein

Seite: Hier werden die grundlegenden Einstellungen, der Name des Forums und dessen Beschreibung vorgenommen. Des Weiteren können Sie die *Versionsnummer* und *Uhrzeit* im Fußbereich der Software ein-/ausblenden. Für Suchmaschinen können Sie hier den Wert *rel="nofollow"* setzen. Suchmaschinen gehen dann externen Links nicht nach.

Standardmäßig öffnen sich Links im selben Fenster. Sie können hier alternativ einstellen, dass *externe Links* in Beiträgen sich in einem *neuen Fenster* öffnen sollen.

Meta-Daten: Meta-Daten sind unsichtbare Informationen in einer HTML-Seite. In ihnen sind Informationen über die Seite enthalten, durch die man bei Suchmaschinen besser im Ranking gelistet werden soll. Es ist strittig, ob Meta-Daten wirklich ihren Zweck erfüllen.

Keywords: Bei den Keywords sollten Begriffe eingetragen werden, die häufig in den Beiträgen im Forum vorkommen. Wenn Sie also ein Forum zum Thema Computerspiele betreiben, dann sollten die Namen zu den Spielen hier eingetragen werden.

Description: Hier kann eine Beschreibung zu Ihrem Forum eingetragen werden. Diese wird dann entsprechend bei den Suchtreffern in den Suchmaschinen angezeigt werden.

Footer-Code: Hier können Sie Code für z. B. Werbebanner oder Analyse-Tools wie „Google Analytics“ oder „Piwik“ eintragen. Der HTML-Code wird unterhalb des Copyrights auf jeder Seite angezeigt. Der Code sollte in der HTML-Syntax eingegeben werden.

URL-Ersetzungen: Sie können den in URLs enthaltenen Titel durch eigene Ersetzungen verändern. Dies kann z. B. zum Ersetzen von Umlauten oder zum Expandieren von Abkürzungen genutzt werden.

Beispiele:

WBB=WoltLab Burning Board

GmbH=Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Wartungsmodus: Der Wartungsmodus sollte immer dann aktiviert werden, wenn Arbeiten an oder in der Software durchgeführt werden. Dies gilt zum Beispiel auch für das Erstellen des Backups. Ihre Benutzer wissen dadurch, dass Ihr Projekt bald wieder erreichbar ist und wundern sich nicht über etwaige Fehlermeldungen.

System: In der Regel braucht man den *Präfix für Cookienamen* nicht ändern, außer man hat mehrere WCF Installationen unter derselben *CookieDomain* laufen.

Seitencaching im Client-Browser verhindern kann ganz nützlich sein, wenn man an einem neuen Design für das Forum arbeitet und sicher gehen möchte, dass man immer eine aktuelle Anzeige im Browser hat.

Die Option *Einbindung in einem Frame verhindern* sollte immer aktiviert sein.

Mit der *Gzip-Komprimierung* lässt sich wunderbar Traffic minimieren. Bei vielen Webhostern ist die *Gzip-Komprimierung* allerdings von Haus aus im Webserver aktiviert, so dass diese

Einstellung nicht mehr zwingend Pflicht ist. Generell sollte das *Komprimierungslevel* nicht über 1 gesetzt werden, alles darüber steht nicht in Relation zur verursachten Serverlast.

Die Angabe des *Proxy-Servers* dient dazu, ausgehende HTTP-Verbindungen des Forums über ebendiesen zu leiten (falls Ihr Unternehmen oder ähnliches dies erfordert).

Als Grafik-Bibliotheken für die Generierung von Vorschaugrafiken etc. unterstützt Community Framework die Bibliotheken GD Graphics Library und ImageMagick. Sollte ImageMagick auf dem Webspace verfügbar sein, dann empfehlen wir die entsprechende Option zu aktivieren. ImageMagick ist in der Regel schneller als die GD Library und bietet die besseren Ergebnisse.

jQuery-Quelle: Ein *Content Delivery Network (CDN)*, oder auch *Content Distribution Network* genannt, ist ein Netz lokal verteilter und über das Internet verbundener Server, mit dem Inhalte (insbesondere große Mediendateien) ausgeliefert werden.

Im Hintergrund werden die Daten im Netz so vorgehalten, dass die jeweilige Auslieferung entweder möglichst schnell geht (Performance-Optimierung) oder möglichst wenig Bandbreite verbraucht (Kosten-Optimierung), oder beides zugleich.

Große CDNs unterhalten tausende Knoten mit zehntausenden Servern. Der bekannteste CDN stammt von Google.

Wenn Sie das Forum in einem *Intranet* betreiben, dann sollten Sie hier *lokal* auswählen.

Des Weiteren können Sie hier die Einstellungen für die *Google Maps* Karte wie *Karten-Zoom* oder *Karten-Typ* definieren.

E-Mail: Damit automatische Benachrichtigungen an die Benutzer verschickt werden können, müssen hier die entsprechenden Daten hinterlegt werden. Neben dem *Absender-Namen* und der *Absender-Adresse* ist es ebenfalls wichtig, die *Administrator-Adresse* auszufüllen. An diese Adresse werden z. B. die Benachrichtigungen über neue Benutzer-Registrierungen verschickt. Ebenfalls kann eine *Textsignatur* erstellt werden, die jeder E-Mail angefügt wird.

Versandmethode: Für gewöhnlich ist auf jedem Server ein Mailserver installiert, daher reicht es im Normalfall aus, die Versandmethode auf *PHP* stehen zu lassen. Sollte es doch einmal vorkommen, dass auf dem Server kein Mailserver installiert ist oder der Webhoster aus anderen Gründen den Mailversand per PHP deaktiviert hat, dann kann man die Versandmethode auf *SMTP* umstellen. SMTP setzt allerdings voraus, dass im PHP die Funktion *fsockopen* aktiviert ist. Sie können dies auf der Startseite im ACP im Reiter System selbst nachschauen, indem Sie auf den Link bei der PHP-Version klicken. Alternativ wenden Sie sich an Ihren Webhoster und fragen dessen Support. Der **Debug**-Modus ist für Entwickler gedacht, damit nicht jedes Mal eine E-Mail verschickt wird. Die E-Mails werden bei aktiviertem Debug-Modus in einer Log-Datei gespeichert.

Debug Logfile-Pfad: Dieses Feld kann nur ausgefüllt werden, wenn bei Versandmethode die Option Debug aktiviert wurde. Der Pfad zu der Log-Datei muss als absoluter Serverpfad

angegeben werden. Den absoluten Serverpfad finden Sie heraus, indem Sie auf der Startseite im ACP auf den Reiter System klicken und dort auf den Link bei der PHP-Version. Jetzt suchen Sie den Eintrag `_SERVER["DOCUMENT_ROOT"]`. Dort kopieren Sie den kompletten Pfad und fügen ihn dann im Feld Logfile-Pfad wieder ein. Beim nächsten Versuch eine E-Mail zu versenden, legt das Forum im Hauptverzeichnis Ihrer Domain eine Datei mit dem Namen mail.log an.

Die Felder *SMTP-Server*, *SMTP-Port*, *SMTP-Benutzer* und *SMTP-Passwort* können nur ausgefüllt werden, wenn bei Versandmethode die Option SMTP aktiviert wurde. Was in die Felder eingetragen werden muss, wird folgend anhand der Beispiele von Telekom und Gmail erklärt:

Telekom

SMTP-Server: ssl://securesmtp.t-online.de

SMTP-Port: 465

SMTP-Benutzer: Telekom E-Mail-Adresse

SMTP-Passwort: Telekom Passwort

Gmail

SMTP-Server: ssl://smtp.gmail.com

SMTP-Port: 465

SMTP-Benutzer: Gmail Mail-Adresse

SMTP-Passwort: Gmail Passwort

„-f“ Parameter verwenden: Manche Mailserver-Konfigurationen ignorieren die Angabe eines Absenders und ersetzen diese mit einem voreingestellten Wert. Mit Hilfe des „-f“ Parameters kann man die Verwendung der eigenen Angabe erzwingen.

Formatierte E-Mail-Adressen verwenden: Absender- und Empfänger-Adressen werden in folgendes Format gebracht: „Name <email@domain.tld>“. Diese Funktion wird nicht von allen Mailservern unterstützt und sollte daher bei Problemen abgeschaltet werden.

Cache: Sollte auf Ihrem System die Cache-Methode Memcached zur Verfügung stehen, dann können Sie diese hier aktivieren. In der Regel ist diese Methode allerdings nur auf eigenen dedizierten Servern verfügbar. Sollte Memcached bei Ihnen verfügbar sein, dann müssen Sie zusätzlich den Server im Format Serveradresse:Port eintragen. Pro Zeile kann immer ein Server eingetragen werden.

Hinweis: Den Cache vollständig zu deaktivieren, wird ausdrücklich nicht empfohlen!

Impressum: Von der Impressumspflicht ist man in Deutschland nur in folgenden Fällen befreit:

Wie sich aus § 55 I Rundfunkstaatsvertrag (RStV) ergibt, trifft einen Anbieter somit nur dann keine Impressumspflicht und er kann seine Webseite völlig anonym ins Internet stellen, wenn sein Angebot ausschließlich persönlichen oder familiären Zwecken dient.

Hierunter zählen insbesondere Inhalte, die passwortgeschützt sind und das Passwort nur an Bekannte und Verwandte weitergegeben wird, Inhalte aus dem engsten persönlichen Lebensbereich, bei denen ein berechtigtes Interesse Dritter an der Identität des Webseitenbetreibers nicht existiert oder

wenn der Erfassung der Webseite durch Suchmaschinen in Metatags oder in einer robots.txt-Datei widersprochen wird und der Inhalt dem persönlichen Bereich entstammt. (Quelle: www.wikipedia.de)

In allen anderen Fällen ist man in Deutschland dazu verpflichtet ein Impressum zu erstellen! Informationen zum Thema Impressumspflicht in Österreich, der Schweiz und der EU finden Sie z. B. bei Wikipedia. Generell ist es empfehlenswert einen Rechtsanwalt zu diesem Thema zu konsultieren!

System » Optionen » Benutzer

Profil: Hier werden die generellen Profileinstellungen getätigt wie „Wie lange soll der *alte Benutzername* angezeigt werden?“ , ob *Profilbesucher* oder die *Beitragsanzahl* angezeigt werden sollen, sowie die Einstellung für die *Maximale Länge des Benutzertitels* und welche *Benutzertitel* reserviert sind.

Ebenfalls finden sich hier die Einstellungen zu der *Avatargröße* in Pixeln und der maximalen *Bild-Höhe* in *Signaturen*.

Ebenso können Sie einstellen, nach welchem Zeitraum die Anzeigen für *Benachrichtigungen*, *Letzte Aktivitäten* und *Profil-Besucher* aufgeräumt werden sollen.

Mitgliederlisten: Hier können Sie einstellen, wie viele *Mitglieder pro Seite* in der Mitgliederliste stehen sollen, sowie wie die *Standard-Sortierung* und *Reihenfolge* aussehen soll.

Des Weiteren finden Sie hier die Einstellungen für die „Benutzer online“-Liste. Mit *unregistrierte Benutzer auflisten* können Sie anzeigen lassen, wie viele Gäste sich derzeit in Ihrem Forum bewegen. Zudem können Sie die *Suchmaschinen-Roboter* auflisten lassen, einstellen, dass nur registrierte Benutzer für den *Online-Rekord* gezählt werden dürfen und die *Legende der Benutzergruppen* de-/aktivieren.

Wie auch bei der Mitgliederliste selbst, können Sie hier die *Sortierung* und *Reihenfolge* einstellen. Um die Liste immer aktuell anzeigen zu lassen, können Sie zudem angeben, nach wie vielen Sekunden die *Seite automatisch neu geladen* werden soll. Mit *0* deaktivieren Sie das Neuladen der Seite.

Registrierung: Hier lassen sich die allgemeinen Einstellungen wie minimale und maximale *Benutzernamenlänge* einstellen. Eine Begrenzung der Benutzernamen auf *ASCII-Zeichen* bewirkt z. B., dass keine Umlaute mehr in Benutzernamen möglich sind.

Die Registrierung kann vollständig deaktiviert und es können Nutzungsbestimmungen vor die Registrierung geschaltet werden, die der Benutzer erst akzeptieren muss, um sich registrieren zu können. Als Administrator können Sie sich zudem über Registrierungen per E-Mail informieren lassen.


Sie können auswählen, ob sich die Benutzer per *E-Mail Bestätigung* aktivieren können, Sie als Administrator die *Aktivierung* vornehmen wollen oder der Benutzer *ohne weitere Prüfung* direkt aktiviert ist.

Authentifizierung über Drittanbieter: Hier können Sie Ihren Benutzern die Möglichkeit bieten, sich mit Ihrem Facebook-, Google-, Twitter- oder GitHub-Account einzuloggen. Administratoren können sich aus Sicherheitsgründen nicht per Drittanbieter im ACP einloggen!

Nachfolgend finden Sie eine Anleitung von unserem Entwickler [Tim Düsterhus](#) für die Einrichtung der Authentifizierung per Facebook. Weitere Anleitungen für die anderen Anbieter finden Sie in unserem Blog unter: <http://www.woltlab.com/blog/>


Facebook: Sie benötigen ein kostenloses Benutzerkonto bei Facebook, welches als Entwickler autorisiert wurde, sowie aktiviertes *fsockopen* (inkl. SSL) auf dem Webspaces.

1. Rufen Sie die [Anwendungsübersicht bei Facebook Developers](#) auf.



2. Wählen Sie: Neue App erstellen und wählen einen Namen, sowie eine Kategorie aus. Ein Namensbereich ist nicht notwendig.

3. In der folgenden Konsole, finden Sie die benötigte App-ID und das benötigte App-Secret, welche Sie in die entsprechenden Einstellungen Ihrer Community eintragen.



4. Wählen Sie nun Einstellungen » Fortgeschritten und tragen Sie die Redirect-URI bei „Valid OAuth redirect URIs“ ein. Die passende Redirect-URI finden sie in der Beschreibung der Eingabefelder der Einstellungen.

Sicherheit

Server IP Whitelist

127.0.0.1 ×

Update Settings IP Whitelist

App Settings can only be updated from these IP addresses.

Update Notification Email

A notification email will be sent to this address when updates are made to app settings.

Client Token

c7d8fb8e90d404f24be397c33633141e Zurücksetzen

☒ JA Client OAuth Login Enables the OAuth client login flow ☐ NEIN Embedded browser OAuth Login Browser control for OAuth client login

☐ NEIN App Secret Proof for Server API calls App must submit a proof of app secret ☐ NEIN Require 2-factor reauthorization For changing application settings

Valid OAuth redirect URIs

http://example.com/index.php/FacebookAuth × |

5. Schließlich wählen Sie noch „Status & Review“ und legen den Schalter um, damit der Login aktiv wird.
6. Fertig! Sie können nun die Funktion des Logins testen, indem Sie sich in Ihrer Community abmelden, das Menü für den Login aufrufen und „Facebook“ anklicken.

Kennwort: *Sicherheit* sollte immer oberstes Gebot sein, daher können Sie hier einige Vorgaben machen, an die sich Ihre Benutzer bei der Kennwortfindung halten müssen. Stellen Sie hier ein, wie *lang* ein Kennwort mindestens sein muss und ob es *Kleinbuchstaben*, *Großbuchstaben*, *Zahlen* oder *Sonderzeichen* enthalten muss.

Filter: Hier können Sie einstellen, welche *Benutzernamen* Sie in Ihrem Forum nicht wünschen, welche *E-Mail Adressen* nicht erlaubt sein sollen (*Blacklist*) oder welche nur erlaubt sind (*Whitelist*).

System » Optionen » Sicherheit

Sitzungen: Die *Gültigkeitslänge einer Sitzung* bestimmt, wie lange ein Benutzer eingeloggt bleibt, der keine Cookies verwendet. Standardmäßig sind 1800 Sekunden eingestellt. Das heißt, dass der Benutzer nach 30 Minuten Inaktivität ausgeloggt wird.

Der *Timeout für Benutzer-Online* bestimmt, wann ein Benutzer nach Inaktivität nicht mehr in der Wer-ist-Online-Anzeige angezeigt wird. Selbiges gilt für die grüne Badge, die man in der Beitragsübersicht bzw. im Profil des Benutzers sehen kann. Der Standardwert ist 900 Sekunden (15 Minuten).

Damit die Sitzung eines Benutzers nicht so schnell von Dritten übernommen werden kann, kann zusätzlich eine *IP-Adressen* und *Browser-Kennung Prüfung* aktiviert werden. Die Prüfung der Browser-Kennung ist standardmäßig aktiviert. Die Überprüfung der IP-Adresse kann Benutzer ausschließen, die mit wechselnden IP-Adressen im Internet unterwegs sind.

Blacklist: Hier ausgeschlossene *IP-Adressen*, *Browser-Kennungen* und *Hostnamen* werden weiterhin in der Wer-ist-online-Liste angezeigt, da diese lediglich anzeigt, welche Adresse ein Benutzer aufgerufen hat, aber nicht, ob er diese Seite auch tatsächlich sieht oder eine *Zutritt verweigert* Meldung bekommt.

Anti-Spam: Um *Spambots* das Leben zu erschweren, können Sie auf wichtigen Seiten eine *Captcha*-Abfrage aktivieren. Welche Seiten dies sein sollen, können Sie hier einstellen.

Zensur-Funktion: Wenn Sie nicht möchten, dass bestimmte rassistische, pornografische oder ähnliche Wörter im Forum gepostet werden sollen, dann tragen Sie diese Wörter hier ein. Immer ein Wort pro Zeile. Sollte bei der Erstellung einer Nachricht eines dieser Wörter verwendet werden, so wird die Erstellung verweigert.

System » Optionen » Nachrichten

Allgemein: Hier können Sie die *Vorgabewerte* für den Beitragseditor einstellen. Die Darstellung von *BBCodes*, *Smileys*, die *automatische Erkennung von URLs* und *Signatur anzeigen* sind standardmäßig aktiviert. Die *Darstellung von HTML* sollte normalen Benutzern in der Regel nicht erlaubt werden, da sie hiermit sehr schnell die Anzeige im Forum zerstören oder Schadscrippte einfügen können.

Sollen Benutzer die Inhalte leicht mit sozialen Netzwerken etc. teilen können, dann können Sie hier die entsprechende Funktion für die *Teilen*-Buttons aktivieren. Zusätzlich kann angezeigt werden, wie oft der Inhalt geteilt wurde.

Like-System. Hier können Sie einstellen, ob Benutzer sich selbst liken können sollen. Zudem können Sie *Dislikes* generell verbieten und eine *Zusammenfassung* der Likes/Dislikes aktivieren.

Die *maximale Anzahl* an Antworten für *Umfragen* können Sie hier ebenfalls einstellen.

Dateianhänge: Sie können optional einen vom Standard (*/wcf/attachments/*) abweichenden *Speicherort* für die Dateianhänge definieren. Bereits existierende Dateianhänge müssen bei einer Änderung des Speicherortes manuell in den neuen Ort übertragen werden.

Des Weiteren können Sie aktivieren, dass von den hochgeladenen Bildern *Vorschaugrafiken* erstellt werden sollen und ob dabei das *Bildformat* beibehalten werden soll. Die *Höhe* und *Breite* der Vorschaugrafiken kann ebenfalls eingestellt werden.

Seitenleiste: Die Seitenleiste beinhaltet die Benutzerinformationen wie *Avatar*, *Benutzerrang*, *Online-Status*, *Aktivitätspunkte*, *Profilfelder*, *erhaltene Likes des Autors* und *Beitragsanzahl*. Diese Informationen können hier de-/aktiviert werden.

Suchfunktion: Hier können Sie einstellen, wie viele *Treffer pro Seite* in der Suche angezeigt werden sollen und wie die *Sortierung* und *Reihenfolge* sein soll.

Hinweis: Die Mindestzeichenanzahl von 4 lässt sich nur direkt in der MySQL Konfiguration (my.cnf) ändern. Hierzu muss der Wert *ft_min_word_len* angepasst werden. Diese Änderung können Sie bei Webspaces nicht selbst durchführen!

Konversationen: In diesem Bereich können Sie einstellen, wie viele *Konversationen* und wie viele *Nachrichten pro Seite* in den Konversationen selbst angezeigt werden sollen. Ebenfalls können Sie einstellen, wie viele *Nachrichten* beim Antworten auf eine Konversation in der *Historie* angezeigt werden sollen. Zu guter Letzt natürlich auch noch die *Sortierung* und *Reihenfolge*.

System » Optionen » Dashboard

Das Dashboard ist die neue Eingangsseite, in der Aktivitäten gebündelt werden können.

Inhaltsbereich: Hier können Sie einstellen, wie viele Einträge in der Box *Letzte Aktivitäten* angezeigt werden sollen.

Für die *Nachrichten* Box können Sie hier auswählen, aus welchen *Foren* die Nachrichten stammen sollen, *wie viele Nachrichten* angezeigt werden sollen und *wie lang* der *Einleitungstext* der Nachricht sein soll. Zusätzlich können Sie hier aktivieren, dass vom Benutzer bereits *gelesene Nachrichten* ausgeblendet werden sollen.

Ebenfalls können Sie hier einstellen, wie viele *ungelesene Themen* im Dashboard angezeigt werden sollen.

Seitenleiste: Hier können Sie einstellen, wie viele *Themen*, *Beiträge* und *Einträge* in den Boxen *Letzte Aktivität*, *Aktivste Themen* und *Letzte Beiträge* angezeigt werden sollen. Für die Box *Aktivste Themen* können Sie zusätzlich den *Zeitraum* einstellen, aus dem die Themen stammen sollen.

System » Optionen » Forum

Startseite: Wenn auf der Startseite die *Allgemeine Statistik* Box und/oder *Benutzer-Online-Liste* angezeigt werden sollen, dann können Sie hier die entsprechenden Haken setzen.

Benutzer-Online-Liste (auf der Startseite):

 **Benutzer online** 260
1 Mitglied und 259 Besucher - Rekord: 183 Benutzer (28. Januar 2014)
[Andrea Berg](#) (unsichtbar)

Bei Foren, in denen viele Benutzer gleichzeitig online sind, kann diese Option zu Performance-Problemen führen!

Allgemeine Statistik (auf der Startseite):

 **Statistik**
52.666 Mitglieder - 88.933 Themen - 585.797 Beiträge (125,38 Beiträge pro Tag)
Unser neuestes Mitglied heißt: Lexa.

Als Weiteres können Sie hier die *Forentiefe* einstellen. Das heißt wie viele Ebenen der Unterforen und Kategorien auf der Startseite angezeigt werden sollen. Standard ist hier 2.

Weitere Einstellmöglichkeiten sind: *Letzten Beitrag aus dem jeweiligen Forum anzeigen*, *Anzahl an Themen und Beiträgen des jeweiligen Forums anzeigen*, *Unterforen anzeigen* und *In Foren aktive Benutzer anzeigen*


Foren: Wie auch auf der *Startseite* können Sie in den Unterforen die *Benutzer-Online-Liste* und *Allgemeine Statistik* aktivieren. Zusätzlich können Sie die *Moderatoren des Forums* anzeigen lassen.

Benutzer-Online-Liste (im Forum):

 **Benutzer online** 13
1 Mitglied und 12 Besucher
[Andrea Berg](#) (unsichtbar)

Bei Foren, in denen viele Benutzer gleichzeitig online sind, kann diese Option zu Performance-Problemen führen!

Allgemeine Statistik (im Forum):

 **Statistik**
235 Themen - 1.278 Beiträge (0,28 Beiträge pro Tag)

Für die *Themenauflistung* können Sie hier einstellen, wie viele *Themen pro Seite* angezeigt werden sollen. Zusätzlich können Sie einen *Zeitfilter* aktivieren, um standardmäßig nur Themen aus dem Zeitraum *24 Stunden*, *X Tagen* (3, 7, 14, 30, 60, 100, 365) oder *von Anfang an* anzeigen zu lassen und wie die *Sortierung* und *Sortierungsreihenfolge* der Themenauflistung sein soll.

Des Weiteren können Sie hier einstellen, ob *eigene Beiträge* gekennzeichnet werden sollen und ob ein *Hinweis* auf *gelöschte Themen* im Papierkorb in der Auflistung angezeigt werden soll. Bei

mehrsprachigen Foren können Sie hier aktivieren, dass neben dem Thema eine *Flagge* anzeigen soll, in welcher Sprache das Thema erstellt wurde. Für mehrseitige Themen können Sie hier die *Seitenzahlen* anzeigen lassen, um den Benutzern zu ermöglichen direkt zu einer Seite springen zu können.

Themen: Wie auch schon auf der Startseite und der Themenauflistung, können Sie mit der Option „*Im Thema aktive Benutzer anzeigen*“ anzeigen lassen, welche Benutzer im Thema gerade aktiv sind.

Mit der Option „*Tagging von Themen aktivieren*“ können die Benutzer Schlagwörter bei der Themenerstellung eingeben. Diese Schlagwörter werden in einer *Tag-Wolke* zusammengefasst.

Es werden immer wieder Themen mit ähnlichen Inhalt erstellt. Mit der Option „*Ähnliche Themen anzeigen*“ können Sie eine Liste solcher Themen unter den Beiträgen anzeigen lassen.

Im Weiteren können Sie die *Anzahl der ähnlichen Themen*, *Zeitraum für ähnliche Themen*, *Papierkorb automatisch entleeren*, *Links automatisch entfernen*, *Themen automatisch als erledigt markieren*, *Beiträge pro Seite*, *Sortierungsreihenfolge für Beiträge* und *Hinweis bei gelöschten Beiträgen anzeigen* hier einstellen.

Beiträge: Hier können Sie die *Minimallänge für Themen*, *Minimalanzahl an Wörtern für Themen*, *Minimallänge für Antworten*, *Minimalanzahl an Wörtern für Antworten*, *Warnung bei Antwort auf alte Themen*, *Anzahl Beiträge beim Antworten* und *Freie Editierungszeit* einstellen.

Zusätzlich können Sie direkt beim Erstellen eines Themas einen *Hinweis auf ähnliche Themen* anzeigen lassen, wenn es bereits Themen mit ähnlichem Titel geben sollte.

System » Optionen » Sichern & Wiederherstellen

In diesem Bereich können Sie die unter Optionen getätigten Einstellungen sichern und wieder einspielen. Dies spart bei einer Neuinstallation das zeitaufwendige erneute Einstellen der ganzen Optionen.

System » Pakete » Anwendungen verwalten

Hier können Sie alle installierten *Anwendungen* verwalten. Standardmäßig sind dies das *WoltLab Community Framework* und *WoltLab Burning Board*.

Klicken Sie auf die entsprechende Anwendung, um die *Domain* über die die Anwendung erreichbar ist oder die *Cookie-Domain* zu ändern.

Bei einem Forum-*Umzug* inkl. neuer *Domain* muss die neue Domain hier entsprechend eingetragen werden. In der Regel entspricht die *Cookie-Domain* dem Feld *Domain*.

Wenn zusätzlich eine weitere Anwendung wie zum Beispiel *Community Blog* oder *Community Gallery* installiert ist, dann können Sie diese hier als *primäre Anwendung* festlegen. Die *primäre Anwendung* ist die Anwendung, welche beim Aufruf der Domain angezeigt wird.

System » Pakete » Pakete auflisten

Unter *Pakete auflisten* finden Sie eine Übersicht aller installierten Pakete inkl. Angabe des *Entwicklers*, *Versionsnummer* und *Aktualisierungsdatum*. Mit einem Klick auf das *X* vor dem Paketnamen können Sie das Paket *deinstallieren*. Wenn Sie direkt auf den Namen des Paketes klicken, dann erhalten Sie zusätzliche Informationen und eine Auflistung der Pakete, von denen das Paket selbst abhängig ist.

Zusätzlich finden Sie hier einen Button für die manuelle Suche nach *Updates*. In der Regel werden Ihnen neue *Updates* für Ihre Pakete auch im *Burning Board* selbst, sowie im *ACP* in der Benutzerleiste am oberen Rand angezeigt.

Burning Board:



Benutzerleiste:



System » Pakete » Paket installieren

Hier haben Sie sowohl die Möglichkeit, ein Paket direkt auf den *Paketservern* suchen und installieren zu lassen, als auch ein Paket *manuell* von Ihrer Festplatte hochzuladen und zu *installieren*. Alternativ können Sie hier auch eine Internetadresse oder den Pfad auf dem Webspace zu einem Plugin angeben.

Wenn Sie ein Paket zum Beispiel in unserem *Plugin-Store* herunterladen, dann belassen Sie die Datei bitte so, wie sie ist. Sie brauchen das Archiv nicht zu entpacken, sondern können das Archiv direkt hier unter *Paket hochladen* von Ihrer Festplatte auswählen.

Die Vorgehensweise für *manuelle Updates* von installierten Paketen ist exakt dieselbe wie beim Neuinstallieren von Paketen. Das System erkennt automatisch, dass es sich um ein Update handelt und aktualisiert die entsprechenden Pakete.

System » Pakete » Server auflisten

Unter *Server auflisten* werden alle aktuell eingetragenen *Paketserver* aufgelistet. Sie können hier den Online *Status* des Servers überprüfen und bei etwaigen Problemen die *Fehlermeldung* ansehen. Zusätzlich können Sie nicht benötigte Server deaktivieren. Mit einem Klick auf den *Servernamen* können Sie die Adresse des Servers bearbeiten und die hinterlegten *Logindaten*.

System » Cronjobs » Aufgaben auflisten

Bei diesen Cronjobs handelt es sich um keine echten System-Cronjobs, sondern um PHP-Aufgaben, die zu bestimmten Zeiten durch das Aufrufen des Forums vom Benutzer ausgeführt werden. Sie werden also im Gegensatz zu echten Cronjobs manuell angestoßen.

In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass man einen Cronjob vorzeitig ausführen muss. Klicken Sie dazu auf den Pfeil vor dem Cronjob.

Nicht zwingend benötigte Cronjobs lassen sich durch das Checkbox-Icon deaktivieren und wieder aktivieren.

Mit dem X lassen sich Cronjobs löschen. Hier sollte man wie immer vorsichtig sein, da das Löschen durchaus zu Fehlern im Betrieb des Forums führen kann. Bei zwingend benötigten Cronjobs ist das X entsprechend ausgegraut.

Die Spalten m, h, D, M und DoW geben an, zu welchem Zeitpunkt der Cronjob ausgeführt werden soll. Hier gibt es eine Menge Möglichkeiten, die man einstellen kann. In der folgenden Tabelle finden Sie drei Beispiele:

Beschreibung	Minute (m)	Stunde (h)	Tag des Monats (D)	Monat (M)	Tag der Woche (DoW)
Alle 30 Minuten an jedem Tag	*/30	*	*	*	*
Jeden Tag um 10 Uhr	*	10	*	*	*
Alle 2 Tage um 2 Uhr	*	2	*/2	*	*

System » Cronjobs » Aufgabe hinzufügen

Das Anlegen von Cronjobs (zeitgesteuerten Aufgaben) erfordert eine genaue Kenntnis der Crontab-Syntax auf Unix-ähnlichen Systemen. Weiterführende Informationen dazu erhalten Sie auf dieser Webseite: [Newbie: Intro to cron](#).

PHP-Klassenname: Hier wird der Pfad zur zuvor erstellten PHP-Datei eingetragen. Je nach Anwendung wird die Datei im Verzeichnis /NamederAnwendung/lib/system/cronjob/ gespeichert.

Als Beispiel der Cronjob der den Zeitstempel für die letzte Aktivität der Benutzer aktualisiert:

```
<?php
namespace wcf\system\cronjob;
use wcf\data\cronjob\Cronjob;
use wcf\system\WCF;

/**
 * Updates the last activity timestamp in the user table.
 *
 * @author Marcel Werk
 * @copyright 2001-2014 WoltLab GmbH
 * @license GNU Lesser General Public License
 * <http://opensource.org/licenses/lgpl-license.php>
 * @package com.woltlab.wcf
 * @subpackage system.cronjob
```

```
* @category Community Framework
*/
class LastActivityCronjob extends AbstractCronjob {
    /**
     * @see \wcf\system\cronjob\ICronjob::execute()
     */
    public function execute(Cronjob $cronjob) {
        parent::execute($cronjob);

        $sql = "UPDATE      wcf".WCF_N."_user user_table,
                        wcf".WCF_N."_session session
                SET        user_table.lastActivityTime =
session.lastActivityTime
                WHERE     user_table.userID = session.userID
                        AND session.userID <> 0";
        $statement = WCF::getDB()->prepareStatement($sql);
        $statement->execute();
    }
}
```

Beschreibung: Beschreiben Sie hier möglichst kurz, aber aussagekräftig, was der Cronjob macht.

Zeitsteuerung: Hier stellen Sie ein, wann der Cronjob ausgeführt werden soll. Mögliche Beispiele finden Sie unter [System » Cronjobs » Aufgaben auflisten](#).

System » Wartung » Cache

Das Forum cached viele Anzeigen, manchmal kann es dazu kommen, dass der *Cache* nicht korrekt aktualisiert wird und es so zu fehlerhaften Darstellungen oder Fehlermeldungen kommt. Die Dateien werden automatisch beim nächsten Aufruf des Forums neu erstellt.

Gelöscht wird hier der Cache für die *Daten* (/wcf/cache/), *Sprachen* (/wcf/language/), *Templates* (/wcf/templates/compiled/ und /wcf/acp/templates/compiled/), *Stile* (/wcf/style/ und /wcf/acp/style/).

System » Wartung » Anzeigen aktualisieren

Sollten Sie einen Datenimport aus einem anderen System durchgeführt haben, dann müssen Sie hier zwingend die Anzeigen aktualisieren lassen. Gehen Sie bitte nach der Reihenfolge der Buttons vor, andernfalls werden die Benutzer z. B. als unregistriert angezeigt und die Beiträge nicht dem entsprechenden Benutzer zugeordnet.

Zur Auswahl stehen: *Likes aktualisieren*, *Like-Benutzer aktualisieren*, *Beiträge aktualisieren*, *Themen aktualisieren*, *Foren aktualisieren*, *Konversationsnachrichten aktualisieren*, *Konversationen aktualisieren*, *Benutzer aktualisieren*, *Dateianhänge aktualisieren*

Die Aktualisierungen sollten ebenfalls zwingend nach der Ausführung einer *Community » Themen & Beiträge » Massenverarbeitung von Themen* ausgeführt werden.

System » Wartung » Datenimport

Wählen Sie hier bitte den Importer für Ihr altes System, aus dem Sie die Daten importieren möchten.

Wie Sie am besten den Datenimport aus einem anderen System durchführen erfahren Sie unter:

Umstieg auf Burning Board 4

System » Protokoll » Sitzungen

Unter *Sitzungen* können Sie nachschauen, wer sich ins ACP eingeloggt hat und was der Benutzer dort getan hat. Wenn Sie auf den jeweiligen Benutzernamen klicken, dann bekommen Sie eine detaillierte Auflistung, was der Benutzer alles während der Sitzung im ACP aufgerufen hat. Es wird nicht exakt gespeichert, was der Benutzer gemacht, aber welche Seiten er im ACP aufgerufen hat.

System » Protokoll » Cronjobs

Hier wird protokolliert, ob die *Cronjobs* korrekt durchlaufen oder es zu Fehlern kommt. Sollte es zu einem Fehler gekommen sein, dann können Sie sich durch einen Klick auf das Wort Fehler die vollständige Fehlermeldung anzeigen lassen.

System » Protokoll » Fehler

Fatal error: An error occurred. Sorry.

Information:
ID: b8fa58246b4887e9c67fa61f2d54c223176d429b
Please send the ID above to the site administrator.
The error message can be looked up at "ACP » Logs » Errors".

Um den normalen Forenbenutzer nicht unnötig zu verunsichern, meldet das Forum in der Regel nur noch eine Fehler-ID, die der Benutzer dem Administrator mitteilen soll. Als Administrator können Sie sich hier die eigentliche Fehlermeldung zu der ID anzeigen lassen. Sollten Sie das Problem nicht selbst beheben können, dann können Sie hier die Fehlermeldung einfach in die Zwischenablage kopieren und sich an eine der genannten Support-Möglichkeiten unter [Wo bekomme ich Hilfe?](#) wenden.

Wenn Sie keine Fehler-ID haben, dann können Sie alternativ eine der vorhandenen Log-Dateien aus der Liste auswählen. Diese Log-Dateien finden Sie alternativ auch per *FTP* im Verzeichnis */wcf/log/*, falls die Fehlermeldung den Zugriff auf das ACP verhindert.

Benutzer

- Benutzer
- Benutzergruppen
- Benutzerränge
- Benutzerprofilfelder
- Verwarnungen

Benutzer: Neben der Auflistung aller Benutzer können Sie eine Massenverarbeitung der Benutzer durchführen. Ebenfalls können Sie Rundmails an alle Benutzer schicken und die Aktivitätspunkte verwalten.

Benutzergruppen: Die globalen Benutzergruppenrechte und sonstigen Einstellungen können hier getätigt, sowie E-Mails an Benutzergruppen verschickt werden.

Benutzerränge: Hier finden Sie die Verwaltung der vorhandenen Benutzerränge, in der Sie auch neue Benutzerränge hinzufügen können.

Benutzerprofilefelder: Hier können Sie neue Profelfelder und Kategorien erstellen bzw. die vorhandenen bearbeiten.

Verwarnungen: Eine Übersicht aller ausgesprochenen Verwarnungen finden Sie hier. Des Weiteren können Vorlagen und Sanktionen erstellt werden.

Benutzer » Benutzer » Benutzer suchen

Bedingungen: Neben den normalen Suchparametern wie *Benutzername*, *Benutzer-ID* (userID) und *E-Mail Adresse*, können Sie hier auch nach Benutzern suchen lassen, die Mitglied in der *Benutzergruppe XYZ* sind oder es explizit nicht sind.

Bei mehrsprachigen Foren können Sie alle Benutzer einer bestimmen *Sprache* suchen lassen.

Für die Eingrenzung des *Zeitraums* lassen sich nach *Registriertdatum* und *Letzte Aktivität* suchen.

Auch können Benutzer nach *Beitragszahl* gesucht werden oder nach Ihren *Zuständen* *gesperrt/nicht gesperrt* und *aktiviert/nicht aktiviert*.

Profil: Hier kann nach Profil-Informationen dessen *Profelfelder* entsprechend als durchsuchbar markiert sind, gesucht werden.

Darstellung: Hier können Sie die *Reihenfolge* und *Sortierung* und *Anzahl pro Seite* der Suchtreffer einstellen, sowie zusätzliche *Profelfelder* aktivieren, die zusätzlich angezeigt werden sollen.

Benutzer » Benutzer » Benutzer auflisten

Hier werden Ihnen alle registrierten Benutzer aufgelistet. Sie haben in der Übersicht die Möglichkeiten, einen Benutzer über die verschiedenen Icons zu bearbeiten (Bleistift), löschen (x), sperren (Schloss) und aktivieren (Checkbox).

Markieren **eines** Benutzers: Nun haben Sie die Möglichkeit, den Benutzer einer *Benutzergruppe* zuzuweisen, ihn zu *Löschen* oder zu *Sperren*, eine *E-Mail* zu *senden*, die *E-Mail Adresse* zu *exportieren* oder ihn wieder zu *Demarkieren*

Markieren **mehrerer** Benutzer: Wenn Sie mindestens zwei Benutzer markieren, bekommen Sie zusätzlich zu den vorher genannten Möglichkeiten die Option, die Benutzer *zusammenfügen* zu lassen.

Benutzer bearbeiten (Bleistift): Wenn man einen Benutzer bearbeitet, stehen einem im Wesentlichen dieselben Funktionen wie unter *Benutzer » Benutzer » Benutzer hinzufügen* zur Verfügung. Zusätzlich zu diesen Funktionen kann man beim Benutzer bearbeiten noch einen Avatar hochladen bzw. den Avatar sperren. Der *Sperrgrund* wird dem Benutzer angezeigt, wenn er selbst den Avatar ändern möchte.

Benutzer » Benutzer » Benutzer hinzufügen

Benutzergruppe(n): Standardmäßig ist ein Benutzer Mitglied in den Benutzergruppen Jeder und registrierte Benutzer. Da man ihn aus diesen Gruppen nicht nehmen kann, werden sie hier auch nicht aufgelistet. Daher können Sie hier nur die zusätzlichen Benutzergruppen auswählen, in denen der Benutzer Mitglied sein soll.

Persönliche Daten: Sie haben hier die Möglichkeit, das vollständige Profil des Benutzers für ihn auszufüllen. Wenn Sie bestimmte *Profildfelder* bei der Registration zur Pflicht gemacht haben, dann müssen Sie zumindest diese Felder hier ebenfalls ausfüllen.

Einstellungen: Bei *mehrsprachigen Foren* können Sie hier die *Sprache* einstellen, in der das Forum dem Benutzer angezeigt werden soll. Sollen *Konversationen pro Seite*, *Nachrichten pro Seite*, *Beiträge pro Seite* und *Themen pro Seite* vom Standard abweichen, dann können Sie dies hier ebenfalls einstellen.

Die folgenden Einstellungen zur *Privatsphäre* des Benutzers können Sie hier ebenfalls ändern: *Kann Online-Status sehen*, *Kann Benutzerprofil sehen*, *Kann Konversationen schreiben*, *Kann E-Mail- Adresse sehen*, *Kann E-Mails senden*, *Kann Pinnwand-Kommentare schreiben* und *E-Mails der Administration akzeptieren*.

Die jeweiligen Optionen für die Privatsphäre sind: *Jeder*, *Registrierte Benutzer*, *Benutzer, denen ich folge* und *Keiner*.

Zu guter Letzt können Sie eine *Signatur* für den Benutzer einrichten oder die Funktion direkt sperren. Der *Sperrgrund* wird dem Benutzer entsprechend angezeigt, wenn er die Signatur ändern möchte.

Benutzer » Benutzer » Benutzer-Massenbearbeitung

In diesem Bereich können Sie über das aus [Benutzer » Benutzer » Benutzer suchen](#) bekannte Formular Benutzer gefiltert werden, auf die dann bestimmte Aktionen (*E-Mail an Benutzer verschicken*, *E-Mail Adressen exportieren*, Benutzergruppe zuweisen, *Benutzer löschen*) ausgeführt werden können.

Hinweis: *Die Massенbearbeitung von Benutzern führt die ausgewählte Aktion ohne zusätzliche Sicherheitsabfrage bei allen Benutzern aus, die unter die eingestellten Bedingungen fallen.*

Benutzer » Benutzer » E-Mail an alle Benutzer

An dieser Stelle können Sie an alle Benutzer des Forums, die nicht gesperrt sind, eine E-Mail verschicken. Sofern Sie unter *System » Optionen » Allgemein » E-Mails* eine Absender-Adresse eingetragen haben, wird Ihnen diese hier vorausgefüllt.

Wenn Sie die E-Mail als HTML versenden möchten, dann beachten Sie bitte, dass die vollständige E-Mail in der HTML-Syntax geschrieben werden muss, was gerade für Zeilenumbrüche wichtig ist, damit Sie am Ende nicht einen langen Schlangentext haben.

Beachten Sie bitte auch, dass jeder E-Mail-Client HTML-E-Mails anders darstellen kann. Was in Outlook und Thunderbird gut aussieht, kann in der Weboberfläche von GMX nicht mehr so schön sein.

Mit {*\$username*} können Sie die Benutzer direkt ansprechen in der E-Mail. Die Variable wird dann mit dem entsprechenden Namen ersetzt.

Benutzer » Benutzer » Aktivitätspunkte

Hier können Sie einstellen, wie viele *Aktivitätspunkte* der Benutzer für *Erhaltene Likes*, *Beiträge* und *Themen* erhalten soll. *Benutzerränge* können z. B. über Aktivitätspunkte vergeben werden. Ebenfalls können Sie hier die vergebenen Aktivitätspunkte neu berechnen lassen.

Benutzer » Benutzergruppen » Benutzergruppen auflisten

Benutzergruppen 6				
ID	Name		Mitglieder	Priorisierung
1	Jeder		4	0
2	Gäste		0	0
3	Registrierte Benutzer		4	10
4	Administratoren		1	1.000
5	Moderatoren		0	50
6	Super-Moderatoren		0	100

Bei den Gruppen mit den IDs 1-3 (Jeder, Gäste, Registrierte Benutzer) handelt es sich um Systemgruppen, die nicht gelöscht werden können. Generell können Sie keine Benutzergruppe Löschen, in der Sie Mitglied sind.

In der Gruppe **Jeder** befindet sich, wie der Name schon sagt, jeder, egal ob **Gast**, **registrierter Benutzer**, **Administrator** etc. Möchte man Gästen also den kompletten Zugriff auf das Forum verbieten, so muss man auch der Gruppe Jeder alles verbieten. Sollen Gäste trotzdem in bestimmten Bereichen posten oder lesen können, dann kann dies direkt in den Forenrechten eingestellt werden.

Unter Benutzergruppe bearbeiten (Bleistift) finden Sie dasselbe Formular wie unter [Benutzer » Benutzergruppen » Benutzergruppe hinzufügen](#). Der einzige Unterschied ist, dass es bei den Benutzergruppen Jeder, Gäste und registrierte Benutzer die Optionen Typ der Benutzergruppe und Gruppenleiter nicht gibt.

Der Wert bei Priorisierung ist z. B. wichtig für Benutzerränge. Die Gruppe mit den niedrigsten Rechten sollte immer die niedrigste Priorisierung haben. Für Benutzerränge bedeutet dies, dass immer der Rang genommen wird, der der Gruppe mit der höchsten Priorisierung zugeordnet ist, in der der Benutzer Mitglied ist. Ebenfalls bestimmt sie die Reihenfolge in der „Wer ist online“-Anzeige und in der Team-Liste.

Weiterführende Informationen zu den Gruppenrechten finden Sie im WoltLab Community Forum im Thread [WBB3 Berechtigungen verstehen](#).

Benutzer » Benutzergruppen » Benutzergruppe hinzufügen

Name: Wenn Sie mehrere Sprachen im Forum installiert haben, dann können Sie den Namen der Benutzergruppe direkt in jede Sprache übersetzt eintragen. Alternativ haben Sie auch die Möglichkeit „einsprachig“ auszuwählen, dann wird der Gruppenname in jeder Sprache gleich angezeigt.

Beschreibung der Gruppe: Genauso wie den Namen der Gruppe, können Sie die Beschreibung mehrsprachig gestalten. Im Beschreibungstext ist weder HTML noch BB Codes erlaubt.

Priorisierung: Dieser Wert ist z. B. wichtig für Benutzerränge. Die Gruppe mit den niedrigsten Rechten sollte immer die niedrigste Priorisierung haben. Für Benutzerränge bedeutet dies, dass immer der Rang genommen wird der der Gruppe mit der höchsten Priorisierung zugeordnet ist in der der Benutzer Mitglied ist. Ebenfalls bestimmt sie die Reihenfolge in der „Wer ist online“-Anzeige und in der Team-Liste.

„Benutzer-online“-Darstellung: Hier können Sie einstellen, wie die Benutzer, die in dieser Gruppe sind, angezeigt werden sollen. Sollen sie z. B. fett dargestellt werden oder eine besondere Farbe bekommen?

Der HTML-Code für grüne Schriftfarbe sähe z. B. so aus:

```
<span style="color: #22c300;">%s</span>
```

Wie der Hexcode (#22c300) für andere Farben aussieht, erfahren Sie z. B. hier:

<http://old-schulte.de/farbtabelle.html>

Setzen Sie hier den Haken, wenn Sie die *Mitglieder dieser Benutzergruppe auf der Team-Seite anzeigen lassen* wollen.

Typ der Benutzergruppe: Zur Wahl stehen hier geschlossene Benutzergruppe, offene Benutzergruppe, moderierte Benutzergruppe und geschlossene moderierte Benutzergruppe.

Geschlossene Benutzergruppen sind Gruppen, in die ein Benutzer nur über die Administration hinzugefügt werden kann.

Offene Benutzergruppen sind Gruppen, wo der Benutzer in seinem Profil unter *Einstellungen » Benutzergruppen* selbst entscheiden kann, ob er Mitglied in dieser Gruppe sein möchte oder nicht.

Moderierte Benutzergruppen sind Gruppen, für die sich der Benutzer in seinem Profil unter *Einstellungen » Benutzergruppen* bewerben kann. Diese Bewerbung muss vom Gruppenleiter erst noch freigeschaltet oder abgelehnt werden. Diese Gruppe kann der Benutzer selbstständig wieder verlassen.

Geschlossene moderierte Benutzergruppen sind im Prinzip dasselbe wie die normale moderierte Benutzergruppe, allerdings kann der Benutzer diese nicht selbst wieder verlassen.

Gruppenleiter: Als Gruppenleiter können nur Benutzer eingetragen werden, aber keine Benutzergruppen. Mehrere Benutzer müssen durch ein Komma getrennt werden. Der Gruppenleiter kann Benutzer zu dieser Gruppe hinzufügen und sie auch wieder aus der Gruppe entfernen, ohne dass er spezielle Moderations- oder Administrationsrechte dafür braucht.

Es folgt nun eine Liste der möglichen Gruppenrechte. Diese Rechte gelten global. Sie können unter *Community » Forum* auch forenspezifische Rechte setzen, die die hier gesetzten globalen Gruppenrechte überschreiben.

Allgemeine Rechte

Benutzerprofile: Beachten Sie bitte, dass die maximalen Dateigrößen beim Upload ebenfalls von der PHP-Konfiguration des Servers abhängig sind (u. a. upload_max_filesize).

Benutzerprofile:

- Kann E-Mails an andere Benutzer senden
- Kann E-Mail-Adresse ändern
- Kann Benutzerkonto löschen
- Kann Benutzernamen ändern
- Umbenennung (alle X Tage)
- Kann eigene Benutzertitel bearbeiten
- Kann Mitglieder-Liste sehen
- Kann Benutzerprofile sehen
- Kann ignoriert werden

Benutzerprofil-Pinnwand:

- Kann Pinnwand-Kommentare erstellen
- Kann eigene Pinnwand-Kommentare bearbeiten
- Kann eigene Pinnwand-Kommentare löschen

Signaturen:

- Kann Smileys in der Signatur verwenden
- Kann HTML in der Signatur verwenden
- Kann BBCodes in der Signatur verwenden
- Maximale Signaturlänge (Zeichen)
- Erlaubte BBCode (Liste aller BBCodes)

Avatare:

- Kann Avatare anderer Benutzer sehen
- Kann eigenen Avatar hochladen
- Maximale Dateigröße (kB, MB)
- Erlaubte Dateiendungen

Nachrichten: Beachten Sie bitte, dass die maximalen Dateigrößen beim Upload ebenfalls von der PHP-Konfiguration des Servers abhängig sind (u.a. upload_max_filesize).

Nachrichten:

- Kann Smileys benutzen
- Kann HTML benutzen
- Kann BBCodes benutzen
- Erlaubte BBCodes (Liste aller BBCodes)

Like-System:

- Kann vergebene Likes sehen
- Kann Inhalte liken

Dateianhänge:

- Maximale Dateianhangsgröße (kB, MB, GB)
- Erlaubte Dateiendungen
- Maximale Dateianhänge pro Nachricht

Kommentare:

- Mindestzeit zwischen zwei Kommentaren (Sekunden)

Konversationen: Beachten Sie bitte, dass die maximalen Dateigrößen beim Upload ebenfalls von der PHP Konfiguration des Servers abhängig sind (u.a. upload_max_filesize).

- Kann Konversationen benutzen
- Kann Rechte erteilen
- Kann unsichtbare Teilnehmer hinzufügen
- Maximale Anzahl Teilnehmer
- Maximale Anzahl Konversationen
- Maximale Anzahl Labels
- Maximale Nachrichtenlänge
- Kann Dateien anhängen
- Maximale Dateianhangsgröße (kB, MB, GB)
- Erlaubte Dateiendungen
- Maximale Dateianhänge pro Nachricht

Forum:

Forum:

- Kann Foren sehen
- Kann Foren betreten

Themen:

- Kann Themen lesen
- Kann Themen starten
- Kann auf Themen antworten
- Kann auf eigene Themen antworten
- Kann Themen ohne Moderation starten
- Kann auf Themen ohne Moderation antworten
- Kann Tags festlegen
- Kann eigene Themen als erledigt markieren

Beiträge:

- Kann eigene Beiträge bearbeiten
- Kann eigene Beiträge löschen
- Zeitraum für Beitragsbearbeitung (Minuten)
- Kann Beiträge ohne Änderungshinweis bearbeiten
- Mindestzeit zwischen zwei Antworten
- Maximale Beitragslänge
- Flood-Control (Sekunden)
- Kann Dateianhänge herunterladen
- Kann Dateianhangs-Vorschau sehen
- Kann Dateianhänge hochladen
- Kann Beiträge liken
- Kann an Umfragen teilnehmen
- Kann Umfragen starten
- Kann öffentliche Umfragen erstellen
- Kann Umfragen im laufenden Thema erstellen

Moderative Rechte:

Allgemeine Rechte: Das Recht „Kann Konversationen bzw. Pinnwand-Kommentare moderieren“ bewirkt, dass man als Moderator entsprechend gemeldete Inhalte sehen und bearbeiten kann.

Allgemeine Rechte:

- Kann Moderation benutzen
- Kann Konversationen moderieren

Benutzerprofil-Pinnwand:

- Kann Pinnwand-Kommentare bearbeiten
- Kann Pinnwand-Kommentare löschen
- Kann Pinnwand-Kommentare moderieren

Verwarnungen:

- Kann Verwarnungen aussprechen
- Kann individuelle Verwarnungen aussprechen
- Kann Verwarnungen zurückziehen
- Kann nicht verwarnt werden

Forum: Wenn die Mitglieder dieser Gruppe global in allen Foren Moderationsrechte haben sollen, dann setzen Sie einen Haken bei „*Die hier eingestellten Berechtigungen automatisch in allen Foren wirksam machen*“

Themen:

- Kann Themen löschen
- Kann gelöschte Themen sehen
- Kann Themen wiederherstellen
- Kann Themen endgültig löschen
- Kann Themen schließen
- Kann Themen freischalten
- Kann Themen verschieben
- Kann Themen zusammenfügen
- Kann auf geschlossenen Themen antworten
- Kann Themen oben festhalten
- Kann Ankündigungen schreiben
- Kann Themen als erledigt markieren

Beiträge:

- Kann Beiträge bearbeiten
- Kann Beiträge löschen
- Kann gelöschte Beiträge sehen
- Kann Beiträge wiederherstellen
- Kann Beiträge endgültig löschen
- Kann Beiträge schließen
- Kann Beiträge freischalten
- Kann Beiträge verschieben
- Kann Beiträge zusammenfügen

Administrative Rechte: Geben Sie niemals normalen Benutzergruppen administrative Rechte!

Allgemeine Rechte: Einige dieser Einstellungen (IP-Adresse sehen) können unter Umständen unter den Datenschutz fallen.

Allgemeine Rechte:

- Kann Administrationsoberfläche betreten
- Kann versteckte Profilinformationen sehen
- Kann unsichtbare Benutzer sehen
- Kann die IP-Adressen der Benutzer sehen

System: In diesem Bereich können Sie die Rechte für die Menüpunkte im Reiter System einstellen

System:

- Kann allgemeine Einstellungen vornehmen (Optionen)
- Kann Protokolle abrufen
- Kann Anwendungen verwalten
- Kann Daten importieren
- Kann Anzeigen aktualisieren
- Kann zeitgesteuerte Aufgaben verwalten

Pakete:

- Kann Pakete installieren
- Kann Pakete aktualisieren
- Kann Pakete deinstallieren
- Kann Update-Server bearbeiten

Benutzer: Hier können Sie die Rechte für die Menüpunkte im Reiter Benutzer einstellen.

Um einen Benutzer bearbeiten zu können, sind die folgenden Rechte zwingend nötig:

Kann Benutzer suchen, Kann Benutzer bearbeiten und min. Zugängliche Benutzergruppen Jeder und registrierte Benutzer.

Benutzer:

- Kann neue Benutzer erstellen
- Kann Benutzer suchen
- Kann Benutzer bearbeiten
- Kann E-Mail-Adressen bearbeiten
- Kann Kennwörter bearbeiten
- Kann Benutzer löschen
- Kann Benutzer sperren
- Kann E-Mails an Benutzer senden
- Kann Benutzer aktivieren
- Kann Aktivitätspunkte bearbeiten

Benutzergruppen:

- Kann Benutzergruppen bearbeiten
- Zugängliche Benutzergruppen (Liste aller vorhanden Benutzergruppen)
- Kann neue Benutzergruppen erstellen
- Kann Benutzergruppen löschen

Benutzerprofilfelder:

- Kann Benutzerprofilfelder verwalten

Benutzerränge:

- Kann Benutzerränge verwalten

Verwarnungen:

- Kann Verwarnungen verwalten
- Kann Sanktionen verwalten

Darstellung: Hier werden die Rechte für die Menüpunkte im Reiter Darstellung eingestellt.

Stile:

- Kann Stile verwalten
- Kann deaktivierte Stile benutzen

Templates:

- Kann Templates verwalten

Sprachen:

- Kann Sprachen verwalten

Seitenmenü:

- Kann Seitenmenü verwalten

Inhalte: Hier können Sie die Rechte für die Menüpunkte im Reiter Inhalte einstellen.

Dateianhänge:

- Kann Dateianhänge verwalten

BBCodes:

- Kann BBCodes verwalten

Smileys:

- Kann Smileys verwalten

Dashboard:

- Kann Dashboards konfigurieren

Labels:

- Kann Labels verwalten

Tags:

- Kann Tags verwalten

Community: Hier werden die Rechte für die Menüpunkte im Reiter Community eingestellt.

Forum:

- Kann Foren erstellen
- Kann Foren bearbeiten
- Kann Foren löschen

Benutzer » Benutzergruppen » E-Mail an Gruppenmitglieder

An dieser Stelle können Sie an alle Benutzer der ausgewählten Benutzergruppen, die nicht gesperrt sind, eine E-Mail verschicken. Sofern Sie unter *System » Optionen » Allgemein » E-Mails* eine Absender Adresse eingetragen haben, wird Ihnen diese hier vorausgefüllt.

Wenn Sie die E-Mail als HTML versenden möchten, dann beachten Sie bitte, dass die vollständige E-Mail in der HTML-Syntax geschrieben werden muss. Gerade für Zeilenumbrüche ist dies wichtig, damit Sie am Ende nicht einen langen Schlangentext haben.

Beachten Sie bitte auch, dass jeder E-Mail-Client HTML-E-Mails anders darstellen kann. Was in Outlook und Thunderbird gut aussieht, kann z. B. in der Weboberfläche von GMX nicht mehr so schön sein.

Mit {*\$username*} können Sie die Benutzer direkt ansprechen in der E-Mail. Die Variable wird mit dem Benutzernamen ersetzt.

Benutzer » Benutzerränge » Benutzerränge auflisten

Hier finden Sie die Übersicht aller vorhandenen Benutzerränge, für welche Gruppen sie gelten und ab wie vielen (Aktivitäts-) Punkten sie für den Benutzer verfügbar sind. Aktivitätspunkte bekommt der Benutzer standardmäßig für das Erstellen von Themen, Beiträgen und erhaltene Likes. Die Punktevergabe können Sie unter *Benutzer » Benutzer » Aktivitätspunkte* konfigurieren. Wenn Sie auf den Bleistift zum Bearbeiten des Benutzerranges klicken, erhalten Sie dasselbe Formular wie unter Benutzerrang hinzufügen.

Hinweis: Es wird immer der höchstmögliche Rang für den Benutzer genommen. Eine manuelle Auswahl ist nicht möglich.

Benutzer » Benutzerränge » Benutzerrang hinzufügen

CSS-Klassen: Hier können Sie die Farbe für den Benutzerrang einstellen. Alternativ können Sie eine eigene CSS-Klasse vergeben. Den Inhalt der CSS-Klasse geben Sie bitte im Stil unter erweiterte Einstellungen ein.

Ranggrafik: Wenn Sie dem Rang ein Bild hinzufügen möchten, dann laden Sie dieses Bild bitte per FTP in ein beliebigen Ordner im Verzeichnis /wcf/ (z. B. /wcf/ranks/). Geben Sie hier im Feld den Namen des Verzeichnisses und der Datei selbst an (z. B. ranks/admin.jpg). Liegen die Grafiken außerhalb des Verzeichnisses /wcf/, dann müssen Sie den vollständigen Server-Pfad angeben.

Wiederholung der Ranggrafik: Mit dem Wert 2 wird das zuvor unter Ranggrafik angegebene Bild zweimal angezeigt usw.

Benutzergruppe: In welcher Benutzergruppe muss das Mitglied sein, damit der Rang zugewiesen wird?

Geschlecht: Hier können Sie einstellen, ob nur männliche oder weibliche Benutzer diesen Rang bekommen sollen. Setzt voraus, dass der Benutzer die entsprechende Option in seinem Profil ausgefüllt hat.

Punkte: Wie viele Aktivitätspunkte werden für den Rang benötigt?

Benutzer » Benutzerprofilfelder » Benutzerprofilfelder auflisten

In diesem Bereich können Sie sich die vorhandenen Benutzerprofilfelder auflisten lassen und bearbeiten. Das Formular für Bearbeiten deckt sich mit dem unter [Benutzer » Benutzerprofilfelder » Benutzerprofilfeld hinzufügen](#). Nicht benötigte Profildfelder können Sie deaktivieren und zu einem späteren Zeitpunkt wieder aktivieren.

Benutzer » Benutzerprofilfelder » Benutzerprofilfeld hinzufügen

Name: Tragen hier einen eindeutigen Namen ein.

Beschreibung: Erklären Sie in kurzen Worten, wofür das Profildfeld sein soll.

Kategorie: Unter welcher Kategorie soll das Profildfeld gelistet werden? Standardmäßig gibt es die Kategorien *Über mich*, *persönliche Informationen*, *Kontaktmöglichkeiten*. Sie können aber auch eigene Kategorien erstellen

Reihenfolge: An welcher Stelle in der jeweiligen Kategorie soll das neue Profildfeld stehen? Wird der Wert auf 0 gelassen, wird das Feld am Ende der Kategorie eingefügt.

Feldtyp: Was für ein Feld soll das neue Profildfeld sein? Zur Wahl stehen:

- birthday = Geburtstag
- boolean = wahr oder falsch
- date = Datum
- integer = Zahl
- float = Fließkommazahl
- password = Passwort (also ein * Feld)
- multiselect = Mehrere Möglichkeiten in der DropDown-Liste auswählen (Strg + Linksklick)
- radiobuttons = einfaches Auswahlfeld
- select = einfache DropDown-Liste
- text = einfache Textzeile
- textarea = mehrzeiliges Textfeld
- message = Textfeld mit dem WYSIWYG/Quellcode-Editor
- URL = Anklickbarer Link wie im Profildfeld „Webseite“

Standardwert: Soll das Feld bereits mit einem Standardwert vorausgefüllt sein?

Auswahloption: Dieses Feld muss nur gefüllt werden, wenn Sie als Feldtyp multiselect, radiobuttons oder select ausgewählt haben. Tragen Sie in dem Fall die Optionen ein, die der Benutzer auswählen können soll.

PHP-Klasse für Ausgabe: Wenn Sie die Ausgabe des Profildfeldes speziell formatieren möchten, dann können Sie hier den Pfad zur entsprechenden PHP Datei angeben. Die Klassen liegen standardmäßig im Verzeichnis /wcf/lib/system/option/user/. Als Beispiel die Klasse für die Formatierung von Bildern:

```
<?php
namespace wcf\system\option\user;
use wcf\data\user\option\UserOption;
use wcf\data\user\User;
use wcf\util\StringUtil;

/**
 * User option output implementation for an image.
 *
 * @author   Marcel Werk
 * @copyright 2001-2014 WoltLab GmbH
 * @license  GNU Lesser General Public License
 * <http://opensource.org/licenses/lgpl-license.php>
 * @package  com.woltlab.wcf
 * @subpackage system.option.user
 * @category Community Framework
 */
class ImageUserOptionOutput implements IUserOptionOutput {
    /**
     * @see      \wcf\system\option\user\IUserOptionOutput::getOutput()
     */
    public function getOutput(User $user, UserOption $option, $value) {
        if (empty($value)) return '';

        return '';
}
```


Wer darf den Inhalt verändern?: Standardmäßig dürfen der Eigentümer und der Administrator die Profelfelder bearbeiten. Zur weiteren Wahl stehen noch die Optionen *Eigentümer* und *Administrator*.

Wer darf den Inhalt sehen?: Standardmäßig sind Profelfelder für jeden sichtbar. Weitere Möglichkeiten sind: *Niemand*, *Eigentümer*, *Administrator*, *Eigentümer und Administrator* und *Registrierte Benutzer*

Regulärer Ausdruck zur Validierung: Hier kann man den regulären Ausdruck eingeben, um zu prüfen, ob die Eingabe des Benutzers auch korrekt war. Zum Validieren, dass eine URL zusätzlich zum http auch mit https beginnen kann, wäre der reguläre Ausdruck z. B.
`$|^https?://`

Das Feld muss zwingend durch den Eigentümer ausgefüllt werden: Hiermit werden Pflichtfelder bei der Registrierung markiert. Wenn das Feld nicht ausgefüllt wird, wird entsprechend eine Fehlermeldung erscheinen.

Das Feld wird im Registrierungs-Formular angezeigt: Soll das Profelfeld bereits während der Registrierung ausgefüllt werden können?

Das Feld kann über die Mitgliedersuche durchsucht werden: Darf das Feld über die Mitgliedersuche durchsucht werden können?

[Benutzer » Benutzerprofelfelder » Benutzerprofelfeld-Kategorien auflisten](#)

Hier werden alle verfügbaren Profelfeld-Kategorien aufgelistet. Neben der Anzeige für die Reihenfolge gibt es ebenfalls eine Anzeige, wie viele Profelfelder in dieser Kategorie enthalten sind. Des Weiteren kann man über den Bleistift den Namen und die Reihenfolge der Kategorie ändern.

[Benutzer » Benutzerprofelfelder » Benutzerprofelfeld-Kategorie hinzufügen](#)

Hier können Sie neue Kategorien erstellen und die Reihenfolge festlegen.

[Benutzer » Benutzerprofelfelder » Benutzerprofil-Einstellungen verwalten](#)

Änderungen auch auf bestehende Benutzerkonten anwenden: Die hier eingestellten Änderungen der Vorgabewerte für Benutzerprofil-Einstellungen werden auch in bestehende Benutzerkonten übernommen. Die entsprechenden Einstellungen der Benutzer werden dabei überschrieben.

Konversationen pro Seite, Nachrichten pro Seite und Beiträge pro Seite: Hier können Sie einstellen, wie viele Konversationen, Nachrichten oder Beiträge pro Seite angezeigt werden sollen. Zur Auswahl stehen die Optionen 5, 10, 20, 30 und 40

Themen pro Seite: Stellen Sie hier ein, wie viele Themen pro Seite angezeigt werden sollen. Zur Auswahl stehen die Optionen 10, 20, 30, 40 und 50

Persönliche Signatur anderer Mitglieder anzeigen: Wählen Sie hier aus, ob die Benutzer die Signaturen anderer Benutzer sehen können sollen.

Thema beim Antworten automatisch abonnieren: Sollen Themen auf die der Benutzer antwortet automatisch abonniert werden?

Zeitzone: Hier können Sie die Zeitzone der Benutzer ändern.

Kann Online-Status sehen und Kann Benutzerprofil sehen: Hier können Sie auswählen, welche Benutzer Zugriff auf die genannten Funktionen haben sollen. Zur Auswahl stehen: *Jeder, Registrierte Benutzer, Benutzer, denen ich folge und Keiner*

Kann Konversationen schreiben: Wer darf dem Benutzer eine Konversation schreiben? Zur Auswahl stehen: *Registrierte Benutzer, Benutzer, denen ich folge und Keiner*

Kann E-Mail-Adresse sehen und Kann E-Mails senden: Hier können Sie einstellen, wer die E-Mail-Adresse des Benutzers sehen kann und ob derjenige ihm eine E-Mail schicken darf. Zur Auswahl stehen: *Jeder, Registrierte Benutzer, Benutzer, denen ich folge und Keiner*

E-Mails der Administration akzeptieren: Stellen Sie hier ein, ob E-Mails aus dem ACP von dem Benutzer empfangen werden können.

Kann Pinnwand-Kommentare schreiben: Wer darf dem Benutzer einen Kommentar auf der Pinnwand schreiben? Zur Auswahl stehen: *Registrierte Benutzer, Benutzer, denen ich folge und Keiner*

Benutzer » Verwarnungen » Verwarnungen auflisten

Die Liste aller Verwarnungen kann nach den folgenden Punkten gefiltert werden:

Benutzername: Nur die Verwarnungen eines bestimmten Benutzers auflisten.

Verwarnt von: Nur Verwarnungen auflisten, die ein bestimmter Benutzer ausgesprochen hat.

Status: Filter nach aktiven oder abgelaufenen Verwarnungen.

Die Trefferliste kann nach den jeweiligen Spalten sortiert werden. Mit dem Icon  kann die Verwarnung zurückgezogen werden.

[Benutzer » Verwarnungen » Vordefinierte Verwarnungen auflisten](#)

Hier werden die von Ihnen eingegebenen vordefinierten Verwarnungen aufgelistet. Mit Klick auf den Bleistift können die Verwarnungen bearbeitet werden.

[Benutzer » Verwarnungen » Vordefinierte Verwarnung hinzufügen](#)

Titel: Wie soll die vordefinierte Verwarnung heißen? Nehmen Sie einen eindeutigen Namen, damit die Benutzer, die Verwarnungen verteilen dürfen, auch schnell erkennen, was wofür sein soll.

Punkte: Geben Sie an, wie viele Verwarnpunkte der Benutzer für diese Verwarnung bekommen soll. Die Verwarnpunkte sind wichtig, wenn automatisch Sanktionen in Kraft treten sollen.

Verwarnung läuft nicht ab: Wenn Sie den Haken stehen lassen, dann läuft die Verwarnung niemals ab. Entfernen Sie den Haken, dann können Sie einen Ablaufzeitpunkt eingeben.

Ablaufzeitpunkt: Wie lange soll die Verwarnung gültig sein? Wenn die Verwarnung abläuft, werden die Verwarnpunkte automatisch wieder abgezogen.

[Benutzer » Verwarnungen » Sanktionen auflisten](#)

Die Liste der Sanktionen kann nach den folgenden Punkten gefiltert werden:

Benutzername: Nur die Sanktionen eines bestimmten Benutzers auflisten.

Vordefinierte Sanktion: Nur Treffer zu der ausgewählten Sanktion auflisten.

Status: Filter nach aktiven oder abgelaufenen Sanktionen.

Die Trefferliste kann nach den jeweiligen Spalten Sortiert werden. Mit dem Icon  kann die Sanktion widerrufen werden.

Benutzer » Verwarnungen » Vordefinierte Sanktionen auflisten

Hier werden die von Ihnen eingegebenen vordefinierten Sanktionen aufgelistet. Mit Klick auf den Bleistift können die Sanktionen bearbeitet werden.

Benutzer » Verwarnungen » Vordefinierte Sanktion hinzufügen

Titel: Wie soll die vordefinierte Sanktion heißen? Nehmen Sie einen eindeutigen Namen, damit Sie später schnell erkennen, was wofür sein soll.

Punkte: Notwendige Anzahl an Verwarnungspunkten, bei der diese Sanktion ausgelöst wird.

Sanktion läuft nicht ab: Wenn Sie den Haken stehen lassen, dann läuft die Sanktion niemals ab. Entfernen Sie den Haken, dann können Sie einen Ablaufzeitpunkt eingeben.

Ablaufzeitpunkt: Laufzeit der Sanktion, nach deren Ablauf die unten ausgewählte Sanktion wieder aufgehoben wird.

Art der Sanktion: Zur Auswahl stehen: *Sperrung des Benutzeraccounts*, *Sperrung des Avatars*, *Sperrung der Signatur* und *Zu Gruppe hinzufügen*.

Darstellung

> Stile

Stile: Hier können Sie alle installierten Stile verwalten.

> Seitenmenü

Seitenmenü: Unter Seitenmenü können das Haupt- und das Fußzeilenmenü verwalten.


> Templates

Templates: In diesem Bereich finden Sie den Template-Editor und Sie können die verschiedenen Templategruppen verwalten.

> Sprachen

Sprachen: Alle Texte im Forum sind in Sprachvariablen gespeichert. Diese können Sie hier für alle installierten Sprachen verwalten.

Darstellung » Stile » Stile auflisten

Der Stil, der als Standard gesetzt wurde, steht automatisch an erste Stelle in der Auflistung. Alle anderen Stile können über das Icon  deaktiviert bzw. aktiviert werden. Benutzergruppen, die keine deaktivierten Stile sehen können, haben dann nur noch Zugriff auf den als Standard markierten Stil. Das Deaktivieren ist gerade bei Stilen, die noch nicht fertig sind, von Vorteil. So kann man in Ruhe am Stil arbeiten, ohne dass die Benutzer etwas davon mitbekommen.

Zum Erstellen eines neuen Stils eignet sich am besten der WoltLab Basic Stil. Im Gegensatz zum WoltLab Blue Sunrise enthält der Basic Stil keine zusätzlichen CSS-Deklarationen und lässt sich daher besser ändern. Am einfachsten ist es, wenn Sie vom WoltLab Basic Stil über den Button *kopieren* eine Kopie erstellt und dann in dieser Kopie Ihre Änderungen vornehmen. Über den Button Stil hinzufügen, wird ebenfalls der WoltLab Basic Stil als Grundlage genommen. Die einzelnen Punkte des Stil-Editors werden unter [Darstellung » Stile » Stil hinzufügen](#) erklärt.

Über den Button *Exportieren* können Sie Ihren Stil herunterladen, um ihn z. B. an Dritte weitergeben oder ihn nach einem Datencrash wieder importieren zu können.

Eine hilfreiche Funktion der Stilaufistung ist, dass bei den Stilen angezeigt wird, wie viele Benutzer diesen Stil in ihrem Profil ausgewählt haben. Einzig wenn die Auswahl auf Standard (also leer) steht, werden die Benutzer nicht mitgezählt.

Darstellung » Stile » Stil hinzufügen

Daten

Name: Tragen Sie hier den Namen des neuen Stils ein.

Autor: Tragen Sie hier Ihren Namen bzw. die Namen aller, die an dem Stil mitgearbeitet haben, ein (optional).

Copyright: Hier können Sie eintragen, auf welchen Namen das Copyright laufen soll (optional).

Version: Eine klassische Versionsnummer setzt sich häufig wie folgt zusammen:
<Hauptversionsnummer>.<Nebenversionsnummer>.<Revisionsnummer>

Beispiel anhand des Burning Board 4.0 (Stand 27.03.2014): 4. Version des WoltLab Burning Board, in der Hauptversion (0) und in der 4. Fehlerkorrektur: 4.0.4

Datum: Tragen Sie hier das Erstelldatum des Stils ein (optional).

Lizenz: Tragen Sie hier die Lizenz ein, unter der der Stil stehen soll. Zum Beispiel: [GNU Lesser General Public License \(LGPL\)](#) oder [Creative Commons <by-nc-nd>](#) (optional).

Webseite: Tragen Sie hier Ihre Webseite ein (optional).

Beschreibung: Hier können Sie eine kurze Beschreibung zu dem Stil eintragen (optional).

Vorschaubild: Laden Sie hier ein Vorschaubild dieses Stiles hoch, als Bildformate sind JPG und PNG zulässig. Es wird empfohlen, Vorschaubilder immer mit der Größe 102px x 64px anzulegen, größere Grafiken werden automatisch skaliert.

Templategruppe: Auf welche Templategruppe soll der Stil zugreifen?

Bilder-Pfad: Wenn Ihr Stil eigene Grafiken benötigt, sollten Sie diese in einem Unterordner des Ordners „images“ im wcf Verzeichnis ablegen. Geben Sie hier den Pfad zu diesem Ordner an.

Globale Einstellungen

Flexible Breite verwenden: Wenn sich der Stil an die Fenstergröße des Browsers anpassen soll, dann lassen Sie hier den Haken gesetzt.

Wenn Sie flexibel ausgewählt haben, dann müssen Sie sowohl eine Mindestbreite für das Forum als auch eine Maximalbreite angeben. Die Mindestbreite wird meistens fest in Pixeln angegeben (z. B. 760 Pixel) und die maximale Breite in Prozent (z. B. 80% der Browserfenstergröße).

Soll der Stil statisch sein, dann entfernen Sie den Haken bei Flexible Breite verwenden und geben eine entsprechende Breite für das Forum an.

Seitenlogo: Wenn Sie zuvor bei Bilder-Pfad nichts eingetragen haben, dann werden die Bilder standardmäßig im Verzeichnis /wcf/images/ gesucht. Ansonsten laden Sie die Bilder bitte in das Verzeichnis, das Sie zuvor unter Bilder-Pfad eingetragen haben und tragen dann hier nur noch den Namen des Bildes ein.

Schriftgröße: Hier können Sie die globale Schriftgröße für normalen Text einstellen. Zur Wahl stehen die Maßangaben px (Pixel), Prozent (%), em (bezieht sich auf die Schriftgröße des Elements (relative Größe)) und pt (1 Punkt entspricht 1/72 Inches).

Schriftart: Zur Wahl stehen die Schriftarten:

- Arial
- Chicago
- Comic Sans
- Courier New
- Geneva
- Georgia
- Helvetica
- Impact
- Lucida
- Tahoma
- Times New Roman
- Trebuchet MS
- Verdana

Farbpalette

Hier können Sie die diversen Farben per Farbwähler auswählen. Zusätzlich wird Ihnen beim Überfahren des Farbfeldes mit der Maus der Name der LESS-Variable angezeigt.

Seite: Hier werden die globalen Farbeinstellungen für den Hintergrund, die Schrift und Links gesetzt.

Inhaltsbereich: Der Inhaltsbereich betrifft z. B. die Beiträge.

Container: Container sind die unterschiedlichen Boxen z. B. bei der Forenauflistung. Forum 1 (Hintergrund) hat eine andere Farbe als Forum 2 (Hintergrund Akzent). Dasselbe gilt für die Themenauflistung und Beiträge.

Benutzerleiste: Die Benutzerleiste ist die Leiste, in der Ihr Name, Benachrichtigungen, Moderation etc. steht.

Tabellarische Auflistungen: Hier hinter versteckt sich die Kopfleiste für Kategorien, Themenauflistungen etc.

Buttons: Hier können Sie die Farben für sämtliche Buttons einstellen.

Eingabeelemente in Formularen: Hier können Sie die Farben für Textfelder etc. einstellen.

Erweiterte Einstellungen:

Individuelles CSS und LESS: Die Eingabe wird am Ende des Stils eingefügt und kann vollständig aus CSS bestehen. Sie haben zusätzlich den Zugriff auf LESS und alle von Community Framework zur Verfügung gestellten Mixins.

Für ein zentriertes *Logo* im Forum wäre der CSS Code z. B.:

```
#logo a {
    text-align: center;
}
```

Um einem Forum ein *eigenes Icon* zu geben, benötigen Sie den folgenden CSS Code. Das X müssen Sie durch die boardID ersetzen. Die boardID sehen Sie z. B. in der Adressleiste Ihres Browsers, wenn Sie in das entsprechende Forum gehen. Die boardID ist die Zahl hinter dem index.php/Board/ und vor dem Forennamen.

```
.wbbBoardContainer[data-board-id="X"] > .wbbBoard > .icon::before {
    background-image: url("../icon/boardM.png");
    content: "";
    display: block;
    height: 24px;
    width: 24px;
}
```

Für Unterforen lautet der CSS Code wie folgt:

```
.wbbSubBoards > li[data-board-id="X"] > .icon::before {
    background-image: url("../icon/boardM.png");
    content: "";
    display: block;
    height: 16px;
    width: 16px;
}
```

Hinweis: Die Icons sollten sich im Verzeichnis `/wcf/icon/` befinden.

Überschreiben von LESS Variablen: Sie können innerhalb dieser Eingabe beliebige LESS-Variablen überschreiben, die nicht durch den Stil-Editor direkt bearbeitbar sind. Beim Bezug auf andere Variablen muss sichergestellt werden, dass diese in der Reihenfolge vorher definiert wurden. Die Syntax muss wie folgt lauten: „@variableName: variableValue;“


Eine Auflistung der verfügbaren LESS Variablen finden Sie am Ende des Dokuments unter [Übersicht der LESS Variablen in Community Framework 2.0.](#)

Hinweis: Neu erstellte Stile sind standardmäßig deaktiviert.

Darstellung » Stile » Stil importieren

In diesem Bereich können Sie Stile, die zuvor unter *Darstellung » Stile » Stile auflisten* exportiert wurden, wieder importieren. Stile, die Sie aus dem Plugin-Store heruntergeladen haben, werden unter *System » Pakete » Paket installieren* installiert. In beiden Fällen ist es wichtig, dass Sie das Archiv zuvor nicht entpacken!

Darstellung » Seitenmenü » Menüpunkte auflisten

Hier können Sie sich alle Menüpunkte für das Haupt- und Fußzeilenmenü auflisten lassen. Durch das Klicken auf das Icon  können Sie Menüpunkte (de-)aktivieren. Die Menüpunkte lassen sich mit der Maus ziehen und verschieben. Um die neue Sortierung zu übernehmen, müssen Sie entsprechend die *Sortierung speichern*. Die einzelnen Punkte unter Menüpunkt bearbeiten werden unter *Darstellung » Seitenmenü » Menüpunkt hinzufügen* erklärt.

Hinweis: Das Fußzeilenmenü unterstützt keine Untermenüpunkte!

Darstellung » Seitenmenü » Menüpunkt hinzufügen

Position: Hier stellen Sie ein, ob es sich um einen Haupt- oder Fußzeilen Menüpunkt handeln soll.

Übergeordneter Menüpunkt: Im Falle eines Hauptmenüpunktes können Sie hier einstellen, ob der neue Menüpunkt einem vorhandenen untergeordnet werden sollen.

Name: Hier müssen Sie den Namen des neuen Menüpunktes eingeben.

Interner Link / Externer Link: Standardmäßig handelt es sich immer um einen externen Link. Denn in dem Fall brauchen Sie nur noch die Adresse zu der Seite angeben, die Sie verlinken wollen. Dabei ist es egal, ob es sich um eine externe Seite wie z. B. <http://www.google.com> handelt oder eine eigene Seite. Möchten Sie z. B. auf ein Unterforum verlinken, dann brauchen Sie z. B. nur `index.php/Board/2-Default-Forum/` eintragen. Ihre Domain wird automatisch vorangestellt.

Es wird empfohlen einen internen Link immer direkt als Paket zu erstellen. Wie Sie einen internen Link erstellen können, wird unter dem Punkt *Internen Menüpunkt erstellen* erklärt.

Reihenfolge: Hier können Sie einstellen, an welcher Stelle im Menü der neue Menüpunkt angezeigt werden soll. Wenn Sie den Wert auf 0 stehen lassen, wird der Menüpunkt automatisch am Ende hinzugefügt.

Darstellung » Templates » Templates auflisten

Um ein Template aus der Standardgruppe bearbeiten zu können, muss zwingend vorher eine eigene Templategruppe erstellt werden. Dies verhindert, dass eigene Änderungen bei einem Update überschrieben werden oder generell das Forum nicht mehr funktioniert.

Templategruppe: Hier stellen Sie die Filterung ein, ob die Templates aus der Standardgruppe oder einer eigenen Templategruppe angezeigt werden sollen.

Anwendung: Die Templates sind generell einer Anwendung zugeordnet. Hier können Sie nach diesen installierten Anwendungen filtern lassen. Standardmäßig sind dies WoltLab Community Framework und WoltLab Burning Board.

Darstellung » Templates » Template hinzufügen

Um ein eigenes Template hinzufügen zu können, müssen Sie zuvor eine neue Templategruppe erstellen. Eigene Templates können nicht in der Standardtemplategruppe gespeichert werden. Dies verhindert, dass eigene Änderungen bei einem Update überschrieben werden oder generell das Forum nicht mehr funktioniert.

Hinweis: Die neue Templategruppe muss jeweils im Stil eingestellt werden, damit die neuen Templates verwendet werden.

Wenn Sie Änderungen an einem vorhandenen Template aus der Standardgruppe vornehmen wollen, dann muss das Template in der neuen Templategruppe zwingend genauso heißen, andernfalls wird immer das Template aus der Standardgruppe für die Anzeige benutzt.

Darstellung » Templates » Templategruppen auflisten

Hier können alle vorhandenen Templategruppen bearbeitet und gelöscht werden. Zudem wird angezeigt, wie viele Templates sich in dieser Templategruppe befinden.

Darstellung » Templates » Templategruppe hinzufügen

Sie können eine Templategruppe einer *übergeordneten Templategruppe* zuordnen. Dies ist sinnvoll, wenn Sie mehrere Stile mit nur minimalen Änderungen haben, um sich die Arbeit zu ersparen, Templates mehrfach pflegen zu müssen.

In der Regel gibt man bei *Name* und *Verzeichnis* dasselbe an, um die Templates später besser zuordnen zu können.

Darstellung » Sprachen » Sprachen auflisten

Hier finden Sie die Übersicht aller installierten Sprachen. Sie können die Sprachpakete als XML-Datei exportieren, die Bezeichnung ändern und als Standard setzen. Des Weiteren wird angezeigt, wie viele Benutzer im Forum das jeweilige Sprachpaket ausgewählt und wie viele Sprachvariablen Sie verändert haben. Mit Klick auf die Zahl der geänderten Sprachvariablen werden alle geänderten Sprachvariablen in dem Paket aufgelistet.

Hinweis: Das Forum erkennt automatisch die Browsersprache und wählt passend die anzuzeigende Sprache aus. Nur wenn kein entsprechendes Sprachpaket installiert ist, wird auf die Standardsprache zurückgegriffen oder der Benutzer wählt selbst eine Sprache aus.

Darstellung » Sprachen » Sprache importieren

Hier können Sie ein neues Sprachpaket und neue Sprachvariablen für vorhandene Sprachen importieren. Die entsprechende XML-Datei muss entweder per FTP innerhalb des Verzeichnisses /wcf/ liegen, oder Sie laden die XML-Datei direkt von Ihrer Festplatte hoch.

Der Aufbau so einer Sprach-XML-Datei ist wie folgt:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<language xmlns="http://www.woltlab.com"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.woltlab.com
http://www.woltlab.com/XSD/maelstrom/language.xsd" languagecode="de"
language="Deutsch" countrycode="de">
  <category name="wcf.page">
    <item name="wcf.page.example.title"><![CDATA[Seiten
Titel]]></item>
    <item name="wcf.page.example.content"><![CDATA[Seiten
Inhalt]]></item>
  </category>
</language>
```

Hinweis: Die korrekten Kürzel für den Sprach- und Ländercode finden Sie unter:
http://de.wikipedia.org/wiki/ISO_639-1 und <http://de.wikipedia.org/wiki/ISO-3166-1-Kodierliste>

Darstellung » Sprachen » Texte verwalten

Hier können Sie die vorhandenen Sprachpakete nach bestimmten Textausschnitten oder direkt nach den Namen der Sprachvariable durchsuchen und diese dann bearbeiten.

Im Feld *Eigener Inhalt* können Sie Ihre Änderung eingeben. Sollte sich der ursprüngliche Wert der Sprachvariable durch ein Update ändern, so wird lediglich Ihre eigene Version deaktiviert, so dass Sie diese ggf. anpassen und dann wieder aktivieren können. Dies dient dem Schutz, dass es bei einem Update nicht zu ungewollten Fehlern kommt.

[Darstellung](#) » [Sprachen](#) » [Mehrsprachigkeit verwalten](#)

Haben Sie mehrere Sprachen installiert, können sich Ihre Mitglieder die Programmoberfläche in einer dieser Sprachen anzeigen lassen. Erstellte Inhalte werden durch die aktivierte Mehrsprachigkeit außerdem einer Sprache zugeordnet. Die Benutzer können in ihrem Profil auswählen, ob ausschließlich Inhalte bestimmter Sprachen angezeigt werden. Bei der Erstellung von Inhalten ist standardmäßig die aktive Oberflächensprache voreingestellt.

Inhalt

› Smileys

› Labels

› BBCodes

› Tags

› Dateianhänge

Smileys: Hier können Sie die vorhandenen Smileys verwalten und unterschiedliche Smiley-Kategorien erstellen.

Labels: Labels ersetzen die bekannten Themenpräfixe. Hier können Sie neue Labels erstellen und diese Gruppen zuordnen.

BBCodes: Ein Forum kommt nicht ohne BBCodes aus. Neben BBCodes können Sie hier zusätzliche Medienanbieter wie YouTube etc. hinzufügen.

Tags: In diesem Bereich finden Sie eine Auflistung aller im Forum verwendeten Tags. Außerdem können Sie neue Tags vorgeben.

Dateianhänge: Hier können Sie alle in Beiträgen hochgeladenen Dateianhänge verwalten.

Inhalt » Smileys » Smileys auflisten

Die Smileys lassen sich mit der Maus ziehen und dadurch die Sortierung ändern. Um die neue Sortierung zu speichern, müssen Sie einmal den Absenden-Button betätigen.

Inhalt » Smileys » Smiley hinzufügen

Um einen neuen Smiley hinzuzufügen, müssen Sie zuvor das Bild per FTP in das Verzeichnis /wcf/ laden. Standardmäßig wird als Speicherort /wcf/images/smilies/ verwendet, daher ist es zu empfehlen, neue Smileys ebenfalls in diesen Ordner oder einen Unterordner zu laden.

Wenn Sie den neuen Smiley in das Standardverzeichnis geladen haben, dann müssen Sie bei *Smiley-Pfad* `images/smilies/Dateiname.Endung` eintragen.

Primärer Smiley-Code muss zwingend ausgefüllt werden und sollte eindeutig sein. Der **Alternative Smileys-Code** ist optional.

Inhalt » Smileys » Smiley-Kategorien auflisten

Wenn Sie eine Smiley-Kategorie nicht mehr benötigen, dann können Sie diese hier deaktivieren. Wie auch schon zuvor bei den Smileys lässt sich die Sortierung durch Ziehen mit der Maus ändern. Zum Speichern der neuen Sortierung den Button *Sortierung speichern* klicken.

[Inhalt » Smileys » Smiley-Kategorie hinzufügen](#)

Kategorien sind immer empfehlenswert, wenn Sie Ihren Benutzern eine sehr große Auswahl an Smileys bieten wollen.

[Inhalt » Labels » Labels auflisten](#)

Die Labels ersetzen die bekannten Präfixe aus den vorherigen Burning Board-Versionen. Hier finden Sie die Auflistung aller von Ihnen erstellten Labels inkl. der zugehörigen Kategorie.

[Inhalt » Labels » Label hinzufügen](#)

Alternativ zu den vorgegebenen Labelfarben können Sie eine eigene CSS-Klasse vergeben. Den Inhalt der CSS-Klasse geben Sie bitte im Stil unter erweiterte Einstellungen ein.

[Inhalt » Labels » Labelgruppen auflisten](#)

Bevor Sie ein Label erstellen können, müssen Sie eine Labelgruppe erstellen. Alle im System vorhandenen Labelgruppen können Sie sich hier auflisten lassen.

[Inhalt » Labels » Labelgruppen hinzufügen](#)

Neben dem Gruppenamen und ob Labels in dieser Gruppe zwingend ausgewählt werden müssen, können Sie hier für Benutzer und Gruppen noch einstellen, ob sie Labels aus dieser Gruppe sehen und/oder setzen dürfen.

Unter Verfügbarkeit können Sie einstellen, in welchen Kategorien/Foren die Labels dieser Gruppe verfügbar sein sollen.

[Inhalt » BBCodes » BBCodes auflisten](#)

Hier finden Sie die Übersicht aller im System verfügbaren BBCodes. Nicht benötigte BBCodes können deaktiviert werden.

[Inhalt » BBCodes » BBCode hinzufügen](#)

BBCode: Hier muss der Name eingetragen werden, der in den Klammern [] steht (z. B. [url]). Der Name wird hier allerdings ohne die Klammern eingegeben (z. B. url).

Öffnender HTML-Tag: Hier können Sie den HTML-Tag eingeben, damit Ihre Benutzer Texte mit HTML formatieren können, ohne dass Sie Ihnen HTML erlauben müssen. Als Beispiel „b“ für fett schreiben (ohne die „“).

Schließender HTML-Tag: Siehe Öffnender HTML-Tag

Erlaubte Kindelemente: Hier können Sie angeben, welche weiteren BBCodes innerhalb dieses BBCodes umgewandelt werden können. Die zulässigen BBCodes müssen durch ein Komma getrennt eingetragen werden. Wenn man alle BBCodes erlauben möchte, kann man alternativ auch *all* eintragen, für keine BBCodes *none*. Es können auch BBCodes ausgeschlossen werden. *all^b,i* steht z. B. für alle BBCodes außer b und i.

Klassen-Name: Wenn Sie eine eigene PHP-Klasse erstellt haben, die die Verarbeitung des BBCodes übernimmt, dann können Sie hier den Namen der Klasse eintragen. Die PHP-Datei muss sich im Verzeichnis */wcf/lib/system/bbcode/* befinden. Wenn Ihre PHP-Klasse z. B. *ListBBCode.class.php* heißt, dann brauchen Sie lediglich *wcf/system/bbcode/ListBBCode* im Feld eintragen.

Attribute: Klicken Sie auf das +, um ein neues Attribut hinzuzufügen. Attribute sind optional.

HTML-Code des Attributes: Der hier zusätzlich eingetragene HTML-Code wird an das oben eingetragene, öffnende HTML-Tag angefügt. Mit %s übergeben Sie zusätzlich den vom Benutzer eingetragenen Inhalt.

Beispiel:

Öffnender HTML-Tag: `span`

HTML-Code des Attributs: `style="color: %s"`

Benutzer wählt im Editor die Farbe rot: `#ff0000`

Wird zu: ``

Regulärer Ausdruck zur Validierung: Wenn der reguläre Ausdruck nicht zutrifft, dann wird der BBCode nicht umgewandelt. Mehr zum Thema reguläre Ausdrücke, erfahren Sie hier:

http://de.wikipedia.org/wiki/Regulärer_Ausdruck

Attribut muss ausgefüllt sein: Wenn hier der Haken gesetzt wird, dann muss der Benutzer zwingend das Attribut angeben.

Inhalt übernehmen: Soll der Inhalt des BBCodes als Wert für dieses Attribut übernommen werden, wenn es nicht gesetzt ist?

Inhalt » BBCodes » Medienanbieter auflisten

Hier werden Ihnen alle dem System bekannten Medienanbieter aufgelistet, die durch den [media]-BBCode automatisch erkannt werden.

Inhalt » BBCodes » Medienanbieter hinzufügen

Tragen Sie den Namen des Medienanbieters ein (z. B. YouTube). Der Name ist dafür nötig, dass Sie die Medienanbieter später besser zuordnen können, falls es mal ein Problem gibt.

Regulärer Ausdruck: Den reguläre Ausdruck wird benötigt, damit aus dem vom Benutzer angegebenen Link die Video-Daten ausgelesen und entsprechend umgewandelt werden können.

Damit der [media]-BBCode z. B. das Video https://www.youtube.com/watch?v=7VPMCXU6w_o automatisch erkennt und als YouTube-Video einbindet, muss der Reguläre Ausdruck wie folgt lauten:

```
https?://(?:.+?\.)?youtu(?:\.be/|be\.com/watch\?(?:.*?&)?v=) (?P<ID>[a-zA-Z0-9_-]+) (?P<start>(?:#a?t=(?:\d+|(?:\d+h(?:\d+m)?(?:\d+s)?)|(?:\d+m(?:\d+s)?)|(?:\d+s))$)?)
```

Hierbei beachtet der Reguläre Ausdruck die bekannten Schreibweisen für YouTube-Videos.

HTML-Code: Geben Sie hier den HTML-Code für das Medium an. Variablen im Format {*\$variable*} werden durch die entsprechend benannte Untergruppe des regulären Ausdrucks ersetzt.

Im Fall von YouTube wäre der Code:

```
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/{ $ID }?wmode=transparent{ $start }" allowfullscreen></iframe>
```

Inhalt » Tags » Tags auflisten

Hier können Sie alle im System verwendeten Tags auflisten lassen und bearbeiten bzw. unnötige Tags löschen.

Inhalt » Tags » Tag hinzufügen

Hier können Sie Tags vorgeben, die die Benutzer in Ihren Themen etc. verwenden können. Tags sind Schlagwörter, die helfen ein Element wie z. B. einen Text oder ein Bild zu beschreiben.

[Inhalt](#) » [Dateianhänge](#) » [Dateianhänge verwalten](#)

Hier können Sie sich alle Dateianhänge, die Ihre Benutzer in Ihrem Forum in Beiträgen hochgeladen haben, anzeigen lassen und ggf. löschen.

Hinweis: *Dateianhänge in Konversationen werden hier nicht aufgelistet.*

Community

- Dashboard
- Forum
- Themen & Beiträge

Dashboard: In diesem Bereich können Sie das Dashboard und die Seitenleiste in der Mitgliederliste, Forenauflistung und Themenauflistung konfigurieren.

Forum: Hier können Sie die Foren und Kategorien verwalten.

Themen & Beiträge: Unter diesem Punkt finden Sie die Massenverarbeitung von Themen und Beiträgen.

Community » Dashboard » Konfiguration

Hier können Sie die einzelnen Boxen für die Seite Dashboard und die Seitenleistenboxen für die Seiten Dashboard, Mitgliederliste, Themenauflistung und Forenauflistung aktivieren bzw. deaktivieren. Die Boxen lassen sich mit der Maus verschieben.

Community » Forum » Foren auflisten

Unter diesem Punkt finden Sie alle in Burning Board vorhandene Kategorien und Foren. Die Sortierung der Foren lässt sich mit der Maus verschieben. Zum Speichern der neuen Sortierung müssen Sie den Button „Sortierung speichern“ klicken.

Community » Forum » Forum hinzufügen

Bereits während der Erstellung eines neuen Forums, einer neuen Kategorie oder externen Verweises können Sie spezifische Gruppen-/Benutzerrechte vergeben. Diese Rechte überschreiben die normalen Benutzergruppenrechte. Forenspezifische Rechte vererben sich automatisch auf jedes untergeordnete Forum.

Versteckte Foren werden den Benutzern in keiner Liste angezeigt. Der direkte Aufruf des Forums ist aber weiterhin möglich.

Community » Themen & Beiträge » Massenverarbeitung von Themen

Mit der Massenverarbeitung können Themen nach *Erstellzeitraum*, *Zeitraum des letzten Beitrages*, *Ersteller*, *Antworten kleiner als* oder *größer als* und nur *in bestimmten Foren* vorhanden gefiltert werden.

Alternativ können Sie die Themen nach *Zustand* filtern. Zur Auswahl stehen hier:

- Im Papierkorb
- Nicht gelöscht
- Deaktiviert
- Aktiviert
- Geschlossen
- Offen
- Link
- Kein Link
- Als erledigt markiert
- Nicht als erledigt markiert
- Ankündigung
- Wichtig
- Normales Thema

Unter *Aktion* können Sie auswählen, was mit den Themen geschehen soll, auf die Ihre Filter-Einstellungen zutreffen. Zur Auswahl stehen hier:

- Verschieben
- In Papierkorb verschieben
- Endgültig löschen
- Wiederherstellen
- Deaktivieren
- Aktivieren
- Schließen
- Öffnen
- Links entfernen
- Als erledigt markieren
- Sprache ändern

Hinweis: Die Massenverarbeitung von Themen führt die ausgewählte Aktion **ohne zusätzliche Sicherheitsabfrage** auf alle Themen aus, die unter die eingestellten Bedingungen fallen.

Community » Themen & Beiträge » Massenverarbeitung von Beiträgen

Hier können Sie Beiträge nach *Erstellzeitraum*, *Ersteller* und nur *in bestimmten Foren* vorhanden filtern lassen.

Alternativ können Sie die Beiträge nach *Zustand* filtern. Zur Auswahl stehen hier:

- Im Papierkorb
- Nicht gelöscht
- Deaktiviert
- Aktiviert
- Geschlossen
- Offen

Unter *Aktion* können Sie auswählen was mit den Beiträgen die auf Ihren Filter zutreffen geschehen soll. Zur Auswahl stehen hier:

- In Papierkorb verschieben
- Endgültig löschen
- Wiederherstellen
- Deaktivieren
- Aktivieren
- Schließen
- Öffnen

Hinweis: Die Massenverarbeitung von Beiträgen führt die ausgewählte Aktion **ohne zusätzliche Sicherheitsabfrage** auf alle Beiträge aus, die unter die eingestellten Bedingungen fallen.

Moderation

Bei den moderativen Forenrechten wird grundsätzlich zwischen Moderator und Super-Moderator unterschieden. Während ein Moderator lediglich in den ihm zugewiesenen Foren Moderationsrechte besitzt, gelten die Rechte für einen Super-Moderator global. Allgemeine Moderationsrechte für z. B. die Pinnwand und Verwarnungen gelten auch für einen normalen Moderator global.

Im Benutzermenü werden Sie über freizuschaltende und gemeldete Inhalte benachrichtigt.



Wenn Sie auf *Moderation* klicken, können Sie sich alle freizuschaltenden oder gemeldeten Inhalte und die gelöschten Themen und Beiträge anzeigen lassen.

TYP
Alle Einträge
Freischaltung
Meldung
ZUGEWIESENER BENUTZER
Alle Einträge
Niemand
Ich (Lexa)
STATUS
Alle Einträge
Erledigt

WoltLab Burning Board 4.0

Moderation

Ausstehende Elemente 2

ID	Titel	Zugewiesener Benutzer	Letzte Änderung
4	Freischaltung Test3 Lexa - Vor einer Minute - Beitrag		Vor einer Minute
3	Meldung Test2 Lexa - 21. März 2014 - Konversation		21. März 2014

WoltLab Burning Board 4.0

Um anderen Moderatoren in Ihrem Team Bescheid geben zu können, dass Sie sich einer Freischaltung oder Meldung angenommen haben, können Sie diese sich selbst zuweisen.

Moderative Möglichkeiten – Themenauflistung

Hier haben Sie die Möglichkeit ein Thema direkt zu bearbeiten oder mehrere Themen zu markieren und dann für alle markierten Themen eine Aktion durchzuführen.



Wählen Sie *Verschieben*, um das Thema direkt in ein anderes Forum zu verschieben.

Über den Punkt *Erweitert* können Sie den Titel ändern und den Themenstatus auf normal, angepinnt oder Ankündigung ändern.




Wenn Sie mindestens zwei Themen markiert haben, dann können Sie diese zusammenfügen. Die Themen müssen sich hierfür nicht im selben Forum befinden.



Mit einem Doppelklick auf den roten Kasten können Sie ein Thema als erledigt markieren.


Moderative Möglichkeiten – Im Thema



Hier haben Sie exakt dieselben Möglichkeiten wie in der Themenaufstellung auch.

Wählen Sie *Verschieben*, um das Thema direkt in ein anderes Forum zu verschieben.

Über den Punkt *Erweitert* können Sie den Titel ändern und den Themenstatus auf normal, angepinnt oder Ankündigung ändern.



Mit *Bearbeitung verbieten*, wird der Beitrag gesperrt. So das der Ersteller diesen nicht mehr verändern kann.

Über den Hammer können Sie den Beitragsersteller beziehend auf den Beitrag verwarnen.




Wenn Sie min. 2 Beiträge markiert haben, dann können Sie diese zusammenfügen. Die Beiträge müssen sich hierfür nicht im selben Thema befinden.

Markieren Sie einen Beitrag und wechseln in ein anderes Thema, dann können Sie den Beitrag über dieses Menü in das Thema *verschieben*.

Test2 ☐



Mit einem Doppelklick auf den roten Kasten können Sie ein Thema als erledigt markieren.




Im Änderungsprotokoll werden alle moderativen Aktivitäten wie *Beitrag bearbeiten*, *Thema als erledigt markieren* etc. gespeichert.

Moderative Möglichkeiten – Im Profil



Über den Hammer können Sie den Benutzer warnen.



Hier haben Sie die Möglichkeit einen Pinnwandkommentar zu bearbeiten oder mit dem x zu löschen.

Internen Menüpunkt erstellen

Sie haben die Wahl, den Menüpunkt manuell zu erstellen oder direkt als Paket. Anhand dieses Beispiels wird ein Menüpunkt mit dem Namen Example und eine einfache HTML-Seite erstellt.

Beim manuellen Erstellen muss zuerst die Controller-PHP-Datei erstellt und ins korrekte Verzeichnis geladen werden. Danach muss der Menüpunkt im ACP unter *Administration > Darstellung > Seitenmenü > Menüpunkt erstellen* erstellt werden (ohne den Controller im korrekten Verzeichnis würde eine Fehlermeldung kommen und der Menüpunkt nicht erstellt werden). Wenn dies geschehen ist, dann müssen Sie in phpMyAdmin in der Tabelle `wcf1_page_menu_item` nachschauen, wie der Name des neuen Menüpunktes lautet und diesen entsprechend in der Controller-PHP-Datei anpassen, andernfalls wird der Button nicht als aktiv markiert, da der Name falsch ist.

menuItemID	packageID	menuItem	parentMenuItem	menuItemController
1	1	wcf.user.dashboard		wcf\page\DashboardPage
2	1	wcf.user.members		wcf\page\MembersListPage
3	1	wcf.user.recentActivity	wcf.user.members	wcf\page\RecentActivityListPage
4	1	wcf.user.usersOnline	wcf.user.members	wcf\page\UsersOnlineListPage
5	1	wcf.user.team	wcf.user.members	wcf\page\TeamPage
6	1	wcf.user.search	wcf.user.members	wcf\form\UserSearchForm
7	4	wbb.header.menu.board		wbb\page\BoardListPage
8	4	wbb.header.menu.board.unreadPosts	wbb.header.menu.board	wbb\action\BoardQuickSearchAction
9	4	wbb.header.menu.board.undoneThreads	wbb.header.menu.board	wbb\action\BoardQuickSearchAction
10	4	wbb.header.menu.board.watchedThreads	wbb.header.menu.board	wbb\page\WatchedThreadListPage
18	8	wcf.footer.menu.legalNotice		wcf\page\LegalNoticePage
48	4	wcf.page.menuitem48 		wcf\page\ExamplePage

Diesen Aufwand können Sie sich sparen, wenn Sie den neuen Eintrag direkt als Paket erstellen. Denn dann können Sie den Namen des Menüeintrages in der Datenbank selbst bestimmen.

Manuelles Erstellen: Im Feld *Controller* muss der Pfad zur entsprechenden PHP-Datei angegeben werden. Anhand des Beispiels Example wäre das der Pfad `wcf\page\ExamplePage`. Die passende Datei laden Sie per FTP in das Verzeichnis `\wcf\lib\page\`

Paket: Erstellen Sie einen Hauptordner auf Ihrer Festplatte, in dem Sie alle benötigten Dateien speichern können. In diesem Hauptordner erstellen Sie nun die Verzeichnisstruktur `\lib\page\` und speichern den unten stehenden Code als `ExamplePage.class.php` im Ordner *page*.

ExamplePage.class.php

```
<?php
namespace wcf\page;

/**
 * Shows the example page.
 *
 * @author      Andrea Berg
 * @copyright    2014 Andrea Berg
 * @license     LGPL
 */
class ExamplePage extends AbstractPage {
    /**
     * @see wcf\page\AbstractPage::$activeMenuItem
     */
    public $activeMenuItem = 'wcf.page.example';
}
```

Zusätzlich wird ein *Template* benötigt.

Manuelles Erstellen: Fügen Sie den unten stehen Code unter *Administration > Templates > Template hinzufügen* ein. Nennen Sie das Template *example*.

Paket: Speichern Sie den unten stehen Code als *example.tpl* im Hauptordner.

Der mögliche Inhalt für so ein Template könnte wie folgt aussehen:

```
{include file='documentHeader'}
<head>
    <title>{lang}wcf.page.example.title{/lang} - {PAGE_TITLE|language}</title>

    {include file='headInclude'}
</head>

<body id="tpl{$TemplateName|ucfirst}">
    {include file='header'}

    <header class="boxHeadline">
        <h1>{lang}wcf.page.example.title{/lang}</h1>
    </header>

    {include file='userNotice'}

    <div class="container marginTop">
        <div class="containerHeadline">
            <p>{lang}wcf.page.example.content{/lang}</p>
        </div>
    </div>

    {include file='footer'}
</body>
</html>
```

Um den Inhalt mehrsprachig zu ermöglichen, wurde mit Sprachvariablen gearbeitet. Das heißt, Sie müssen diese Sprachvariablen anlegen. Wenn das Forum ohnehin einsprachig ist und Sie

nicht mit Sprachvariablen arbeiten möchten, dann können Sie sämtliche `{lang}xyz{/lang}` entsprechend mit Ihren Texten ersetzen.

Wenn Sie mit Sprachvariablen arbeiten möchten, dann ist der nächste Schritt die XML-Dateien hierfür zu erstellen.

Manuelles Erstellen: Laden Sie die erstellten XML-Dateien unter *Administration > Sprachen > Sprache importieren* hoch.

Paket: Erstellen Sie in Ihrem Hauptordner einen Ordner *lang* und speichern Sie den unten stehen Code als *de.xml* und *en.xml*

de.xml:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<language xmlns="http://www.woltlab.com"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.woltlab.com
http://www.woltlab.com/XSD/maelstrom/language.xsd" languagecode="de"
language="Deutsch" countrycode="de">
  <category name="wcf.page">
    <item name="wcf.page.example.title"><![CDATA[Seiten
Titel]]></item>
    <item name="wcf.page.example.content"><![CDATA[Seiten
Inhalt]]></item>
  </category>
</language>
```

en.xml:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<language xmlns="http://www.woltlab.com"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.woltlab.com
http://www.woltlab.com/XSD/maelstrom/language.xsd" languagecode="en"
language="English" countrycode="gb">
  <category name="wcf.page">
    <item name="wcf.page.example.title"><![CDATA[Page
Title]]></item>
    <item name="wcf.page.example.content"><![CDATA[Page
Content]]></item>
  </category>
</language>
```

Hinweis: Die korrekten Kürzel für den Sprach- und Ländercode finden Sie unter:
http://de.wikipedia.org/wiki/ISO_639-1 und <http://de.wikipedia.org/wiki/ISO-3166-1-Kodierliste>

Manuelles Erstellen: Sie sind nun prinzipiell fertig.

Paket: Um aus dem Ganzen ein Paket zu erstellen, benötigen Sie noch eine *package.xml* und eine *pageMenu.xml*. Speichern Sie den unten stehenden Code jeweils im Hauptverzeichnis ab.

package.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<package name="com.woltlab.wcf.examplepage" xmlns="http://www.woltlab.com"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.woltlab.com
http://www.woltlab.com/XSD/maelstrom/package.xsd">
  <packageinformation>
    <packagename>Example Page</packagename>
    <packagename language="de">Beispielsseite</packagename>
    <packagedescription>The first own example page for Community
Framework 2.</packagedescription>
    <packagedescription language="de">Die erste eigene
Beispielsseite für Community Framework 2.</packagedescription>
    <version>1.0.0</version>
    <date>2014-03-28</date>
  </packageinformation>

  <authorinformation>
    <author>Andrea Berg</author>
    <authorurl>http://www.woltlab.com</authorurl>
  </authorinformation>

  <requiredpackages>
    <requiredpackage
minversion="2.0.0">com.woltlab.wcf</requiredpackage>
  </requiredpackages>

  <instructions type="install">
    <instruction type="file">files.tar</instruction>
    <instruction type="template">templates.tar</instruction>
    <instruction type="language">lang/*.xml</instruction>
    <instruction type="pageMenu">pageMenu.xml</instruction>
  </instructions>
</package>
```

pageMenu.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<data xmlns="http://www.woltlab.com"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.woltlab.com
http://www.woltlab.com/XSD/pagemenu.xsd">
  <import>
    <pagemenuitem name="wcf.page.example">
      <controller><![CDATA[wcf\page\ExamplePage]]></controller>
      <position>header</position>
    </pagemenuitem>
  </import>
</data>
```

Nun sind alle benötigten Dateien für das Paket vorhanden. Diese müssen nun nur noch entsprechend als .tar-Archive gepackt werden. Unter Windows geht dies z. B. mit dem kostenlosen Programm [7-Zip](#).

In Ihrem Hauptordner sollte es nun wie folgt aussehen:

Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
lang	28.03.2014 10:47	Dateiordner	
lib	28.03.2014 10:41	Dateiordner	
example.tpl	27.03.2014 18:51	TPL-Datei	1 KB
package.xml	28.03.2014 10:46	XML Document	2 KB
pageMenu.xml	28.03.2014 10:42	XML Document	1 KB

Machen Sie einen Rechtsklick auf den Ordner *lib* und erstellen Sie ein tar-Archiv mit dem Namen *files.tar*.

Als nächstes machen Sie einen Rechtsklick auf die Datei *example.tpl* und erstellen ein tar-Archiv mit dem Namen *templates.tar*.

Markieren Sie mit gedrückter STRG Taste den Ordner *lang* und die Dateien *files.tar*, *templates.tar*, *package.xml* und *pageMenu.xml*.

Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
lang	28.03.2014 10:47	Dateiordner	
lib	28.03.2014 10:41	Dateiordner	
example.tpl	27.03.2014 18:51	TPL-Datei	1 KB
files.tar	28.03.2014 11:38	WinRAR-Archiv	3 KB
package.xml	28.03.2014 10:46	XML Document	2 KB
pageMenu.xml	28.03.2014 10:42	XML Document	1 KB
templates.tar	28.03.2014 11:38	WinRAR-Archiv	3 KB

Machen Sie wieder einen Rechtsklick auf die markierten Ordner und Dateien und erstellen ein tar-Archiv mit z. B. dem Namen *com.woltlab.wcf.examplepage*.

Das fertige Archiv können Sie nun unter *Administration » System » Pakete » Paket hinzufügen* installieren.

Übersicht der LESS Variablen in Community Framework 2.0

(Vielen Dank an [Matthias Kittsteiner](#) für das Zusammentragen der Variablen.)

Globale Einstellungen

useFluidLayout:

Standardwert: 1

Verwendung: Legt fest, ob eine flexible Breite genutzt wird (1) oder nicht (0).

wcfLayoutMinWidth:

Standardwert: 980px

Verwendung: Legt die Mindestbreite der Seite fest.

wcfLayoutMaxWidth:

Standardwert: 90%

Verwendung: Legt die Maximalbreite der Seite fest.

wcfLayoutFixedWidth:

Standardwert: 1200px

Verwendung: Legt die statische Breite fest.

pageLogo:

Standardwert: *leer*

Verwendung: Legt den Pfad/Namen der Logo-Grafik fest.

wcfBaseFontSize:

Standardwert: 13px

Verwendung: Legt die Standardschriftgröße fest.

wcfBaseFontFamily:

Standardwert: "Trebuchet MS", Arial, sans-serif

Verwendung: Legt die Standardschriftart fest.

Seite

wcfPageBackgroundColor:

Standardwert: rgba(224, 224, 224, 1)

Verwendung: Legt die Hintergrundfarbe der Seite fest.

wcfPageColor:

Standardwert: rgba(102, 102, 102, 1)

Verwendung: Legt die Schriftfarbe der Seite fest.

wcfPageLinkColor:

Standardwert: rgba(63, 127, 191, 1)

Verwendung: Legt die Linkfarbe der Seite fest.

wcfPageLinkHoverColor:

Standardwert: rgba(15, 79, 143, 1)

Verwendung: Legt die Linkfarbe der Seite beim Hover fest.

Inhaltsbereich

wcfContentBackgroundColor:

Standardwert: rgba(255, 255, 255, 1)

Verwendung: Legt die Hintergrundfarbe für Hauptbereiche fest.

wcfColor:

Standardwert: rgba(102, 102, 102, 1)

Verwendung: Legt die Schriftfarbe für Hauptbereiche fest.

wcfDimmedColor:

Standardwert: rgba(136, 136, 136, 1)

Verwendung: Legt die Schriftfarbe von weniger wichtigen Inhalten fest.

wcfExtraDimmedColor:

Standardwert: lighten(@wcfDimmedColor, 20%)

Erklärung des Standardwertes: Der Wert von *@wcfDimmedColor* um 20% aufgehellt.

Nicht im Stileditor einstellbar!*

wcfLinkColor:

Standardwert: rgba(63, 127, 191, 1)

Verwendung: Legt die Schriftfarbe von Links fest.

wcfLinkHoverColor:

Standardwert: rgba(15, 79, 143, 1)

Verwendung: Legt die Schriftfarbe von Links beim Hover fest.

Container

wcfContainerBackgroundColor:

Standardwert: rgba(255, 255, 255, 1)

Verwendung: Legt die Hintergrundfarbe für die ersten bzw. allgemeinen Container fest.

wcfContainerAccentBackgroundColor:

Standardwert: rgba(249, 249, 249, 1)

Verwendung: Legt die Hintergrundfarbe für die zweiten bzw. hervorgehobenen Container fest.

wcfContainerHoverBackgroundColor:

Standardwert: rgba(244, 244, 244, 1)

Verwendung: Legt die Hintergrundfarbe für Container beim Hover fest.

wcfContainerBorderColor:

Standardwert: rgba(221, 221, 221, 1)

Verwendung: Legt die Rahmenfarbe von Containern fest.

wcfContainerBorderRadius:

Standardwert: 0

Verwendung: Legt die Abrundung von Ecken von Containern fest.

Nicht im Stileditor einstellbar!*

wcfSidebarBackgroundColor:

Standardwert: @wcfContainerHoverBackgroundColor

Verwendung: Legt die Hintergrundfarbe der Seitenleiste fest.

Nicht im Stileditor einstellbar!*

Benutzerleiste

wcfUserPanelBackgroundColor:

Standardwert: rgba(45, 45, 45, 1)

Verwendung: Legt die Hintergrundfarbe der Benutzerleiste (des Benutzermenüs) fest.

wcfUserPanelColor:

Standardwert: rgba(255, 255, 255, 1)

Verwendung: Legt die Schriftfarbe der Benutzerleiste (des Benutzermenüs) fest.

wcfUserPanelHoverBackgroundColor:

Standardwert: rgba(60, 60, 60, 1)

Verwendung: Legt die Hintergrundfarbe der Benutzerleiste (des Benutzermenüs) beim Hover fest.

Nicht im Stileditor einstellbar!*

wcfUserPanelHoverColor:

Standardwert: rgba(255, 255, 255, 1)

Verwendung: Legt die Schriftfarbe der Benutzerleiste (des Benutzermenüs) beim Hover fest.

Tabellarische Auflistungen

wcfTabularBoxBackgroundColor:

Standardwert: rgba(63, 127, 191, 1)

Verwendung: Legt die Hintergrundfarbe von Tabellen fest.

wcfTabularBoxColor:

Standardwert: rgba(255, 255, 255, 1)

Verwendung: Legt die Schriftfarbe von Tabellen fest.

wcfTabularBoxHoverColor:

Standardwert: rgba(255, 255, 255, 1)

Verwendung: Legt die Schriftfarbe von Tabellen beim Hover fest.

Buttons

wcfButtonBackgroundColor:

Standardwert: rgba(249, 249, 249, 1)

Verwendung: Legt die Hintergrundfarbe von allgemeinen Buttons fest.

wcfButtonBorderColor:

Standardwert: rgba(221, 221, 221, 1)

Verwendung: Legt die Rahmenfarbe von allgemeinen Buttons fest.

wcfButtonColor:

Standardwert: rgba(102, 102, 102, 1)

Verwendung: Legt die Schriftfarbe von allgemeinen Buttons fest.

wcfButtonHoverBackgroundColor:

Standardwert: rgba(241, 241, 241, 1)

Verwendung: Legt die Hintergrundfarbe von allgemeinen Buttons beim Hover fest.

wcfButtonHoverBorderColor:

Standardwert: rgba(224, 224, 224, 1)

Verwendung: Legt die Rahmenfarbe von allgemeinen Buttons beim Hover fest.

wcfButtonHoverColor:

Standardwert: rgba(102, 102, 102, 1)

Verwendung: Legt die Schriftfarbe von allgemeinen Buttons beim Hover fest.

wcfButtonPrimaryBackgroundColor:

Standardwert: rgba(211, 232, 254, 1)

Verwendung: Legt die Hintergrundfarbe von hervorgehobenen Buttons fest.

wcfButtonPrimaryBorderColor:

Standardwert: rgba(136, 194, 255, 1)

Verwendung: Legt die Rahmenfarbe von hervorgehobenen Buttons fest.

wcfButtonPrimaryColor:

Standardwert: rgba(102, 153, 204, 1)

Verwendung: Legt die Schriftfarbe von hervorgehobenen Buttons fest.

wcfButtonPrimaryHoverBackgroundColor:

Standardwert: darken(@wcfButtonPrimaryBackgroundColor, 3%)

Erklärung des Standardwertes: Der Wert von @wcfButtonPrimaryBackgroundColor um 3% verdunkelt.

Verwendung: Legt die Hintergrundfarbe von hervorgehobenen Buttons beim Hover fest.

Nicht im Stileditor einstellbar!*

wcfButtonPrimaryHoverBorderColor:

Standardwert: darken(@wcfButtonPrimaryBorderColor, 10%)

Erklärung des Standardwertes: Der Wert von @wcfButtonPrimaryBorderColor um 10% verdunkelt.

Verwendung: Legt die Rahmenfarbe von hervorgehobenen Buttons beim Hover fest.

Nicht im Stileditor einstellbar!*

wcfButtonPrimaryHoverColor:

Standardwert: @wcfButtonPrimaryColor

Verwendung: Legt die Schriftfarbe von hervorgehobenen Buttons beim Hover fest.

Nicht im Stileditor einstellbar!*

Eingabeelemente in Formularen

wcfInputBackgroundColor:

Standardwert: rgba(255, 255, 255, 1)

Verwendung: Legt die Hintergrundfarbe von Eingabefeldern fest.

wcfInputBorderColor:

Standardwert: rgba(204, 204, 204, 1)

Verwendung: Legt die Rahmenfarbe von Eingabefeldern fest.

wcfInputColor:

Standardwert: rgba(102, 102, 102, 1)

Verwendung: Legt die Schriftfarbe von Eingabefeldern fest.

wcfInputHoverBackgroundColor:

Standardwert: rgba(239, 247, 255, 1)

Verwendung: Legt die Hintergrundfarbe von Eingabefeldern beim Hover fest.

wcfInputHoverBorderColor:

Standardwert: rgba(198, 222, 248, 1)

Verwendung: Legt die Rahmenfarbe von Eingabefeldern beim Hover fest.

Sonstiges

Alle hier angegebenen Variablen sind **nicht** im Stileditor selbst einstellbar.

Allgemein

wcfBaseLineHeight:

Standardwert: 1.28

Verwendung: Legt die Zeilenhöhe der Seite fest.

wcfLabelColor:

Standardwert: @wcfColor

Verwendung: Legt die Schriftfarbe von Labels fest.

wcfHeadlineColor:

Standardwert: @wcfColor

Verwendung: Legt die Schriftfarbe von Überschriften fest.

wcfHeadlineFontFamily:

Standardwert: "Trebuchet MS", Arial, sans-serif

Verwendung: Legt die Schriftart von Überschriften fest.

wcfHeadlineFontSize:

Standardwert: 1.7rem

Verwendung: Legt die Schriftgröße von Überschriften fest.

wcfSubHeadlineFontSize:

Standardwert: 1.4rem

Verwendung: Legt die Schriftgröße von Unter-Überschriften fest.

wcfTitleFontSize:

Standardwert: 1.2rem

Verwendung: Legt die Schriftgröße von Titeln fest.

wcfSmallFontSize:

Standardwert: .85rem

Verwendung: Legt die Schriftgröße von kleinen Texten fest (normal mit dem Tag *<small>* versehen).

wcfHighlightBackgroundColor:

Standardwert: rgba(255, 255, 102, 1)

Verwendung: Legt die Hintergrundfarbe von gehighlighteten Inhalten fest (z. B. Suchtexte).

Dropdown-Menüs

wcfDropdownBackgroundColor:

Standardwert: @wcfContentBackgroundColor

Verwendung: Legt die Hintergrundfarbe von Dropdown-Menüs fest.

wcfDropdownBorderColor:

Standardwert: @wcfContainerBorderColor

Verwendung: Legt die Rahmenfarbe von Dropdown-Menüs fest.

wcfDropdownColor:

Standardwert: @wcfColor

Verwendung: Legt die Schriftfarbe von Dropdown-Menüs fest.

wcfDropdownHoverBackgroundColor:

Standardwert: @wcfContainerHoverBackgroundColor

Verwendung: Legt die Hintergrundfarbe von Dropdown-Menüs beim Hover fest.

Warnmeldungen

wcfWarningBackgroundColor:

Standardwert: rgba(255, 255, 221, 1)

Verwendung: Legt die Hintergrundfarbe von Warnmeldungen fest.

wcfWarningBorderColor:

Standardwert: rgba(204, 204, 0, 1)

Verwendung: Legt die Rahmenfarbe von Warnmeldungen fest.

wcfWarningColor:

Standardwert: rgba(153, 153, 0, 1)

Verwendung: Legt die Schriftfarbe von Warnmeldungen fest.

Fehlermeldungen

wcfErrorBackgroundColor:

Standardwert: rgba(255, 238, 238, 1)

Verwendung: Legt die Hintergrundfarbe von Fehlermeldungen fest.

wcfErrorBorderColor:

Standardwert: rgba(255, 153, 153, 1)

Verwendung: Legt die Rahmenfarbe von Fehlermeldungen fest.

wcfErrorColor:

Standardwert: rgba(204, 0, 0, 1)

Verwendung: Legt die Schriftfarbe von Fehlermeldungen fest.

Erfolgsmeldungen

wcfSuccessBackgroundColor:

Standardwert: rgba(238, 255, 238, 1)

Verwendung: Legt die Hintergrundfarbe von Erfolgsmeldungen fest.

wcfSuccessBorderColor:

Standardwert: rgba(0, 204, 0, 1)

Verwendung: Legt die Rahmenfarbe von Erfolgsmeldungen fest.

wcfSuccessColor:

Standardwert: rgba(0, 153, 0, 1)

Verwendung: Legt die Schriftfarbe von Erfolgsmeldungen fest.

Infomeldungen

wcfInfoBackgroundColor:

Standardwert: rgba(221, 238, 255, 1)

Verwendung: Legt die Hintergrundfarbe von Infomeldungen fest.

wcfInfoBorderColor:

Standardwert: rgba(153, 187, 238, 1)

Verwendung: Legt die Rahmenfarbe von Infomeldungen fest.

wcfInfoColor:

Standardwert: rgba(102, 136, 187, 1)

Verwendung: Legt die Schriftfarbe von Infomeldungen fest.

Tooltips

wcfTooltipBackgroundColor:

Standardwert: rgba(0, 0, 0, .8)

Verwendung: Legt die Hintergrundfarbe von Tooltips fest.

wcfTooltipColor:

Standardwert: rgba(255, 255, 255, 1)

Verwendung: Legt die Schriftfarbe von Tooltips fest.

Abstände

wcfGapTiny:

Standardwert: 4px

Verwendung: Legt den sehr kleinen Abstand fest.

wcfGapSmall:

Standardwert: 7px

Verwendung: Legt den kleinen Abstand fest.

wcfGapMedium:

Standardwert: 14px

Verwendung: Legt den mittleren Abstand fest.

wcfGapLarge:

Standardwert: 21px

Verwendung: Legt den großen Abstand fest.

Hauptmenü

wcfMainMenuBackgroundColor:

Standardwert: @wcfContainerAccentBackgroundColor

Verwendung: Legt die Hintergrundfarbe der Hauptmenü-Elemente fest.

wcfMainMenuHoverBackgroundColor:

Standardwert: @wcfContainerAccentBackgroundColor

Verwendung: Legt die Hintergrundfarbe der Hauptmenü-Elemente beim Hover fest.

wcfMainMenuColor:

Standardwert: @wcfColor

Verwendung: Legt die Schriftfarbe der Hauptmenü-Elemente fest.

wcfMainMenuActiveColor:

Standardwert: @wcfLinkColor

Verwendung: Legt die Schriftfarbe des aktiven Hauptmenü-Elements fest.

Navigation

wcfNavigationHeaderBackgroundColor:

Standardwert: @wcfContentBackgroundColor

Verwendung: Legt die Hintergrundfarbe der Navigation im Kopfbereich fest.

wcfNavigationFooterBackgroundColor:

Standardwert: @wcfContainerAccentBackgroundColor

Verwendung: Legt die Hintergrundfarbe der Navigation im Fußbereich fest.

Moderation

wcfSelectedBackgroundColor:

Standardwert: rgba(255, 255, 200, 1)

Verwendung: Legt die Hintergrundfarbe von markierten Elementen fest.

wcfSelectedColor:

Standardwert: @wcfColor

Verwendung: Legt die Schriftfarbe von markierten Elementen fest.

wcfDeletedBackgroundColor:

Standardwert: rgba(255, 238, 238, 1)

Verwendung: Legt die Hintergrundfarbe von gelöschten Elementen fest.

wcfDeletedColor:

Standardwert: `rgba(204, 0, 0, 1)`

Verwendung: Legt die Schriftfarbe von gelöschten Elementen fest.

wcfDisabledBackgroundColor:

Standardwert: `rgba(238, 255, 238, 1)`

Verwendung: Legt die Hintergrundfarbe von deaktivierten Elementen fest.

wcfDisabledColor:

Standardwert: `rgba(0, 153, 0, 1)`

Verwendung: Legt die Schriftfarbe von deaktivierten Elementen fest.

Rundungen

wcfButtonBorderRadius

Standardwert: 15px

Verwendung: Legt die Rundung *border-radius* von Buttons fest.

wcfSmallButtonBorderRadius

Standardwert: 3px

Verwendung: Legt die Rundung *border-radius* von kleinen Buttons fest.

wcfInputBorderRadius

Standardwert: 0

Verwendung: Legt die Rundung *border-radius* von Eingabefeldern fest.

Schatten

wcfTextShadowLightColor

Standardwert: `rgba(255, 255, 255, .8)`

Verwendung: Legt die Farbe von hellen Schatten (auf hellem Hintergrund) fest.

wcfTextShadowDarkColor

Standardwert: `rgba(0, 0, 0, .8)`

Verwendung: Legt die Farbe von dunklen Schatten (auf dunklem Hintergrund) fest.

messageSidebarOrientation:

Standardwert: `left`

Verwendung: Legt die Positionierung der Nachrichten-Seitenleiste fest.

individualLess:

Standardwert: *leer*

Verwendung: Speichert Einträge, die unter "Individuelles CSS und LESS" gemacht wurden. Keine sinnvolle Verwendung für den Designer gefunden.

overrideLess:

Standardwert: *leer*

Verwendung: Speichert Einträge, die unter "Überschreiben von LESS-Variablen" gemacht wurden.

* Änderungen sind nur durch die Funktion "Überschreiben von LESS-Variablen" oder durch eigenes CSS möglich.

Verzeichnisstruktur nachträglich ändern

Wenn Sie das Forum in ein anderes Verzeichnis verschieben wollen, dann müssen Sie zwingend unter *System » Pakete » Anwendungen verwalten* die Domain anpassen.

Hierbei ist es wichtig, dass Sie in der korrekten Reihenfolge vorgehen, da Sie sich sonst selbst aus dem ACP werfen.

Ändern Sie zuerst den Pfad des WoltLab Community Frameworks und danach vom WoltLab Burning Board ab.

Beispiel: Bisher war das Forum unter <http://www.example.com/forum/> installiert und soll nun direkt ins Hauptverzeichnis <http://www.example.com> verschoben werden.

WoltLab Community Framework

Bisher:

Domain: www.example.com

Pfad: /forum/wcf/

Neu:

Domain: www.example.com

Pfad: /wcf/

WoltLab Burning Board

Bisher:

Domain: www.example.com

Pfad: /forum/

Neu:

Domain: www.example.com

Pfad: /

Hinweis: Sollte sich die vollständige Domain ändern, dann muss zusätzlich die Cookie-Domain auf die neue Domain geändert werden. Der Eintrag ist in der Regel identisch mit der Domain unter Domain-Einstellungen.

Wenn Sie die falsche Reihenfolge genommen haben und aus dem ACP ausgeloggt wurden, dann können Sie die Pfade auch über phpMyAdmin direkt in der Datenbank in der Tabelle *wcf1_application* ändern. Damit die Änderung wirksam wird, müssen Sie zusätzlich per FTP das Verzeichnis */wcf/cache/* leeren.

Serverumzug

Um das vollständige Forum auf einen neuen Server umzuziehen, müssen Sie zuerst das Forum unter *System » Optionen » Allgemein* in den Wartungsmodus versetzen.

Sollte sich die Domain oder allgemein die Verzeichnisstruktur bei dem Umzug ändern, dann gehen Sie für diese Anpassung nach dieser Anleitung vor: [Verzeichnisstruktur nachträglich ändern](#).

Erstellen Sie nun eine Sicherung der Datenbank auf Ihrer Festplatte. Verwenden Sie hierzu phpMyAdmin im Kundeninterface Ihres Webhosters. Bei größeren Datenbanken verwenden Sie am besten das Programm MySQLDumper statt phpMyAdmin. Den MySQLDumper bekommen Sie unter <http://www.mysqldumper.de>. Wenn Sie einen dedizierten Server oder Webservice mit SSH-Zugang besitzen, dann verwenden Sie am besten den MySQL-Client [mysqldump](#).

Verbinden Sie sich nun mit Ihrem FTP-Programm auf dem aktuellen Webservice und laden Sie alle Forendateien auf Ihre Festplatte:

Name	Größe	Datum	Attribut
↑ Übergeordnetes Verzeichnis			
acp	0	20.03.2014 20:09	drwxr-xr-x
images	0	20.03.2014 20:09	drwxr-xr-x
js	0	20.03.2014 20:09	drwxr-xr-x
lib	0	20.03.2014 20:09	drwxr-xr-x
style	0	20.03.2014 20:09	drwxr-xr-x
templates	0	22.03.2014 23:05	drwxr-xr-x
wcf	0	20.03.2014 20:06	drwxr-xr-x
config.inc.php	477	20.03.2014 20:09	-rw-r--r--
global.php	335	19.03.2014 19:50	-rw-r--r--
index.php	300	19.03.2014 19:50	-rw-r--r--

Nachdem Sie mit dem Herunterladen fertig sind, öffnen Sie Ihren Dateibrowser (z. B. mit Windows Taste + E unter Windows) und gehen in das Verzeichnis, in das Sie gerade die Dateien gespeichert haben. Dort **leeren** Sie die Verzeichnisse /wcf/cache/ und /wcf/templates/compiled/. In der config.inc.php im Verzeichnis /wcf/ tragen Sie die Datenbank-Zugangsdaten des neuen Webhosters ein.

Nun verbinden Sie sich per FTP mit dem neuen Webservice und laden dort die gerade gesicherten Forendateien wieder hoch. Erkundigen Sie sich zuvor bei Ihrem Webhoster, ob PHP als fastCGI oder Modul läuft. Bei letzterem benötigen die Ordner den chmod 777 und die Dateien den chmod 666. Um diesen chmod zu setzen, machen Sie in Ihrem FTP-Programm einen Rechtsklick auf den Ordner/die Datei und klicken auf Eigenschaften. Je nach FTP-Programm können Sie die Rechte direkt rekursiv für alle Unterordner und/oder Dateien vergeben.

Nun muss nur noch die Sicherung der Datenbank wieder per phpMyAdmin oder MySQLDumper bei dem neuen Webhoster importiert werden.

Interne Links wieder funktionstüchtig machen

Anleitungen um interne Links aus anderen Forensystemen in Burning Board 4 wieder funktionstüchtig zu machen, finden Sie in unserem Blog unter:

<https://www.woltlab.com/blog/index.php/EntryList/1308-FAQ/>