

Autovehicule rutiere – anul III · subgrupa 1 · S11

Procese și caracteristici ale motoarelor cu ardere internă – proiect
miercuri 09.12.2026, 18:00-20:00 · C1M13

Etapa 8. Parametrii constructivi; compararea cu motorul de referință

Conținutul pachetului

- p. 2 Îndrumar de proiect – PCMAI (sursa: p. 14)
- p. 3 Îndrumar de proiect – PCMAI (sursa: p. 19)
- p. 4 Îndrumar de proiect – PCMAI (sursa: p. 22)
- p. 5 Îndrumar de proiect – PCMAI (sursa: p. 26)
- p. 6 Îndrumar de proiect – PCMAI (sursa: p. 28)

Fișier separat pe pagina orei: Foaia de calcul termic (.xlsx)

7. Parametrii constructivi

Din puterea efectivă cerută și presiunea medie efectivă calculată rezultă cilindreea unitară, apoi, cu raportul $\psi = S/D$ ales, alezajul și cursa:

$$V_h = \frac{30 \cdot \tau \cdot P_e}{p_e \cdot n \cdot i} \text{ [dm}^3\text{]} \quad (P_e \text{ în kW, } p_e \text{ în MPa, } n \text{ în rot/min)} \quad (7.1)$$

$$D = \left(\frac{4 \cdot V_h}{\pi \cdot \psi} \right)^{1/3} \quad (7.2)$$

$$S = \psi \cdot D \quad (7.3)$$

$$R = \frac{S}{2} \quad (7.4)$$

$$L_b = \frac{R}{\lambda} \quad (7.5)$$

$$V_t = i \cdot V_h \quad (7.6)$$

$$W_m = \frac{S \cdot n}{30} \quad (7.7)$$

$$P_l = \frac{P_e}{V_t} \quad (7.8)$$

$$M_e = 9549 \cdot \frac{P_e}{n} \quad (7.9)$$

Alezajul și cursa se rotunjesc la valori întregi (sau la 0,5 mm), după care se recalculează cilindreea și puterea. Viteza medie a pistonului trebuie să fie sub 20 m/s la MAS și sub 14 m/s la MAC de autoturisme. Dimensiunile de gabarit se estimează cu coeficienți statistici raportați la alezaj și cursă, măsurați pe motorul de referință. La final, rezultatele se compară cu motorul de referință (capitolele 10–11).

$$p_{\max} \approx 0,85 \cdot p_z = 5,84 \text{ MPa} \quad (10.23)$$

10.5. Destinderea

Pentru produsele arderii, regresia $u(T)/T$ între 900 și 2800 K dă $a' = 21,614 \text{ kJ}/(\text{kmol} \cdot \text{K})$ și $b' = 2,9064 \cdot 10^{-3} \text{ kJ}/(\text{kmol} \cdot \text{K}^2)$; raportul de destindere $\delta = 9,500$.

$$\frac{8,314}{n_2 - 1} = 21,614 + 0,002906 \cdot 2815,9 \cdot (1 + 9,500^{1-n_2}) \quad (10.24)$$

$$n_2 = 1,2406 \quad (10.25)$$

$$p_b = \frac{6,874}{9,500^{1,2406}} = 0,4210 \text{ MPa} \quad (10.26)$$

$$T_b = \frac{2815,9}{9,500^{0,2406}} = 1638,3 \text{ K} \quad (10.27)$$

$$T_r' = \frac{1638,3}{(0,4210/0,11)^{1/3}} = 1047,4 \text{ K} \quad (10.28)$$

$$\Delta T_r = 0,7 \% < 5 \% \quad (10.29)$$

10.6. Parametrii indicați, efectivi și constructivi

$$p_{it} = 1,0676 \text{ MPa} \quad (10.30)$$

$$p_i = 0,96 \cdot 1,0676 - (0,110 - 0,086) = 1,0009 \text{ MPa} \quad (10.31)$$

$$\eta_i = \frac{8,314 \cdot 0,5207 \cdot 298 \cdot 1,0009}{0,100 \cdot 0,769 \cdot 43500} = 0,3859 \quad (10.32)$$

$$c_i = 214,4 \text{ g/kWh} \quad (10.33)$$

$$p_e = 0,84 \cdot 1,0009 = 0,8408 \text{ MPa} \quad (10.34)$$

$$\eta_e = 0,3242 \quad (10.35)$$

$$c_e = 255,3 \text{ g/kWh} \quad (10.36)$$

$$C_h = 14,04 \text{ kg/h} \quad (10.37)$$

$$V_h = \frac{30 \cdot 4 \cdot 55}{0,8408 \cdot 5500 \cdot 4} = 0,3568 \text{ dm}^3 \quad (10.38)$$

$$D = \left(\frac{4 \cdot 0,3568 \cdot 10^6}{\pi \cdot 0,88} \right)^{1/3} = 80,2 \text{ mm} \quad (10.39)$$

$$S = 70,6 \text{ mm} \quad (10.40)$$

n [rot/min]	P_e [kW]	M_e [N·m]	c_e [g/kWh]	C_h [kg/h]
6000	54,0	86,0	276,0	14,92




Fig. 10.4. Caracteristica exterioară de turație (MAS)

10.9. Compararea cu motorul de referință

Tabelul 10.5. Rezultatele calculului și motorul de referință

Mărimă	Calcul	Motor de referință (catalog)	Unitate
Alezaj × cursă	80,2 × 70,6	79,5 × 70	mm
Cilindree totală	1427	1390	cm ³
Raport de comprimare	9,5	9,5	–
Puterea maximă	55 la 5500	55 la 5500	kW la rot/min
Cuplul maxim	119 la 2800	112 la 3000	N·m la rot/min
Presiunea medie efectivă la P_{max}	0,841	0,863	MPa

Alezajul și cursa calculate diferă de cele ale motorului de referință cu mai puțin de 1 %, deci parametrii inițiali aleși sunt realiști. Cuplul maxim estimat cu relațiile Leiderman este cu circa 7 % mai mare și apare la o turație mai mică decât la motorul real; diferența se explică prin acordarea sistemului de admisie a motorului de serie. În proiect, dimensiunile se rotunjesc (de exemplu $D = 80$ mm, $S = 70$ mm) și se recalculează cilindrul și puterea.

11.6. Parametrii indicați, efectivi și constructivi

$$p_{it} = 1,8486 \text{ MPa} \quad (11.43)$$

$$p_i = 0,97 \cdot 1,8486 - (0,190 - 0,188) = 1,7911 \text{ MPa} \quad (11.44)$$

$$\eta_i = \frac{8,314 \cdot 0,7205 \cdot 320 \cdot 1,7911}{0,200 \cdot 0,936 \cdot 42500} = 0,4315 \quad (11.45)$$

$$c_i = 196,3 \text{ g/kWh} \quad (11.46)$$

$$p_e = 0,82 \cdot 1,7911 = 1,4687 \text{ MPa} \quad (11.47)$$

$$\eta_e = 0,3539 \quad (11.48)$$

$$c_e = 239,4 \text{ g/kWh} \quad (11.49)$$

$$C_h = 15,80 \text{ kg/h} \quad (11.50)$$

$$V_h = \frac{30 \cdot 4 \cdot 66}{1,4687 \cdot 4000 \cdot 4} = 0,3370 \text{ dm}^3 \quad (11.51)$$

$$D = \left(\frac{4 \cdot 0,3370 \cdot 10^6}{\pi \cdot 1,06} \right)^{1/3} = 74,0 \text{ mm} \quad (11.52)$$

$$S = 78,4 \text{ mm} \quad (11.53)$$

Tabelul 11.3. Parametrii indicați, efectivi și constructivi

Mărime	Simbol	Valoare	Unitate
Presiunea medie indicată / efectivă	p_i / p_e	1,791 / 1,469	MPa
Randamentul indicat / efectiv	η_i / η_e	0,432 / 0,354	–
Consumul specific indicat / efectiv	c_i / c_e	196,3 / 239,4	g/kWh
Puterea indicată	$P_i = P_e / \eta_m$	80,5	kW
Cilindreea unitară / totală	V_h / V_t	337,0 / 1348	cm ³
Alezajul / cursa	D / S	74,0 / 78,4	mm
Raza manivelei / lungimea bielei	R / L_b	39,2 / 130,7	mm
Viteza medie a pistonului	W_m	10,46	m/s
Puterea litrică	P_l	49,0	kW/dm ³
Cuplul la puterea nominală	M_P	157,6	N·m

11.7. Diagrama indicată

Cu $V_h = 337,0 \text{ cm}^3$ rezultă $V_c = 22,93 \text{ cm}^3$ și $V_a = 360,0 \text{ cm}^3$, iar $V_z = p \cdot V_c = 32,03 \text{ cm}^3$. Punctele curbelor politropice se calculează pentru volume intermediare, iar diagrama se rotunjește cu avansul la injecție de 12 °RAC și întârzierea la autoaprindere de 16,2 °RAC și cu fazele distribuției $d_{sa} = 12^\circ$, $i_{sa} = 35^\circ$, $d_{se} = 50^\circ$, $i_{se} = 14^\circ$. Presiunea maximă a diagramei rotunjite este 14,44 MPa, la 12 °RAC după PMI.

Tabelul 11.4. Caracteristica exterioră de turație

n [rot/min]	P_e [kW]	M_e [N·m]	c_e [g/kWh]	C_h [kg/h]
1000	18,0	171,7	293,2	5,27
1500	28,5	181,7	265,6	7,58
2000	39,1	186,7	245,4	9,60
2500	48,9	186,8	232,6	11,38
3000	57,2	182,0	227,4	13,00
3500	63,1	172,2	229,7	14,50
4000	66,0	157,6	239,4	15,80
4500	65,0	138,0	256,6	16,68




Fig. 11.4. Caracteristica exterioră de turație (MAC)

11.9. Compararea cu motorul de referință

Tabelul 11.5. Rezultatele calculului și motorul de referință

Mărimă	Calcul	Motor de referință (catalog)	Unitate
Alezaj × cursă	74,0 × 78,4	76 × 80,5	mm
Cilindree totală	1348	1461	cm ³
Puterea maximă	66 la 4000	66 la 4000	kW la rot/min
Cuplul maxim	187 la 2300	200 la 1750	N·m la rot/min
Presiunea medie efectivă la P_{max}	1,469	1,355	MPa

Cilindreea calculată este cu circa 8 % mai mică decât a motorului de referință, deoarece presiunea medie efectivă calculată (1,47 MPa) este mai mare decât cea a motorului de serie la puterea maximă (1,36 MPa); motorul real are un randament mecanic și o umplere mai mici la 4000 rot/min, iar presiunea de supraalimentare este redusă la turații mari. Diferența cea mai mare apare la cuplul maxim: relațiile Leiderman dau un maxim de circa 187 N·m la 2300 rot/min, în timp ce motorul supraalimentat real are cuplul maxim de 200 N·m încă de la 1750 rot/min, menținut pe un palier de turații. Această comparație trebuie discutată în memoriu ca limită a metodei.