

Clasa 9E · S21

Stagiu de pregătire practică

L9 - Curățarea și îndreptarea manuală a semifabricatelor

Conținutul pachetului

p. 2–3 Caiet de practică (ed. elev) – Lucrarea 9. Curățarea și îndreptarea manuală a semifabricatelor (sursa: p. 30–31)

Ce am învăţat nou	
-------------------	--

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exersezi
Am respectat NSSM şi am purtat EIP	☐	☐	☐
Am lucrat după desen / fişă şi am respectat succesiunea	☐	☐	☐
Am măsurat şi am verificat corect	☐	☐	☐
Mi-am lăsat locul de muncă curat şi sculele predate	☐	☐	☐

Semnătura elevului	Tutore de practică	Profesor / maestru instructor	Calificativul zilei

Lucrarea 9. Curățarea și îndreptarea manuală a semifabricatelor

STAGIU CDEOȘ · ZIUA 9
6 ore · atelierul-școală

Curățarea și îndreptarea manuală a semifabricatelor

Săptămâna / data planificată	S21 · joi 18.02.2027
Data efectivă	
Locul	atelierul-școală (lăcătușerie) al Liceului Tehnologic „Lazăr Edeleanu” Năvodari
Tema (repartizarea orelor)	URÎ 2 – T4. Operații pregătitoare – 6 h
Rezultate ale învățării	URÎ 2 · C 2.1.4 · A 2.2.10–2.2.14 · At 2.3.4, 2.3.6, 2.3.7

Scopul lucrării: pregătirea semifabricatelor: curățarea de rugină și ulei și îndreptarea platbandelor.

SDV-uri, IMC-uri, materiale

- perie de sârmă, pânză abrazivă, degresant, cârpe
- placă de îndreptat, nicovală, ciocan de 500 g, ciocan cu cap moale
- riglă de control, lere

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Ochelari de protecție la curățarea cu peria de sârmă.
- ⚠ Degresantul se folosește în zonă ventilată; cârpele îmbibate se pun în recipientul metalic închis.
- ⚠ La îndreptare, mâna care ține piesa este departe de zona de lovire.

Desfășurarea lucrării

1. Curățarea mecanică a semifabricatelor (perie, pânză abrazivă) și degresarea.
2. Stabilirea zonelor deformate cu riglă de control (fanta de lumină).
3. Îndreptarea platbandelor prin lovituri pe partea convexă, de la margini spre zona cu săgeata maximă.
4. Verificarea planeității și a rectilinității după îndreptare.

Fișa de lucru

Semifabricatul	Săgeata inițială (mm)	Săgeata după îndreptare (mm)	Conform ($\leq 0,5$ mm)?

Controlul lucrării

- ☐ Semifabricatele sunt curate, fără urme de ulei.
- ☐ Săgeata după îndreptare $\leq 0,5$ mm pe lungimea piesei.

Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârșitul zilei)

Ce am lucrat astăzi	
Dificultăți întâlnite și cum le-am rezolvat	