

Clasa 9E · S31

Stagiu de pregătire practică

L19 - Găurirea plăcii de fixare: găuri Ø9, găuri Ø6,8 pentru filet și teșirea

Conținutul pachetului

p. 2–3 Caiet de practică (ed. elev) – Lucrarea 19. Găurirea plăcii de fixare: găuri Ø9, găuri Ø6,8 pentru filet și teșirea (sursa: p. 55–56)

Dificultăți întâlnite și cum le-am rezolvat	
Ce am învățat nou	

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exersezi
Am respectat NSSM și am purtat EIP	☐	☐	☐
Am lucrat după desen / fișă și am respectat succesiunea	☐	☐	☐
Am măsurat și am verificat corect	☐	☐	☐
Mi-am lăsat locul de muncă curat și sculele predate	☐	☐	☐

Semnătura elevului	Tutore de practică	Profesor / maestru instructor	Calificativul zilei

Lucrarea 19. Găurirea plăcii de fixare: găuri Ø9, găuri Ø6,8 pentru filet și teșirea**STAGIU CDEOȘ · ZIUA 19**
6 ore · atelierul-școală**Găurirea plăcii de fixare: găuri Ø9, găuri Ø6,8 pentru filet și teșirea**

Săptămâna / data planificată	S31 · joi 13.05.2027
Data efectivă	
Locul	atelierul-școală (lăcătușerie) al Liceului Tehnologic „Lazăr Edeleanu” Năvodari
Tema (repartizarea orelor)	URÎ 2 – T5. Executarea unor produse simple prin operații de bază în lăcătușerie – 6 h
Rezultate ale învățării	URÎ 2 · C 2.1.10 · A 2.2.30–2.2.33 · At 2.3.3, 2.3.6, 2.3.7

Scopul lucrării: executarea celor patru găuri ale plăcii la cotele din desen.**SDV-uri, IMC-uri, materiale**

- mașina de găurit cu coloană, menghina mașinii
- burghie Ø3 (centruire), Ø6,8, Ø9; teșitor 90°
- șubler, lichid de răcire-ungere

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Piesa se prinde în menghina mașinii, niciodată în mână; mănușile NU se poartă la mașina de găurit.
- ⚠ Așchiile se îndepărtează cu peria, cu mașina oprită.
- ⚠ Mandrina se strânge cu cheia, iar cheia se scoate imediat.

Calculul turației: $n = 1000 \cdot v / (\pi \cdot d)$, cu viteza de așchiere $v \approx 20$ m/min (burghiu din oțel rapid, oțel S235).

Burghiul d (mm)	n calculat (rot/min)	n ales pe mașină	Avans
6,8			manual, ușor
9			manual, ușor

Desfășurarea lucrării

1. Reglarea turației și verificarea bătăii burghiului.
2. Centruirea în punctele trasate cu burghiul Ø3.
3. Găurirea Ø6,8 în pozițiile filetate (la 30 și 90 mm) și Ø9 în pozițiile de fixare (la 10 și 110 mm).
4. Teșirea găurilor pe ambele fețe.
5. Controlul entraxelor $60 \pm 0,1$ și $100 \pm 0,2$.

Fișa de lucru

Controlul	Prescris	Obținut	Conform?
Entraxa găurilor filetate	$60 \pm 0,1$		
Entraxa găurilor de fixare	$100 \pm 0,2$		
Diametrul găurilor de fixare	Ø9		
Poziția față de muchie	20 (axa)		

Controlul lucrării

- ☐ Găurile sunt perpendiculare pe placă, teșite, fără bavuri.