

Clasa 9E · S34

Stagiu de pregătire practică

L22 + L23 - Brida: găurire și finisare. Distanțierele: debitare, pilire frontală, găurire / Asamblarea suportului. Asamblare demontabilă și asamblare nedemontabilă simplă. Polizarea și debavurarea

Conținutul pachetului

p. 2-3 Caiet de practică (ed. elev) – Lucrarea 22. Brida: găurire și finisare. Distanțierele: debitare, pilire frontală, găurire (sursa: p. 63-64)

p. 4-5 Caiet de practică (ed. elev) – Lucrarea 23. Asamblarea suportului. Asamblare demontabilă și asamblare nedemontabilă simplă. Polizarea și debavurarea (sursa: p. 65-66)

Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârşitul zilei)

Ce am lucrat astăzi	
Dificultăţi întâlnite şi cum le-am rezolvat	
Ce am învăţat nou	

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exersezi
Am respectat NSSM şi am purtat EIP	☐	☐	☐
Am lucrat după desen / fişă şi am respectat succesiunea	☐	☐	☐
Am măsurat şi am verificat corect	☐	☐	☐
Mi-am lăsat locul de muncă curat şi sculele predate	☐	☐	☐

Semnătura elevului	Tutore de practică	Profesor / maestru instructor	Calificativul zilei

Lucrarea 22. Brida: găurire și finisare. Distanțierele: debitare, pilire frontală, găurire**STAGIU CDEOȘ · ZIUA 22**
6 ore · atelierul-școală**Brida: găurire și finisare. Distanțierele: debitare, pilire frontală, găurire**

Săptămâna / data planificată	S34 · miercuri 02.06.2027, orele 8:00–10:50 (comasat cu lucrarea 23)
Data efectivă	
Locul	atelierul-școală (lăcătușerie) al Liceului Tehnologic „Lazăr Edeleanu” Năvodari
Tema (repartizarea orelor)	URÎ 2 – T5. Executarea unor produse simple prin operații de bază în lăcătușerie – 6 h
Rezultate ale învățării	URÎ 2 · C 2.1.8, 2.1.10 · A 2.2.24–2.2.28, 2.2.30–2.2.32 · At 2.3.3, 2.3.5, 2.3.6

Scopul lucrării: finalizarea bridei și executarea celor două distanțiere.**SDV-uri, IMC-uri, materiale**

- mașina de găurit, burghie Ø3 și Ø9, teșitor
- ferăstrău de mână, pile, menghină cu prisme
- bară Ø16, șubler, echer

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Brida se prinde în menghina mașinii pe talpă, nu pe arc.
- ⚠ Bara rotundă se prinde în menghină cu prisme (nu alunecă).

Desfășurarea lucrării

1. Trasarea și găurirea Ø9 a tălpilor bridei la entraxa de 60 mm (se verifică pe placă).
2. Pilirea capetelor tălpilor la lungimea finală și teșirea muchiilor.
3. Debitarea distanțierelor din bară Ø16 (17 mm).
4. Pilirea frontală la $15 \pm 0,1$, cu fețele paralele.
5. Găurirea Ø9 în axa distanțierelor și teșirea.

Fișa de lucru

Controlul	Prescris	Obținut	Conform?
Entraxa găurilor bridei	$60 \pm 0,2$		
Distanțier 1 – lungime	$15 \pm 0,1$		
Distanțier 2 – lungime	$15 \pm 0,1$		
Paralelismul fețelor	da		

Controlul lucrării

- ☐ Găurile bridei se suprapun peste filetele plăcii; distanțierele au aceeași lungime.

Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârșitul zilei)

Ce am lucrat astăzi	
Dificultăți întâlnite și cum le-am rezolvat	

Ce am învăţat nou	
-------------------	--

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exersezi
Am respectat NSSM şi am purtat EIP	☐	☐	☐
Am lucrat după desen / fişă şi am respectat succesiunea	☐	☐	☐
Am măsurat şi am verificat corect	☐	☐	☐
Mi-am lăsat locul de muncă curat şi sculele predate	☐	☐	☐

Semnătura elevului	Tutore de practică	Profesor / maestru instructor	Calificativul zilei

Lucrarea 23. Asamblarea suportului. Asamblare demontabilă și asamblare nedemontabilă simplă. Polizarea și debavurarea

STAGIU CDEOȘ · ZIUA 23
6 ore · atelierul-școală

Asamblarea suportului. Asamblare demontabilă și asamblare nedemontabilă simplă. Polizarea și debavurarea

Săptămâna / data planificată	S34 · miercuri 02.06.2027, orele 11:00–13:50 (comasat cu lucrarea 22)
Data efectivă	
Locul	atelierul-școală (lăcătușerie) al Liceului Tehnologic „Lazăr Edeleanu” Năvodari
Tema (repartizarea orelor)	URÎ 2 – T5. Executarea unor produse simple prin operații de bază în lăcătușerie – 6 h
Rezultate ale învățării	URÎ 2 · C 2.1.9 · A 2.2.29, 2.2.33, 2.2.39 · At 2.3.2, 2.3.6, 2.3.7

Scopul lucrării: asamblarea suportului, nituirea plăcuței de identificare și finisarea generală.

SDV-uri, IMC-uri, materiale

- șuruburi M8 × 16, cheie fixă / inelară 13, cheie dinamometrică
- plăcuță de aluminiu 30 × 15 × 1, cleste pentru nituri pop, nituri pop Ø3,2, burghiu Ø3,3
- polizor de banc (numai sub supravegherea maestrului), pile, pânză abrazivă

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ La polizor: ochelari, apărătoarea coborâtă, suportul la 2–3 mm de piatră; se lucrează numai pe periferia pietrei, niciodată pe fața laterală.
- ⚠ Șuruburile se strâng cu cheia potrivită, fără prelungitoare.

Desfășurarea lucrării

1. Debavurarea și polizarea ușoară a muchiilor tuturor reperelor.
2. Montarea bridei pe placă cu șuruburile M8 × 16 (strângere alternativă, moment orientativ 8...10 N·m – filet în placă de 5 mm) – asamblare demontabilă.
3. Găurirea și nituirea plăcuței de identificare cu 2 nituri pop – asamblare nedemontabilă.
4. Verificarea funcțională: țeava Ø25 este strânsă de bridă; suportul stă stabil pe distanțiere.
5. Marcarea produsului (numele elevului pe plăcuță).

Fișa de lucru

Controlul	Prescris	Obținut	Conform?
Șuruburile intră ușor în filete	da		
Brida strânge țeava fără deformare	da		
Nituri bine formate	da		
Fără muchii tăioase	da		

Controlul lucrării

- ☐ Suportul este asamblat și funcțional.

Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârșitul zilei)

Ce am lucrat astăzi	
---------------------	--