# HTML5 Семантичні елементи

Семантичний елемент чітко описує його значення як для браузера, так і для розробника.

Приклади не **семантичних** елементів: <div> i <span>- нічого не говорить про його вміст.

Приклади **семантичних** елементів: <form>, i <article>- чітко визначає його зміст.

## Підтримка браузерів



Семантичні елементи HTML5 підтримуються у всіх сучасних браузерах.

Крім того, ви можете "навчити" старих браузерів, як обробляти "невідомі елементи".

Прочитайте про це в <u>підтримці браузера HTML5</u>.

#### Нові семантичні елементи в HTML5

HTML5 пропонує нові семантичні елементи для визначення різних частин веб-сторінки:

- <section>
- <article>
- <header>
- <footer>

#### HTML5 <section> елемент

Елемент <section>визначає розділ в документі.

Згідно з документацією в3к'с HTML5: "розділ представляє собою тематичну угруповання контенту, зазвичай з заголовком".

Домашня сторінка зазвичай може бути розділена на розділи для ознайомлення, змісту і контактної інформації.

### HTML5 <article> елемент

Елемент <article>визначає незалежний, автономний вміст.

Стаття повинна мати сенс самостійно, і вона повинна мати можливість читати його незалежно від іншої частини веб-сайту.

Приклади того, де можна використовувати елемент <article>:

- Повідомлення на форумі
- блозі
- Газетна стаття

```
Приклад

<article>
    <ah1>What Does WWF Do?<ah1>
    WWF's mission is to stop the degradation of our planet's natural environment,
    and build a future in which humans live in harmony with nature.<ah
    </p>
</article>
```

### HTML5 <header> елемент

Елемент <header>задає заголовок для документа або розділу.

Елемент <header>повинен використовуватися в якості контейнера для вступного змісту.

В одному документі може бути кілька елементів <header>.

У наступному прикладі визначається заголовок для статті:

#### HTML5 <footer> елемент

Елемент <footer>вказує нижній колонтитул для документа або розділу.

Нижній колонтитул зазвичай містить автора документа, інформацію про авторське право, посилання на умови використання, контактні дані і т.д.

В одному документі може бути кілька елементів <footer>.

```
Приклад

<footer>
    Posted by: Hege Refsnes
    Contact information: <a href="mailto:someone@html5css.ru">
        someone@html5css.ru</a>.
    </footer>
```