

VocabularyFR - build a prenos na druhy Mac

Tento postup pouzivej po kazde uprave aplikace.

1) Build na tvem hlavnim Macu

```
```bash
cd ~/Desktop/PythonMF/VocabularyFR
./build_and_zip.sh
```
```

Po dokonceni vznikne soubor:

- `VocabularyFR.app.zip`

2) Prenes ZIP na druhy Mac

Prenes `VocabularyFR.app.zip` (AirDrop, iCloud, USB, ...).

3) Spusteni na druhem Macu

```
```bash
cd ~/Desktop/PythonMF/VocabularyFR
nebo do slozky, kam jsi ZIP ulozil

ditto -x -k VocabularyFR.app.zip .
xattr -dr com.apple.quarantine VocabularyFR.app
open VocabularyFR.app
```
```

Kdyz se app nespusti

```
```bash
cd ~/Desktop/PythonFM/VocabularyFR
chmod 755 VocabularyFR.app/Contents/MacOS/VocabularyFR
codesign --force --deep --sign - VocabularyFR.app
open VocabularyFR.app
```
```

Kdyz app pouziva stary VocabularyFR.csv

App pracuje se souborem v:

- `~/Library/Application Support/VocabularyFR/VocabularyFR.csv`

Nepracuje primo s CSV vedle `.app` na ploze.

Najdi vsechny kopie:

```
```bash
find ~ -maxdepth 6 -name "VocabularyFR.csv" 2>/dev/null
```
```

A prepis aktivni soubor novou verzi:

```
```bash
cp "/cesta/k/novemu/VocabularyFR.csv" "$HOME/Library/Application Support/VocabularyFR/VocabularyFR.csv"
```
```

Kontrola:

```
```bash
diff -q "/cesta/k/novemu/VocabularyFR.csv" "$HOME/Library/Application Support/VocabularyFR/VocabularyFR.csv"
```
```

Pak app zavri a znovu otevri.

Obrázky a mapping.json (Pict)

Po nových úpravách app čte obrázky a mapování z adresáře `Pict`.

Doporučene stabilní umístění na Macu:

```
- ~/Library/Application Support/VocabularyFR/Pict`
```

V tomto adresáři mají být:

```
- obrázky (`.png/.jpg/.jpeg/.webp/.gif`)  
- `mapping.json`
```

Jednorázové nasazení Pict na cílový Mac

```
```bash  
SRC_PICT="/cesta/k/PythonMF/Pict"
DST_PICT="$HOME/Library/Application Support/VocabularyFR/Pict"

mkdir -p "$DST_PICT"
rsync -av --delete "$SRC_PICT"/ "$DST_PICT"/
```
```

Kontrola:

```
```bash  
ls -lh "$HOME/Library/Application Support/VocabularyFR/Pict"
```
```

Poznámka: pokud změnis jen mapování, stačí překopírovat pouze `mapping.json`.

```
```bash  
cp "/cesta/k/PythonMF/Pict/mapping.json" "$HOME/Library/Application Support/VocabularyFR/Pict/mapping.json"
```
```

Jednorázová migrace dat ze staré `.app` (když se zapisovalo dovnitř app)

Spust na Macu, kde je stará aplikace:

```
```bash  
APP="/Applications/VocabularyFR.app"
DATA_DIR="$HOME/Library/Application Support/VocabularyFR"
TARGET="$DATA_DIR/VocabularyFR.csv"

mkdir -p "$DATA_DIR"

Najdi CSV uvnitř app bundle (pokud existuje)
INTERNAL_CSV="$(find "$APP/Contents" -name "VocabularyFR.csv" -print -quit 2>/dev/null)"
echo "INTERNAL_CSV=$INTERNAL_CSV"

if [-n "$INTERNAL_CSV"]; then
 # Zalohuj aktuální uživatelský soubor (pokud už existuje)
 if [-f "$TARGET"]; then
 cp "$TARGET" "$TARGET.backup.$(date +%Y%m%d-%H%M%S)"
 fi

 # Přesun dat ze staré app do správného umístění
 cp "$INTERNAL_CSV" "$TARGET"
 echo "Migrace hotová -> $TARGET"
else
 echo "CSV uvnitř app nebylo nalezeno."
fi
```
```

Kontrola:

```
```bash
ls -lh "$HOME/Library/Application Support/VocabularyFR/VocabularyFR.csv"
```
```

Poznamky

- Vždy prenasej ZIP, ne samotnou `.app` (ZIP zachova prava souboru).
- Pokud je v app tmavý režim a není vidět text, přepni v macOS `System Settings -> Appearance -> Light`.
- Při update appky se uživatelská data zachovají, pokud zůstane adresář:
 - `~/Library/Application Support/VocabularyFR/`
(tedy hlavně `VocabularyFR.csv` a `Pict/`).