

I. Les problèmes liés à l'installation et la configuration durant l'utilisation des outils Bigdata:

NB :

Ce qui est en vert gras : c'est un affichage (résultat qui doit être montré après la saisie d'une commande).

Ce qui en noir gras : des commandes à taper.

HADOOP :

- 1) L'erreur "Permission denied" (pas d'autorisations nécessaires pour exécuter le fichier hadoop). Pour résoudre ce problème, vous pouvez essayer les étapes suivantes :

Vérifiez les autorisations du fichier :

ls -l /home/ghazouani/Desktop/HADOOP/hadoop/hadoop-2.7.3/bin/hadoop

Assurez-vous que vous avez les autorisations d'exécution pour ce fichier. Si les autorisations ne sont pas correctement configurées, vous pouvez les modifier en utilisant la commande chmod comme suit :

chmod +x /home/ghazouani/Desktop/HADOOP/hadoop/hadoop-2.7.3/bin/hadoop

Exécutez la commande avec sudo : Si vous êtes sûr que vous devez exécuter hadoop en tant qu'administrateur, vous pouvez utiliser la commande sudo, mais assurez-vous de savoir ce que vous faites :

sudo /home/ghazouani/Desktop/HADOOP/hadoop/hadoop-2.7.3/bin/hadoop version

- 2) Si java-version ne marche pas :
Il fallait suivre ces étapes :

sudo apt-get install default-jre

Et si toujours ne marche plus, il fallait spécifier la version de jdk :

sudo apt-get install openjdk-8-jdk

3) Si la commande jps ne donne pas le résultat souhaité qui est :

22672 ResourceManager

23088 Jps

22499 SecondaryNameNode

22804 NodeManager

22300 DataNode

22143 NameNode

Il fallait d'abord refaire le processus du démarrage d'une manière séparée :

start-dfs.sh

jps

(jps dans ce cas doit afficher

12345 NameNode

23456 DataNode

34567 SecondaryNameNode

45678 Jps)

Sinon si NameNode ne s'affiche pas :

./sbin/hadoop-daemon.sh stop namenode

hdfs --daemon restart namenode

Si DataNode ne s'affiche pas :

./sbin/hadoop-daemon.sh stop datanode

hdfs --daemon restart datanode

Puis il fallait démarrer aussi yarn pour la gestion de ressources ce qui rajoute à jps :

45678 ResourceManager

56789 NodeManager

A l'aide de la commande

start-yarn.sh

4) Si par faute d'inattention on a installé deux jdk :

- Soit il faut supprimer l'un de ces deux à l'aide de commande :

sudo apt remove openjdk-11-jre

- Soit on choisit un jdk par défaut à l'aide de cette commande :

sudo update-alternatives --config java

Il existe 2 choix pour l'alternative java (qui fournit /usr/bin/java).

Sélection	Chemin	Priorité	État

* 0	/usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64/bin/java	1111	mode automatique
1	/usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64/bin/java	1111	mode manuel
2	/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64/jre/bin/java	1081	mode manuel

Appuyez sur <Entrée> pour conserver la valeur par défaut[*] ou choisissez le numéro sélectionné :2 si on veut travailler avec JDK8