

Authenticatie, Rollen en BCrypt – stappenplan

Ervan uitgaand dat je project klaar is en alle normale functionaliteiten werken, voeg je als laatste authenticatie toe. Authenticatie betekent dat een gebruiker eerst moet inloggen voordat hij de applicatie mag gebruiken. Daarna bepaal je met rollen welke knoppen of schermen de gebruiker wel of niet mag gebruiken.

```
// Stap 1: Authenticatie class aanmaken
0 references | 0 changes | 0 authors, 0 changes
public static class AuthenticatieController
{

    // Stap 2: Connectionstring ophalen
    private static string connectionString = ConfigurationManager.ConnectionStrings["DefaultConnection"].ConnectionString;

    // Stap 3: Rollen maken met enum
    // Deze rollen moeten op dezelfde geschreven zijn als in de database.
    3 references | 0 changes | 0 authors, 0 changes
    public enum GebruikerRol
    {
        eigenaar,
        baliemedewerker
    }

    // Stap 4: Ingelogde gebruiker bewaren
    2 references | 0 changes | 0 authors, 0 changes
    public static bool IsLoggedIn { get; set; }
    1 reference | 0 changes | 0 authors, 0 changes
    public static string GebruikersNaam { get; set; }
    1 reference | 0 changes | 0 authors, 0 changes
    public static GebruikerRol Rol { get; set; }

    // Stap 5: CheckLogin method aanmaken
    0 references | 0 changes | 0 authors, 0 changes
    public static bool CheckLogin(string gebruikersNaam, string wachtwoord)
    {

        // Stap 6: Gebruiker ophalen uit de database
        string sqlQuery = "SELECT * FROM Gebruiker WHERE GebruikersNaam = @GebruikersNaam";

        using (SqlConnection con = new SqlConnection(connectionString))
        {
            using (SqlCommand command = new SqlCommand(sqlQuery, con))
            {
                command.Parameters.AddWithValue("@GebruikersNaam", gebruikersNaam);

                con.Open();

                using (SqlDataReader reader = command.ExecuteReader())
                {
                    // Stap 6: Controleren of de gebruiker bestaat
                    if (reader.Read())
                    {
                        // Stap 7: Wachtwoordhash ophalen uit de database
                        string wachtwoordHash = reader["WachtwoordHash"].ToString();

                        // Stap 7: Wachtwoord controleren met BCrypt
                        if (BCrypt.Net.BCrypt.Verify(wachtwoord, wachtwoordHash))
                        {
                            // Stap 8: Ingelogde gebruiker en rol opslaan
                            IsLoggedIn = true;
                            GebruikersNaam = reader["GebruikersNaam"].ToString();
                            Rol = (GebruikerRol)Enum.Parse(typeof(GebruikerRol), reader["GebruikerRol"].ToString());

                            return true;
                        }
                    }
                }
            }
        }

        // Stap 8: Login mislukt
        IsLoggedIn = false;
        return false;
    }
}
```