

DevOps stappenplan – Testen en verbeteren

Board flow gebruiken

1. User story staat eerst in To Do.
2. Zodra je eraan werkt, zet je hem op In Progress.
3. Als de functionaliteit klaar is, zet je hem op Testing.
4. Tijdens Testing voer je de testcases uit.
5. Bij PASS gaat de user story naar Done.
6. Bij FAIL gaat de user story terug naar In Progress.

Fase 1

Stap 1: User stories aanmaken

Maak eerst je user stories in DevOps.

Gebruik hiervoor de functionaliteiten uit je casus / use cases (Deelprocessen).

Vul bij elke user story minimaal in:

- titel;
- description;
- acceptance criteria;
- story points;
- priority;
- iteration / sprint.

Stel jou deelproces is 1.4 klant toevoegen. Dan heet jou userstory “*US14 – Klant toevoegen*”

Stap 2: Testcases maken als child van de user story

Maak daarna per user story de juiste testcases aan.

Een testcase maak je als child van de user story.

Stappen:

- Open de user story.
- Ga naar Related Work.
- Klik op New Item.
- Kies Link type: Child.
- Kies Work item type: Test Case.
- Geef de testcase een duidelijke titel.
- Zet de testcase in dezelfde sprint als de user story.

Naamgeving:

TC – 14 – Klant toevoegen 1

TC – 14 – Klant toevoegen 2

TC – 14 – Klant toevoegen 3

Onthoud:

Create: TC 1 – compleet/correct, TC 2 – incorrect, TC 3 – incompleet

Read: TC 1

Update: TC 1 – compleet/correct, TC 2 – incorrect, TC 3 – incompleet

Delete: TC 1

Stap 3: Testscenario invullen met Action en Expected result + paramaters

Tip: de eerste action is altijd de applicatie openen.

Gebruik testdata bij Create en Update (paramaters (@klantNaam, @klantMail etc.)). Gebruik hiervoor informatie uit:

- NORMA;
- Varchar lengtes
- Mandatory (soms is iets verplicht en soms niet)

Fase 2

Stap 1: Testcase uitvoeren

Voer nu de testcase echt uit in je applicatie.

Controleer per stap:

Komt het echte resultaat overeen met het expected result?

Belangrijk:

Een testcase met foutieve invoer kan alsnog PASS zijn.

Voorbeeld:

Als je test met lege velden en de applicatie toont netjes een foutmelding, dan is dat een PASS. Want de software doet dan wat verwacht wordt.

Stap 2: PASS verwerken

Als de testcase goed gaat:

- Zet achter de titel van de testcase: PASS.
- Zet in de Discussion: PASS.
- Zet de user story naar Done.

Voorbeeld titel:

TC – 11 – Klant toevoegen 1 PASS

Voorbeeld Discussion:

PASS – De klant is correct toegevoegd en de gegevens staan in het overzicht.

Stap 3: FAIL verwerken

Als de testcase niet goed gaat:

- Zet achter de titel van de testcase: FAIL.
- Zet in de Discussion wat fout ging.
- Zet de user story terug naar In Progress.
- Maak een issue aan als child van de testcase.

Voorbeeld titel:

TC – 11 – Klant toevoegen 2 FAIL

Voorbeeld Discussion:

FAIL – Bij een leeg verplicht veld wordt geen foutmelding getoond. De applicatie slaat de klant toch op.

Stap 4: Issue aanmaken als verbetervoorstel

Maak bij een FAIL een issue aan.

De issue is een child van de testcase.

Stappen:

- Open de testcase met FAIL.
- Ga naar Related Work.
- Klik op Add link.
- Klik op New Item.
- Kies Link type: Child.
- Kies Work item type: Issue.
- Geef de issue dezelfde basisnaam als de user story/testcase. In dit voorbeeld: *IS-14-klant toevoegen*
- Zet in de description het probleem
- Zet in de discussion mogelijke oorzaak en oplossing (moet lekker technisch)
- Zet priority en due date.
- Zet de issue in dezelfde sprint.

Stap 5: Fout oplossen en opnieuw testen

Los de fout op in je code.

Daarna:

- Zet de user story weer naar Testing.
- Voer dezelfde testcase opnieuw uit.
- Als het nu goed werkt, verander de testcase naar PASS.
- Zet in Discussion wat is opgelost.
- Zet de user story naar Done.

Voorbeeld Discussion:

PASS – Validatie toegevoegd. Lege verplichte velden worden nu geblokkeerd met een MessageBox.

Fase 3 - Verbetervoorstel

Klant/docent zegt:

als voorbeeld: Bij US – 14 – Klant toevoegen, willen we dat de achtergrond van de ListView rood wordt.

Wat je dan moet doen:

Stap 1: Bestaande user story openen

Stap 2: Nieuwe acceptance criteria toevoegen in de bestaande userstorie

Je voegt onderaan een nieuwe acceptance criteria toe en markeert m met een groene kleur.

Stap 3: In Discussion uitleggen waarom

Bij Discussion zet je kort wat er is aangepast.

Voorbeeld:

Toegevoegd acceptance criteria 5 naar aanleiding van klantgesprek: de achtergrond van de ListView moet rood worden.

Stap 4: User story naar volgende sprint zetten

Stap 5: bij behorende Testcases aanpassen

Je past de testcase(s) aan zodat de nieuwe wens ook getest wordt.

Stap 6: Bijbehorende testcases ook naar volgende sprint zetten

Stap 7: Issue meenemen naar de volgende sprint als die er al was

Fase 4 – Retrospective

Een retrospective doe je aan het einde van de sprint of aan het einde van het project.

Hier kijk je terug op het proces, niet alleen op de software.

Vul minimaal in:

- 1. Positief punt van mijzelf
- 2. Verbeterpunt van mijzelf

- 3. Positief punt van het team
- 4. Verbeterpunt van het team

- 5. Reactie op ontvangen feedback
- 6. Feedback geven aan anderen / team