

Gegevens laden bij het openen van een form

Ervan uitgaand dat de controller al af is. In dit document wordt uitgelegd hoe gegevens automatisch geladen kunnen worden wanneer een form wordt geopend. In dit voorbeeld gebeurt dat bij een ListView, TextBox en een combobox. Dit laden gebeurt meestal in de Load-event van een form. Dit creëer je om te dubbelklikken op de blauwe balk boven in het form scherm.

Stap 1 FillListView functie aanmaken voor de form.

dit is een handgemaakte functie om de listview te vullen met gegevens uit de database.

```
private void FillListView()
{
    //1. maak een nieuw controller object
    GroepslesController controller = new GroepslesController();

    //2. haal alle groepslessen op uit de database
    List <GroepslesModel > groepslesList = controller.ReadAll();

    //3. maak de lijst op het scherm leeg
    lvGroepsles.Items.Clear();

    //4. door alle groepslessen heen lopen en toevoegen aan de listview
    foreach (GroepslesModel groepsles in groepslesList)
    {
        //5. maak een nieuwe rij aan
        ListViewItem item = new ListViewItem(groepsles.trainer.TrainerNaam);

        //6. voeg andere kolommen toe
        item.SubItems.Add(groepsles.GroepslesNaam);
        item.SubItems.Add(groepsles.GroepslesDatum.ToShortDateString());
        item.SubItems.Add(groepsles.StartTijd.ToString(@"hh:mm"));
        item.SubItems.Add(groepsles.EindTijd.ToString(@"hh:mm"));
        item.SubItems.Add(groepsles.Zaal);
        item.SubItems.Add(groepsles.MaximaalAantalDeelnemers.ToString());

        //7. bewaar het hele object achter de rij
        item.Tag = groepsles;

        //8. voeg de rij toe aan de Listview
        lvGroepsles.Items.Add(item);
    }
}
```

Load event (listview daadwerkelijk vullen)

dit is wanneer je de form opent

```
private void FrmGroepslesOverzicht_Load(object sender, EventArgs e)
{
    //1. maak oude kolommen leeg
    lvGroepsles.Columns.Clear();

    //2. kolommen toevoegen aan de listview
    lvGroepsles.Columns.Add("TrainerNaam");
    lvGroepsles.Columns.Add("GroepslesNaam");
    lvGroepsles.Columns.Add("GroepslesDatum");
    lvGroepsles.Columns.Add("StartTijd");
    lvGroepsles.Columns.Add("EindTijd");
    lvGroepsles.Columns.Add("Zaal");
    lvGroepsles.Columns.Add("MaximaalAantalDeelnemers");

    //3. stel eigenschappen van de Listview in
    lvGroepsles.FullRowSelect = true;
    lvGroepsles.View = System.Windows.Forms.View.Details;
    lvGroepsles.HeaderStyle = ColumnHeaderStyle.Clickable;

    //4. Pas kolombreedte aan op basis van de koptekst
    lvGroepsles.AutoSizeColumns(ColumnHeaderAutoResizeStyle.HeaderSize);

    //5. vull de Listview met trainers uit de database
    FillListView();
}
```

Textbox vullen

Dit gebruik je bij een wijzig-form.

Wanneer het wijzig-form opent, wil je de bestaande gegevens van het geselecteerde object alvast tonen in de TextBoxen. Daarvoor zet je in de Load-event van het wijzig-form de waarden uit het model in de TextBoxen.

Voor je dit doet moet je 3 dingen doen:

1. maak boven aan direct onder de partial class een variabele aan om het geselecteerde model op te slaan:

```
private TrainerModel trainerItem;
```

2. Recht onder initialize component om het object op te slaan zet je:

```
trainerItem = trainer;
```

3. laad nu de oude naam in de textboxes

```
private void FrmTrainerWijzigen_Load(object sender, EventArgs e)
{
    tbTrainerNaam.Text = trainerItem.TrainerNaam;
    tbTrainerEmail.Text = trainerItem.TrainerEmailAdres;
    tbTrainerTelefoonnummer.Text = trainerItem.TrainerTelefoonnummer;
    tbSpecialisatie.Text = trainerItem.Specialisatie;
}
```

ComboBox vullen

Dit gebruik je als je een ComboBox wilt vullen met gegevens uit een andere tabel.

In dit voorbeeld vullen we de ComboBox met bestaande trainers uit de tabel Trainer.

Dit doe je meestal in het **Load-event** van het formulier.

```
private void FrmGroepslesToevoegen_Load(object sender, EventArgs e)
{
    // stap 1 - maak een nieuw trainer controller object
    TrainerController trainerController = new TrainerController();

    // stap 2 - haal alle trainers op uit de database
    List<TrainerModel> trainerList = trainerController.ReadAll();

    // stap 3 - vul de combobox met trainers
    cbTrainer.DataSource = trainerList;

    // stap 4 - bepaal welke tekst zichtbaar is in de combobox
    cbTrainer.DisplayMember = "TrainerNaam";

    // stap 5 - bepaal welke ID achter de schermen gebruikt wordt
    cbTrainer.ValueMember = "TrainerID";
}
```

Als je later de gekozen trainer wilt gebruiken bij toevoegen of wijzigen button doe je dit:

```
groepsles.trainer = (TrainerModel)cbTrainer.SelectedItem;
```