

Stappenplan Models, Foreign Keys en Koppeltabel

1. Basisregel

In de model map maak je voor elke sql tabel inclusief de koppeltabel een model class aan.
Een model bevat properties die horen bij de data van je entiteit.

Voorbeeld:

hier een voorbeeld van een model met een foreign key:

```
namespace fitTrack.model
{
    public class lidModel
    {
        public int lidID { get; set; }
        public DateTime geboorteDatum { get; set; }
        public DateTime inschrijfDatum { get; set; }
        public bool lidActief { get; set; }
        public string lidEmailAdres { get; set; }
        public string lidNaam { get; set; }
        public string lidTelefoonnummer { get; set; }

        // foreign key
        public lidmaatschapModel lidmaatschap { get; set; }
    }
}
```

Voorbeeld koppeltabel (veel op veel):

```
namespace fitTrack.model
{
    // Dit is de koppeltabel tussen Lid en Groepsles
    public class inschrijvingVoorGroepslesModel
    {
        // primary key
        public int InschrijvingVoorGroepslesID { get; set; }

        // foreign keys
        public groepslesModel groepsles { get; set; }
        public lidModel lid { get; set; }

        // extra velden van de koppeltabel
        public bool aanwezigheid { get; set; }
        public DateTime datumVanInschrijving { get; set; }
        public string opmerking { get; set; }
    }
}
```

Een model is eigenlijk de C#-versie van je SQL-tabel.