## téchnologie web

C. p:false([class="classe1"]) { ...... }
D. p([class"classe1"]) { ...... }

```
Q1 : Que fait la balise input avec le type submit est la valeur "bonjour" ?
A. place la valeur "Bonjour" dans une variable
B. envoie la valeur "Bonjour" via un formulaire
C. affiche une zone de saisie avec la valeur "Bonjour" par défaut
D. affiche un bouton au libellé "Bonjour" qui envoie un formulaire
Q2: L'attribut qu'il faut utiliser pour collecter la valeur/le contenu d'un champ de formulaire est
A. value
B. type
C. name
D. type
Q3 : Quel nouvel attribut en HTML5 affiche une aide en gris dans la zone de saisie d'une balise input ?
A. caption
B. legend
C. placeholder
D. hint
Q4 : Qu'est ce que le "padding" ?
A. la marge externe d'un élément
B. l'espacement entre deux cellules
C. l'espacement entre deux colonnes
D. la marge interne d'un élément
Q5 : Comment masquer un contenu spécifique via CSS dans une page web ?
A. mettre la propriété "display" de l'élément à "none"
B. définir l'élément avec une propriété "hidden"
C. mettre ses propriétés "width" et "height" à 0px
D. définir l'élément avec une propriété "visible" à "false"
Q6 : Comment ajouter une marge aux images qui viennent après une liste ul ?
A. ul[img] {margin: 15px; }
B. ul$img {margin: 15px; }
C. ul~img {margin: 15px; }
D. ul, img {margin: 15px; }
Q7 : Comment appliquer une règle de style a tous les paragraphes sauf ceux de la classe "classe1" ?
A. p:not([class="classe1"]) { ...... }
B. p:!([class="classe1"]) { ...... }
```

1/1