

МОЛДАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет Математики и Информатики

Департамент Информатики

Лабораторная работа № 2

Установка и первая программа на РНР

Проверил: Б. Вишневский

Выполнил: Д. Белов

Кишинев, 2026

Цель работы

Целью данной лабораторной работы является установка и настройка среды разработки для работы с языком программирования PHP, а также создание первой программы на PHP.

Ход работы

- 1) В первом пункте требуется скачать и настроить PHP, однако эти действия уже были выполнены ранее, так что повторное их выполнение не требуется.

```
C:\Users\PARARADOX> php -v
PHP 8.5.10 (cli) (built: Aug 25 2026 21:23:48) (NTS Visual C++ 2022 x64)
Copyright (c) The PHP Group
Built by The PHP Group
Zend Engine v4.5.10, Copyright (c) Zend Technologies
    with Zend OPcache v8.5.10, Copyright (c), by Zend Technologies

C:\Users\PARARADOX>
```

- 2) Составляю программу по предложенным требованиям:

```
<?php

echo "Привет, мир!";

echo "Hello, World with echo!";
print "Hello, World with print!";

$days = 288;
$message = "Все возвращаются на работу!";

// конкатенация строк
echo "Через " . $days . " дней: " . $message . "<br />";

// интерполяция переменных
echo "Через $days дней: $message<br />";
```

Ответы на вопросы

1. *Какие способы установки PHP существуют?*

Одним из способов (которым воспользовался я лично) является перейти на официальный сайт, скачать оттуда актуальную версию PHP и настроить переменные среды. Другим способом является установка XAMPP.

2. Как проверить, что PHP установлен и работает?

Для этого необходимо прописать специальную команду в терминал для проверки версии php (**php -v**). Если версия отображается - то всё ОК. Проверить же работу программы можно, прописав команду **php -S localhost:8000** в папке с файлом программы, после чего открыть в браузере http://localhost:8000/название_файла.php

3. Чем отличается оператор echo от print?

Отличие между этими двумя операторами заключается в том, что echo просто выводит информацию, в то время как print также возвращает 1. Другим отличием является то, что echo способен принимать несколько аргументов через запятую (echo "a", "b", "c"), в то время как print принимает только один. Ещё echo работает немного быстрее.

Выводы

В результате выполнения лабораторной работы был выявлен альтернативный способ установки php на устройство, альтернативный тому, что использовал я. Также отдельно были сделаны выводы касательно отличий ординарных и двойных кавычек в языке php. В ходе лабораторной работы были использованы 2 команды, необходимые для запуска программы:

1. **php -S localhost:8000** для запуска сервера
2. http://localhost:8000/название_файла.php для открытия в браузере результата выполнения программы