

Clase 2 – Comandos DOS y Linux – Práctica 2

Comandos básicos de Debian GNU/Linux

Objetivo

Después de acceder a la página oficial del proyecto Debian GNU/Linux (<https://www.debian.org/>) y de leer las presentaciones de la clase 2, podrás comprender los comandos básicos para administrar un sistema operativo Debian GNU/Linux. Dentro de los comandos, podemos encontrar categorías de los mismos como por ejemplo: de sistema, de ayuda, gestión de archivos, búsqueda y filtro de archivos.

Consigna

Configurar los repositorios de paquetes en la distribución Debian GNU/Linux, actualizar la lista de paquetes y actualizar el sistema operativo instalado en la clase anterior.

Ejercicio 1. Configurar los repositorios de paquetes en Debian GNU/Linux. A continuación, siga los siguientes pasos:

Paso 1. Ingresar el sistema como usuario normal.

Paso 2. Cambiar a usuario root. Utilice el comando el siguiente comando:

```
$ su -
```

Paso 3. Cambiar al directorio `/etc/apt/`. Utilice el siguiente comando:

```
# cd /etc/apt
```

Paso 4. Editar el archivo `sources.list` con el editor de textos `nano`. Utilice el siguiente comando:

```
# nano sources.list
```

Paso 5. Comentar la línea del archivo que contiene al `cdrom` como repositorio de paquetes. Para comentar, se debe agregar el carácter `#` al comienzo de la línea.

Paso 6. Agregar los repositorios de paquetes y de seguridad en Debian GNU/Linux. Inserte en el archivos sources.list las siguientes lineas:

```
deb http://deb.debian.org/debian trixie main contrib non-free-firmware
```

```
deb-src http://deb.debian.org/debian trixie main contrib non-free-firmware
```

```
deb http://deb.debian.org/debian-security/ trixie-security main non-free-firmware
```

```
deb-src http://deb.debian.org/debian-security/ trixie-security main non-free-firmware
```

```
deb http://deb.debian.org/debian trixie-updates main non-free-firmware
```

```
deb-src http://deb.debian.org/debian trixie-updates main non-free-firmware
```

Paso 7. Guardar los cambios realizados en el archivo sources.list. Desde el editor nano, debe pulsar CTRL+X para salir del editor pero antes debe confirmar los cambios realizados respondiendo que se desea guardar los cambios.

Ejercicio 2. Actualizar la lista de paquetes en el sistema operativo Debian GNU/Linux. Utilice el siguiente comando:

```
# apt update
```

Ejercicio 3. Actualizar los paquetes instalados en Debian GNU/Linux. Utilice el siguiente comando para actualizar el sistema operativo:

```
# apt upgrade
```

Ejercicio 4. Reiniciar el sistema para comprobar que la actualización de los paquetes fue exitosa. Utilice el siguiente comando:

```
# reboot
```

Ejercicio 5. Ingresar el sistema como administrador (root).

Ejercicio 6. Apagar el sistema con el comando shutdown. Utilice el siguiente comando:

```
# shutdown now
```