

Clase 11 – Unidad 6 – Práctica 11

Interrupción 16h

Objetivo

Después de leer el capítulo 7 del libro denominado Organización y arquitectura de computadores de William Stallings, podrás entender la arquitectura de Entrada/Salida del computador y las tres técnicas principales de E/S (programada, interrupciones y DMA).

En relación a la lectura propuesta en el párrafo anterior, y después de asistir a la clase práctica número 11, podrás utilizar el emulador de microprocesadores 80286/80386 bosbox en conjunto con el programa debug.exe para poner en práctica la utilización de las funciones de la interrupción 16h.

Consigna

Realizá los ejercicios propuestos con el depurador de consola debug.

Ejercicio 1. Realice un programa que lea un carácter del teclado con la interrupción 16h y que luego sea visualizado en pantalla con la interrupción 21h.

Ejercicio 2. Realice un programa que obtenga el estado actual de las teclas shift y que luego compruebe el estado de la pulsación de la tecla bloqueo mayúsculas, en caso de estar presionada/activada la tecla se debe mostrar por pantalla la letra **A**, en caso contrario se debe mostrar la tecla **d**.

Ejercicio 3. Realice un programa que detecte la pulsación de una tecla y que verifique que sea extendida (Inicio, F1, entre otras), en caso de ser extendida se debe mostrar una cadena de caracteres con el siguiente texto "tecla extendida". El texto a mostrar se debe cargar al comienzo del programa a partir de la posición de memoria 0200h.