## СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 2 Подготовка среды выполнения приложений NodeJS	2
<b>2</b> .6щие сведения о среде выполнения	2
УФановка необходимых пакетов	2
<b>На</b> стройка приложения для выполнения в режиме production	2
<b>РНа</b> стройка приложения в окружении менеджера процессов pm2	2
Раздел З Структура каталогов приложения	3
Олисание файлов, находящихся в «корне» приложения	3
<b>К2</b> талог public	3
Karaлог views	3
<b>К.</b> анталог routes	3
Раздел 4 Сообщения об ошибках и другие сообщения, по- рождаемые приложением	4
<b>С</b> .dобщение 1	4
$\Phi$ общение 1	4

#### Раздел 2. Подготовка среды выполнения приложений NodeJS

- 2.1 Общие сведения о среде выполнения
- 2.2 Установка необходимых пакетов
- 2.3 Настройка приложения для выполнения в режиме production
- 2.4 Настройка приложения в окружении менеджера процессов рт2

### Раздел 3. Структура каталогов приложения

- 3.1 Описание файлов, находящихся в «корне» приложения
- 3.2 Каталог public
- 3.3 Kаталог views
- 3.4 Каталог routes

# Раздел 4. Сообщения об ошибках и другие сообщения, порождаемые приложением

#### 4.1 Сообщение 1

Номер сообщения	Тип сообщения	Текст сообщения	Запрос
1	INFO	сработал путь auth	/auth

Сообщение возникает при нажатии пользователем кнопки ОК в форме ввода имени пользователя и пароля. В поле егг записывается имя пользователя, введённое в форму