СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 2 Подготовка среды выполнения приложений Node JS	2
2.1 Общие сведения о среде выполнения	2
2.2 Установка необходимых пакетов	2
2.3 Настройка приложения для выполнения в режиме production	2
2.4 Настройка приложения в окружении менеджера процессов рт 2	2
Раздел 3 Структура каталогов приложения	3
3.1 Описание файлов, находящихся в «корне» приложения	3
3.2 Каталог public	3
3.3 Kaтaлor views	3
3.4 Каталог routes	3
Раздел 4 Сообщения об ошибках и другие сообщения, по- рождаемые приложением	4
1.1. Сообщения №1	1

Раздел 2. Подготовка среды выполнения приложений NodeJS

- 2.1 Общие сведения о среде выполнения
- 2.2 Установка необходимых пакетов
- 2.3 Настройка приложения для выполнения в режиме production
- 2.4 Настройка приложения в окружении менеджера процессов рт2

Раздел 3. Структура каталогов приложения

- 3.1 Описание файлов, находящихся в «корне» приложения
- 3.2 Каталог public
- 3.3 Kаталог views
- 3.4 Каталог routes

Раздел 4. Сообщения об ошибках и другие сообщения, порождаемые приложением

4.1 Сообщение №1

Номер сообщени	тип сооби	цения Текст соо	общения Запрос
1	INFC	сработал п	туть auth /auth

Сообщение возникает при нажатии пользователем кнопки ОК в форме ввода имени пользователя и пароля. В поле егг записывается имя пользователя, введённое в форму.

4.2 Сообщение №2

Номер сообщения	Тип сообщения	Текст сообщения	Запрос
2	WARNING	имя пользователя не соответствует регулярке	/auth

Сообщение возникает при получении формы входа пользователя, в случае если имя пользователя содержит символы кроме латиницы, цифр и знака подчёркивания. В поле егг записывается имя пользователя, введённое в форму.