

LINGI2132 Languages and translators

Assignment 3

Selling our DSL

Benoit Baufays - Julien Colmonts

Université Catholique de Louvain - INGI

12th May 2014



Variables

"*Name* – $>$ (*Range*)"

Constraints

"*SumDsl*[\geq | \leq | *equal* | *dif*] *SumDsl*[*Sum* | *RangeVal*]"

Sum of variables

"*S*(*Range*, *Pas default* = 1, implicit param *Name*)"

Example : MagicSquare

```
1  val magicNumber = 3 // number of lines/columns
2  val items = magicNumber * magicNumber
3  val magicSum = 15
4  val zero = 0
5  val possibilities = zero.to(magicSum).toArray
6  implicit val v = "item_%"
7
8  var s = SolverDSL
9
10     for (i <- 0 until items) {
11         "item_" + i -> (0 to magicSum)
12     }
13
14     s.E(0 to 6, 3, i => {
15         S(i to (2 + i), 1) equal magicSum
16     })
17
18     S(0 to 8, 4) equal magicSum
19     S(2 to 6, 2) equal magicSum
20
21     s.E(0 to 2, 1, i => {
22         S(i to 6 + i, 3) equal magicSum
23     })
24
25     s.allVariables != s.allVariables
26
27     if (s.solve) println(s.solution)
28     else println("infeasible")
```

Example : Sudoku

```
val sudoku = Array(...) #standary size
val maxVal = 9
val checksum = 45
implicit val v = "item_%"
var s = SolverDSL
for (i <- 0 until sudoku.length) {
  val value = sudoku(i)
  if (value == 0)
    "item_" + i -> (1 to maxVal)
  else
    "item_" + i -> (value to value)
}
//ligne
s.E(0 to 72, 9, i => {
  val line = s.getSetVariables(i to (i + 8), 1)
  line != line
})
//colonne
s.E(0 to 8, 1, i => {
  val col = s.getSetVariables(i to (72 + i), 9)
  col != col
})
//carre
for (i <- Array(0, 3, 6, 27, 30, 33, 54, 57, 60)) {
  val l = Array(0 + i, 1 + i, 2 + i, 9 + i, 10 + i, 11 + i, 18
+ i, 19 + i, 20 + i)
  val square = s.getSetVariable(l)
  square != square
}
```

Problems solved :

- Knapsack
- Coloring
- MagicSquare
- NQueens
- Sudoku