Bestelbon

Lijst gegevens

<u>bestelbonNummer</u>, klantNummer, klantNaam, klantAdresStraat, klantAdresPostcode, klantAdresPlaats, btwNummer, telefoon, klantFiliaalNaam, klantLeveringsadresStraat, klantLeveringsadresPostcode, klantLeveringsadresPlaats, klantFiliaalTelefoon, klantLeveringsdag, isSpoedLevering, spoedLeveringsDatum, RG[artikelNummer, omschrijving, aantal]

1NV

Bestelbonnen(<u>bestelbonNummer</u>, klantNummer, klantNaam, klantAdresStraat, klantAdresPostcode, klantAdresPlaats, btwNummer, telefoon, klantFiliaalNaam, klantLeveringsadresStraat, klantLeveringsadresPostcode, klantLeveringsadresPlaats, klantFiliaalTelefoon, klantLeveringsdag, isSpoedLevering, spoedLeveringsDatum)

BestelbonLijnen(artikelNummer, bestelbonNummer, omschrijving, aantal)

2NV

Bestelbonnen(<u>bestelbonNummer</u>, klantNummer, klantNaam, klantAdresStraat, klantAdresPostcode, klantAdresPlaats, btwNummer, telefoon, klantFiliaalNaam, klantLeveringsadresStraat, klantLeveringsadresPostcode, klantLeveringsadresPlaats, klantFiliaalTelefoon, klantLeveringsdag, isSpoedLevering, spoedLeveringsDatum)

BestelbonLijnen(artikelNummer, bestelbonNummer, aantal)

Artikels(artikelNummer, omschrijving)

3NV

Adressen(adresId, straatEnHuisnummer, plaatsId)

Plaatsen(plaatsId, postcode, plaatsnaam)

Klanten(klantNummer, naam, klantAdresId, btwNummer, telefoon, leveringsDag)

KlantFilialen(klantNummer, filiaalAdresId, naam, telefoon)

Artikels(artikelNummer, omschrijving)

Bestelbonnen(<u>bestelbonNummer</u>, **klantNummer**, **filiaalAdresId**, isSpoedLevering, spoedLeveringsDatum)

BestelbonLijnen(artikelNummer, bestelbonNummer, aantal)

Surrogaatsleutels

Adressen(adresId, straatEnHuisnummer, plaatsId)

Plaatsen(plaatsId, postcode, plaatsnaam)

Klanten(klantId, klantNummer, naam, klantAdresId, btwNummer, telefoon, leveringsDag)

KlantFilialen(klantFiliaalId, klantId, filiaalAdresId, naam, telefoon)

Artikels(artikelld, artikelNummer, omschrijving)

Bestelbonnen(<u>bestelbonNummer</u>, **klantFiliaalId**, isSpoedLevering, spoedLeveringsDatum)

BestelbonLijnen(artikelld, bestelbonNummer, aantal)

UNIQUE indexes

UNIQUE index op kolom artikelNummer van Artikels UNIQUE index op kolom klantNummer van Klanten UNIQUE index op kolommen (klantId, filiaalAdresId) van KlantFilialen UNIQUE index op kolom btwNummer van Klanten

Pickinglist

Lijst gegevens

Berekende gegevens

<u>pickinglistNummer</u>, leveringsDatum, RG[artikelLocatie, artikelNummer, artikelOmschrijving, RG[aantal, aantalBackOrder, klantNummer, klantNaam, bestelbonNummer]], RG[klantNaam, RG[totaalAantal, leveringsAdres]]

1_{NV}

Pickinglists(<u>pickinglistNummer</u>, leveringsDatum)

PickinglistLijnen(pickinglistNummer, artikelNummer, artikelLocatie, artikelOmschrijving)

KlantPickingLijnen(<u>pickinglistNummer</u>, <u>artikelNummer</u>, <u>klantNummer</u>, klantNaam, bestelbonNummer, aantal, aantalBackOrder)

2NV

Pickinglists(pickinglistNummer, leveringsDatum)

Artikels(artikelNummer, locatie, omschrijving)

PickinglistLijnen(pickinglistNummer, artikelNummer)

Klanten(klantNummer, naam)

KlantPickingLijnen(<u>pickinglistNummer</u>, <u>artikelNummer</u>, <u>klantNummer</u>, aantalBackOrder, bestelbonNummer, aantal)

3NV

/

Surrogaatsleutels

Pickinglists(<u>pickinglistNummer</u>, leveringsDatum)

Artikels(artikelld, artikelNummer, locatie, omschrijving)

PickinglistLijnen(<u>pickinglistLijnId</u>, **pickinglistNummer**, **artikelId**)

Klanten(klantid, klantNummer, naam)

KlantPickingLijnen(pickinglistLijnId, klantId, aantalBackOrder, bestelbonNummer, aantal)

UNIQUE indexes

UNIQUE index op kolom artikelNummer van Artikels
UNIQUE index op kolommen (pickinglistNummer, artikelld) van PickinglistLijnen
UNIQUE index op kolom klantNummer van Klanten
UNIQUE index op kolom btwNummer van Klanten

Leveringsbon

Lijst gegevens

Berekende gegevens

<u>leveringsbonNummer</u>, klantNummer, klantNaam, klantAdresStraat, klantAdresPostcode, klantAdresPlaats, btwNummer, telefoon, klantFiliaalNaam, klantLeveringsadresStraat, klantLeveringsadresPostcode, klantLeveringsadresPlaats, klantFiliaalTelefoon, leveringsDatum, RG[artikelNummer, artikelOmschrijving, aantal, prijs, totaal, bestelbonNummer, isInBackOrder], totaalAantal, totaalPrijs, klantIsAkkoord

1NV

Leveringsbonnen(<u>leveringsbonNummer</u>, klantNummer, klantNaam, klantAdresStraat, klantAdresPostcode, klantAdresPlaats, btwNummer, telefoon, klantFiliaalNaam, klantLeveringsadresStraat, klantLeveringsadresPostcode, klantLeveringsadresPlaats, klantFiliaalTelefoon, leveringsDatum, klantIsAkkoord)

LeveringsbonLijn(<u>leveringsbonNummer</u>, <u>artikelNummer</u>, artikelOmschrijving, aantal, prijs, bestelbonNummer, isInBackOrder)

2NV

Leveringsbonnen(<u>leveringsbonNummer</u>, klantNummer, klantNaam, klantAdresStraat, klantAdresPostcode, klantAdresPlaats, btwNummer, telefoon, klantFiliaalNaam, klantLeveringsadresStraat, klantLeveringsadresPostcode, klantLeveringsadresPlaats, klantFiliaalTelefoon, leveringsDatum, klantIsAkkoord)

Artikels(artikelNummer, omschrijving, catalogusPrijs)

LeveringsbonLijn(<u>leveringsbonNummer</u>, <u>artikelNummer</u>, aantal, verkoopPrijs, bestelbonNummer, isInBackOrder)

3NV

Adressen(<u>adresId</u>, straatEnHuisnummer, **plaatsId**)

Plaatsen(plaatsId, postcode, plaatsnaam)

Klanten(klantNummer, naam, klantAdresId, btwNummer, telefoon)

KlantFilialen(klantNummer, filiaalAdresId, naam, telefoon)

Artikels(artikelNummer, omschrijving, catalogusPrijs)

Leveringsbonnen(<u>leveringsbonNummer</u>, **klantNummer**, **filiaalAdresId**, leveringsDatum, klantIsAkkoord)

LeveringsbonLijn(<u>leveringsbonNummer</u>, <u>artikelNummer</u>, aantal, verkoopPrijs, bestelbonNummer, isInBackOrder)

Surrogaatsleutels

Adressen(adresId, straatEnHuisnummer, plaatsId)

Plaatsen(plaatsId, postcode, plaatsnaam)

Klanten(klantld, klantNummer, naam, klantAdresId, btwNummer, telefoon)

KlantFilialen(klantFiliaalId, klantId, filiaalAdresId, naam, telefoon)

Artikels(<u>artikelld</u>, <u>artikelNummer</u>, omschrijving, catalogusPrijs)

 $Leverings bonnen (\underline{leveringsbonNummer}, \\ \underline{\textbf{klantFiliaalId}}, \\ leverings \\ Datum, \\ klantIs \\ Akkoord)$

LeveringsbonLijnen(<u>leveringsbonNummer</u>, <u>artikelld</u>, aantal, verkoopPrijs, bestelbonNummer, isInBackOrder)

UNIQUE indexes

UNIQUE index op kolom artikelNummer van Artikels
UNIQUE index op kolommen (klantId, filiaalAdresId) van KlantFilialen
UNIQUE index op kolom klantNummer van Klanten
UNIQUE index op kolom btwNummer van Klanten

Factuur

Lijst gegevens

Berekende gegevens

<u>factuurNummer</u>, klantNummer, klantNaam, klantAdresStraat, klantAdresPostcode, klantAdresPlaats, btwNummer, telefoon, klantFiliaalNaam, klantFacturatieAdresStraat, klantFacturatieAdresPostcode, klantFacturatieAdresPlaats, klantFiliaalTelefoon, factuurDatum, facturatiePeriodeMaand, facturatiePeriodeJaar, RG[artikelNummer, artikelOmschrijving, aantal, prijs, totaal, leveringsbonNummer], btwPercentage, totaalAantal, totaalPrijs, totaalPrijsInclBtw

1NV

Facturen(<u>factuurNummer</u>, klantNummer, klantNaam, klantAdresStraat, klantAdresPostcode, klantAdresPlaats, btwNummer, telefoon, klantFiliaalNaam, klantFacturatieAdresStraat, klantFacturatieAdresPostcode, klantFacturatieAdresPlaats, klantFiliaalTelefoon, factuurDatum, facturatiePeriodeMaand, facturatiePeriodeJaar, btwPercentage)

FactuurLijnen(<u>factuurNummer</u>, <u>artikelNummer</u>, artikelOmschrijving, aantal, prijs, leveringsbonNummer)

2NV

Facturen (<u>factuurNummer</u>, klantNummer, klantNaam, klantAdresStraat, klantAdresPostcode, klantAdresPlaats, btwNummer, telefoon, klantFiliaalNaam, klantFacturatieAdresStraat, klantFacturatieAdresPostcode, klantFacturatieAdresPlaats, klantFiliaalTelefoon, factuurDatum, facturatiePeriodeMaand, facturatiePeriodeJaar, btwPercentage)

Artikels(artikelNummer, omschrijving, catalogusPrijs)

FactuurLijnen(<u>factuurNummer</u>, <u>artikelNummer</u>, aantal, verkoopPrijs, leveringsbonNummer)

3NV

Adressen(adresId, straatEnHuisnummer, plaatsId)

Plaatsen(plaatsId, postcode, plaatsnaam)

Klanten(klantNummer, naam, klantAdresId, facturatieAdresId, btwNummer, telefoon)

KlantFilialen(klantNummer, filiaalAdresId, naam, telefoon)

Artikels(<u>artikelNummer</u>, omschrijving, catalogusPrijs)

Facturen(<u>factuurNummer</u>, **klantNummer**, **filiaalAdresId**, factuurDatum, facturatiePeriodeMaand, facturatiePeriodeJaar, btwPercentage)

FactuurLijnen(factuurNummer, artikelNummer, aantal, verkoopPrijs, leveringsbonNummer)

Surrogaatsleutels

Adressen(adresId, straatEnHuisnummer, plaatsId)

Plaatsen(plaatsId, postcode, plaatsnaam)

Klanten(klantld, klantNummer, naam, klantAdresId, facturatieAdresId, btwNummer, telefoon)

KlantFilialen(klantFiliaalId, klantId, filiaalAdresId, naam, telefoon)

Artikels(<u>artikelId</u>, artikelNummer, omschrijving, catalogusPrijs)

Facturen(<u>factuurNummer</u>, <u>klantFiliaalId</u>, factuurDatum, facturatiePeriodeMaand, facturatiePeriodeJaar, btwPercentage)

FactuurLijnen(<u>factuurNummer</u>, <u>artikelld</u>, aantal, verkoopPrijs, leveringsbonNummer)

UNIQUE indexes

UNIQUE index op kolom artikelNummer van Artikels UNIQUE index op kolommen (klantId, filiaalAdresId) van KlantFilialen UNIQUE index op kolom klantNummer van Klanten UNIQUE index op kolom btwNummer van Klanten

Resultaat

UNIQUE index op kolom artikelNummer van Artikels

UNIQUE index op kolom klantNummer van Klanten

UNIQUE index op kolommen (klantId, filiaalAdresId) van KlantFilialen

UNIQUE index op kolommen (pickinglistNummer, artikelld) van PickinglistLijnen

UNIQUE index op kolom btwNummer van Klanten

Adressen(adresId, straatEnHuisnummer, plaatsId)

Plaatsen(plaatsId, postcode, plaatsnaam)

Klanten(<u>klantId</u>, klantNummer, naam, **klantAdresId**, **facturatieAdresId**, btwNummer, telefoon, leveringsDag)

KlantFilialen(klantFiliaalId, klantId, filiaalAdresId, naam, telefoon)

Artikels(artikelId, artikelNummer, omschrijving, locatie, catalogusPrijs)

Bestelbonnen(bestelbonNummer, klantFiliaalId, isSpoedLevering, spoedLeveringsDatum)

BestelbonLijnen(artikelld, bestelbonNummer, aantal)

Pickinglists(pickinglistNummer, leveringsDatum)

PickinglistLijnen(pickinglistLijnId, pickinglistNummer, artikelId)

KlantPickingLijnen(pickinglistLijnId, klantId, aantalBackOrder, bestelbonNummer, aantal)

Leveringsbonnen(leveringsbonNummer, klantFiliaalId, leveringsDatum, klantIsAkkoord)

LeveringsbonLijnen(<u>leveringsbonNummer</u>, <u>artikelld</u>, aantal, verkoopPrijs, **bestelbonNummer**, isInBackOrder)

Facturen(<u>factuurNummer</u>, **klantFiliaalId**, factuurDatum, facturatiePeriodeMaand, facturatiePeriodeJaar, btwPercentage)

FactuurLijnen(<u>factuurNummer</u>, <u>artikelld</u>, aantal, verkoopPrijs, <u>leveringsbonNummer</u>)

