
CSS 属性选择器

1、定义

定义： CSS 属性选择器可以为拥有指定属性的 HTML 元素设置样式

注意： 只有在规定了 !DOCTYPE 时，IE7 和 IE8 才支持属性选择器。在 IE6 及更低的版本中，不支持属性选择。

2、具体选择器语法：

[attribute] 用于选取带有指定属性的元素。

[attribute=value] 用于选取带有指定属性和值的元素。

[attribute~=value] 用于选取属性值中包含指定词汇的元素。

[attribute|=value] 用于选取带有以指定值开头的属性值的元素，该值必须是整个单词。

[attribute^=value] 匹配属性值以指定值开头的每个元素。

[attribute\$=value] 匹配属性值以指定值结尾的每个元素。

[attribute*=value] 匹配属性值中包含指定值的每个元素。

3、例子

(1) 给有 title 属性的标签设置字体颜色为红色，[title]会选中 title 属性的元素。

代码如下：

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="en">
```

```
<head>
```

```
  <meta charset="UTF-8">
```

```
  <title>属性选择器</title>
```

```
  <style type="text/css">
```

```
[title]{
    color: red;
}
</style>
</head>
<body>
    <header title="慕课网">head</header>

    <div class="one">one</div>

</body>
</html>
```

(2) 给属性 class 值为 two 的元素添加字体样式。[class="two"]会选中 class 名为 two 的元素。

代码如下：

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

    <meta charset="UTF-8">

    <title>属性选择器</title>

    <style type="text/css">

        [class="two"]{

            color: red;
```

```
    }  
    </style>  
</head>  
<body>  
    <div class="one">one</div>  
    <div class="two">two</div>  
  
</body>  
  
</html>
```

(3) 选取 class 中有 two 名的元素, [class~="two"]选取属性值中包含 two 的元素。

```
<!DOCTYPE html>  
<html lang="en">  
<head>  
    <meta charset="UTF-8">  
  
    <title>属性选择器</title>  
  
    <style type="text/css">  
        [class~="two"]{  
            color: red;  
        }  
    </style>  
</head>  
  
<body>
```

```
<div class="one">one</div>
```

```
<div class="one two">two</div>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

(4) 选取 class 中有 one 的元素, [class~="one"]选取属性值中只要包含 one 的元素。

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="en">
```

```
<head>
```

```
<meta charset="UTF-8">
```

```
<title>属性选择器</title>
```

```
<style type="text/css">
```

```
  [class~="one"]{
```

```
    color: red;
```

```
  }
```

```
</style>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<div class="one">one</div>
```

```
<div class="one two">two</div>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

最常用的几个属性选择器已经举例解析,其他的属性选择器大家可以自己写代码测试练习。