2. feladat – Pályakövetés csuklós robottal a RoboDK-ban: részletes útmutató kezdőknek

Ez az útmutató a nulláról vezet végig a 2. mérési feladaton. **Nem kell programozni, és szkripteket sem használsz:** mindent a RoboDK menüiből csinálsz meg, egérrel és néhány szám beírásával.

Minden lépésnél leírjuk:

- hová kattints, és mit írj be;
- mit kell utána látnod;
- mit tegyél, ha nem azt látod.

> **A feladat röviden.** Egy csuklós robot végrehajtó szerve (nálunk egy toll) kövessen egy előre meghatározott négyzet alakú pályát, először lassan, majd gyorsan.
>
> **Mérendő adatok:**
>
> 1. az egyes pályaszakaszok végrehajtási ideje;
> 2. a kezdő- és a végpozíció közötti eltérés;
> 3. a robot egyes tengelyeinek elfordulása;
> 4. a különböző sebességek hatása a pályakövetés pontosságára.
>
> **Értékelés:** a robot pontossága, ismételhetősége és a sebességváltoztatás hatása a mozgásra.

> 💡 **Ha az 1. feladatot már megcsináltad,** sok minden ismerős lesz: ugyanúgy töltöd be a robotot és a tárgyakat, ugyanúgy veszed fel a célpontokat, és ugyanúgy építed fel a programot. Az új dolgok: egy klasszikus ipari robot és a hat tengelye (8. lépés), a pálya saját koordináta-rendszere (12. és 19. lépés), a szakaszonkénti időmérés (M1) és a pályakövetés pontosságának vizsgálata (M5).

Hogyan használd ezt az útmutatót?

Jelölés	Jelentése
File → Open	Kattints a felső menüsorban a *File* menüre, majd a lenyíló listában az *Open* pontra.
`-75`	Pontosan ezt írd be. A mínuszjel a billentyűzet kötőjel (mínusz) gombja.
Ctrl+S	Tartsd lenyomva a Ctrl billentyűt, és közben nyomd meg az S-t.
✅ **Ellenőrzés**	Ezt kell látnod, ha jól csináltad. Csak akkor menj tovább, ha stimmel.
⚠️ **Ha nem így van**	A leggyakoribb hibák és a javításuk.
💡 **Tipp**	Magyarázat vagy könnyítés. Nem kötelező.
📸 **Képernyőkép**	Itt készíts képet a jegyzőkönyvbe. Mellette áll, hogy a Word-sablon melyik pontjába kerül.

Négy fontos szabály:

1. A lépéseket **sorban** csináld, és ne hagyj ki egyet sem: a későbbi lépések a korábbiakra épülnek.
2. **Ments gyakran: Ctrl+S**. Ha elrontasz valamit, a **Ctrl+Z** visszavonja az utolsó műveletet.
3. A RoboDK **tizedespontot** használ (pl. `3.2`). A jegyzőkönyvbe tizedesvesszővel írd: 3,2.
4. Az útmutató az **angol** menüneveket használja. Verziótól függően egy-egy felirat kicsit eltérhet. Ilyenkor a hasonló nevű pontot keresd, vagy nézd meg a 12. fejezetet (Hibaelhárítás).

Az egész munka egy pillantásra


Rész	Mit csinálsz	Eredmény	Idő
A. Előkészület (2. fejezet)	fájlok letöltése, ismerkedés a képernyővel	letöltött modellek, Word-sablon	15–30 perc
B. A cella (4. fejezet)	robot, toll, keret, asztal, rajzlap	a `Feladat2.rdk` állomás	30–40 perc
C. Tengelyek és célpontok (5. fejezet)	a hat tengely kipróbálása, 6 célpont felvétele	`Home`, `P1_felett`, `P1` … `P4`	30–40 perc
D. Programok (6–7. fejezet)	2 négyzetprogram, 4 szakaszmérő, 2 MoveJ-változat	8 program	40–60 perc
E. Mérések (8–9. fejezet)	idők, helyzetek, csuklószögek, pályaeltérés	kitöltött T2.1–T2.9 táblázatok	60–90 perc
F. Jegyzőkönyv (10–11. fejezet)	képek, szöveg, értékelés	a kész Word- és PDF-jegyzőkönyv	1–2 óra

Tartalom

- 1. Fogalmak, amelyekre szükséged lesz
- 2. Előkészületek
- 3. A cella terve: mit fogsz megépíteni?
- 4. A cella felépítése – 1–6. lépés
- 5. A robot tengelyei és a célpontok – 7–12. lépés
- 6. Az első program: Negyzet_lassu – 13–15. lépés
- 7. A többi program – 16–19. lépés
- 8. Mérések lépésről lépésre – M1–M6
- 9. Számítások lépésről lépésre
- 10. Az eredmények értelmezése és az értékelés
- 11. A jegyzőkönyv befejezése Wordben
- 12. Hibaelhárítás
- A függelék: Gyorsbillentyűk
- B függelék: Dobozok készítése a RoboDK-ban, STL-fájlok nélkül
- C függelék: Hasznos dokumentáció

1. Fogalmak, amelyekre szükséged lesz

Fogalom	Mit jelent	Hol látod a RoboDK-ban
Csuklós robot	Olyan robotkar, amelynek minden tengelye forgó csukló (mint az emberi karé: váll, könyök, csukló). A legelterjedtebb ipari robottípus. Nálunk: **ABB IRB 120**, 6 tengelyes, 580 mm hatótávolságú kis ipari robot.	a 3D nézetben
Tengely, csukló (*joint*, J1…J6)	A robot egy forgó része. Mindegyik szögét fokban adjuk meg. Az 1. ábra mutatja, melyik tengely mit mozgat.	a robotpanel *Joint axis jog* részében
Állomás, állomásfa	Az állomás egy RoboDK-projekt (`.rdk` fájl), a fa a cella elemeinek listája. Ami egy elem alatt beljebb van, az ahhoz van rögzítve.	a fa a képernyő bal oldalán
Referencia keret (*reference frame*)	Koordináta-rendszer: egy origó és három tengely (**X piros, Y zöld, Z kék**). Ehhez képest adod meg a pontok helyét. Nálunk a `Palya` keret a négyzet közepén van.	piros-zöld-kék nyilak
Szerszám, TCP (*tool*, *Tool Center Point*)	A robotra szerelt eszköz, illetve a „munkapontja”. Nálunk a szerszám egy toll, a TCP a toll hegye, 150 mm-re a robot karimájától.	kis koordináta-rendszer a toll hegyén
Célpont (*target*)	Egy elmentett robothelyzet: hol legyen a TCP, és merre nézzen a szerszám.	célpont-ikonok a fában
MoveL (*linear move*)	A TCP **egyenes vonalon** halad a célpontig. A négyzet oldalait ezzel rajzoljuk.	utasítás a programban
MoveJ (*joint move*)	Minden csukló egyszerre, egyenletesen fordul a célhelyzetbe. A TCP ilyenkor **nem egyenesen**, hanem íves pályán halad.	utasítás a programban
Pályakövetés	Mennyire halad a TCP a kívánt pályán (nálunk a négyzet oldalain). Az eltérést mm-ben mérjük.	–
Pontos megállás, lekerekítés	Pontos megállásnál a robot minden célpontban megáll (éles sarkok). Lekerekítésnél (*rounding*) a célpont előtt már a következő felé fordul, és a sarok lekerekedik. Nálunk pontos megállás kell: *Set Rounding* = `-1`.	utasítás a programban
Szakaszidő, ciklusidő	Egy mozgás, illetve a teljes program ideje a valódi robotra számolva. A RoboDK kiszámolja és kiírja.	a szimulációs sávon, a program neve mellett



Az ABB IRB 120 oldalnézetben (méretarányos vázlat), a toll a papíron, a Palya keret X = -75 pontja fölött. Méretek mm-ben.

1. ábra – Az ABB IRB 120 tengelyei oldalnézetben. A J2, a J3 és a J5 billenti a kart, a J1, a J4 és a J6 a saját tengelye körül forgat.

2. Előkészületek

2.1 A RoboDK

Ha az 1. feladathoz már telepítetted a RoboDK-t, nincs teendőd. Ha nem, kövesd az 1. feladat útmutatójának 2.1 pontját (telepítés, licenc, angol nyelv).

2.2 A szükséges fájlok letöltése


1. Töltsd le a repót: a GitHubon **Code → Download ZIP**. Utána csomagold ki: jobb klikk a ZIP-fájlra → **Összes kibontása**.
2. A `feladat2` mappából ezekre lesz szükséged:

Fájl	Mire kell
`modellek/Toll.stl`	a toll és a tolltartó 3D-modellje (a hegye 150 mm-re van a karimától)
`modellek/Asztallap.stl`	az asztallap (400 × 400 × 20 mm)
`modellek/Rajzlap.stl`	a rajzlap (A4: 297 × 210 mm)
`modellek/Negyzet_jel.stl`	a négyzet jelölése a papíron (150 × 150 mm, 2 mm-es vonal)
`jegyzokonyv_sablon.docx`	a jegyzőkönyv Word-sablonja
`UTMUTATO.pdf`	ez az útmutató

3. Hozz létre egy munkamappát, például `C:\RoboDK_feladat2\`. Másold bele a négy `.stl` fájlt és a sablont.
4. Nyisd meg a sablont Wordben, és mentsd el a saját neveddel, például `Feladat2_jegyzokonyv_Nev.docx`. Ebbe dolgozol végig.

> 💡 **Tipp:** Az STL-fájlok egyszerű 3D-testek pontos méretekkel. Ezek nem szkriptek: úgy nyitod meg őket, mint bármilyen 3D-modellt. Ha inkább magad készítenéd el a dobozokat a RoboDK-ban, a B függelék leírja, hogyan.

2.3 A RoboDK ablaka és az alapműveletek



2. ábra – A RoboDK ablakának részei (egyszerűsített vázlat, az 1. feladat állomásával)

#	Rész	Mire való
①	**Menüsor**	Itt van minden parancs: *File*, *Edit*, *Program*, *View*, *Tools*, *Utilities*, *Connect*, *Help*.
②	**Eszköztár**	A gyakori parancsok gombjai. Ha az egeret egy gomb fölé viszed, megjelenik a neve.
③	**Állomásfa**	A cella elemei. Itt jelölöd ki, nevezed át és rendezed az elemeket.
④	**3D nézet**	A cella térben.
⑤	**Szimulációs sáv**	Program futtatásakor jelenik meg. A csúszkával előre-hátra tekerheted a mozgást (ezt az M5 mérésnél használod). Mellette áll a program neve és **ideje**, például *Szakasz_1 time: 3.2s*. A csúszka melletti szám a szimuláció lépésszáma, **nem az út**.
⑥	**Állapotsor**	Üzenetek és tippek.

Mit akarsz	Hogyan
Elem kijelölése	bal klikk az elemre (a fában vagy a 3D nézetben)
Elem beállításainak megnyitása	dupla klikk az elemre. **Kivétel:** célpontra dupla klikk → a robot odaugrik; programra dupla klikk → a program lefut
Átnevezés	jelöld ki → **F2** → írd be az új nevet → **Enter**
Elem áthelyezése másik elem alá a fában	fogd meg a bal egérgombbal, húzd rá a másik elemre, és ott engedd el
Törlés / visszavonás / mentés	**Delete** / **Ctrl+Z** / **Ctrl+S**
Forgatás a 3D nézetben	a jobb egérgombot nyomva tartva húzd (laptopon: **Ctrl+Shift** + bal gomb)
Eltolás	a középső gombot (görgőt) lenyomva tartva húzd (laptopon: **Ctrl+Alt** + bal gomb)
Nagyítás	görgetés (laptopon: **Shift** + bal gomb)

> ⚠️ **Vigyázz az Alt billentyűvel!** Ha a 3D nézetben az **Alt**-ot nyomva tartva húzol, az elemet arrébb viszed. Ha ez véletlenül megtörtént, nyomd meg a **Ctrl+Z**-t.

Részletesebben: az 1. feladat útmutatójának 2.3 pontja.


2.4 Képernyőkép készítése

1. Nyomd meg a **Win+Shift+S**-t, és egérrel jelöld ki a lefényképezendő területet.
2. A Wordben kattints a sárga „[Ide illeszd be a képernyőképet: …]” szövegre, töröld ki, és nyomd meg a **Ctrl+V**-t. A kép alatti képaláírást hagyd meg.

3. A cella terve: mit fogsz megépíteni?

A robot (ABB **IRB 120**) előtt egy asztal áll, rajta egy A4-es rajzlap. A rajzlap közepe 400 mm-re van a robot talpától. A papírra egy 150 × 150 mm-es négyzet van rajzolva. A robot karimáján egy toll van, a toll hegye a TCP. A robot:

1. a kiinduló helyzetből (`Home`) a négyzet első sarka (`P1`) fölé megy;
2. leereszkedik a papírra;
3. körbejárja a négyzetet: `P1` → `P2` → `P3` → `P4` → `P1` , egyenes vonalakon (MoveL);
4. felemelkedik, és visszatér a `Home` -ba.



3. ábra – A cella felülnézetben, méretarányosan. A kék nyilak és a számok a négyzet bejárásának irányát és sorrendjét mutatják.

Miért kell a `Palya` keret? A négyzet pontjait nem a robothoz, hanem a négyzet közepéhez (a `Palya` keret origójához) képest adod meg. Így a pontok egyszerűek (±75 mm), és ha a keretet elmozdítod vagy elforgatod, a teljes pálya vele mozog, a programhoz nem kell nyúlni (19. lépés). Ez a koordináta-rendszerek használatának lényege.

Az elemek (minden helyet a `Palya` keretben adunk meg):

Elem	Mi ez	Fájl	Hely a `Palya` keretben (X; Y; Z)
`Toll`	szerszám a robot karimáján, TCP: **Z = 150 mm** (a toll hegye)	`Toll.stl`	– (a robotra kerül)
`Palya`	referencia keret a négyzet közepén, a robot talpától **X = 400 mm**-re	–	a robothoz képest (400; 0; 0)
`Asztallap`	400 × 400 × 20 mm-es lap, a teteje 1,5 mm-rel a keret síkja alatt	`Asztallap.stl`	(0; 0; 0)
`Rajzlap`	A4-es lap (297 × 210 mm), a teteje 0,5 mm-rel a keret síkja alatt	`Rajzlap.stl`	(0; 0; 0)
`Negyzet_jel`	a négyzet vonalai a papíron (150 × 150 mm)	`Negyzet_jel.stl`	(0; 0; 0)

A célpontok (a TCP helye a `Palya` keretben; a toll mindig függőlegesen lefelé néz):

Célpont	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Mire való
`Home`	0	0	200	kiinduló és végpont, a négyzet közepe fölött
`P1_felett`	-75	-75	50	50 mm-rel az első sarok fölött
`P1`	-75	-75	0	1. sarok (a robothoz közelebb, jobbra)
`P2`	75	-75	0	2. sarok (távolabb, jobbra)
`P3`	75	75	0	3. sarok (távolabb, balra)
`P4`	-75	75	0	4. sarok (közelebb, balra)

A két sebességszint:

Szint	Lineáris sebesség	Lineáris gyorsulás	Csuklósebesség	Csuklógyorsulás
lassú	50 mm/s	250 mm/s²	30 °/s	100 °/s²
gyors	500 mm/s	2500 mm/s²	180 °/s	600 °/s²

A programok:

- `Negyzet_lassu`, `Negyzet_gyors`: a fő program, a négyzet oldalai MoveL-ek (a feladat megoldása).
- `Szakasz_1` … `Szakasz_4`: négy rövid mérőprogram, mindegyik egyetlen oldalt rajzol meg. Ezekkel méred a szakaszidőket, és ezek végén olvasod le a robot helyzetét és a csuklószögeket.
- `Negyzet_MoveJ_lassu`, `Negyzet_MoveJ_gyors`: összehasonlító kísérlet. Itt a négyzet oldalai MoveJ-k, így láthatod és mérheted, mekkora a pályaeltérés, ha a robot nem egyenes vonalú mozgással halad.

4. A cella felépítése

1. lépés – Új állomás létrehozása és mentése

1. Indítsd el a RoboDK-t. Ha üdvözlő vagy licencablak jelenik meg, zárd be, vagy válaszd a próbaverziót.
2. Válaszd a **File → New Station** pontot (**Ctrl+N**).
3. Válaszd a **File → Save Station as...** pontot. Lépj be a munkamappádba (`C:\RoboDK_feladat2\`), fájlnévnek írd be: `Feladat2` , majd kattints a **Mentés**-re.

> ✅ **Ellenőrzés:** A fa legfelső eleme és az ablak címsora is *Feladat2*.

2. lépés – Az ABB IRB 120 robot betöltése

1. Válaszd a **File → Open Robot Library** pontot (**Ctrl+Shift+O**). Régebbi verzióban ennek a neve **File → Open online library**.
2. A keresőmezőbe írd be: `IRB 120` . Szűrhetsz gyártóra is: *Brand → ABB*.
3. Válaszd az **ABB IRB 120-3/0.6** robotot (3 kg teherbírás, 0,6 m hatótávolság): vidd az egeret a képe fölé, és kattints az **Open** gombra.
4. Néhány másodperc múlva a robot megjelenik a 3D nézetben. A könyvtár ablakát bezárhatod.

> ✅ **Ellenőrzés:** A fában megjelent az `ABB IRB 120-3/0.6 Base` (a robot talpának koordináta-rendszere), és alatta az `ABB IRB 120-3/0.6` (maga a robot). A robot narancssárga, függőlegesen áll, az alkarja előre nyúlik.

> ⚠️ **Ha nem így van:**
>
> - **Más változatot töltöttél be** (például *IRB 120T*-t vagy *IRB 1200*-at): jelöld ki a fában, nyomd meg a **Delete**-et, és töltsd be az *IRB 120-3/0.6*-ot. A számítások ennek a méreteivel készültek.
> - **Nem jelent meg a robot:** ellenőrizd az internetkapcsolatot, vagy a könyvtárban a **Download** gombbal töltsd le, és a `.robot` fájlt húzd be a RoboDK ablakába.

> 💡 **Tipp:** A fában a robot neve hosszú. Ebben az útmutatóban egyszerűen „a robot” (`ABB IRB 120-3/0.6`) és „a robot talpa” (`ABB IRB 120-3/0.6 Base`) néven hivatkozunk rájuk.

> 📸 **Képernyőkép → a sablon 6.1 pontjába:** a robot a 3D nézetben és a fa.

3. lépés – A toll felszerelése

A robot karimájára szereled a tollat, és a TCP-t a toll hegyére (150 mm) állítod.

A) Ajánlott: a kész tollmodellel

1. Válaszd a **File → Open** pontot, és nyisd meg a munkamappádból a `Toll.stl` fájlt.

   > ✅ **Ellenőrzés:** A fában megjelent a `Toll` . A 3D nézetben a robot talpánál látszik egy függőleges henger.

2. A fában fogd meg a `Toll` elemet, húzd rá az **`ABB IRB 120-3/0.6`** elemre (a robotra, nem a `Base` -re), és ott engedd el. Ha a RoboDK megkérdezi, mi legyen vele, válaszd, hogy a robot szerszáma (*tool*) legyen.

   > ✅ **Ellenőrzés:** A toll átugrik a robot karimájára (a robot „orrára”), és a fában a robot alá kerül, szerszám-ikonnal.

3. Kattints duplán a `Toll` -ra: megnyílik a szerszám beállító ablaka.

4. A TCP helyét megadó hat mezőbe (*Tool Center Point (TCP) with respect to the robot flange*) írd be ezeket, minden szám után **Enter**:

X	Y	Z	1. forgatás	2. forgatás	3. forgatás
`0`	`0`	**`150`**	`0`	`0`	`0`

5. Zárd be az ablakot.

> ✅ **Ellenőrzés:** A TCP kis koordináta-rendszere (piros, zöld és kék nyilacska) pontosan a toll kúpos hegyén látszik. A kék Z nyíl a tollból kifelé, a karimától elfelé mutat.

> ⚠️ **Ha nem így van:**
> - **A toll nem a karimán van:** valószínűleg nem a robotra húztad. **Ctrl+Z**, és próbáld újra.
> - **A TCP nem a hegyen van:** nyisd meg újra a `Toll` ablakát, és ellenőrizd: Z = 150.
> - **Nem sikerül:** használd a B) változatot.

B) Egyszerűbb, tollmodell nélkül

1. Kattints a fában a robotra, majd válaszd a **Program → Add Empty Tool** pontot.
2. Kattints duplán az új szerszámra (például *Tool 1*). Állítsd be: Z = `150`, a többi mező `0`. Zárd be.
3. **F2** → `Toll` → **Enter**.

> 💡 **Tipp:** A B) változatban nincs látható toll, csak a TCP kis koordináta-rendszere. A mérési eredményeket ez nem befolyásolja.

> 📸 **Képernyőkép → a sablon 6.2 pontjába:** a toll a roboton és a TCP-ablak (Z = 150).

4. lépés – A Palya referencia keret

Létrehozol egy koordináta-rendszert a négyzet közepén, 400 mm-re a robot előtt.

1. Kattints egyszer a fában az `ABB IRB 120-3/0.6 Base` elemre, hogy ki legyen jelölve.
2. Válaszd a **Program → Add Reference Frame** pontot.

   > ✅ **Ellenőrzés:** A `Base` alatt megjelent egy új keret (például *Frame 2*). Ha a legfelső szintre került, húzd rá a `Base`-re.

3. **F2** → `Palya` → **Enter**.
4. Kattints duplán a `Palya`-ra. A megnyíló ablakban a keret helye látszik a szülőjéhez (a robot talpához) képest. Írd be (mindegyik után **Enter**), majd zárd be az ablakot:

X	Y	Z	1. forgatás	2. forgatás	3. forgatás
`400`	`0`	`0`	`0`	`0`	`0`

> ✅ **Ellenőrzés:** A 3D nézetben a keret 400 mm-re van a robot előtt, a robot talpának magasságában. A piros X nyíl a robottól elfelé mutat, a tengelyei párhuzamosak a robot talpának tengelyeivel.

> 💡 **Tipp:** Ha a keretek túl kicsik vagy túl nagyok, a **+** és a **-** billentyűvel nagyíthatod és kicsinyítheted őket.

5. lépés – Az asztallap, a rajzlap és a négyzet jelölése

Betöltöd a három tárgyat, és mindhármat a `Palya` keretben a (0; 0; 0) helyre teszed. Az STL-fájlokban a tárgyak már a helyes helyzetben vannak a keret origójához képest.

1. Válaszd a **File → Open** pontot, majd nyisd meg az `Asztallap.stl` fájlt.
2. Húzd a fában az `Asztallap`-ot a `Palya` keretre.

   > ✅ **Ellenőrzés:** Az `Asztallap` most beljebb, a `Palya` alatt látszik.

3. Kattints duplán az `Asztallap`-ra. Írd be: X = `0`, Y = `0`, Z = `0`, és a három forgatás `0` (mindegyik után **Enter**). Zárd be az ablakot.
4. Ugyanígy töltsd be, húzd a `Palya` alá, és állítsd (0; 0; 0)-ra a `Rajzlap.stl`-t és a `Negyzet_jel.stl`-t is.
5. **Színek** (nem kötelező, de a képeken jobban látszik): kattints duplán a tárgyra → **More options...** → szín (*Color*). Javaslat: az asztallap világosszürke, a rajzlap fehér, a négyzet jelölése piros. Másik út: **Tools → Change Color Tool**, majd kattints a tárgyra.
6. Ments: **Ctrl+S**.

> ✅ **Ellenőrzés:** A cella úgy néz ki, mint a 3. ábrán: a robot előtt az asztallap, rajta középen a fehér rajzlap, a rajzlapon a 150 mm-es piros négyzet. A `Palya` keret origója a négyzet közepén van.

> ⚠️ **Ha nem így van:**
> - **Egy tárgy rossz helyen van:** ellenőrizd, hogy a fában a `Palya` alatt van-e, és hogy az ablakában a hely (0; 0; 0). Ha van *w.r.t.* (*with respect to*, azaz „valamihez képest”) legördülő lista, abban a `Palya` legyen kiválasztva.
> - **A tárgy óriási vagy apró:** a RoboDK rossz mértékegységgel olvasta be. Töröld, és nyisd meg újra. A modellek milliméterben vannak.

> 💡 **Tipp: miért nincs a papír pontosan a Z = 0 síkban?** A papír teteje 0,5 mm-rel, a négyzet vonalai 0,2 mm-rel, az asztallap teteje 1,5 mm-rel a keret síkja alatt van. Így a toll hegye (Z = 0) nem ér hozzá semmihez, és a RoboDK nem jelez hamis ütközést. A mérési eredményeket ez nem befolyásolja; a jegyzőkönyvben említsd meg.

> 📸 **Képernyőkép → a sablon 6.3 pontjába:** a `Palya` keret és a három tárgy a fában és a 3D nézetben.

6. lépés – Ellenőrzés: így néz ki a fa

```
Feladat2
└── ABB IRB 120-3/0.6 Base
    ├── ABB IRB 120-3/0.6
    │   └── Toll
    └── Palya
        ├── Asztallap
        ├── Rajzlap
        └── Negyzet_jel
```

A sorrend kicsit eltérhet, a lényeg, hogy melyik elem melyik alatt van. Ha minden stimmel, ments: **Ctrl+S**.

5. A robot tengelyei és a célpontok

7. lépés – A robotpanel megnyitása és beállítása

1. Kattints duplán a fában a robotra (`ABB IRB 120-3/0.6`). Megnyílik a **robotpanel**.
2. A panel két legördülő listájában válaszd ki:
   - a szerszám listában (*Tool*) a `Toll` -at;
   - a referencia keret listában (*Reference*) a `Palya` -t.

> ✅ **Ellenőrzés:** A fában a `Toll` és a `Palya` ikonján megjelenik egy kis zöld pötty: ezek az **aktívak**. Az új célpontok mostantól a `Palya` alá kerülnek.

3. A panel részei (a feliratok verziótól függően kicsit eltérhetnek):

Rész a panelen	Mit mutat	Mit csinálj vele
Joint axis jog (J1…J6)	a hat csukló szöge fokban, mindegyik mellett **+** és **-** gomb és csúszka	itt mozgatod egyenként a tengelyeket (8. lépés), itt írsz be csuklószögeket (9. lépés), és innen olvasod le őket
Tool Frame (TF) w.r.t. Robot Flange (FF)	a TCP helye a karimához képest: **0, 0, 150, 0, 0, 0**	**ne nyúlj hozzá!**
Reference Frame (RF) w.r.t. Robot Base (BF)	a `Palya` helye a robothoz képest: **400, 0, 0, 0, 0, 0**	**ne nyúlj hozzá!**
Tool Frame (TF) w.r.t. Reference Frame (RF)	a TCP helye a `Palya` -hoz képest (X, Y, Z és három forgatás)	**ezt fogod használni:** ha ide számot írsz, a robot odamegy, és innen olvasod le a TCP helyét

> ⚠️ **Vigyázz:** Ha véletlenül a második vagy a harmadik mezőcsoportba írtál, a toll TCP-jét vagy a `Palya` helyét változtattad meg. Nyomd meg a **Ctrl+Z**-t, vagy írd vissza a helyes értéket (Z = 150, illetve X = 400).

8. lépés – A hat tengely kipróbálása (T2.1)

A feladat egyik célja a csuklós robot tengelyeinek megismerése. Ezért most egyenként megmozgatod őket.

1. A robotpanel **Joint axis jog** részében kattints néhányszor a **J1** melletti **+** gombra, majd a **-** gombra. Figyeld a 3D nézetben, mi mozdul el, és merre. A csúszkát egérrel is húzhatod.
2. Ugyanezt csináld meg a J2, J3, J4, J5 és J6 tengellyel is.
3. Írd be a Word-sablon **T2.1** táblázatába, mit mozgat az adott tengely (például „az egész robot elfordul a függőleges tengely körül”), és milyen tartományban mozoghat. A tartomány a csúszka két végén lévő érték (ha a csúszkát a végéig húzod, leolvashatod), vagy a robot adatlapján található.

> ✅ **Ellenőrzés:** Az 1. ábra szerint:

Tengely	Mit mozgat	Mozgás	Tartomány (ABB IRB 120 adatlap, ellenőrizd)
J1	az egész robotot a függőleges tengely körül	forgás (balra-jobbra)	±165°
J2	a felkart (váll)	billenés (előre-hátra)	±110°
J3	az alkart (könyök)	billenés (fel-le)	-110° … +70°
J4	az alkart a saját hossztengelye körül	forgás	±160°
J5	a csuklót (a toll dőlését)	billenés	±120°
J6	a karimát és a tollat a saját tengelye körül	forgás	±400°

> 💡 **Tipp:** A J1, a J4 és a J6 a saját tengelye körül forgat (*forgó* tengelyek), a J2, a J3 és a J5 billenti a kart (*billentő* tengelyek). A J4, a J5 és a J6 tengelye egy pontban, a csuklóközéppontban metszi egymást. Ez a klasszikus ipari csuklós robotok felépítése.

> 📸 **Képernyőkép → a sablon 6.4 pontjába:** a robotpanel és a robot egy kimozdított tengellyel.

9. lépés – A robot kiinduló helyzetbe állítása

Egy jól ismert helyzetbe állítod a robotot. Ha innen indulsz, minden célpontnál ugyanazt a karállást kapod, és a csuklószögeid egyezni fognak az útmutató ellenőrző értékeivel (11. lépés).

1. A robotpanel **Joint axis jog** részében írd be egyenként ezeket a csuklószögeket (mindegyik után **Enter**):

J1	J2	J3	J4	J5	J6
`0`	`0`	`0`	`0`	`90`	`0`

> ✅ **Ellenőrzés:**
> - A felkar függőlegesen felfelé áll, az alkar vízszintesen előre nyúlik, a toll függőlegesen lefelé néz.
> - A *Tool Frame w.r.t. Reference Frame* mezőkben kb. ez áll: X ≈ `-98` , Y ≈ `0` , Z ≈ `408` .
> - A forgatási mezők között 180 (vagy -180) is szerepel. **A forgatásokhoz ne nyúlj.**

> ⚠️ **Ha nem így van:** ellenőrizd, hogy a szerszám listában a `Toll` , a referencia listában a `Palya` van-e kiválasztva (7. lépés), és hogy a `Toll` TCP-je Z = 150.

10. lépés – A hat célpont felvétele

A robotot sorban a hat helyzetbe állítod, és mindegyiket elmented célpontként. **A forgatásokhoz nem kell nyúlnod:** a toll a 9. lépés óta pontosan lefelé néz, és ez így is marad, ha csak az X, Y és Z értéket írod át.

Az első célpont (`Home`), részletesen:

1. A robotpanel *Tool Frame w.r.t. Reference Frame* részében írd be: X = `0` , **Enter**; Y = `0` , **Enter**; Z = `200` , **Enter**.

   > ✅ **Ellenőrzés:** A toll hegye a négyzet közepe fölött van, 200 mm magasan.

2. Válaszd a **Program → Teach Target** pontot (**Ctrl+T**).

   > ✅ **Ellenőrzés:** A fában a `Palya` alatt megjelent egy új célpont (például *Target 1*).

3. Rögtön nevezd át: **F2** → `Home` → **Enter**.

A további öt célpont: mindegyiknél ugyanez a három lépés (X, Y, Z beírása → **Ctrl+T** → **F2**, név, **Enter**).

Sorrend	Név	X	Y	Z
1.	`Home` (kész)	`0`	`0`	`200`
2.	`P1_felett`	`-75`	`-75`	`50`
3.	`P1`	`-75`	`-75`	`0`
4.	`P2`	`75`	`-75`	`0`
5.	`P3`	`75`	`75`	`0`
6.	`P4`	`-75`	`75`	`0`

✅ **Ellenőrzés:** A `Palya` alatt hat célpont van. A négy sarok-célpont pontosan a piros négyzet sarkain látszik, a `P1_felett` a `P1` fölött, a `Home` a négyzet közepe fölött. Ments: **Ctrl+S**.

⚠️ **Ha nem így van:**

- **Elfelejtetted átírni a koordinátákat a Ctrl+T előtt:** állítsd a robotot a jó helyre, majd jobb klikk a célponton → **Teach Current Position**. Ez felülírja a célpontot a robot jelenlegi helyzetével.
- **A robot nem mozdul, vagy hibát ír** (*target not reachable*): elírtál egy számot. Írd be újra.

11. lépés – A célpontok ellenőrzése és a csuklószögek felírása (T2.2)

1. Kattints duplán a `Home` célpontra: a robot odaugrik.
2. Olvasd le a robotpanel **Joint axis jog** részéről a hat csuklószöget, és írd be a Word-sablon **T2.2** táblázatába, egy tizedesjegyre kerekítve.
3. Ugyanezt csináld meg a többi öt célponttal is.

✅ **Ellenőrzés:** Ha a 9. lépés kiinduló helyzetéből indultál, ezeket az értékeket kell látnod (±0,1°):

Célpont	J1	J2	J3	J4	J5	J6
`Home`	0,0	24,4	10,2	0,0	55,4	0,0
`P1_felett`	-13,0	32,4	33,1	0,0	24,5	-13,0
`P1`	-13,0	41,8	31,6	0,0	16,6	-13,0
`P2`	-9,0	62,2	-10,5	0,0	38,3	-9,0
`P3`	9,0	62,2	-10,5	0,0	38,3	9,0
`P4`	13,0	41,8	31,6	0,0	16,6	13,0

Amit ebből a táblázatból már most láthatsz:

- A **J4 mindig 0**: a toll függőleges, ezért az alkart nem kell elfordítani.
- A **J6 mindig egyenlő a J1-gyel**: ha a robot a J1-gyel elfordul, a J6 ugyanannyival visszafordítja a tollat, hogy az ne forduljon el a papírhoz képest.
- A `P1` és a `P4`, illetve a `P2` és a `P3` csak a J1 és a J6 előjelében különbözik: a négyzet szimmetrikus a robot X tengelyére.

⚠️ **Ha nálad más számok vannak, de a robot a jó helyen áll:**

- **Egy szög előjele ellentétes** (például a J6-é), de a nagysága egyezik: ez a tengely forgásirányának megállapodásából adódik. Nem hiba; a jegyzőkönyvbe a saját értékeidet írd.
- **Egészen más számok** (például J4 ≈ 180 vagy J5 negatív): a robot más karállással (konfigurációval) éri el a pontot. Töröld a célpontokat, és kezdd újra a 9. lépéstől.

📸 **Képernyőkép → a sablon 6.5 pontjába:** a célpontok a fában és a 3D nézetben, mellettük a robotpanel.

12. lépés – Ugyanaz a pont két koordináta-rendszerben (T2.3)

Ez a lépés a koordináta-rendszerek használatát mutatja meg.

1. Kattints duplán a `P1` célpontra.
2. A robotpanel *Tool Frame w.r.t. Reference Frame* mezőiben a `P1` koordinátái látszanak a `Palya` keretben: (-75; -75; 0). Írd be a **T2.3** táblázatba.
3. A robotpanel referencia keret listájában válaszd a **robot talpát** (`ABB IRB 120-3/0.6 Base`).

> ✅ **Ellenőrzés:** A robot nem mozdult, de a mezőkben most (325; -75; 0) áll: ugyanaz a pont, a robot talpához képest. 325 = 400 - 75, mert a `Palya` origója 400 mm-re van a robot előtt.

4. Írd be ezt is a T2.3-ba, majd csináld meg ugyanezt a `P2`, a `P3` és a `P4` célponttal is.
5. **Fontos:** a végén állítsd vissza a referencia listát a **`Palya`**-ra.

> ✅ **Ellenőrzés:** A két keretben mért X mindig pontosan 400-zal tér el, az Y és a Z ugyanaz.

6. Az első program: Negyzet_lassu

A program a `Home`-ból a `P1` fölé megy, leereszkedik, lassan körbejárja a négyzetet, felemelkedik, és visszatér a `Home`-ba.

Hogyan kerül egy utasítás a programba? (Ugyanúgy, mint az 1. feladatban.)

- Az új utasítás abba a programba kerül, amelyiket utoljára létrehoztad vagy kijelölted, a program végére.
- **Mozgásutasításnál először a célpontra kattints a fában, és csak utána válaszd a menüpontot.** Ha nincs kijelölt célpont, a RoboDK új célpontot hoz létre a robot aktuális helyzetében. Ha mégis megtörtént: töröld az utasítást és a fölösleges új célpontot (például *Target 7*), és csináld újra.
- Ha egy utasítás rossz helyre került, a fában fogd meg, és húzd a helyére a programon belül.

13. lépés – Üres program létrehozása

1. Válaszd a **Program → Add Program** pontot.
2. Nevezd át: **F2** → `Negyzet_lassu` → **Enter**.

14. lépés – A program utasításai

1. utasítás: a sebesség beállítása

1. Válaszd a **Program → Set Speed Instruction** pontot. Ha az ablak nem nyílik meg magától, kattints duplán az új *Set Speed* sorra.
2. Pipáld be mind a négy sort, és írd be a **lassú** értékeket:

Mező	Érték
Linear speed (lineáris sebesség)	`50` mm/s
Joint speed (csuklósebesség)	`30` °/s
Linear acceleration (lineáris gyorsulás)	`250` mm/s²
Joint acceleration (csuklógyorsulás)	`100` °/s²

3. **OK**.

> ⚠️ **Fontos:** Ha egy mezőt nem pipálsz be, a RoboDK a robot alapértékét használja, és a mért idők nem fognak egyezni a számítottakkal.

2. utasítás: pontos megállás a sarkokban

1. Válaszd a **Program → Set Rounding Instruction** pontot.
2. Írd be: `-1`, majd **OK**.

> 💡 **Tipp:** A `-1` azt jelenti, hogy nincs lekerekítés: a robot minden célpontban pontosan megáll, így a négyzet sarkai élesek. Ha ide például `10`-et írnál, a robot a sarkok előtt 10 mm-rel már kanyarodni kezdene.

3–11. utasítás: a mozgások

#	Először kattints erre	Utána ezt válaszd	Mit csinál
3	`Home` célpont	**Program → Move Joint Instruction**	kiinduló helyzet
4	`P1_felett`	**Program → Move Joint Instruction**	a négyzet első sarka fölé megy
5	`P1`	**Program → Move Linear Instruction**	függőlegesen leteszi a tollat a papírra (50 mm)
6	`P2`	**Program → Move Linear Instruction**	1. oldal: P1 → P2 (150 mm)
7	`P3`	**Program → Move Linear Instruction**	2. oldal: P2 → P3

#	Először kattints erre	Utána ezt válaszd	Mit csinál
8	`P4`	**Program → Move Linear Instruction**	3. oldal: P3 → P4
9	`P1`	**Program → Move Linear Instruction**	4. oldal: P4 → P1, a négyzet bezárul
10	`P1_felett`	**Program → Move Linear Instruction**	felemeli a tollat
11	`Home`	**Program → Move Joint Instruction**	visszatér a kiinduló helyzetbe

✅ **Ellenőrzés:** Az első mozgásutasítás előtt a RoboDK beszúr két sort: *Set Reference Frame (Palya)* és *Set Tool Frame (Toll)*. **Ezek maradjanak.** Ha nem jelentek meg, add hozzá őket kézzel (**Program → Set Reference Frame Instruction**, illetve **Set Tool Frame Instruction**), és húzd őket a *MoveJ (Home)* elé.

A program sorai:

```
Negyzet_lassu
  1  Set Speed 50 mm/s, 30 °/s, 250 mm/s², 100 °/s²
  2  Set Rounding -1
     Set Reference Frame: Palya              a RoboDK szúrta be
     Set Tool Frame: Toll                    a RoboDK szúrta be
  3  MoveJ Home
  4  MoveJ P1_felett
  5  MoveL P1
  6  MoveL P2
  7  MoveL P3
  8  MoveL P4
  9  MoveL P1
 10  MoveL P1_felett
 11  MoveJ Home
```

💡 **Tipp:** A `P1` célpontot kétszer használod (5. és 9. sor). Ez rendben van: ugyanarra a pontra többször is hivatkozhatsz.

15. lépés – Az első futtatás

1. Kattints duplán a `Home` célpontra: a robot a kiinduló helyzetbe áll.
2. Kattints **duplán** a `Negyzet_lassu` programra.

✅ **Ellenőrzés:** A robot a négyzet első sarka fölé megy, leteszi a tollat, lassan körbejárja a piros négyzetet (a toll hegye pontosan a vonalon halad, a sarkokban megáll), majd felemelkedik, és visszatér a `Home` -ba.

Alul a szimulációs sávon: *Negyzet_lassu time: 17.9s*. Ez a 9. fejezet számított értéke (17,86 s).

⚠️ **Ha nem így van:**

Mit látsz	Mi a teendő
A toll nem a vonalon halad	Valamelyik oldal MoveJ lett MoveL helyett, vagy egy célpont koordinátája rossz. Kattints duplán egyenként a mozgásutasításokra: a robot oda ugrik, ahová az adott sor viszi.
A sarkok lekerekítettek	A *Set Rounding* sor hiányzik, vagy nem `-1` az értéke.
Hibaüzenet egy MoveL-nél (*singularity*, *axis limit*)	Elírtad egy célpont koordinátáit, vagy nem a 9. lépés kiinduló helyzetéből vetted fel őket.
A kiírt idő nagyon más	Lásd a 12. fejezetet (Hibaelhárítás).

> 💡 **Tipp:** Futtatás közben a **Backspace** megállítja és folytatja a szimulációt, az **Esc** leállítja. A szóközt nyomva tartva gyorsabban játssza le.

> 📸 **Képernyőkép → a sablon 6.6 pontjába:** a program sorai, és a robot a négyzet rajzolása közben.

Ments: **Ctrl+S**.

7. A többi program

16. lépés – A gyors változat: Negyzet_gyors

1. Jelöld ki a fában a `Negyzet_lassu` programot, és nyomd meg a **Ctrl+C**-t.
2. Jelöld ki a fa legfelső elemét (`Feladat2`), és nyomd meg a **Ctrl+V**-t.
3. Nevezd át a másolatot: **F2** → `Negyzet_gyors` → **Enter**.
4. Nyisd le a programot (a neve előtti kis nyíllal), és kattints duplán a **Set Speed** sorára. Írd át a **gyors** értékekre, majd **OK**:

Linear speed	*Joint speed*	*Linear acceleration*	*Joint acceleration*
`500`	`180`	`2500`	`600`

5. Kattints duplán a `Home` -ra, majd futtasd le a programot.

> ✅ **Ellenőrzés:** A robot ugyanazt a négyzetet rajzolja, csak sokkal gyorsabban. A szimulációs sávon: *Negyzet_gyors time: 3.5s*.

> ⚠️ **Vigyázz:** Ne a programra kattints duplán, mert az lefuttatja. A *Set Speed* sorára kattints duplán.

17. lépés – A négy szakaszmérő program: Szakasz_1 ... Szakasz_4

A RoboDK csak a teljes program idejét írja ki. Ezért minden oldalhoz készítesz egy kétsoros programot: ennek az ideje pontosan az adott oldal ideje.

`Szakasz_1` (az 1. oldal: P1 → P2), részletesen:

1. **Program → Add Program**, majd **F2** → `Szakasz_1` → **Enter**.
2. **Program → Set Speed Instruction**: a **lassú** értékek (50, 30, 250, 100), mind a négy bepipálva → **OK**.
3. **Program → Set Rounding Instruction**: `-1` → **OK**.
4. Kattints a fában a `P2` célpontra → **Program → Move Linear Instruction**.

> ✅ **Ellenőrzés:** A program sorai: *Set Speed*, *Set Rounding*, (*Set Reference Frame*, *Set Tool Frame*), *MoveL P2*.

A másik három: másold le a `Szakasz_1` -et (**Ctrl+C**, a `Feladat2` -n **Ctrl+V**), nevezd át, és cseréld ki a mozgás célpontját:

1. Jelöld ki a *MoveL P2* sort, és nyomd meg a **Delete**-et.
2. Kattints az új célpontra, majd **Program → Move Linear Instruction**.

Program	Melyik oldal	A mozgás célpontja	Honnan indul (erre állítod előtte a robotot)
`Szakasz_1`	1. oldal	`P2`	`P1`
`Szakasz_2`	2. oldal	`P3`	`P2`
`Szakasz_3`	3. oldal	`P4`	`P3`
`Szakasz_4`	4. oldal	`P1`	`P4`

> 💡 **Tipp:** A szakaszmérő programokat sorban, egymás után futtatod (M1). Ilyenkor a robot pontosan úgy járja körbe a négyzetet, mint a fő programban, csak minden oldal ideje külön látszik, és minden sarokban leolvashatod a helyzetét és a csuklószögeit.

18. lépés – Összehasonlító kísérlet: a MoveJ-változatok

Itt azt vizsgálod, mi történik, ha a négyzet oldalait **csuklómozgással** (MoveJ) rajzoltatod. Ez mutatja meg, miért kell pályakövetéshez lineáris mozgás.

1. Másold le a `Negyzet_lassu` programot, és nevezd át: `Negyzet_MoveJ_lassu`.
2. Nyisd le a programot. Kattints jobb gombbal a **6. sorra** (*MoveL P2*), és a menüben válaszd a csuklómozgásra váltást. A menüpont neve verziótól függően például *Joint Move* vagy *Change to Joint*.

   > ✅ **Ellenőrzés:** A sor neve MoveJ-re változik, és az ikonja is.

3. Ugyanezt csináld meg a **7., 8. és 9. sorral** (*MoveL P3*, *MoveL P4*, *MoveL P1*). Az 5. és a 10. sor (le és fel) maradjon MoveL.
4. Kattints duplán a `Home`-ra, majd futtasd le a programot.

   > ✅ **Ellenőrzés:** A robot most enyhén íves vonalakon jár körbe: a toll hegye az oldalak közepén néhány mm-rel kifelé (és két oldalon kicsit lefelé) tér el a piros vonaltól. Közelről, felülről nézve jól látszik. A szimulációs sávon: *Negyzet_MoveJ_lassu time: 10.5s*.

5. Készíts belőle gyors másolatot is: `Negyzet_MoveJ_gyors` (a *Set Speed* a gyors értékekkel, 16. lépés).

> ⚠️ **Ha a jobb gombos menüben nincs ilyen pont,** cseréld le a sort: jelöld ki → **Delete** → kattints a célpontjára → **Program → Move Joint Instruction** → az új sort (a program végéről) húzd a törölt sor helyére.

> 📸 **Képernyőkép:**
> - a sablon **6.7** pontjába a programok a fában és a `Negyzet_gyors` *Set Speed* ablaka;
> - a **6.8** pontba egy szakaszmérő program sorai és a `Negyzet_MoveJ_lassu` futás közben, felülnézetben.

Ments: **Ctrl+S**.

19. lépés (ajánlott) – A koordináta-rendszer kipróbálása: a pálya elforgatása

Ez a lépés megmutatja, mire jó a `Palya` keret: elforgatod, és a négyzet a programmal együtt elfordul.

1. Kattints duplán a `Palya` keretre.
2. A harmadik forgatási mezőbe (a Z tengely körüli forgatás, *Rz*) írd be: `30`, majd **Enter**. Zárd be az ablakot.

   > ✅ **Ellenőrzés:** A rajzlap, a piros négyzet és a hat célpont együtt 30°-kal elfordult a keret közepe körül.

3. Kattints duplán a `Home`-ra, és futtasd le a `Negyzet_lassu` programot.

   > ✅ **Ellenőrzés:** A robot az elforgatott négyzetet rajzolja, a programhoz nem nyúltál. A program ideje ugyanannyi, mert az oldalak hossza nem változott.

4. 📸 **Képernyőkép → a sablon 6.9 pontjába:** az elforgatott négyzet rajzolás közben.
5. **Fontos:** állítsd vissza a `Palya` keretet: dupla klikk, Rz = `0`, **Enter**. Ellenőrizd, hogy a négyzet visszafordult. Ments: **Ctrl+S**.

> ⚠️ **Ha a mérések előtt elfelejted visszaállítani,** a csuklószögek nem fognak egyezni az ellenőrző értékekkel.

8. Mérések lépésről lépésre

8.0 A mérés szabályai (mindig tartsd be őket)

1. **Indítás előtt állítsd a robotot a program első pontjára** (dupla klikk a célponton). A `Negyzet_…` programoknál ez a `Home`, a `Szakasz_…` programoknál a táblázatban megadott sarok. Különben a RoboDK a robot mostani helyzetéből odavezető mozgást is beleszámolja az időbe.
2. **Az időt a szimulációs sávról olvasd le**, a csúszka mellől: például *Szakasz_1 time: 3.2s*. A RoboDK egy tizedesre kerekít, ezért a leolvasás felbontása 0,1 s. A csúszka melletti szám a lépésszám, **nem az út**.
3. **A helyzetet és a csuklószögeket a robotpanelről olvasd le**, a mozgás végén. A robotpanel legyen végig nyitva, a referencia keret listában a `Palya`, a szerszám listában a `Toll`.
4. **Ne stopperrel mérj!** A RoboDK gyorsabban játssza le a mozgást a valós időnél; a kiírt idő viszont a valódi robotra számolt idő.
5. **Ha egy érték gyanús, ismételd meg** a mérést (a robotot újra a kiinduló pontra állítva).

M1. Szakaszidők, kezdő- és végpozíció, csuklószögek – egy menetben → T2.4, T2.6, T2.7

Ezzel a méréssorozattal egyszerre méred az oldalak idejét (M1), a kezdő- és a végpozíciót (M3) és a csuklószögeket a sarokban (M4). Kétszer csinálod végig (két kör), hogy az ismételhetőséget is lásd.

1. kör, lassú sebesség:

1. Kattints duplán a `P1` célpontra. Olvasd le a robotpanelről a TCP X, Y és Z értékét és a hat csuklószöget: ez a **kezdőpozíció** (T2.6 *kezdő* sor, T2.7 `P1` sor).
2. Kattints duplán a `Szakasz_1`-re. A végén olvasd le az időt (T2.4, *P1 → P2, 1. kör*), és a robotpanelről a hat csuklószöget (T2.7, `P2` sor).
3. **Ne kattints célpontra!** A robot most a `P2`-ben áll. Kattints duplán a `Szakasz_2`-re: idő és csuklószögek (`P3`).
4. Ugyanígy a `Szakasz_3` (`P4`) és a `Szakasz_4`. A `Szakasz_4` végén a robot újra a `P1`-ben áll: olvasd le a TCP X, Y és Z értékét és a csuklószögeket. Ez a **végpozíció** (T2.6 *vég* sor).

2. kör, lassú sebesség: ismételd meg az 1–4. pontot, és az időket a T2.4 *2. kör* oszlopába írd.

Gyors sebesség: kattints duplán mind a négy `Szakasz_…` program *Set Speed* sorára, és írd át a gyors értékekre (500, 180, 2500, 600). Utána ismételd meg mindkét kört, és a gyors oszlopokba írd az eredményeket.

> ✅ **Ellenőrzés:** A számított értékek (9.2):
>
> | Szakasz | lassú | gyors |
> |---|---|---|
> | P1 → P2, P2 → P3, P3 → P4, P4 → P1 (mindegyik) | 3,20 s → kiírva *3.2s* | 0,50 s → kiírva *0.5s* |
> | a négy oldal összesen | 12,80 s | 2,00 s |
>
> A négy oldal ideje egyforma, mert mindegyik 150 mm-es egyenes, és ugyanazzal a sebességgel készül. A két kör eredménye is egyforma.

> 📸 **Képernyőkép → 12. ábra:** a szimulációs sáv egy szakaszmérő program végén (a program neve és ideje), mellette a robotpanel.

M2. A teljes programok ideje → T2.5

Mind a négy `Negyzet_…` programmal:

1. Kattints duplán a `Home`-ra.
2. Kattints duplán a programra, és a végén olvasd le az időt.
3. Csináld meg még egyszer, és ha ugyanannyi, írd be a T2.5-be.

✅ **Ellenőrzés:** A számított értékek (9.3):

Program	Számított idő	Kiírva
`Negyzet_lassu`	17,86 s	*17.9s*
`Negyzet_gyors`	3,47 s	*3.5s*
`Negyzet_MoveJ_lassu`	10,53 s	*10.5s*
`Negyzet_MoveJ_gyors`	3,30 s	*3.3s*

M3. A kezdő- és a végpozíció közötti eltérés → T2.6

Az M1 mérésből már megvannak az adatok. Számold ki az eltérést mindkét sebességnél:

- $e = \sqrt{(\Delta X^2 + \Delta Y^2 + \Delta Z^2)}$, ahol ΔX = X(vég) − X(kezdő), és ugyanígy ΔY és ΔZ.

Hasonlítsd össze a csuklószögeket is: a négyzet bejárása után ugyanazok-e, mint előtte?

✅ **Ellenőrzés:** A szimulációban a kezdő- és a végpozíció pontosan ugyanaz: (-75,000; -75,000; 0,000), tehát e = 0 mm mindkét sebességnél, és a csuklószögek is megegyeznek.

M4. A tengelyek elfordulása szakaszonként → T2.7

Az M1 mérésben felírt csuklószögekből számold ki minden oldalra és minden tengelyre az elfordulást:

- ΔJ = J(az oldal végén) − J(az oldal elején), előjellel.

A különbséget a robotpanelen látható, nem kerekített értékekből számold, és csak a végeredményt kerekítsd egy tizedesre (a kerekített szögekből számolva 0,1°-kal eltérhet). Utána keresd meg soronként a legnagyobb $|\Delta J|$-t (melyik tengely fordult a legtöbbet).

✅ **Ellenőrzés:** A számított értékek (9.4):

Oldal	ΔJ1	ΔJ2	ΔJ3	ΔJ4	ΔJ5	ΔJ6	Legtöbbet forduló tengely
P1 → P2	4,0	20,4	-42,0	0,0	21,6	4,0	J3 (42,0°)
P2 → P3	17,9	0,0	0,0	0,0	0,0	17,9	J1 és J6 (17,9°)
P3 → P4	4,0	-20,4	42,0	0,0	-21,6	4,0	J3 (42,0°)
P4 → P1	-26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,0	J1 és J6 (26,0°)

- A robottól elfelé és felé haladó oldalakon (P1 → P2, P3 → P4) a billentő tengelyek (J2, J3, J5) dolgoznak: a kar kinyúlik, illetve visszahúzódik.
- Az oldalirányú oldalakon (P2 → P3, P4 → P1) csak a J1 és a J6 fordul: a robot elfordul a talpa körül.
- A J4 egyáltalán nem mozdul.
- Egy teljes kör után minden tengely visszaér a kiinduló szögébe (a ΔJ-k összege oszloponként 0).

💡 **Tipp:** Ha nálad egy tengely előjele ellentétes, de a nagysága egyezik, az a forgásirány megállapodásából adódik (11. lépés). A P2 → P3 és a P4 → P1 oldalon a ΔJ2, a ΔJ3 és a ΔJ5 csak az oldal végére lesz 0: közben ezek a tengelyek is mozognak egy kicsit, mert a toll távolsága a robot talpától az oldal közepén más, mint a sarkokban.

M5. A sebesség hatása a pályakövetés pontosságára → T2.8

a) MoveL, lassú és gyors: az M1-ben minden sarokban leolvastad a csuklószögeket. Most olvasd le a sarkokban a TCP helyzetét is (egy körön, mindkét sebességnél), és számold ki az eltérést a kívánt saroktól. Közben nézd meg közelről (felülről) a 3D nézetben, hogy a toll hegye a piros vonalon halad-e.


> ✅ **Ellenőrzés:** Mindkét sebességnél minden sarok pontos (eltérés 0 mm), és a toll a vonalon halad.

b) MoveJ, lassú és gyors: a pályaeltérés az oldalak közepén. Itt a csúszkával megállítod a robotot az oldalak közepén, és leolvasod, mennyire tért el a toll hegye a négyzet vonalától.

1. Kattints duplán a `Home`-ra, majd futtasd le a `Negyzet_MoveJ_lassu` programot. A végén a szimulációs sáv ottmarad.
2. A robotpanel legyen nyitva (referencia: `Palya`). Fogd meg a csúszkát, és lassan húzd vissza addig, amíg a robot az **1. oldal (P1 → P2) közepén** van: a TCP **X értéke ≈ 0** (legyen -5 és +5 között).
3. Olvasd le a TCP X, Y és Z értékét, és írd be a T2.8-ba. A kívánt pont: (0; -75; 0).
   - Az eltérés: $e = \sqrt{(\Delta Y^2 + \Delta Z^2)}$, ahol $\Delta Y = Y - (-75)$ és $\Delta Z = Z - 0$. (Az X itt nem számít, mert az oldal X irányú.)
4. Ugyanígy a többi oldal közepén:

Oldal	Ennél állj meg	A kívánt pont	Az eltérés
P1 → P2	X ≈ 0	(0; -75; 0)	$\sqrt{(\Delta Y^2 + \Delta Z^2)}$
P2 → P3	Y ≈ 0	(75; 0; 0)	$\sqrt{(\Delta X^2 + \Delta Z^2)}$
P3 → P4	X ≈ 0	(0; 75; 0)	$\sqrt{(\Delta Y^2 + \Delta Z^2)}$
P4 → P1	Y ≈ 0	(-75; 0; 0)	$\sqrt{(\Delta X^2 + \Delta Z^2)}$

5. Ismételd meg a `Negyzet_MoveJ_gyors` programmal is.



4. ábra – A MoveL és a MoveJ pályája felülnézetben. A MoveJ eltérése ötszörösre nagyítva.

✅ **Ellenőrzés:** A számított értékek (9.5), **mindkét sebességnél ugyanazok**:

Oldal	Leolvasott helyzet (≈)	Eltérés
P1 → P2	(0; -78,9; -1,5)	4,2 mm (ebből 1,5 mm lefelé, a papír alá!)
P2 → P3	(80,9; 0; 0)	5,9 mm
P3 → P4	(0; 78,9; -1,5)	4,2 mm
P4 → P1	(-66,5; 0; 0)	8,5 mm

Mivel a csúszkát nem tudod pontosan az oldal közepére állítani, a leolvasott érték néhány tized mm-rel eltérhet.

📸 **Képernyőkép → 13. ábra:** a `Negyzet_MoveJ_lassu` megállítva az egyik oldal közepén, mellette a robotpanel a TCP-koordinátákkal.

M6. Ütközésvizsgálat (ajánlott) → T2.9

1. Kapcsold be: **Tools → Check Collisions**. A **Tools → Collision Map** (**Shift+X**) ablakban hagyd az alapbeállítást (a *Clearance* `0`), és zárd be.
2. Jobb klikk a `Negyzet_lassu` programra → **Check Path and Collisions** (**Shift+F5**). Írd fel az eredményt.
3. Ugyanezt csináld meg a `Negyzet_gyors`, a `Negyzet_MoveJ_lassu` és a `Negyzet_MoveJ_gyors` programmal is.

✅ **Ellenőrzés:**

- A MoveL-programoknál nincs ütközés.
- A MoveJ-programoknál a RoboDK ütközést jelez a `Toll` és a `Rajzlap` (esetleg a `Negyzet_jel`) között: a toll hegye a P1 → P2 és a P3 → P4 oldalon 1,5 mm-rel a papír alá menne. Ez a pályaeltérés közvetlen következménye.


💡 **Tipp:** A mérések idejére az ütközésvizsgálatot kikapcsolhatod (**Tools → Check Collisions** még egyszer), mert lassíthatja a szimulációt. A kiírt időt nem befolyásolja.

📸 **Képernyőkép → 14. ábra:** a Shift+F5 eredménye egy MoveJ-programnál.

9. Számítások lépésről lépésre

9.1 Hogyan számolja a RoboDK a mozgás idejét?

A robot egyenletesen gyorsul a beállított sebességig, azzal halad, majd egyenletesen lassul. A sebesség–idő görbe ezért trapéz alakú (5. ábra), és a görbe alatti terület a megtett út.



5. ábra – A trapéz sebességprofil: a) a robot eléri a beállított sebességet, b) a szakasz túl rövid hozzá

```
L      = a szakasz hossza
         MoveL-nél: a két célpont távolsága [mm]
         MoveJ-nél: a legnagyobb csuklóelfordulás |ΔJ| [°] (a T2.2 táblázatból)
v, a   = a beállított sebesség és gyorsulás
         MoveL-nél: lineáris [mm/s, mm/s²];  MoveJ-nél: csukló [°/s, °/s²]
s_gy   = v² / a   ennyi út kell a felgyorsuláshoz és a megálláshoz együtt

ha L ≥ s_gy  (hosszú szakasz):  t = L/v + v/a       és eléri a beállított v-t
ha L < s_gy  (rövid szakasz):   t = 2·√(L/a)        és csak v_max = √(a·L)-ig gyorsul
```

A robot minden célpontban megáll (*Set Rounding* = -1), ezért a szakaszok ideje összeadódik. MoveJ-nél minden csukló egyszerre indul és egyszerre ér célba, ezért az időt a **legtöbbet forduló csukló** határozza meg.

9.2 Egy oldal ideje (T2.4)

Adatok: L = 150 mm (a négyzet oldala).

	lassú (v = 50 mm/s; a = 250 mm/s²)	**gyors (v = 500 mm/s; a = 2500 mm/s²)**
s_gy = v²/a	50² / 250 = **10 mm**	500² / 2500 = **100 mm**
hosszú vagy rövid?	150 ≥ 10: hosszú, eléri az 50 mm/s-ot	150 ≥ 100: hosszú, eléri az 500 mm/s-ot
t = L/v + v/a	150/50 + 50/250 = 3 + 0,2 = **3,20 s**	150/500 + 500/2500 = 0,3 + 0,2 = **0,50 s**
a négy oldal	4 · 3,20 = **12,80 s**	4 · 0,50 = **2,00 s**
átlagsebesség a négyzeten	600 / 12,80 = **46,9 mm/s**	600 / 2,00 = **300 mm/s**

A tízszeres sebesség csak 6,4-szer rövidebb időt ad: a gyors változatnál a 150 mm-ből 100 mm a gyorsítás és a lassítás, a robot csak 50 mm-en halad teljes sebességgel.

9.3 A teljes programok (T2.5)

A függőleges mozgások (`P1_felett` ↔ `P1` , 50 mm, MoveL, 2 db):

- lassú: s_gy = 10 mm < 50 mm → t = 50/50 + 50/250 = **1,200 s**;
- gyors: s_gy = 100 mm > 50 mm, rövid szakasz → t = 2·√(50/2500) = **0,283 s** (v_max = √(2500 · 50) = 353,6 mm/s).

A `Home` ↔ `P1_felett` mozgások (MoveJ, 2 db): a T2.2 szerint a J5 fordul a legtöbbet: |ΔJ5| = |24,5 − 55,4| = **30,9°**.

- lassú: s_gy = 30²/100 = 9° < 30,9° → t = 30,9/30 + 30/100 = **1,332 s**;
- gyors: s_gy = 180²/600 = 54° > 30,9° → t = 2·√(30,9/600) = **0,454 s** (ω_max = 136,3 °/s).

Szakasz	lassú	gyors
`Home` → `P1_felett` és `P1_felett` → `Home` (2 db, MoveJ)	2 · 1,332 = 2,664 s	2 · 0,454 = 0,908 s
le és fel (2 db, MoveL, 50 mm)	2 · 1,200 = 2,400 s	2 · 0,283 = 0,566 s
a négyzet (4 oldal, MoveL, 9.2)	12,800 s	2,000 s
`Negyzet_…` összesen	**17,86 s**	**3,47 s**

A MoveJ-változatoknál a négy oldal is MoveJ. Az idejüket a legtöbbet forduló csukló adja (9.4 táblázat):

Oldal	max |ΔJ|	lassú (30 °/s; 100 °/s²)	gyors (180 °/s; 600 °/s²)
P1 → P2	42,0° (J3)	42,0/30 + 0,3 = 1,702 s	2·√(42,0/600) = 0,529 s
P2 → P3	17,9° (J1)	17,9/30 + 0,3 = 0,898 s	2·√(17,9/600) = 0,346 s
P3 → P4	42,0° (J3)	1,702 s	0,529 s
P4 → P1	26,0° (J1)	26,0/30 + 0,3 = 1,166 s	2·√(26,0/600) = 0,416 s
a négyzet összesen		5,468 s	1,821 s
`Negyzet_MoveJ_…` összesen (+ a MoveJ- és a függőleges szakaszok, mint fent)		**10,53 s**	**3,30 s**

A MoveJ-vel tehát lassú sebességnél kevesebb mint feleannyi idő alatt rajzolja meg a négyzetet (5,47 s a 12,80 s helyett), csak éppen nem pontosan.

9.4 A tengelyek elfordulása (T2.7)

A 11. lépés ellenőrző táblázatából, például a P1 → P2 oldalra:

- ΔJ1 = -8,973 − (-12,995) = 4,0°; ΔJ2 = 62,234 − 41,797 = 20,4°; ΔJ3 = -10,494 − 31,554 = -42,0°;
- ΔJ4 = 0°; ΔJ5 = 38,261 − 16,648 = 21,6°; ΔJ6 = 4,0°.

(A robotpanel több tizedesjegyet mutat; ezekből számolj, és csak a végén kerekíts.)

A J1 elfordulása a geometriából is kiszámolható: a J1 szöge a TCP irányszöge a robot talpából nézve, J1 = arctg(Y / X), ahol X és Y a robot talpához képest értendő (T2.3):

- `P1` : arctg(-75 / 325) = **-13,0°**; `P2` : arctg(-75 / 475) = **-9,0°**;
- tehát a P1 → P2 oldalon ΔJ1 = 4,0°, a P4 → P1 oldalon ΔJ1 = -13,0 − 13,0 = **-26,0°**.

9.5 A pályaeltérés MoveJ-nél (T2.8)

MoveJ-nél a vezérlő a **csuklószögeket** változtatja egyenletesen a kezdő- és a végérték között, nem a TCP helyét. Mivel a TCP helye a csuklószögek bonyolult (nemlineáris) függvénye, a TCP nem egyenesen halad.

Egy oldal, amit kézzel is ki tudsz számolni: P4 → P1. Itt csak a J1 (és a J6) fordul, a többi csukló áll. A TCP ezért egy **körív** mentén halad a robot talpa körül, állandó távolságra a J1 tengelyétől:

- a sugár: r = √(325² + 75²) = **333,5 mm** (a `P4` és a `P1` távolsága a robot talpától);

- az oldal közepén (Y = 0) a körív a robottól r = 333,5 mm-re van, a négyzet oldala viszont csak 325 mm-re;
- az eltérés: 333,5 − 325 = **8,5 mm**, a robottól elfelé (a négyzet belseje felé).

Ugyanígy a P2 → P3 oldalon: r = √(475² + 75²) = 480,9 mm, az eltérés 480,9 − 475 = **5,9 mm** (kifelé).

A P1 → P2 és a P3 → P4 oldalon a J2, a J3 és a J5 is mozog, ezért ott a TCP magassága is változik. Ezt az eltérést (4,2 mm, ebből 1,5 mm lefelé) a robot geometriájából számítógéppel számoltuk ki.

Miért nem függ a sebességtől? MoveJ-nél minden csukló ugyanazt a sebességprofilt követi (együtt indulnak és együtt érnek célba), ezért a csuklószögek *aránya* minden pillanatban ugyanaz, csak gyorsabban vagy lassabban telik az idő. A pálya alakja tehát ugyanaz, lassan és gyorsan is.

10. Az eredmények értelmezése és az értékelés

10.1 Mit mér a szimuláció, és mit nem?

- A RoboDK **ideális kinematikai modellel** számol. A megálló (pontos) célpontokat a robot sebességtől függetlenül **pontosan eléri**, és a MoveL-pálya pontosan egyenes.
- A szimuláció **determinisztikus**: ugyanaz a program mindig ugyanazt az eredményt adja, ezért az ismételhetőség a szimulációban ideális.
- **Valódi robotnál** a nagyobb sebesség és gyorsulás nagyobb pályahibát okoz: a hajtások késnek, a robot a sarkokban túllendül, a karok rugalmasan deformálódnak. Az ismételhetőséget az adatlap adja meg (ISO 9283); az ABB IRB 120-nál ez 0,01 mm. Ezt ellenőrizd az adatlapon.
- A szimulációban **a pályakövetés pontosságát a mozgás típusa (MoveL vagy MoveJ) és a lekerekítés befolyásolja**, nem a sebesség.

10.2 Mit fogsz látni, és miért?

Megfigyelés	Magyarázat
A négy oldal ideje egyforma.	Mind a négy 150 mm-es egyenes, ugyanazzal a sebességgel és gyorsulással.
A tízszeres sebesség csak kb. 6,4-szer rövidebb oldalidőt ad.	Gyors beállításnál a 150 mm-ből 100 mm a gyorsítás és a lassítás (9.2).
A teljes program gyors beállításnál csak kb. 5-ször rövidebb.	A rövid függőleges mozgásokon és a MoveJ-szakaszokon a robot el sem éri a beállított sebességet.
A kezdő- és a végpozíció ugyanaz, a két kör ideje is.	Ideális, determinisztikus szimuláció (10.1).
Az X irányú oldalakon a J2, J3, J5, az Y irányúakon a J1 és J6 dolgozik.	A robottól elfelé a kar kinyúlik, oldalra a robot a talpa körül fordul (9.4).
MoveL-lel a pálya pontos, MoveJ-vel 4–9 mm-rel eltér, és a toll a papír alá menne.	MoveJ-nél a csuklók haladnak egyenletesen, nem a TCP (9.5).
A MoveJ pályaeltérése lassan és gyorsan ugyanakkora.	A pálya alakja a sebességtől független, csak az idő változik (9.5).

10.3 Mit írj az értékelésbe?

Az értékelés legyen **a te mérésed** értelmezése. Hivatkozz a táblázatokra (például „a T2.4 táblázat szerint…”).

1. **Szakaszidők és sebesség.** Mennyi volt egy oldal ideje lassan és gyorsan? Egyformák voltak-e az oldalak? Arányosan csökkent-e az idő a sebességgel? Miért nem?
   - *„Egy 150 mm-es oldal ideje lassú beállításnál … s, gyors beállításnál … s volt (T2.4). A sebesség tízszeresére növelése az időt csak …-szorosára csökkentette, mert …”*
2. **Pontosság és ismételhetőség.** Mekkora volt a kezdő- és a végpozíció közötti eltérés? Egyezett-e a két kör?
   - *„A négyzet bejárása után a TCP a (…; …; …) helyen volt, az eltérés a kezdőponttól … mm (T2.6). A két kör ideje és helyzete …”*
3. **A tengelyek.** Melyik oldalon melyik tengely dolgozott a legtöbbet, és miért?
   - *„A robottól elfelé haladó P1 → P2 oldalon a J3 fordult a legtöbbet (… °), mert …, az oldalirányú P4 → P1 oldalon viszont csak a J1 és a J6 (… °), mert …”*
4. **A sebesség hatása a pályakövetésre.** Okozott-e a nagyobb sebesség nagyobb eltérést? Mi okozott eltérést? Mi lenne más egy valódi robotnál?
   - *„A MoveL-programoknál az eltérés lassan és gyorsan is … mm volt (T2.8). A MoveJ-változatnál az oldalak közepén … mm-es eltérést mértem, ami a sebességtől nem függött, mert … Valódi robotnál a nagy sebesség …”*

11. A jegyzőkönyv befejezése Wordben

A `jegyzokonyv_sablon.docx` felépítése: címlap, tartalomjegyzék, Bevezetés, A feladat leírása, Az állomás felépítése, A robot tengelyei és a célpontok (T2.1–T2.3), Programok, A megvalósítás lépései, Mérési eredmények (T2.4–T2.9), Értékelés, Összefoglalás, Források.

Melyik kép hová kerül:

Útmutató	Sablon
2. lépés (robot)	6.1
3. lépés (toll, TCP)	6.2
5. lépés (keret, asztal, rajzlap)	6.3
8. lépés (a tengelyek kipróbálása)	6.4
11. lépés (célpontok, robotpanel)	6.5
15. lépés (az első program)	6.6
16–18. lépés (a programok)	6.7 és 6.8
19. lépés (elforgatott pálya)	6.9
M1 (szimulációs sáv)	12. ábra
M5 (MoveJ megállítva)	13. ábra
M6 (ütközésvizsgálat)	14. ábra
a kész cella a 3D nézetben	1. ábra (3. fejezet)
a programok a fában	2. ábra (5. fejezet)

Teendők:

- A sárga, szögletes zárójeles részeket (*[…]*) cseréld ki a saját szövegedre, adataidra és képeidre, majd töröld a kiemelést.
- A táblázatok **halványsárga celláiba** írd a mért és a számított értékeket.
- **Képek alá** írj egy-két mondatot arról, mit csináltál, milyen értékekkel.
- **Tartalomjegyzék:** jobb klikk rajta → **Mező frissítése** (F9).
- **PDF:** Fájl → Mentés másként → PDF.

Ellenőrzőlista beadás előtt:

- [ ] A `Feladat2.rdk` el van mentve, és mind a 8 program hibátlanul fut.
- [ ] A `Palya` keret forgatása vissza van állítva 0-ra (19. lépés).
- [ ] *A megvalósítás lépései* fejezetben minden pontnál van kép és egy-két mondat.
- [ ] A T2.1–T2.9 táblázatok ki vannak töltve, a leolvasásokról is van kép (12–14. ábra).
- [ ] A számított és a mért értékek egymás mellett szerepelnek, és ha eltérnek, megmagyaráztad, miért.
- [ ] Nincs több sárga *[…]* rész a Word-fájlban.
- [ ] Az értékelésben a saját mért számaid szerepelnek, és megmagyaráztad a szimuláció korlátait (10.1).
- [ ] A tartalomjegyzék frissítve van, és a PDF elkészült.

12. Hibaelhárítás

Probléma	Megoldás
Nem találok egy menüpontot.	Lehet, hogy a te verziódban kicsit más a neve. Keresd a hasonló nevűt ugyanabban a menüben. Ha a menük nem angolul vannak: **Tools → Language → English**.
Véletlenül elmozdítottam valamit egérrel.	**Ctrl+Z**. Ha már késő: kattints duplán az elemre, és írd be újra a helyes koordinátákat.
Eltűnt egy elem a 3D nézetből.	Elrejtetted (F7). Jelöld ki a fában, és nyomd meg az **F7**-et.
A robot nem éri el a pontot.	Elírtál egy koordinátát, vagy a `Palya` keret nem X = 400-on van. Ellenőrizd a célpontot: jobb klikk → **Target Options...** (**F3**).
A célpontok nem a `Palya` alá kerültek.	A robotpanelen nem a `Palya` volt kiválasztva (7. lépés). Húzd át őket, vagy vedd fel újra.
MoveL-nél a RoboDK szingularitást jelez.	A célpontokat nem a 9. lépés kiinduló helyzetéből vetted fel, vagy elírtál egy koordinátát. A 4. lépésben a `Palya` X = 400 legyen: közelebb (például 330 mm-en) a robot csuklója a P1 és a P4 közelében szinguláris helyzetbe kerül.
A kiírt idő 0,1 s-nál jobban eltér a számítottól.	Ellenőrizd a *Set Speed* értékeit: mind a négy be van-e pipálva. A program elején legyen *Set Rounding* `-1`. A robot a program első pontjáról induljon.
A csuklószögeim egészen mások.	Más karállással vetted fel a célpontokat (11. lépés). Töröld őket, és kezdd újra a 9. lépéstől.
A szakaszmérő program 0 s-ot ír ki.	A robot már a célpontban állt, amikor elindítottad (például kétszer futtattad egymás után). Állítsd a robotot a táblázat szerinti kiinduló sarokra, és futtasd újra.
A csúszkával nem tudom pontosan X = 0-ra állítani a robotot.	Nem is kell: elég, ha -5 és +5 között van. Kattints a csúszkára, és a nyílbillentyűkkel léptesd, ha a verziód engedi.
A robotpanel nem frissül, amikor a csúszkát húzom.	Engedd el a csúszkát, és várj egy pillanatot. Ha így sem, kattints a panelre.
A MoveJ-változat nem jelez ütközést.	Be van-e kapcsolva a **Tools → Check Collisions**? A `Rajzlap` a `Palya` alatt van-e, a (0; 0; 0) helyen?

A függelék: Gyorsbillentyűk

Billentyű	Mit csinál
Ctrl+N / **Ctrl+S**	új állomás / mentés
Ctrl+Z / **Ctrl+Y**	visszavonás / újra
Ctrl+C / **Ctrl+V**	másolás / beillesztés (a fában is)
Ctrl+Shift+O	robotkönyvtár (*Open Robot Library*)
Ctrl+T	célpont felvétele a robot aktuális helyzetében (*Teach Target*)
F2 / **F3**	átnevezés / célpont beállításai
F5 / **Shift+F5**	program ellenőrzése / ütközésvizsgálattal
Shift+X	*Collision Map*
F7	a kijelölt elem elrejtése / megjelenítése
+ / **-**	a keretek nagyítása / kicsinyítése
Szóköz (nyomva tartva)	gyorsabb szimuláció
Backspace / **Esc**	a szimuláció szüneteltetése / leállítása

B függelék: Dobozok készítése a RoboDK-ban, STL-fájlok nélkül

A **Components** bővítménnyel (**Utilities → Components → Shape**, bekapcsolása: az 1. feladat útmutatójának B függeléke) dobozokat hozhatsz létre:

Doboz	X	Y	Z	Hely a `Palya` -ban, ha a doboz origója az alaplap közepén van
`Asztallap`	400	400	20	(0; 0; -21,5)
`Rajzlap`	297	210	1	(0; 0; -1,4)

A négyzet jelölése (`Negyzet_jel`) elhagyható: a célpontok helye így is látszik. Ha a dobozok pontosan érintkeznek, a *Collision Map*-ben kapcsold ki (dupla klikk a cellára) az *Asztallap – Rajzlap* párt.

C függelék: Hasznos dokumentáció

- Getting Started: állomás, robot, keret, szerszám, célpont, program
- Robot Panel: csuklószögek, TCP-helyzet, tengelyek mozgatása
- Reference Frames: koordináta-rendszerek a RoboDK-ban
- Program Instructions: MoveJ, MoveL, Set Speed, Set Rounding
- Simulate Program: futtatás, csúszka, szünet
- Cycle Time: hogyan számolja a RoboDK a ciklusidőt
- Collision Detection: ütközésvizsgálat
- ABB IRB 120 termékoldal és adatlap (tengelytartományok, sebességek, ismételhetőség): abb.com