1. feladat – Pick & Place a RoboDK-ban: részletes útmutató kezdőknek

Ez az útmutató a nulláról vezet végig az 1. mérési feladaton. **Nem kell programozni, és szkripteket sem használsz:** mindent a RoboDK menüiből csinálsz meg, egérrel és néhány szám beírásával.

Minden lépésnél leírjuk:

- hová kattints, és mit írj be;
- mit kell utána látnod;
- mit tegyél, ha nem azt látod.

> **A feladat röviden.** Egy modern, 6 tengelyes robotkar vegyen fel egy munkadarabot, és tegye át egy másik helyre, movej és movel mozgással, különböző sebességekkel.
>
> **Mérendő adatok:**
>
> 1. a felvételtől a lerakásig eltelt idő;
> 2. a mozgás során megtett út;
> 3. a robot maximális sebessége;
> 4. a movej és a movel végrehajtási idejének különbsége.
>
> **Sikeres a feladat,** ha a robot ütközés nélkül, pontosan és ismételhető módon helyezi át a munkadarabot.

Hogyan használd ezt az útmutatót?

Jelölés	Jelentése
File → Open	Kattints a felső menüsorban a *File* menüre, majd a lenyíló listában az *Open* pontra.
`-200`	Pontosan ezt írd be. A mínuszjel a billentyűzet kötőjel (mínusz) gombja.
Ctrl+S	Tartsd lenyomva a Ctrl billentyűt, és közben nyomd meg az S-t.
✅ **Ellenőrzés**	Ezt kell látnod, ha jól csináltad. Csak akkor menj tovább, ha stimmel.
⚠️ **Ha nem így van**	A leggyakoribb hibák és a javításuk.
💡 **Tipp**	Magyarázat vagy könnyítés. Nem kötelező.
📸 **Képernyőkép**	Itt készíts képet a jegyzőkönyvbe. Mellette áll, hogy a Word-sablon melyik pontjába kerül.

Négy fontos szabály:

1. A lépéseket **sorban** csináld, és ne hagyj ki egyet sem: a későbbi lépések a korábbiakra épülnek.
2. **Ments gyakran: Ctrl+S**. Ha elrontasz valamit, a **Ctrl+Z** visszavonja az utolsó műveletet.
3. A RoboDK **tizedespontot** használ (pl. `7.200`). A jegyzőkönyvbe tizedesvesszővel írd: 7,200.
4. Az útmutató az **angol** menüneveket használja. Verziótól függően egy-egy felirat kicsit eltérhet. Ilyenkor a hasonló nevű pontot keresd, vagy nézd meg a 13. fejezetet (Hibaelhárítás).

Az egész munka egy pillantásra


Rész	Mit csinálsz	Eredmény	Idő
A. Előkészület (2. fejezet)	telepítés, fájlok letöltése, ismerkedés a képernyővel	működő RoboDK, letöltött modellek	30–45 perc
B. A cella (4. fejezet)	robot, megfogó, asztal, munkadarab, lerakóhely	a `Feladat1.rdk` állomás	30–45 perc
C. Célpontok (5. fejezet)	5 robothelyzet rögzítése	`Home`, `Felvetel_felett`, `Felvetel`, `Lerakas_felett`, `Lerakas`	20–30 perc
D. Programok (6–8. fejezet)	1 pick & place program, 5 másolata és 2 mérőprogram	8 program, ütközésvizsgálat	45–60 perc
E. Mérések (9–10. fejezet)	idő, út, sebesség, pontosság, ütközés	kitöltött T1.0–T1.6 táblázatok	45–60 perc
F. Jegyzőkönyv (11–12. fejezet)	képek, szöveg, értékelés	a kész Word- és PDF-jegyzőkönyv	1–2 óra

Tartalom

- 1. Fogalmak, amelyekre szükséged lesz
- 2. Előkészületek
- 3. A cella terve: mit fogsz megépíteni?
- 4. A cella felépítése – 1–6. lépés
- 5. A célpontok felvétele – 7–10. lépés
- 6. Az első program: PP_MoveJ_kozepes – 11–15. lépés
- 7. Ütközésvizsgálat – 16. lépés
- 8. A többi program – 17–19. lépés
- 9. Mérések lépésről lépésre – M1–M6
- 10. Számítások lépésről lépésre
- 11. Az eredmények értelmezése és az értékelés
- 12. A jegyzőkönyv befejezése Wordben
- 13. Hibaelhárítás
- A függelék: Gyorsbillentyűk
- B függelék: Dobozok készítése a RoboDK-ban, STL-fájlok nélkül
- C függelék: Hasznos RoboDK-dokumentáció

1. Fogalmak, amelyekre szükséged lesz

Fogalom	Mit jelent	Hol látod a RoboDK-ban
Állomás (*station*)	Egy RoboDK-projekt: minden, ami a cellában van. Egyetlen `.rdk` fájlba mentődik.	az állomásfa legfelső eleme
Állomásfa (*station tree*)	A cella összes elemének listája. Ami egy elem alatt beljebb van, az ahhoz van rögzítve, és vele együtt mozog.	a képernyő bal oldalán
Referencia keret (*reference frame*)	Koordináta-rendszer: egy origó és három tengely. Ehhez képest adod meg a tárgyak és a célpontok helyét. A tengelyek színe: **X piros, Y zöld, Z kék**.	piros-zöld-kék nyilak
Karima (*flange*)	A robot utolsó tengelyének vége. Ide szereljük a megfogót.	a robot „csuklójának” vége
Szerszám, TCP (*tool*, *Tool Center Point*)	A megfogó, illetve a „munkapontja”: a robot ezt a pontot viszi a célpontokba. Nálunk a TCP 160 mm-re van a karimától, a megfogó két ujja között.	kis koordináta-rendszer a megfogón
Célpont (*target*)	Egy elmentett robothelyzet: hol legyen a TCP, és merre nézzen a szerszám.	célpont-ikonok a fában
Program	Utasítások sora. A robot ezeket egymás után hajtja végre.	program-ikon a fában
MoveJ (*joint move*, csuklómozgás)	A robot minden csuklója egyszerre fordul a célhelyzetbe. Gyors, de a TCP íves pályán halad.	utasítás a programban
MoveL (*linear move*, lineáris mozgás)	A TCP egyenes vonalon halad a célpontig.	utasítás a programban
Sebesség, gyorsulás	MoveL-nél mm/s és mm/s², MoveJ-nél °/s és °/s² (a csuklók fordulása). A *Set Speed* utasítással állítod be.	utasítás a programban
Ciklusidő	Ennyi ideig tartana a program a valódi robotnak. A RoboDK kiszámolja és kiírja.	a képernyő alján, a program végén
Szimulációs esemény (*simulation event*)	Csak a szimulációban történik meg. Például a kocka „hozzáragad” a megfogóhoz (*Attach*), majd elválik tőle (*Detach*).	utasítás a programban



1. ábra – A megfogó a felvételi helyzetben. A TCP 160 mm-re van a karimától, pontosan a kocka közepén.

2. Előkészületek

2.1 A RoboDK telepítése és a licenc

1. Nyisd meg a robodk.com/download oldalt. Add meg az e-mail-címed, és töltsd le a Windows-telepítőt.
2. Futtasd a telepítőt. Minden kérdésnél jó az alapbeállítás: **Next → Install → Finish**. A telepítő a Pythont is felteszi; ez rendben van, de nem fogod használni.
3. Indítsd el a RoboDK-t az asztali ikonnal.
4. **Licenc:**
   - Az első indítás után 30 napig teljes értékű próbaverzió fut.
   - A RoboDK árlistája szerint 30 nap után a mentés nem érhető el. Ezért a munkát lehetőleg 30 napon belül fejezd be.
   - Kérdezd meg az oktatót vagy a tanszéket: a laborgépeken gyakran van egyetemi (oktatási) licenc.
5. **Nyelv:** ha a menük nem angolul jelennek meg, válaszd a **Tools → Language → English** pontot.

2.2 A szükséges fájlok letöltése


1. Töltsd le a repót: a GitHubon **Code → Download ZIP**. Utána csomagold ki: jobb klikk a ZIP-fájlra → **Összes kibontása**.
2. A `feladat1` mappából ezekre lesz szükséged:

Fájl	Mire kell
`modellek/Megfogo.stl`	a megfogó 3D-modellje
`modellek/Asztallap.stl`	az asztallap (500 × 800 × 20 mm)
`modellek/Munkadarab.stl`	a munkadarab (50 mm-es kocka)
`modellek/Lerakohely.stl`	a lerakóhely jelölője (70 × 70 mm-es zöld keret)
`jegyzokonyv_sablon.docx`	a jegyzőkönyv Word-sablonja
`UTMUTATO.pdf`	ez az útmutató

3. Hozz létre egy munkamappát, például `C:\RoboDK_feladat1\`. Másold bele a négy `.stl` fájlt és a sablont.
4. Nyisd meg a sablont Wordben, és mentsd el a saját neveddel, például `Feladat1_jegyzokonyv_Nev.docx`. Ebbe dolgozol végig.

> 💡 **Tipp:** Az STL-fájlok egyszerű 3D-testek pontos méretekkel: egy lap, egy kocka, egy keret és egy megfogó. Ezek nem szkriptek. Úgy nyitod meg őket, mint bármilyen 3D-modellt. Ha inkább magad készítenéd el a dobozokat a RoboDK-ban, a B függelék leírja, hogyan.

2.3 Ismerkedés a RoboDK ablakával



2. ábra – A RoboDK ablakának részei (egyszerűsített vázlat, a valódi ablak ettől kicsit eltérhet)

#	Rész	Mire való
①	**Menüsor**	Itt van minden parancs: *File*, *Edit*, *Program*, *View*, *Tools*, *Utilities*, *Connect*, *Help*.
②	**Eszköztár**	A gyakori parancsok gombjai. Ha az egeret egy gomb fölé viszed, megjelenik a neve.
③	**Állomásfa**	A cella elemei. Itt jelölöd ki, nevezed át és rendezed az elemeket.
④	**3D nézet**	A cella térben.
⑤	**Szimulációs csúszka**	Program futtatásakor jelenik meg. Ezzel előre-hátra tekerheted a mozgást.
⑥	**Állapotsor**	Üzenetek. A program végén a jobb alsó sarokban itt jelenik meg a program ideje és a pálya hossza.

Alapműveletek:

Mit akarsz	Hogyan
Elem kijelölése	bal klikk az elemre (a fában vagy a 3D nézetben)
Elem beállításainak megnyitása	dupla klikk az elemre. **Kivétel:** célpontra dupla klikk → a robot odaugrik; programra dupla klikk → a program lefut
Átnevezés	jelöld ki → **F2** → írd be az új nevet → **Enter**
Elem áthelyezése másik elem alá a fában	fogd meg a bal egérgombbal, húzd rá a másik elemre, és ott engedd el
Törlés	jelöld ki → **Delete**
Visszavonás	**Ctrl+Z**
Mentés	**Ctrl+S**
A fa betűmérete	**Ctrl** + görgő a fa fölött

Mozgás a 3D nézetben:

Mit akarsz	Egérrel	Laptopon, egér nélkül
Forgatás	a jobb egérgombot nyomva tartva húzd	**Ctrl+Shift** + bal gombbal húzás
Eltolás	a középső gombot (görgőt) lenyomva tartva húzd	**Ctrl+Alt** + bal gombbal húzás
Nagyítás	görgetés	**Shift** + bal gombbal húzás
Minden látsszon	az eszköztár *Fit All* gombja	ugyanaz

⚠️ **Vigyázz az Alt billentyűvel!** Ha a 3D nézetben az **Alt**-ot nyomva tartva húzol, az elemet (például egy keretet vagy a robotot) arrébb viszed. Ha ez véletlenül megtörtént, nyomd meg a **Ctrl+Z**-t.

💡 **Tipp:** A forgatás, eltolás és nagyítás parancsokat a 3D nézetben jobb klikkel is eléred.

2.4 Képernyőkép készítése


1. Nyomd meg a **Win+Shift+S**-t. A képernyő elsötétül.
2. Egérrel jelöld ki a lefényképezendő területet.
3. A Wordben kattints a sárga „[Ide illeszd be a képernyőképet: …]” szövegre, töröld ki, és nyomd meg a **Ctrl+V**-t.
4. A kép alatti képaláírást („3. ábra – …”) hagyd meg.

💡 **Tipp:** Windows 11-en a kép a *Képek → Képernyőképek* mappába is elmentődik.


3. A cella terve: mit fogsz megépíteni?

A robot (Universal Robots **UR5e**) előtt egy asztal áll, a közepe 400 mm-re van a robot talpától. Az asztal egyik felén van a munkadarab, egy 50 mm-es kocka. A másik felén van a lerakóhely, egy zöld keret. A robot:

1. felülről, függőlegesen megközelíti a kockát;
2. megfogja;
3. felemeli;
4. átviszi a lerakóhely fölé;
5. leteszi;
6. visszatér a kiinduló helyzetbe.



3. ábra – A cella felülnézetben, méretarányosan. A kék vonal a MoveL, a barna szaggatott ív a MoveJ pályája a felvételtől a lerakásig.



4. ábra – A célpontok magassága és a mozgás sorrendje, oldalnézetben

Az elemek (minden helyet az `Asztal` keretben adunk meg):

Elem	Mi ez	Fájl	Hely az `Asztal` keretben (X; Y; Z)
`Megfogo`	szerszám a robot karimáján, TCP: **Z = 160 mm**	`Megfogo.stl`	– (a robotra kerül)
`Asztal`	referencia keret, a robot talpától **X = 400 mm**-re	–	a robothoz képest (400; 0; 0)
`Asztallap`	500 × 800 × 20 mm-es lap	`Asztallap.stl`	(0; 0; 0)
`Munkadarab`	50 × 50 × 50 mm-es kocka	`Munkadarab.stl`	(0; -200; 0)
`Lerakohely`	70 × 70 mm-es, 1 mm vastag zöld keret	`Lerakohely.stl`	(0; 200; 0)

A célpontok (a TCP helye az `Asztal` keretben; a szerszám mindig függőlegesen lefelé néz):

Célpont	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Mire való
`Home`	-50	0	300	kiinduló és végpont
`Felvetel_felett`	0	-200	125	100 mm-rel a megfogási pont fölött
`Felvetel`	0	-200	25	a kocka közepe: itt fog meg
`Lerakas_felett`	0	200	125	100 mm-rel a lerakási pont fölött
`Lerakas`	0	200	25	itt engedi el a kockát

A három sebességszint:

Szint	Lineáris sebesség	Lineáris gyorsulás	Csuklósebesség	Csuklógyorsulás
lassú	100 mm/s	250 mm/s²	30 °/s	60 °/s²
közepes	300 mm/s	800 mm/s²	90 °/s	180 °/s²
gyors	800 mm/s	2000 mm/s²	180 °/s	400 °/s²

A programok:

- `PP_MoveJ_lassu`, `PP_MoveJ_kozepes`, `PP_MoveJ_gyors`: a szabad mozgások MoveJ-k.
- `PP_MoveL_lassu`, `PP_MoveL_kozepes`, `PP_MoveL_gyors`: minden mozgás MoveL.
- `Meres_atvitel_J`, `Meres_atvitel_L`: két rövid mérőprogram. Csak a felvételtől a lerakásig tartó mozgást tartalmazzák, így annak idejét és útját külön le tudod olvasni.

A megközelítés, az emelés, a leengedés és a visszahúzás mindegyik programban függőleges MoveL (100 mm). A MoveJ- és a MoveL-változat csak a három szabad mozgásban különbözik:

- a felvétel fölé menetben;
- az átvitelben;
- a visszatérésben.

4. A cella felépítése

1. lépés – Új állomás létrehozása és mentése

1. Indítsd el a RoboDK-t. Ha üdvözlő vagy licencablak jelenik meg, zárd be, vagy válaszd a próbaverziót.
2. Válaszd a **File → New Station** pontot (**Ctrl+N**).
3. Válaszd a **File → Save Station as...** pontot. Lépj be a munkamappádba (`C:\RoboDK_feladat1\`), fájlnévnek írd be: `Feladat1` , majd kattints a **Mentés**-re.

> ✅ **Ellenőrzés:** A fa legfelső eleme és az ablak címsora is *Feladat1*.

> ⚠️ **Ha nem így van:** Ha a RoboDK nem engedi a mentést, valószínűleg lejárt a próbaidőszak (2.1, Licenc).

2. lépés – A UR5e robot betöltése

1. Válaszd a **File → Open Robot Library** pontot (**Ctrl+Shift+O**). Régebbi verzióban ennek a neve **File → Open online library**. Megnyílik a RoboDK online könyvtára.
2. A keresőmezőbe írd be: `UR5e` . Szűrhetsz gyártóra is: *Brand → Universal Robots*.
3. Vidd az egeret a **UR5e** képe fölé, és kattints az **Open** gombra.
4. Néhány másodperc múlva a robot megjelenik a 3D nézetben. A könyvtár ablakát bezárhatod.

> ✅ **Ellenőrzés:** A fában megjelent a `UR5e Base` (a robot talpának koordináta-rendszere), és alatta a `UR5e` (maga a robot).

> ⚠️ **Ha nem így van:**
> - **Nem jelent meg a robot:** ellenőrizd az internetkapcsolatot. Másik út: a könyvtárban a **Download** gombbal töltsd le a robotot (`.robot` fájl), majd húzd be a RoboDK ablakába.
> - **Más robotot töltöttél be** (például UR5-öt vagy UR10e-t): jelöld ki a fában, nyomd meg a **Delete**-et, és töltsd be a UR5e-t. A számítások a UR5e méreteivel készültek.

> 💡 **Tipp:** Ha a robot nem látszik jól, forgasd vagy nagyítsd a nézetet (2.3), vagy kattints az eszköztár *Fit All* gombjára.

> 📸 **Képernyőkép → a sablon 6.1 pontjába:** a robot a 3D nézetben és a fa.

3. lépés – A megfogó felszerelése

A robot karimájára szereled a megfogót, és a TCP-t 160 mm-re állítod.

A) Ajánlott: a kész megfogómodellel

1. Válaszd a **File → Open** pontot. Keresd meg a munkamappádban a `Megfogo.stl` fájlt, és kattints a **Megnyitás**-ra. Úgy is jó, ha a fájlt a Windows Intézőből behúzod a RoboDK ablakába.

   > ✅ **Ellenőrzés:** A fában megjelent egy új elem `Megfogo` néven. A 3D nézetben, a robot talpánál látszik egy függőlegesen álló test.

2. A fában fogd meg a `Megfogo` elemet a bal egérgombbal. Húzd rá a **`UR5e`** elemre (a robotra, nem a `UR5e Base` -re), és ott engedd el. Ha a RoboDK megkérdezi, mi legyen vele, válaszd, hogy a robot szerszáma (*tool*) legyen.

> ✅ **Ellenőrzés:** A megfogó átugrik a robot csuklójára (a karimára). A fában a `UR5e` alá kerül, és az ikonja szerszám-ikonra változik.

3. Kattints duplán a `Megfogo`-ra: megnyílik a szerszám beállító ablaka.
4. Keresd meg a TCP helyét megadó hat mezőt. A felirata valami ilyesmi: *Tool Center Point (TCP) with respect to the robot flange*. A mezők: X, Y, Z és három forgatás. Írd be ezeket, és minden szám után nyomj **Enter**-t:

X	Y	Z	1. forgatás	2. forgatás	3. forgatás
`0`	`0`	**`160`**	`0`	`0`	`0`

   A RoboDK magától beír egy kezdőértéket (például Z = 200). Ezt kell 160-ra átírnod.
5. Zárd be az ablakot a jobb felső sarokban lévő X-szel.

> ✅ **Ellenőrzés:** A TCP kis koordináta-rendszere (piros, zöld és kék nyilacska) a megfogó két ujja között látszik, az ujjak végétől 18 mm-re, a karima felé (1. ábra). A kék Z nyíl az ujjak irányába, a karimától elfelé mutat.

> ⚠️ **Ha nem így van:**
> - **A megfogó nem a csuklón van, vagy fejjel lefelé áll:** valószínűleg nem a `UR5e`-re húztad. Nyomd meg a **Ctrl+Z**-t, és próbáld újra.
> - **Nem sikerül:** használd a B) változatot.

B) Egyszerűbb, megfogómodell nélkül

1. Kattints a fában a `UR5e`-re.
2. Válaszd a **Program → Add Empty Tool** pontot. A robot alatt megjelenik egy új szerszám, például *Tool 1*.
3. Kattints rá duplán. Állítsd be: Z = `160`, a többi mező `0`. Zárd be az ablakot.
4. Nyomd meg az **F2**-t, írd be: `Megfogo`, majd **Enter**.

> 💡 **Tipp:** A B) változatban nincs látható megfogó, csak a TCP kis koordináta-rendszere. A kocka a robot csuklója alatt, 135 mm-rel „lebegve” utazik majd. A mérési eredményeket ez nem befolyásolja.

> 📸 **Képernyőkép → a sablon 6.2 pontjába:** a megfogó a roboton és a TCP-ablak (Z = 160).

4. lépés – Az Asztal referencia keret

Létrehozol egy koordináta-rendszert az asztal közepén, 400 mm-re a robot előtt. Ehhez képest adod meg a tárgyak és a célpontok helyét.

1. Kattints egyszer a fában a `UR5e Base` elemre, hogy ki legyen jelölve.
2. Válaszd a **Program → Add Reference Frame** pontot.

> ✅ **Ellenőrzés:** A `UR5e Base` alatt megjelent egy új keret (például *Frame 2*).
> ⚠️ **Ha nem így van:** Ha a keret nem a `UR5e Base` alá, hanem a legfelső szintre került, húzd rá a `UR5e Base`-re.

3. Nyomd meg az **F2**-t, írd be: `Asztal`, majd **Enter**.
4. Kattints duplán az `Asztal`-ra. A megnyíló ablakban a keret helye látszik a szülőjéhez (a `UR5e Base`-hez) képest: X, Y, Z és három forgatás. Írd be ezeket (mindegyik után **Enter**), majd zárd be az ablakot:

X	Y	Z	1. forgatás	2. forgatás	3. forgatás
`400`	`0`	`0`	`0`	`0`	`0`

✅ **Ellenőrzés:** A 3D nézetben a keret (piros, zöld és kék nyíl) 400 mm-re van a robot előtt, a robot talpának magasságában. A piros X nyíl a robottól elfelé mutat.

💡 **Tipp:** Ha a keretek túl kicsik vagy túl nagyok, a **+** és a **-** billentyűvel nagyíthatod és kicsinyítheted őket.

5. lépés – Az asztallap, a munkadarab és a lerakóhely

Betöltöd a három tárgyat, és az `Asztal` keretben a helyükre teszed őket. Először az asztallapot, részletesen:

1. Válaszd a **File → Open** pontot, majd nyisd meg az `Asztallap.stl` fájlt.

   ✅ **Ellenőrzés:** A fában megjelent az `Asztallap` .

2. Húzd a fában az `Asztallap` -ot az `Asztal` keretre: bal gombbal fogd meg, és az `Asztal` fölött engedd el.

   ✅ **Ellenőrzés:** Az `Asztallap` most beljebb, az `Asztal` alatt látszik.

3. Kattints duplán az `Asztallap` -ra. A megnyíló ablakban a tárgy helye látszik a szülőjéhez (az `Asztal` -hoz) képest. Írd be: X = `0` , Y = `0` , Z = `0` , és a három forgatás `0` (mindegyik után **Enter**). Zárd be az ablakot.
4. Ugyanígy töltsd be és helyezd el a másik kettőt is:

Fájl	Hová húzd a fában	X	Y	Z	forgatások
`Munkadarab.stl`	`Asztal`	`0`	`-200`	`0`	`0`
`Lerakohely.stl`	`Asztal`	`0`	`200`	`0`	`0`

5. **Színek** (nem kötelező, de a képeken jobban látszik). Kattints duplán a tárgyra → **More options...** → keresd a szín (*Color*) beállítását. Javaslat: az asztallap világosszürke, a munkadarab kék, a lerakóhely zöld. Másik út: **Tools → Change Color Tool**, majd kattints a tárgyra.
6. Ments: **Ctrl+S**.

✅ **Ellenőrzés:** A cella úgy néz ki, mint a 3. ábrán:

- a robot előtt van az asztallap;
- rajta a robot mögül nézve jobbra a kék kocka, balra a zöld keret;
- mindkettő 200 mm-re van az asztal közepétől.

⚠️ **Ha nem így van:**

- **A tárgy rossz helyen van.** Két dolgot ellenőrizz:
  1. A fában az `Asztal` alatt van-e.
  2. A dupla kattintásra megnyíló ablakban a hely az `Asztal` -hoz képest értendő-e. Ha van ott legördülő lista a *w.r.t.* (*with respect to*, azaz „valamihez képest”) felirat mellett, abban az `Asztal` legyen kiválasztva.
- **A tárgy óriási vagy apró:** a RoboDK rossz mértékegységgel olvasta be. Töröld, és nyisd meg újra. A modellek milliméterben vannak.

💡 **Tipp:** Miért van az asztallap teteje 0,5 mm-rel a tárgyak alatt? Ha két tárgy pontosan érintkezik, a RoboDK ütközésnek veheti. A fél milliméteres hézag ezt elkerüli, a mérési eredményeket pedig nem befolyásolja. Ezt a jegyzőkönyvben is említsd meg.

📸 **Képernyőkép → a sablon 6.3 pontjába:** az `Asztal` keret és a három tárgy a fában és a 3D nézetben.

6. lépés – Ellenőrzés: így néz ki a fa

```
Feladat1
└── UR5e Base
    ├── UR5e
    │   └── Megfogo
    └── Asztal
        ├── Asztallap
        ├── Munkadarab
        └── Lerakohely
```

A sorrend kicsit eltérhet, a lényeg, hogy melyik elem melyik alatt van. Ha minden stimmel, ments: **Ctrl+S**.

5. A célpontok felvétele

7. lépés – A robotpanel megnyitása és beállítása

1. Kattints duplán a fában a `UR5e`-re. Megnyílik a **robotpanel**: egy ablak vagy oldalpanel sok számmal.
2. A panelen két legördülő listát keress:
   - a szerszám listában (*Tool* vagy *Tool Frame*) válaszd a `Megfogo`-t;
   - a referencia keret listában (*Reference* vagy *Reference Frame*) válaszd az `Asztal`-t.

> ✅ **Ellenőrzés:** A fában a `Megfogo` és az `Asztal` ikonján megjelenik egy kis zöld pötty. Ez jelzi, hogy ezek az **aktívak**. Az új célpontok mostantól az `Asztal` alá kerülnek.

3. Ismerd meg a panel részeit. A feliratok verziótól függően kicsit eltérhetnek:

Rész a panelen	Mit mutat	Mit csinálj vele
Joint axis jog (J1…J6)	a hat csukló szöge fokban	itt írsz be csuklószögeket (8. lépés), és innen olvasod le őket (10. lépés)
Tool Frame (TF) w.r.t. Robot Flange (FF)	a TCP helye a karimához képest. Itt **0, 0, 160, 0, 0, 0** áll	**ne nyúlj hozzá!**
Reference Frame (RF) w.r.t. Robot Base (BF)	az `Asztal` helye a robothoz képest. Itt **400, 0, 0, 0, 0, 0** áll	**ne nyúlj hozzá!**
Tool Frame (TF) w.r.t. Reference Frame (RF)	a TCP helye az `Asztal`-hoz képest (X, Y, Z és három forgatás)	**ezt fogod használni:** ha ide számot írsz, a robot odamegy

> ⚠️ **Vigyázz:** Ha véletlenül a második vagy a harmadik mezőcsoportba írtál, a megfogó TCP-jét vagy az `Asztal` helyét változtattad meg. Nyomd meg a **Ctrl+Z**-t, vagy írd vissza a helyes értéket (Z = 160, illetve X = 400).

8. lépés – A robot kiinduló helyzetbe állítása

Egy jól ismert helyzetbe állítod a robotot. Ha innen indulsz, minden célpontnál ugyanazt a karállást kapod. Így a csuklószögeid egyezni fognak az útmutató ellenőrző értékeivel (10. lépés).

1. A robotpanel **Joint axis jog** részében írd be egyenként ezeket a csuklószögeket (mindegyik után **Enter**):

J1	J2	J3	J4	J5	J6
`0`	`-90`	`-90`	`-90`	`90`	`-90`

> ✅ **Ellenőrzés:**
> - A robot felkarja függőlegesen felfelé áll, az alkarja vízszintesen előre nyúlik az asztal fölé, a megfogó lefelé néz.
> - A *Tool Frame w.r.t. Reference Frame* mezőkben kb. ez áll: X ≈ `91.9`, Y ≈ `-133.3`, Z ≈ `327.9`.
> - A három forgatás közül az egyik `180` vagy `-180`, a másik kettő `0`.

> ⚠️ **Ha nem így van:**
> - Ellenőrizd a mínuszjeleket.
> - Ha a forgatások nem ilyenek, nézd meg, hogy a szerszám listában a `Megfogo`, a referencia keret listában az `Asztal` van-e kiválasztva (7. lépés).

9. lépés – Az öt célpont felvétele

A robotot sorban az öt helyzetbe állítod, és mindegyiket elmented célpontként. **A forgatásokhoz nem kell nyúlnod:** a megfogó a 8. lépés óta pontosan lefelé néz, és ez így is marad, ha csak az X, Y és Z értéket írod át.

Az első célpont (`Home`), részletesen:

1. A robotpanel *Tool Frame w.r.t. Reference Frame* részében írd be:
   - X = `-50` , majd **Enter**;
   - Y = `0` , majd **Enter**;
   - Z = `300` , majd **Enter**.

   > ✅ **Ellenőrzés:** A robot minden **Enter** után kicsit elmozdul. A végén a TCP az asztal közepe fölött, 300 mm magasan, a robothoz 50 mm-rel közelebb van.

2. Válaszd a **Program → Teach Target** pontot (**Ctrl+T**).

   > ✅ **Ellenőrzés:** A fában az `Asztal` alatt megjelent egy új célpont (például *Target 1*).

3. Rögtön nevezd át: **F2** → `Home` → **Enter**.

A további négy célpont: mindegyiknél ugyanez a három lépés.

1. Írd be az X, Y és Z értéket, mindegyik után **Enter**.
2. Nyomd meg a **Ctrl+T**-t.
3. **F2**, írd be a nevet, majd **Enter**.

Sorrend	Név	X	Y	Z
1.	`Home` (kész)	`-50`	`0`	`300`
2.	`Felvetel_felett`	`0`	`-200`	`125`
3.	`Felvetel`	`0`	`-200`	`25`
4.	`Lerakas_felett`	`0`	`200`	`125`
5.	`Lerakas`	`0`	`200`	`25`

> 💡 **Tipp:** Ha egy érték már jó (például X = 0), azt nem kell újra beírni.

> ✅ **Ellenőrzés:** Az `Asztal` alatt öt célpont van, a 3D nézetben öt kis célpontjel látszik (a 3. és a 4. ábra szerinti helyeken). Ments: **Ctrl+S**.

> ⚠️ **Ha nem így van:**
> - **Elfelejtetted átírni a koordinátákat a Ctrl+T előtt**, és a célpont rossz helyre került. Állítsd a robotot a jó helyre, majd jobb klikk a célponton → **Teach Current Position**. Ez felülírja a célpontot a robot jelenlegi helyzetével.
> - **A robot nem mozdul, vagy hibaüzenetet ír** (például *target not reachable*): valószínűleg elírtál egy számot (például 2000-et 200 helyett). Írd be újra.
> - **Egy célpont rossz néven szerepel:** jelöld ki, majd **F2**.

10. lépés – A célpontok ellenőrzése és a csuklószögek felírása (T1.0)

1. Kattints egyszer a `Home` célpontra a fában: a robot odamozog. Dupla kattintásra azonnal odaugrik.
2. Olvasd le a robotpanel **Joint axis jog** részéről a hat csuklószöget. Írd be őket a Word-sablon **T1.0** táblázatába, egy tizedesjegyre kerekítve.
3. Ugyanezt csináld meg a többi négy célponttal is.

4. Közben nézd meg a *Tool Frame w.r.t. Reference Frame* mezőket is: a célpont X, Y és Z értékét kell mutatniuk.

✅ **Ellenőrzés:** Ha a 8. lépés kiinduló helyzetéből indultál, ezeket az értékeket kell látnod (±0,1°):

Célpont	J1	J2	J3	J4	J5	J6
`Home`	22,4	-66,7	-112,3	-91,0	90,0	-67,6
`Felvetel_felett`	-9,2	-88,9	-122,3	-58,9	90,0	-99,2
`Felvetel`	-9,2	-99,6	-129,6	-40,8	90,0	-99,2
`Lerakas_felett`	43,9	-88,9	-122,3	-58,9	90,0	-46,1
`Lerakas`	43,9	-99,6	-129,6	-40,8	90,0	-46,1

Két összefüggés, amely a 10. fejezet számításaihoz kell:

- A `Felvetel_felett` és a `Lerakas_felett` között **csak a J1 és a J6** változik, mindkettő **53,1°**-ot. A J2–J5 egyforma.
- A `Home` és a `Felvetel_felett` között a J4 fordul a legtöbbet, **32,1°**-ot. Ugyanennyit fordul a `Lerakas_felett` és a `Home` között is.

⚠️ **Ha nálad egészen más számok vannak, de a robot a jó helyen áll:** például J5 = -90 vagy J1 ≈ 136. Ilyenkor a robot más karállással (konfigurációval) éri el ugyanazt a pontot.

- Ez nem hiba. A felvételtől a lerakásig tartó szakasz eredményei ugyanazok maradnak.
- A teljes programok ideje viszont kicsit eltér majd a 10. fejezet ellenőrző értékeitől.
- Ha egyezést szeretnél, töröld a célpontokat, és kezdd újra a 8. lépéstől.

📸 **Képernyőkép → a sablon 6.4 pontjába:** a célpontok a fában és a 3D nézetben, mellettük a robotpanel.

6. Az első program: PP_MoveJ_kozepes

A program a 4. ábra szerinti 7 mozgást hajtja végre, közben megfogja és elengedi a kockát. Közepes sebességgel fut, a szabad mozgások MoveJ-k. Utána ezt másolod le a többi változathoz.

Hogyan kerül egy utasítás a programba? Ezt olvasd el, mielőtt nekikezdesz:

- Az új utasítás abba a programba kerül, amelyiket utoljára létrehoztad vagy kijelölted. A program végére kerül. Ha közben a program egyik sorára kattintottál, akkor az után a sor után.
- **Mozgásutasításnál először a célpontra kattints a fában, és csak utána válaszd a menüpontot.** Ha nincs kijelölt célpont, a RoboDK új célpontot hoz létre a robot aktuális helyzetében, és ezt nem akarjuk.
  - Ha mégis megtörtént: töröld az utasítást (kijelölés, majd **Delete**) és a fölösleges új célpontot (például *Target 6*), és csináld újra.
- Ha egy utasítás rossz helyre került, a fában fogd meg, és húzd a helyére a programon belül.
- A program sorait a program neve előtti kis nyílra kattintva nyitod le és zárod be.

11. lépés – Üres program létrehozása

1. Válaszd a **Program → Add Program** pontot.

   > ✅ **Ellenőrzés:** A fában megjelent egy új program, például *Prog 1*.

2. Nevezd át: **F2** → `PP_MoveJ_kozepes` → **Enter**.
3. Ellenőrizd, hogy a `Munkadarab` a kiinduló helyén van (Y = -200). Most még biztosan ott van, mert még nem futtattál semmit.

12. lépés – Kezdő utasítások (1–2.)

1. utasítás: a munkadarab visszahelyezése minden futás elején

1. Válaszd a **Program → Simulation Event Instruction** pontot. Megnyílik a szimulációs esemény ablaka.
2. A műveletek (*action*) közül válaszd ezt: **Set object position (relative)**.
3. A tárgyak listájában jelöld ki a `Munkadarab`-ot, és csak azt.
4. Kattints az **OK**-ra.

> ✅ **Ellenőrzés:** A program alatt megjelent az első sor, egy esemény-utasítás.

> 💡 **Tipp:** Az **OK** megnyomásakor ez az utasítás megjegyzi, hol van a kocka, és mihez van rögzítve. Minden futás elején oda teszi vissza. Ezért kell, hogy a kocka most a kiinduló helyén legyen.

2. utasítás: a sebesség beállítása

1. Válaszd a **Program → Set Speed Instruction** pontot. Megnyílik a sebesség beállító ablaka. Ha nem nyílik meg magától, kattints duplán az új *Set Speed* sorra.
2. Pipáld be mind a négy sort, és írd be az értékeket:

Mező	Érték
Linear speed (lineáris sebesség)	`300` mm/s
Joint speed (csuklósebesség)	`90` °/s
Linear acceleration (lineáris gyorsulás)	`800` mm/s²
Joint acceleration (csuklógyorsulás)	`180` °/s²

3. Kattints az **OK**-ra.

✅ **Ellenőrzés:** Megjelent a második sor, például *Set Speed ...*.

⚠️ **Fontos:** Ha egy mezőt nem pipálsz be, a RoboDK a robot alapértékét használja helyette, és a mért idők nem fognak egyezni a számítottakkal.

13. lépés – Megközelítés és megfogás (3–7.)

3. utasítás: MoveJ Home

1. Kattints a fában a `Home` célpontra.
2. Válaszd a **Program → Move Joint Instruction** pontot.

✅ **Ellenőrzés:** Megjelent egy új sor, például *MoveJ (Home)*.
Ha ez az első mozgásutasítás, a RoboDK elé beszúr még két sort: *Set Reference Frame (Asztal)* és *Set Tool Frame (Megfogo)*. **Ezek maradjanak:** ezek mondják meg a programnak, melyik keretben és melyik szerszámmal dolgozzon.

⚠️ **Ha ez a két sor nem jelent meg,** add hozzá őket kézzel, majd húzd őket a *MoveJ (Home)* elé:

1. **Program → Set Reference Frame Instruction**, és válaszd az `Asztal`-t.
2. **Program → Set Tool Frame Instruction**, és válaszd a `Megfogo`-t.

4–7. utasítás:

#	Először kattints erre	Utána ezt válaszd	Mit csinál
4	`Felvetel_felett` célpont	**Program → Move Joint Instruction**	a kocka fölé megy
5	`Felvetel` célpont	**Program → Move Linear Instruction** (itt *Linear*!)	függőlegesen leereszkedik a kocka közepéig
6	–	**Program → Pause Instruction**, írd be: `300`, majd **OK**	300 ms-ot (0,3 s-ot) vár: ennyi idő alatt zár a megfogó
7	–	**Program → Simulation Event Instruction** → **Attach object**, szerszám (*tool*): `Megfogo` → **OK**	megfogja a kockát

💡 **Tipp:** Az *Attach object* a TCP-hez legközelebbi tárgyat rögzíti a megfogóhoz, alapból legfeljebb 200 mm távolságból. A TCP ekkor a kocka közepén van, így biztosan a kockát fogja meg.

14. lépés – Átvitel, lerakás, visszatérés (8–14.)

#	Először kattints erre	Utána ezt válaszd	Mit csinál
8	`Felvetel_felett`	**Program → Move Linear Instruction**	100 mm-rel felemeli a kockát
9	`Lerakas_felett`	**Program → Move Joint Instruction**	átviszi a lerakóhely fölé
10	`Lerakas`	**Program → Move Linear Instruction**	leengedi a kockát
11	–	**Program → Pause Instruction**, írd be: `300`, majd **OK**	a megfogó nyitási ideje
12	–	**Program → Simulation Event Instruction** → **Detach object**. Szerszám: `Megfogo`. Ahová a tárgy kerül (*attach to / parent*): `Asztal` → **OK**	elengedi a kockát az asztalra
13	`Lerakas_felett`	**Program → Move Linear Instruction**	visszahúzza a megfogót
14	`Home`	**Program → Move Joint Instruction**	visszatér a kiinduló helyzetbe

✅ **Ellenőrzés:** Nyisd le a programot a neve előtti kis nyíllal. Így kell kinéznie (a sorok neve a RoboDK-ban kicsit más lehet; a sorrend és a típus, vagyis MoveJ vagy MoveL, a fontos):

```
PP_MoveJ_kozepes
  1  Set object position (Munkadarab)        szimulációs esemény
  2  Set Speed 300 mm/s, 90 °/s, 800 mm/s², 180 °/s²
     Set Reference Frame: Asztal             a RoboDK szúrta be
     Set Tool Frame: Megfogo                 a RoboDK szúrta be
  3  MoveJ Home
  4  MoveJ Felvetel_felett
  5  MoveL Felvetel
  6  Pause 300 ms
  7  Attach object (Megfogo)                 szimulációs esemény
  8  MoveL Felvetel_felett
  9  MoveJ Lerakas_felett
 10  MoveL Lerakas
 11  Pause 300 ms
 12  Detach object -> Asztal                 szimulációs esemény
 13  MoveL Lerakas_felett
 14  MoveJ Home
```

15. lépés – Az első futtatás

1. Kattints a `Home` célpontra: a robot a kiinduló helyzetbe áll.
2. Kattints **duplán** a `PP_MoveJ_kozepes` programra.

✅ **Ellenőrzés:** A robot sorban:

1. a kocka fölé megy, és leereszkedik;
2. rövid szünet után a kocka a megfogóval együtt felemelkedik;
3. átviszi a kockát, és leteszi a zöld keretbe;
4. felemelkedik, és visszatér a `Home` -ba.

Alul megjelenik a szimulációs csúszka. A program végén a jobb alsó sarokban megjelenik az idő (kb. **6.2 s**) és az út (kb. **1369 mm**). Ezek a 10. fejezet számított értékei; a pontos mérést a 9. fejezetben végzed.

3. Futtasd le még egyszer (dupla katt). A program elején a kocka visszaugrik a kiinduló helyére, és minden ismétlődik.

⚠️ **Ha nem így van:**

Mit látsz	Mi a teendő
A kocka nem mozdul a megfogóval	A 7. sor (*Attach*) hiányzik, rossz helyen van, vagy nem a `Megfogo` van benne kiválasztva.
A kocka a lerakás után is a megfogón marad	A 12. sor (*Detach*) hiányzik vagy hibás.
A második futásnál a kocka nem ugrik vissza	Az 1. sor hiányzik, vagy akkor hoztad létre, amikor a kocka nem a kiinduló helyén volt. Töröld az 1. sort. Tedd vissza a kockát: legyen az `Asztal` alatt, és dupla kattintás után állítsd a helyét (0; -200; 0)-ra. Utána hozd létre újra az 1. sort, és húzd a program elejére.
A robot nagy kerülővel, „furcsán” mozog	Valamelyik mozgás rossz célponthoz kötődik. Kattints duplán egyenként a mozgásutasításokra: a robot mindig oda ugrik, ahová az adott sor viszi.
Hibaüzenet egy MoveL-nél (*singularity*, *axis limit*)	Elírtad egy célpont koordinátáit. Ellenőrizd: jobb klikk a célponton → **Target Options...** (**F3**).

💡 **Tipp:** Futtatás közben a **Backspace** megállítja és folytatja a szimulációt, az **Esc** leállítja. A szóközt nyomva tartva gyorsabban játssza le. A csúszkával előre-hátra tekerheted a mozgást.

📸 **Képernyőkép → a sablon 6.5 pontjába:** a program sorai, és a robot a kockával átvitel közben. Ehhez állítsd meg a szimulációt a **Backspace**-szel, vagy tekerd a csúszkát a megfelelő helyre.

Ments: **Ctrl+S**.

7. Ütközésvizsgálat

16. lépés – Az ütközésvizsgálat bekapcsolása és lefuttatása

1. Válaszd a **Tools → Check Collisions** pontot (az eszköztáron is van gombja). Bekapcsolt állapotban a gomb kiemelten látszik.
2. Válaszd a **Tools → Collision Map** pontot (**Shift+X**). Megnyílik a *Collision Map Settings* ablak. Ebben egy táblázat azt mutatja, mely elempárok ütközését vizsgálja a RoboDK. A sorokban és az oszlopokban a cella elemei vannak: `Asztallap`, `Munkadarab`, `Lerakohely`, `Megfogo`, és a robot tagjai: *UR5e (J0)* … *UR5e (J6)*.

Jel a cellában	Jelentése
zöld pipa	ezt a párt vizsgálja
piros X	ezt a párt nem vizsgálja. Alapból csak a robot szomszédos tagjai között van ilyen (például J0–J1, J1–J2, J2–J3, J5–J6), mert azok a csuklóknál mindig összeérnek
négyirányú nyíl (az átlóban)	az elem saját cellája. Dupla kattintással az elem összes párját egyszerre kapcsolod ki vagy be: **ehhez ne nyúlj**

   - A **Clearance (mm)** mező maradjon `0.00`. Ha nagyobbra állítod (például 1 mm-re), a kocka és az asztallap közötti 0,5 mm-es hézag is ütközésnek számítana.
   - Az **Include hidden objects** maradjon kikapcsolva.
   - Az ablak bal felső sarkában lévő **Check collisions** gomb ugyanaz, mint a **Tools → Check Collisions**: bekapcsolt állapotban kiemelten látszik.

   Hagyd mindent az alapbeállításon, készíts az ablakról képet, majd zárd be.

   > ✅ **Ellenőrzés:** Az `Asztallap`, a `Munkadarab`, a `Lerakohely` és a `Megfogo` sorában minden cellában zöld pipa van. Piros X csak a robot tagjai (*UR5e (J…)*) között van.

3. Jobb klikk a `PP_MoveJ_kozepes` programra → **Check Path and Collisions** (**Shift+F5**). Várd meg, amíg végigszámol.

> ✅ **Ellenőrzés:** Nem jelez ütközést (az eredmény üzenetben vagy az állapotsorban jelenik meg), és egyik elem sem lesz piros.

> ⚠️ **Ha ütközést jelez:** a piros elemek mutatják, mi ütközik mivel.
> - **Megfogo – Asztallap vagy Munkadarab – Asztallap:** rossz a célpontok Z értéke (például 25 helyett 0). Ellenőrizd őket.
> - **A robot valamelyik tagja és az Asztallap:** rossz az `Asztal` keret helye. Helyesen: X = 400, Z = 0.
> - **A dobozokat a B függelék szerint magad készítetted:** ilyenkor a felfekvő tárgyak érintkezését is ütközésnek veheti. A *Collision Map*-ben kattints duplán a *Munkadarab – Asztallap* és a *Munkadarab – Lerakohely* cellára, ezzel kikapcsolod őket.

> 💡 **Tipp:** Bekapcsolt ütközésvizsgálat mellett a szimuláció lassabb lehet. A mérések idejére kikapcsolhatod (**Tools → Check Collisions** még egyszer). A kiírt ciklusidőt nem befolyásolja.

> 📸 **Képernyőkép → a sablon 6.6 pontjába és a 12. ábrához:** a *Collision Map* és a Shift+F5 eredménye.

8. A többi program

17. lépés – A lassú és a gyors MoveJ-változat

1. Jelöld ki a fában a `PP_MoveJ_kozepes` programot, és nyomd meg a **Ctrl+C**-t.
2. Jelöld ki a fa legfelső elemét (`Feladat1`), és nyomd meg a **Ctrl+V**-t.

   > ✅ **Ellenőrzés:** Megjelent a program másolata, ugyanazzal a névvel vagy egy számmal a végén.

3. Jelöld ki a másolatot, és nevezd át: **F2** → `PP_MoveJ_lassu` → **Enter**.
4. Nyisd le a programot (a neve előtti nyíllal), és kattints duplán a **Set Speed** sorára. Írd át a lassú értékekre (lásd a táblázatot), majd **OK**.
5. Ugyanígy készítsd el a `PP_MoveJ_gyors` programot is.

Program	*Linear speed*	*Joint speed*	*Linear acceleration*	*Joint acceleration*
`…_lassu`	`100`	`30`	`250`	`60`
`…_kozepes`	`300`	`90`	`800`	`180`
`…_gyors`	`800`	`180`	`2000`	`400`

> ⚠️ **Vigyázz:** Ne a programra kattints duplán, mert az lefuttatja. A *Set Speed* sorára kattints duplán.

18. lépés – A három MoveL-változat

A MoveL-változatban a három szabad mozgás (a 4., a 9. és a 14. sor) is egyenes vonalú.

1. Másold le a `PP_MoveJ_kozepes` programot (**Ctrl+C**, majd a `Feladat1`-en **Ctrl+V**). Nevezd át: `PP_MoveL_kozepes`.
2. Nyisd le a programot. Kattints jobb gombbal a **4. sorra** (*MoveJ Felvetel_felett*). A menüben válaszd a lineáris mozgásra váltást. A menüpont neve verziótól függően például *Linear Move* vagy *Change to Linear*.

   > ✅ **Ellenőrzés:** A sor neve MoveL-re változik, és az ikonja is.

3. Ugyanezt csináld meg a **9. sorral** (*MoveJ Lerakas_felett*) és a **14. sorral** (az utolsó *MoveJ Home*).

   > ⚠️ **Vigyázz:** A **3. sort** (az első *MoveJ Home*-ot) **ne** változtasd meg: a program első mozgása maradjon MoveJ.

4. Ellenőrizd: a programban most csak egy MoveJ van (a 3. sor), a többi mozgás MoveL.
5. Kattints a `Home`-ra, majd futtasd le a programot.

   > ✅ **Ellenőrzés:** A robot most egyenes vonalakon mozog. Az idő kb. **7.7 s**, az út kb. **1341 mm**.

6. Készíts belőle lassú és gyors másolatot is (17. lépés): `PP_MoveL_lassu` és `PP_MoveL_gyors`.

> ⚠️ **Ha a jobb gombos menüben nincs ilyen pont,** cseréld le a sort:
>
> 1. Jelöld ki a sort, és nyomd meg a **Delete**-et.
> 2. Kattints a célpontjára, majd **Program → Move Linear Instruction**.
> 3. Az új sor a program végére kerül: húzd a törölt sor helyére.

19. lépés – A két mérőprogram

Két rövid programot készítesz, amely csak a felvételtől a lerakásig tartó mozgást tartalmazza. Így ennek a résznek az idejét és útját külön le tudod olvasni.

`Meres_atvitel_J`:

1. **Program → Add Program**, majd **F2** → `Meres_atvitel_J` → **Enter**.
2. **Program → Set Speed Instruction**: a közepes értékek (300, 90, 800, 180), mind a négy bepipálva → **OK**.
3. Kattints a `Felvetel_felett`-re → **Program → Move Linear Instruction** (emelés).
4. Kattints a `Lerakas_felett`-re → **Program → Move Joint Instruction** (átvitel).
5. Kattints a `Lerakas`-ra → **Program → Move Linear Instruction** (leengedés).

> ✅ **Ellenőrzés:** A program sorai: *Set Speed*, (*Set Reference Frame*, *Set Tool Frame*), *MoveL Felvetel_felett*, *MoveJ Lerakas_felett*, *MoveL Lerakas*.

`Meres_atvitel_L`: ugyanígy, csak a 4. pontban **Program → Move Linear Instruction**.

> 💡 **Tipp:** Ezek a programok nem viszik a kockát, mert nincs bennük *Attach*. Csak az időt és az utat méred velük. Futtatás előtt a robotot mindig a `Felvetel` célpontra kell állítani (9. fejezet, M2).

> 📸 **Képernyőkép:**
> - a sablon **6.7** pontjába a hat program a fában és egy *Set Speed* ablak;
> - a **6.8** pontba a két mérőprogram.

Ments: **Ctrl+S**.

9. Mérések lépésről lépésre

9.0 A mérés szabályai (mindig tartsd be őket)

1. **Indítás előtt állítsd a robotot a program első célpontjára.** A `PP_…` programoknál kattints a `Home`, a mérőprogramoknál a `Felvetel` célpontra. Különben a RoboDK a robot mostani helyzetéből odavezető mozgást is beleszámolja az időbe.
2. **Futtasd le kétszer, és a második futás eredményét írd fel.** Az első futásnál a RoboDK még a korábbi beállításokkal is számolhat.
3. **A program végén olvasd le az eredményt** az ablak alján, a jobb alsó sarokban: a pálya hosszát (mm) és a program idejét (s). Ha lemaradtál róla, futtasd újra, és a végén figyeld az ablak alját.
4. **Ne stopperrel mérj!** A RoboDK alapból ötször gyorsabban játssza le a mozgást a valós időnél. A kiírt idő viszont a valódi robotra számolt idő, ezt kell használni. A szóköz nyomva tartása gyorsítja a lejátszást, de a kiírt időt nem változtatja meg.
5. **A leolvasásról készíts képet.** Legalább egy kép mindenképp kerüljön a jegyzőkönyvbe (11. ábra).

M1. Ciklusidő és pályahossz → T1.1

Mind a hat `PP_…` programmal csináld meg:

1. Kattints a `Home` célpontra.
2. Kattints duplán a programra, és várd meg a végét.
3. Kattints duplán újra (a robot most is a `Home`-ban van), és várd meg a végét.
4. Írd be a **T1.1** táblázatba a második futás idejét és útját. A *Számított ciklusidő* oszlopba a 10.5 értékei vagy a saját számításod kerül.

✅ **Ellenőrzés:** A 10. fejezet szerint számított értékek:

Program	Számított idő	Számított út
`PP_MoveJ_lassu`	11,61 s	≈ 1369 mm
`PP_MoveJ_kozepes`	6,21 s	≈ 1369 mm
`PP_MoveJ_gyors`	4,25 s	≈ 1369 mm
`PP_MoveL_lassu`	16,81 s	1340,8 mm
`PP_MoveL_kozepes`	7,69 s	1340,8 mm
`PP_MoveL_gyors`	4,76 s	1340,8 mm

Ha a te értékeid ezektől legfeljebb 1–2%-kal térnek el, minden rendben. Nagyobb eltérésnél nézd meg a 13. fejezetet.

📸 **Képernyőkép → 11. ábra:** az ablak alja a `PP_MoveJ_kozepes` program végén.

M2. Idő és út a felvételtől a lerakásig → T1.2

1. Kattints a `Felvetel` célpontra.
2. Kattints duplán a `Meres_atvitel_J`-re, és a végén olvasd le az időt és az utat.
3. Kattints újra a `Felvetel`-re, futtasd le még egyszer, és ezt az eredményt írd fel. Ez a T1.2-ben a *MoveJ – közepes* sor.
4. Kattints duplán a `Meres_atvitel_J` *Set Speed* sorára, írd át a lassú értékekre, majd **OK**. Ismételd meg az 1–3. pontot: ez a *MoveJ – lassú* sor. Utána ugyanígy a gyors értékekkel.
5. Ugyanezt csináld meg a `Meres_atvitel_L`-lel is: ezek a *MoveL – lassú*, *közepes*, *gyors* sorok.
6. A *Számított idő* oszlopba a 10. fejezet értékei vagy a saját számításod kerül. Az *Eltérés* = mért − számított.

✅ **Ellenőrzés:** A számított értékek (10.3 és 10.4):

Mozgás	lassú	közepes	gyors	Út
MoveJ	5,07 s	2,50 s	1,62 s	614,7 mm
MoveL	7,20 s	3,12 s	1,79 s	600,0 mm

💡 **Tipp:** A mérőprogramok a megfogás és az elengedés várakozását (2 × 0,3 s) nem tartalmazzák. Ha úgy értelmezed a feladatot, hogy a „felvételtől a lerakásig” ezek is beletartoznak, adj hozzá 0,6 s-ot. A jegyzőkönyvben írd le, melyik értelmezést használtad.

M3. A robot legnagyobb sebessége → T1.3a és T1.3b

A RoboDK grafikus felülete nem ír ki sebességet, ezért ezt **számolod**, a 10.6 alapján:

1. **MoveL (T1.3a):** mekkora a legnagyobb sebesség a 100 mm-es és a 400 mm-es szakaszon (v_max)?
2. **MoveJ (T1.3b):** mekkora a legnagyobb csuklósebesség (ω_max), és ekkor milyen gyorsan mozog a TCP?
3. **Átlagsebesség:** a T1.2 útja osztva az idejével.
4. **Adatlap:** írd mellé a UR5e adatlap szerinti legnagyobb sebességét is: a TCP-sebesség kb. 1 m/s, a csuklósebesség 180 °/s. Ezt ellenőrizd a Universal Robots adatlapján.

M4. A MoveJ és a MoveL különbsége → T1.4

A T1.2 (felvételtől lerakásig) és a T1.1 (teljes program) méréseiből, sebességszintenként:

- **Δt** = t(MoveL) − t(MoveJ)
- **Δ%** = Δt / t(MoveL) · 100

✅ **Ellenőrzés:** A számított értékek a 10.7-ben vannak.

M5. Pontosság és ismételhetőség → T1.5

a) A TCP helyzete a célpontokban (T1.5a)

1. Kattints duplán a `Felvetel` célpontra: a robot odaugrik.
2. Olvasd le a robotpanel *Tool Frame w.r.t. Reference Frame* mezőiből az X, Y és Z értéket.
3. Írd be a T1.5a táblázatba, és számold ki az eltérést:
   - $e = \sqrt{(\Delta X^2 + \Delta Y^2 + \Delta Z^2)}$;
   - ahol ΔX = mért X − kívánt X, és ugyanígy ΔY és ΔZ.
4. Ugyanezt csináld meg a `Lerakas` célponttal is.

✅ **Ellenőrzés:** A szimulációban az X, Y és Z pontosan a kívánt érték (például 0.000; -200.000; 25.000), tehát e = 0 mm.

b) A munkadarab helye a lerakás után (T1.5b)

1. Kattints a `Home`-ra, és futtasd le a `PP_MoveJ_kozepes` programot.
2. A program végén kattints duplán a `Munkadarab`-ra: a megnyíló ablakban látod a helyét az `Asztal`-hoz képest.
3. Írd fel az X, Y és Z értéket és a futás ciklusidejét: ez a T1.5b *1. futás* sora. Zárd be az ablakot.
4. Csináld meg még kétszer: ez a *2.* és a *3. futás*.

✅ **Ellenőrzés:** Mindhárom futás után (0; 200; 0) a kocka helye, és mindháromszor ugyanannyi a ciklusidő. Ez azt mutatja, hogy a lerakás (a szimulációban) pontos és ismételhető.

> ⚠️ **Ha nem így van:** Ha a kocka helye nem az `Asztal`-hoz képest látszik, az ablakban válaszd ki viszonyítási keretnek (*w.r.t.*) az `Asztal`-t. Azt is ellenőrizd, hogy a *Detach* utasításban az `Asztal`-t választottad-e.

M6. Ütközésmentesség → T1.6


Mind a hat `PP_…` programmal: jobb klikk a programra → **Check Path and Collisions** (**Shift+F5**). Írd fel az eredményt: „nincs ütközés”, vagy „ütközés: … és … között”.

> 📸 **Képernyőkép → 12. ábra:** a *Collision Map* és egy Shift+F5 eredménye.

10. Számítások lépésről lépésre

10.1 Hogyan számolja a RoboDK a mozgás idejét?

A RoboDK dokumentációja szerint a robot egyenletesen gyorsul a beállított sebességig, azzal halad, majd egyenletesen lassul. A sebesség–idő görbe ezért trapéz alakú (5. ábra), és a görbe alatti terület a megtett út.



Hosszú szakasz: $L \geq v^2/a$. A robot eléri a beállított v sebességet.

Rövid szakasz: $L < v^2/a$. A robot csak v_max-ig gyorsul, utána rögtön lassít.

5. ábra – A trapéz sebességprofil: a) a robot eléri a beállított sebességet, b) a szakasz túl rövid hozzá

```
L      = a szakasz hossza
         MoveL-nél: a két célpont távolsága [mm]
         MoveJ-nél: a legnagyobb csuklóelfordulás |ΔJ| [°] (a T1.0 táblázatból)
v, a   = a beállított sebesség és gyorsulás
         MoveL-nél: lineáris [mm/s, mm/s²];  MoveJ-nél: csukló [°/s, °/s²]
s_gy   = v² / a   ennyi út kell a felgyorsuláshoz és a megálláshoz együtt

ha L ≥ s_gy  (hosszú szakasz):  t = L/v + v/a       és eléri a beállított v-t
ha L < s_gy  (rövid szakasz):   t = 2·√(L/a)        és csak v_max = √(a·L)-ig gyorsul
```

- **Összeadás:** a robot minden célpontban megáll, ezért a szakaszok ideje összeadódik, és hozzájön a várakozások (*Pause*) ideje is.
- **MoveJ:** minden csukló egyszerre indul és egyszerre ér célba, ezért az időt a **legtöbbet forduló csukló** határozza meg.

10.2 Egy példa lépésenként: az emelés közepes sebességgel

Adatok: L = 100 mm, v = 300 mm/s, a = 800 mm/s².

1. $s_{gy} = v^2/a = 300^2 / 800 = 90\,000 / 800 =$ **112,5 mm**.
2. 100 mm < 112,5 mm, tehát ez **rövid szakasz**: a robot nem éri el a 300 mm/s-ot.
3. $t = 2\cdot\sqrt{(L/a)} = 2\cdot\sqrt{(100/800)} = 2\cdot\sqrt{0{,}125} = 2 \cdot 0{,}3536 =$ **0,707 s**.
4. $v_{max} = \sqrt{(a\cdot L)} = \sqrt{(800 \cdot 100)} = \sqrt{80\,000} =$ **282,8 mm/s**.

10.3 Felvételtől lerakásig, MoveL (T1.2)

Három szakasz: emelés (100 mm), átvitel (400 mm), leengedés (100 mm), összesen **600 mm**.

Szakasz	L	lassú (100 mm/s; 250 mm/s²)	közepes (300; 800)	gyors (800; 2000)
s_gy = v²/a		40 mm	112,5 mm	320 mm
emelés	100 mm	1,400 s (eléri a 100 mm/s-ot)	0,707 s (v_max = 282,8 mm/s)	0,447 s (v_max = 447,2 mm/s)
átvitel	400 mm	4,400 s	1,708 s	0,900 s (eléri a 800 mm/s-ot)
leengedés	100 mm	1,400 s	0,707 s	0,447 s
összesen	**600 mm**	**7,20 s**	**3,12 s**	**1,79 s**

Részletesen, közepes sebességnél, a 400 mm-es átvitel: s_gy = 112,5 mm < 400 mm, tehát eléri a 300 mm/s-ot. t = 400/300 + 300/800 = 1,333 + 0,375 = 1,708 s.

10.4 Felvételtől lerakásig, MoveJ (T1.2)

Az emelés és a leengedés itt is MoveL (10.3). Csak az átvitel MoveJ. Az átvitelnél a J1 és a J6 fordul a legtöbbet: |ΔJ| = **53,1°** (a T1.0 táblázatodból: a `Lerakas_felett` és a `Felvetel_felett` J1-értékének különbsége).

	lassú (30 °/s; 60 °/s²)	közepes (90; 180)	gyors (180; 400)
s_gy = ω²/ε	15°	45°	81°
átvitel, |ΔJ| = 53,1°	53,1/30 + 30/60 = 2,27 s	53,1/90 + 90/180 = 1,09 s	2·√(53,1/400) = 0,73 s (ω_max = 145,8 °/s)
+ emelés és leengedés (10.3)	2 × 1,400 s	2 × 0,707 s	2 × 0,447 s
összesen	**5,07 s**	**2,50 s**	**1,62 s**

Az út MoveJ-nél: az átvitel alatt csak a J1 (a talp) és a J6 (a megfogó) fordul. A TCP ezért körív mentén halad a robot talpa körül (3. ábra).

- Az ív sugara: r = √(400² + 200²) = **447,2 mm**.
- Az ív hossza: r · ΔJ1 (radiánban) = 447,2 · (53,13 · π / 180) = 447,2 · 0,9273 = **414,7 mm**.
- A teljes út: 100 + 414,7 + 100 = **614,7 mm**. Ez 14,7 mm-rel hosszabb, mint a MoveL egyenes útja (600 mm).

10.5 A teljes programok (T1.1)

MoveL-program:

- A `Home` és a `Felvetel_felett` távolsága: d = √(50² + 200² + 175²) = √73 125 = **270,4 mm**. A `Lerakas_felett` és a `Home` között is ugyanennyi.
- A program ideje: t = 2·t(270,4 mm) + 4·t(100 mm) + t(400 mm) + 2 · 0,3 s.

Szakasz	L	lassú	közepes	gyors
`Home` → `Felvetel_felett`, illetve `Lerakas_felett` → `Home` (2 db)	270,4 mm	3,104 s	1,276 s	0,735 s
függőleges mozgások (4 db)	100 mm	1,400 s	0,707 s	0,447 s
átvitel	400 mm	4,400 s	1,708 s	0,900 s
várakozások (2 db)		0,300 s	0,300 s	0,300 s
összesen	**1340,8 mm**	**16,81 s**	**7,69 s**	**4,76 s**

MoveJ-program:

- A `Home` és a `Felvetel_felett` között, illetve a `Lerakas_felett` és a `Home` között a J4 fordul a legtöbbet: **32,1°** (T1.0).
- A program ideje: t = 2·t(32,1°) + t(53,1°) + 4·t(100 mm) + 2 · 0,3 s.

Szakasz	L	lassú	közepes	gyors
`Home` → `Felvetel_felett`, illetve `Lerakas_felett` → `Home` (2 db, MoveJ)	32,1°	1,571 s	0,845 s	0,567 s
átvitel (MoveJ)	53,1°	2,271 s	1,090 s	0,729 s
függőleges mozgások (4 db, MoveL)	100 mm	1,400 s	0,707 s	0,447 s
várakozások (2 db)		0,300 s	0,300 s	0,300 s
összesen	**≈ 1368,7 mm**	**11,61 s**	**6,21 s**	**4,25 s**

A MoveJ-program útja (≈ 1368,7 mm) nem számolható egyszerűen kézzel, mert a TCP a `Home`-hoz vezető szakaszokon görbe pályán halad. Ezt az értéket a robot geometriájából számítógéppel számoltuk. A jegyzőkönyvbe a RoboDK által kiírt értéket írd.

10.6 A legnagyobb sebesség (T1.3a és T1.3b)

MoveL: a 10.3 szerint.

Szint	Beállított v	v_max a 100 mm-es szakaszon	v_max a 400 mm-es szakaszon	Átlag (600 mm / idő)
lassú	100 mm/s	100 mm/s (eléri)	100 mm/s	83,3 mm/s
közepes	300 mm/s	282,8 mm/s	300 mm/s	192,2 mm/s
gyors	800 mm/s	447,2 mm/s	800 mm/s	334,4 mm/s

MoveJ (átvitel): a legnagyobb csuklósebesség (ω_max) a 10.4 szerint. Ekkor a TCP sebessége:

- v_TCP = ω_max (rad/s) · r;
- ahol ω (rad/s) = ω (°/s) · π / 180, és r = 447,2 mm.

Szint	Beállított ω	ω_max	TCP-sebesség ω_max-nál	Átlag (614,7 mm / idő)
lassú	30 °/s	30,0 °/s	0,5236 · 447,2 = 234,2 mm/s	121,2 mm/s
közepes	90 °/s	90,0 °/s	1,5708 · 447,2 = 702,5 mm/s	245,4 mm/s
gyors	180 °/s	145,8 °/s	2,5444 · 447,2 = 1137,9 mm/s	378,7 mm/s

> 💡 **Érdekesség a jegyzőkönyvbe:**
>
> - MoveJ-nél a TCP sokkal gyorsabban mozog, mint a MoveL beállított lineáris sebessége. Gyors beállításnál kb. 1,14 m/s-mal, ami meghaladja a UR5e adatlapja szerinti kb. 1 m/s TCP-sebességet.
> - A valódi robotnál ezt a biztonsági beállítások korlátozhatják. A szimuláció ezt nem veszi figyelembe.

10.7 A MoveJ és a MoveL különbsége (T1.4)

Mérés	Szint	t(MoveJ)	t(MoveL)	Δt	Δ%
felvételtől lerakásig	lassú	5,07 s	7,20 s	2,13 s	29,6 %
felvételtől lerakásig	közepes	2,50 s	3,12 s	0,62 s	19,8 %
felvételtől lerakásig	gyors	1,62 s	1,79 s	0,17 s	9,5 %
teljes program	lassú	11,61 s	16,81 s	5,20 s	30,9 %
teljes program	közepes	6,21 s	7,69 s	1,48 s	19,3 %
teljes program	gyors	4,25 s	4,76 s	0,51 s	10,7 %

Ezek számított értékek. A jegyzőkönyvbe a **saját mért értékeid** kerülnek (T1.2, T1.4), és mellettük ezek a számítások mint ellenőrzés. Ha a mért és a számított érték eltér, keresd meg az okát (13. fejezet).

11. Az eredmények értelmezése és az értékelés

11.1 Mit mér a szimuláció, és mit nem?

- A RoboDK **ideális kinematikai modellel** számol. A megálló (pontos) célpontokat a robot sebességtől függetlenül **pontosan eléri**: az eltérés 0 mm a kijelzés felbontásán belül.
- A szimuláció **determinisztikus**: ugyanaz a program mindig ugyanazt az eredményt adja. Az ismételhetőség tehát a szimulációban ideális.
- **Valódi robotnál** a nagyobb sebesség és gyorsulás nagyobb pályahibát okoz: a hajtások késnek, a robot túllendül, a karok rugalmasan deformálódnak. A pozicionálás ismételhetőségét az adatlap adja meg (ISO 9283). A UR5e-nél ez ±0,03 mm; ellenőrizd az adatlapon.
- A **ciklusidő** a RoboDK becslése a beállított sebességek és gyorsulások alapján. A valódi robotnál ettől kissé eltérhet.

11.2 Mit fogsz látni, és miért?

Megfigyelés	Magyarázat
A MoveJ **gyorsabb**, mint a MoveL.	MoveJ-nél minden csukló egyszerre, a saját csuklósebességével fordul. Ilyenkor a TCP gyorsabban halad, mint a MoveL beállított lineáris sebessége (10.6).
A MoveJ **hosszabb utat** tesz meg.	A TCP íven halad (614,7 mm), nem egyenesen (600 mm).
A különbség nagy sebességnél kisebb (29,6% → 9,5%).	Nagy sebességnél a gyorsítás és a lassítás teszi ki az idő nagy részét, és ez mindkét mozgásnál hasonló.
A nyolcszoros sebesség (100 → 800 mm/s) csak kb. négyszer rövidebb időt ad.	A rövid, 100 mm-es szakaszokon a robot nem éri el a beállított sebességet (10.2), és a 2 × 0,3 s várakozás sem rövidül.
A TCP pontosan a célpontokban áll, a kocka pontosan a lerakóhelyre kerül, és háromszor ugyanaz az eredmény.	Ideális szimuláció (11.1).
Nincs ütközés.	A célpontok 100 mm-rel a tárgyak fölött vannak, a mozgások függőlegesek, és a modellek között van hézag.

11.3 Mit írj az értékelésbe?

Az értékelés legyen **a te mérésed** értelmezése. Hivatkozz a táblázatokra (például „a T1.2 táblázat szerint…”). Válaszolj az alábbi kérdésekre; a megkezdett mondatok segítenek elindulni.

1. **Idő a felvételtől a lerakásig.** Mennyi volt a három sebességnél? Arányosan csökkent-e? Egyezik-e a számítottal?
   - *„A felvételtől a lerakásig eltelt idő MoveL-lel lassú, közepes és gyors sebességnél … s, … s és … s volt (T1.2). A sebesség nyolcszorosára növelése az időt csak …-szorosára csökkentette, mert …”*
2. **MoveJ és MoveL.** Melyik volt gyorsabb, és mennyivel (s, %)? Melyik tett meg rövidebb utat? Miért? Hogyan változott a különbség a sebességgel?
   - *„A MoveJ közepes sebességnél … s-mal (… %-kal) volt gyorsabb, viszont … mm-rel hosszabb utat tett meg, mert …”*
3. **A legnagyobb sebesség.** Elérte-e a robot a beállított sebességet a rövid szakaszokon? Hogyan viszonyul ez az adatlaphoz?
   - *„A 100 mm-es függőleges szakaszokon gyors beállításnál a robot csak … mm/s-ig gyorsult, mert …”*
4. **A sikerességi feltétel.** Ütközés nélkül, pontosan és ismételhetően helyezte-e át a robot a munkadarabot? Mi lenne más egy valódi robotnál?
   - *„A Check Path and Collisions egyik programnál sem jelzett ütközést (T1.6). A munkadarab mindhárom futás után a (…; …; …) helyen volt (T1.5b), …”*

12. A jegyzőkönyv befejezése Wordben

A `jegyzokonyv_sablon.docx` felépítése: címlap, tartalomjegyzék, Bevezetés, A feladat leírása, Az állomás felépítése, Célpontok (T1.0), Programok, A megvalósítás lépései, Mérési eredmények (T1.1–T1.6), Értékelés, Összefoglalás, Források.

Melyik kép hová kerül:

Útmutató	Sablon
2. lépés (robot)	6.1
3. lépés (megfogó, TCP)	6.2
5. lépés (asztal, tárgyak)	6.3
10. lépés (célpontok, robotpanel)	6.4
15. lépés (az első program)	6.5
16. lépés (ütközésvizsgálat)	6.6 és 12. ábra
17–18. lépés (a hat program)	6.7
19. lépés (mérőprogramok)	6.8
M1 (az ablak alja a program végén)	11. ábra
a kész cella a 3D nézetben	1. ábra (3. fejezet)
a programok a fában	2. ábra (5. fejezet)

Teendők:

- A sárga, szögletes zárójeles részeket (*[…]*) cseréld ki a saját szövegedre, adataidra és képeidre, majd töröld a kiemelést.
- A táblázatok **halványsárga celláiba** írd a mért és a számított értékeket. Ha kész vagy, a cellák színét visszaállíthatod fehérre: Táblázattervezés → Mintázat → Nincs szín.
- **Képek alá** írj egy-két mondatot arról, mit csináltál, milyen értékekkel. Például: *„Az Asztal referencia keret létrehozása a robot bázisához képest X = 400 mm-re.”*
- **Tartalomjegyzék:** jobb klikk rajta → **Mező frissítése** (F9). Ekkor bekerülnek az oldalszámok.
- **PDF:** Fájl → Mentés másként → PDF.
- **Ajánlott melléklet:** jobb klikk egy programra → **Export Simulation** → 3D HTML. Ezt az oktató a böngészőben körbe tudja forgatni.

Ellenőrzőlista beadás előtt:

- [ ] A `Feladat1.rdk` el van mentve, és mind a 8 program hibátlanul fut.
- [ ] *A megvalósítás lépései* fejezetben mind a 8 pontnál van kép és egy-két mondat.
- [ ] A T1.0–T1.6 táblázatok ki vannak töltve, és a leolvasásokról is van kép (11. és 12. ábra).
- [ ] A számított és a mért értékek egymás mellett szerepelnek, és ha eltérnek, megmagyaráztad, miért.
- [ ] Leírtad, hogy az asztallap teteje 0,5 mm-rel a tárgyak alatt van (5. lépés).
- [ ] Nincs több sárga *[…]* rész a Word-fájlban.
- [ ] Az értékelésben a saját mért számaid szerepelnek, és megmagyaráztad a szimuláció korlátait (11.1).
- [ ] A tartalomjegyzék frissítve van, és a PDF elkészült.

13. Hibaelhárítás

Probléma	Megoldás
Nem találok egy menüpontot.	Lehet, hogy a te verziódban kicsit más a neve. Keresd a hasonló nevűt ugyanabban a menüben. Ha a menük nem angolul vannak: **Tools → Language → English**.
Nincs **Open Robot Library**.	Régebbi verzióban a neve **Open online library** (ugyanúgy a File menüben).
A RoboDK nem engedi menteni.	Lejárt a próbaidőszak (2.1). Kérj licencet az egyetemtől.
Véletlenül elmozdítottam valamit egérrel.	**Ctrl+Z**. Ha már késő: kattints duplán az elemre, és írd be újra a helyes koordinátákat.
Eltűnt egy elem a 3D nézetből.	Lehet, hogy elrejtetted (F7). Jelöld ki a fában, és nyomd meg az **F7**-et.
A robot nem éri el a pontot (nem mozdul, vagy hibát jelez).	Elírtál egy koordinátát. Ellenőrizd a célpontot: jobb klikk → **Target Options…** (**F3**).
A célpontok az `Asztal` helyett máshová kerültek.	A robotpanelen nem az `Asztal` volt kiválasztva (7. lépés). Húzd át őket az `Asztal` alá, vagy töröld és vedd fel újra őket.
Egy MoveL-re a RoboDK szingularitást vagy csuklóhatárt jelez.	Ellenőrizd a célpontok koordinátáit és a kiinduló helyzetet (8. lépés). Ha minden jó, a szabad mozgásnál használj MoveJ-t.
A program furcsa, túl hosszú ciklusidőt mutat.	A robot nem a program első célpontjáról indult (kattints rá előtte), vagy ez volt az első futás (futtasd újra).
A mért idő eltér a számítottól (több mint 2%-kal).	Ellenőrizd a *Set Speed* értékeit: mind a négy be van-e pipálva. Nézd meg a **Tools → Options → Motion** fület: a *Move time calculation* alapbeállítás szerint MoveJ-nél a csukló-, MoveL-nél a lineáris értékekkel számol. Ha a robot lekerekítve halad a célpontokon (nem áll meg bennük), a program elejére tegyél egy **Program → Set Rounding Instruction** utasítást `-1` értékkel.
MoveJ-nél a teljes program ideje eltér, de az átvitelé stimmel.	Más karállással (konfigurációval) vetted fel a célpontokat (10. lépés). Ez nem hiba: írd le a jegyzőkönyvben.
A kocka nem mozdul a megfogóval, vagy az asztallapot fogja meg.	Hiányzik vagy rossz az *Attach object* esemény, vagy a TCP nem a kocka közepén van. Az *Attach* ablakában bepipálhatod a *Check shortest distance between TCP and the object shape* opciót is.
A második futtatásnál a kocka rossz helyről indul.	A program elején kell lennie a *Set object position (relative)* eseménynek (12. lépés).
Ütközést jelez, pedig csak érintés van.	Lásd a 16. lépést. Ha a dobozokat magad készítetted (B függelék), kapcsold ki a felfekvő párokat a *Collision Map*-ben.
Nem látom az állapotsor üzenetét a program végén.	Az üzenet a program végén jelenik meg, az ablak alján, jobb oldalt. Ha közben máshová kattintasz, eltűnhet: futtasd újra a programot.
A robotpanelen nem találom a TCP-koordinátákat.	Azt a mezőcsoportot keresd, amelyben a 8. lépés után kb. 91.9 / -133.3 / 327.9 áll. A másik kettőben 0, 0, 160 (a szerszám), illetve 400, 0, 0 (az `Asztal`) áll.

A függelék: Gyorsbillentyűk

Billentyű	Mit csinál
Ctrl+N	új állomás
Ctrl+S	mentés
Ctrl+Z / **Ctrl+Y**	visszavonás / újra
Ctrl+C / **Ctrl+V**	másolás / beillesztés (a fában is)
Ctrl+Shift+O	robotkönyvtár (*Open Robot Library*)
Ctrl+T	célpont felvétele a robot aktuális helyzetében (*Teach Target*)
F2	átnevezés
F3	célpont beállításai (*Target Options*)
F5	a kijelölt program ellenőrzése (*Check Path*)
Shift+F5	program ellenőrzése ütközésvizsgálattal
Shift+X	*Collision Map*
F7	a kijelölt elem elrejtése / megjelenítése
+ / **-**	a keretek nagyítása / kicsinyítése
Alt + húzás	keret vagy tárgy mozgatása a 3D nézetben (vigyázz vele!)
Alt+Shift + húzás	a robot TCP-jének mozgatása a 3D nézetben
Szóköz (nyomva tartva)	gyorsabb szimuláció
Backspace	a szimuláció szüneteltetése / folytatása
Esc	a szimuláció leállítása

B függelék: Dobozok készítése a RoboDK-ban, STL-fájlok nélkül

Ha a dobozokat nem az STL-fájlokból töltöd be, hanem magad hozod létre őket, a RoboDK **Components** bővítményét (*add-in*; régi neve *Shape*) használhatod.

1. **A bővítmény bekapcsolása:**
    1. Válaszd a **Tools → Add-ins** pontot (**Shift+I**). Ha az *Add-in Manager* nincs bekapcsolva, kapcsold be.
    2. Válaszd a **Tools → Add-in Manager** pontot (**Shift+A**).
    3. Keresd meg a listában a **Components** bővítményt, és kapcsold be (*Enable*).
    4. Ha nincs a listában, töltsd le a Components Add-in oldaláról, és telepítsd az *Add-in Manager* **Install...** gombjával.
2. **Doboz létrehozása: Utilities → Components → Shape**. A listában válaszd a **Box**-ot, add meg a méreteket (X, Y, Z) és a színt, majd hozd létre.

Doboz	X	Y	Z
`Asztallap`	500	800	20
`Munkadarab`	50	50	50
`Lerakohely`	70	70	1

3. Nevezd át a dobozokat (**F2**), és húzd őket az `Asztal` alá.
4. **Nézd meg, hol van a doboz origója:**
    1. Állítsd a doboz helyét (0; 0; 0)-ra.
    2. Nézd meg, hol van az `Asztal` keret origója a dobozhoz képest.

Ha az origó...	Hely: `Asztallap`	Hely: `Munkadarab`	Hely: `Lerakohely`
az alaplap közepén van	(0; 0; -20)	(0; -200; 0)	(0; 200; 0)
az alaplap egyik sarkában van	(-250; -400; -20)	(-25; -225; 0)	(-35; 165; 0)

5. **Ütközésvizsgálat:** ezek a dobozok pontosan érintkeznek egymással, ezért a *Collision Map*-ben kapcsold ki (dupla klikk a cellára) a *Munkadarab – Asztallap* és a *Munkadarab – Lerakohely* párt.

Az M5b mérésnél a kocka várt helye a lerakás után: középpontú origónál (0; 200; 0), sarokpontúnál (-25; 175; 0).

C függelék: Hasznos RoboDK-dokumentáció

- Getting Started: állomás, robot, keret, szerszám, célpont, program
- Basic Guide: egérkezelés, könyvtár, gyorsbillentyűk
- Interface: a menük, a fa, a robotpanel, a célpontok és a tárgyak ablaka
- Robot Panel: csuklószögek és TCP-helyzet
- Program Instructions: MoveJ, MoveL, Set Speed, Pause
- Simulation event: Attach, Detach, Set object position
- Simulate Program: futtatás, csúszka, szünet
- Cycle Time: hogyan számolja a RoboDK a ciklusidőt
- Collision Detection: ütközésvizsgálat és *Collision Map*
- Check Path (F5): a program ellenőrzése
- A Simple Pick and Place Example: a RoboDK saját pick & place példája
- Components Add-in: dobozok létrehozása a RoboDK-ban
- Robot Cycle Time (RoboDK blog): hol látod a ciklusidőt a program végén