LAPORAN PRAKTIKUM

PEMROGRAMAN BERBASIS WEB

TUGAS 4



DISUSUN OLEH

Benedictus Farrel Ehud Santoso

255314117

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA

2024

PENJELASAN KESELURUHAN

1. Variabel

   let pilihanTersimpan = null;

   let daftarPilihanTersimpan = [];

   Digunakan untuk menyimpan pilihan yang dipilih dan semua pilihan yang dimasukkan pengguna.

2. Fungsi buatPilihan()
   Digunakan untuk mengambil nama dan jumlah pilihan. Fungsi ini juga melakukan validasi nama dan jumlah, kemudian membuat input pilihan sesuai jumlah yang dimasukkan.

3. Validasi Input
   Program mengecek nama kosong, nama kurang dari 2 karakter, nama mengandung angka, jumlah kosong, jumlah tidak valid, dan jumlah lebih dari 10. Jika terdapat kesalahan, program menampilkan alert() dan menghentikan proses dengan return.

4. Fungsi simpanPilihan()
   Digunakan untuk mengambil semua pilihan yang dimasukkan. Program mengecek agar pilihan tidak kosong dan tidak ada pilihan yang sama. Setelah itu, pilihan ditampilkan dalam bentuk radio button dan dropdown.

5. Fungsi simpanPilihanAkhir()
   Digunakan untuk mengetahui pilihan yang dipilih pengguna dari radio button atau dropdown. Jika belum memilih, program memberikan pesan kesalahan.

6. Fungsi selesai()
   Digunakan untuk memeriksa email. Email harus diisi dan memiliki format yang benar menggunakan checkValidity().

7. Menampilkan Hasil
   Setelah semua data benar, program menampilkan nama, email, jumlah pilihan, seluruh pilihan, dan pilihan yang dipilih pengguna. join(", ") digunakan untuk menggabungkan semua pilihan menjadi satu kalimat.

   Kesimpulan

   JavaScript pada tugas ini digunakan untuk mengambil input, melakukan validasi, membuat pilihan secara dinamis, memproses pilihan pengguna, memvalidasi email, dan menampilkan hasil akhir.

PENJELASAN CODE JAVASCRIPT

let: Digunakan untuk membuat variabel yang menyimpan data.

function: Digunakan untuk membuat fungsi yang berisi beberapa perintah.

document.getElementById(): Digunakan untuk mengambil elemen HTML berdasarkan id.

.value: Digunakan untuk mengambil nilai yang dimasukkan pengguna pada input.

.trim(): Digunakan untuk menghilangkan spasi di awal dan akhir teks.

if: Digunakan untuk melakukan pengecekan berdasarkan kondisi tertentu.

else if: Digunakan untuk mengecek kondisi lain jika kondisi sebelumnya tidak terpenuhi.

else: Digunakan jika kondisi sebelumnya tidak terpenuhi.

return: Digunakan untuk menghentikan proses dalam suatu fungsi.

alert(): Digunakan untuk menampilkan pesan atau peringatan kepada pengguna.

for: Digunakan untuk melakukan perulangan, seperti membuat input pilihan sesuai jumlah yang dimasukkan.

parseInt(): Digunakan untuk mengubah nilai menjadi bilangan bulat.

isNaN(): Digunakan untuk mengecek apakah suatu nilai bukan angka.

[] (Array): Digunakan untuk menyimpan beberapa data dalam satu variabel.

.push(): Digunakan untuk menambahkan data ke dalam array.

new Set(): Digunakan untuk membantu mengecek apakah terdapat data yang sama.

querySelector(): Digunakan untuk mencari dan mengambil elemen HTML berdasarkan selector tertentu.

.checkValidity(): Digunakan untuk mengecek apakah input sudah sesuai dengan aturan yang ditentukan.

.innerHTML: Digunakan untuk menambahkan atau mengubah isi HTML secara dinamis.

.join(): Digunakan untuk menggabungkan beberapa data dalam array menjadi satu teks.

.length: Digunakan untuk mengetahui jumlah karakter atau jumlah data.

null: Digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu variabel belum memiliki nilai.

/\d/.test(): Digunakan untuk mengecek apakah suatu teks mengandung angka.

Capture commit & push



LINK:
repo: https://github.com/BenedictusFarrel117/PB-Web.git

folder: https://github.com/BenedictusFarrel117/PB-Web/tree/91a956c4fd77b0f776a3f648fb9c15f433de3b25/Belajar-Javascript