CODEBUCH									
Im Codebuch o	lefinieren Sie, wie	e und nach welch	en Kriterien erfasst v	verden.					
Achtung: das C	odebuch wird im	ımer als eigene D	atei in Github gesetz	t. Beispiel siehe	hier.				
Wert	Kommentar								
edgelist	Grundregel: D	ie Edgelist darf p	o Spalte immer nur	einen Wert entha	lten. Bis auf die ID	idealerweise nun	nerisch codiert (al	s Zahl).	
from	definiert den Sender in gerichteten Netzwerken. Entspricht ID in der Nodelist. Keine Sonderzeichen, nur ein Wort								
to	definiert den Empfänger in ungerichteten Netzwerken. Entspricht ID in der Nodelist. Keine Sonderzeichen, etc.								
weight	1 = kennen sich 2 = besonders nah								
relationship	1 = Freund/in 2 = Mutter/Vater 3 = Kind								
time	1 = wneiger als 3 Jahre 2 = drei bis sechs Jahre 3 = mehr als sechs Jahre								
nodelist	Grundregel: die IDs der Nodelist müssen mit den IDs der Edgelist komplett übereinstimmen. Ausprägungen der Attribute in der Regel numerisch definieren								
id	eindeutige Identifikation jedes einzelnen Knotens (vertex), der erfasst wird.								
name	Name oder Bezeichnung des Knotens.								
age	Alter der Person								
education	Bildungsgrad der Person, 1 = Abitur 2 = Studium								
religion	Religiöse zugehörigkeit der Person,								
NA									